


# **TEM** 2020



On | Off and everything in between





**TEM**

# Üdvözli a M O D U L termékcsalád Welcome to the M O D U L family

Célunk a modern Modul kapcsolócsalád bővítése és tökéletesítése minden típusú helyiséghoz.

We are expanding and perfecting the modern Modul switch family for all types of rooms.

discovering new insights  
új ötletek felfedezése



# MODUL

A Pure, Line és a Soft formatervezési termékvonalak modern, visszafogott és független életstílust tükröznek. Színek, minták és formák széles spektrumából és gazdag választékából választhatja ki az Önnek legmegfelelőbbet, így kapcsolói és aljzatai megjelenését úgy alakíthatja, hogy azok tökéletesen beleilljenek a kívánt környezetbe és hangulatba.

The Pure, Line and Soft design lines reflect a modern, sophisticated and independent lifestyle. You can choose from a wide and rich selection of colours, patterns and shapes to alter the appearance of your switches and sockets so that they fit the desired atmosphere and mood.

PURE

természetes anyagok  
natural materials

fa  
fém  
üveg

wood  
metal  
glass



line



soft



egyenes vonalak  
straight lines



lágы vonalak  
soft lines



PURE







# varázslatos életvitel wonderful living

A Pure termékvonal történetét egy újonnan született világ tisztasága ihlette. A természetes motívumok egy cseppnyi érzetét a vonalakat és formát illetően ötvöztük a visszafogott ízléssel, amelybe beleszövődnek a legkorszerűbb technológia szálai.

From the cleanliness and purity of a new-born world stems the story of the Pure line. The touch of natural motifs is intertwined with a sophisticated taste for lines and form and interwoven with threads of state-of-the-art technology.



PURE





## a természet érzése feeling of nature

A Pure kapcsoló-termékvonal természetes anyagai miatt tűnik ki: fém, fa és üveg. Egyedi formatervezése különleges érzetet nyújt. Feltűnő, mégis diszkrét. Érzékliséget, visszafogottságot, magas mércét és természetesen tisztaaságot sugározza.

The Pure switch line is distinguished by its natural materials: metal, wood and glass. Its unique design gives it a special touch. It is striking yet unobtrusive. It radiates sensuality, sophistication, high standards and, of course, cleanliness.



4 x 2M




3M



3 x 2M



2/3M



7M



4M



2 x 2M



2M



1/3M

line










# az egyenes vonalak harmóniája harmony of straight lines





Készüljön fel az egyenes formák adta elegáns tökélyre. Próbálja ki a ragyogó felületeket, amelyek finoman játszanak a helyiség modern elemeivel. Kifejezetten az Ön számára bevezettük a „Soft Touch” technológiát, amellyel minden érintés egyedi élménnyé változik.

Prepare for the elegant perfection of straight shapes. Try brilliant surfaces that gently play with modern elements of your room. We have incorporated “Soft Touch” technology especially for you, turning every touch into a unique experience.



~~line~~





## modern formatervezés modern design

Egyenes, egyenletes vonalai időtlen formatervezést nyújtanak. Tökéletesen egyenes, sima profilja és puha érintésű ergonómiája lenyűgözően elegáns külsőt kölcsönöz minden szögűről.

Its straight, smooth lines make for a timeless design.  
Its perfectly straight, sleek profile and soft-touch ergonomics give it an amazingly elegant appearance from all angles.

soft



# lágyság az otthonában softness in your home


Hagyja, hogy a lekerekített formák és lágy átmenetek lágyságot vigyenek otthonába.

Let the rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.



soft






# meghitt otthon a warm home

Tökéletesen lágy formák, melyek köré különleges érzést kiváltó finom színek és speciális burkolatok fonódnak.

Perfectly soft shapes rounded off by a subtle selection of colours and special coatings for a special touch.




2 x 7M



3M




1/2M



3 x 2M



2/3M




4 x 2M



7M



4M



2 x 2M



2M



1/3M



# antracit

# anthracite

Kínálatunk két új színnel bővült: ANTRACIT és TITÁN. Mindkettő kielégítheti kifinomult érzéseit és kívánságai szerint kiegészíthetik a helyiségek részleteit. Harmóniát alkotva jelentősen gazdagíthatja a lakás modern megjelenését.

We are adding two colour experiences to our range – ANTHRACITE and TITANIUM. They both satisfy our customer's sophisticated sense of style and complement the details of spaces according to their wishes. Now you can upgrade your modern apartment in harmony.

# trendszínek

## trendy colours



titan  
titanium

# multi-használhatóság multifunctionality



## esztétika aesthetics


Nagyobb kereteket készítünk, amelyek lehetővé teszik az egy helyről történő, többfunkcionális vezérlést. Ezek a LINE, SOFT és PURE családokban kaphatók. A természetes anyagokból készült kereteknél ez a repetíció kifejezetten magas esztétikai szinten fejeződik ki.

We have created larger cover plates for you that allow you to manage multiple functions from one spot. They are available in the LINE, SOFT and PURE design ranges. The cover plates, which are made from natural materials, utilise the repetition of design elements to elevate them to a high aesthetic level.



# univerzális fényszabályzó

## universal dimmer



állítható  
fényintenzitás

adjustable  
light  
intensity

világítás  
színének  
kiválasztása

choosing  
illumination  
colour

A sötétben a Touch gyengéd, lágy környezeti fényé válik. Megjelöli a kapcsoló helyét, és gyengéd világítást ad a helyiségnek. Nyolc különböző világítási módból választhat, és kedve szerint állíthatja azok fényerejét.

In the dark Touch becomes a tender soft ambient light. It marks the spot of a switch and gently illuminates a place. You can choose among eight different colours of tender light and adapt its brightness according to your mood.

**TOUCH.**<sup>®</sup>

# sosem látott világítás light as never seen before

A tompított világítás békés, érzéki és romantikus környezetet biztosít. A romantikus helyek, valamint az otthon vagy a munkában töltött csendes, késő esti órák igazi védjegye. Az átkapcsolás lágy és hosszú. Ezzel nemcsak a lámpa várható élettartama nő, hanem lassabban és élvezhetőbb módon vált át sötétről világosra. A Touch segítségével a lámpa típusától függetlenül bárhol tompíthatja a világítást.

A dimmed light makes peaceful, sensual and romantic atmosphere. It is a trade mark of romantic places and quiet late evening hours spent at home or at work. Switching is soft and extended. It does not only prolong the lamp life expectancy, but also changes darkness into light in a slower and much more pleasant way. Touch enables you to dim the light anywhere, regardless of the type of lamps.



# multimédia

## multimedia



## minden egy helyen

## everything in one place

A ház az élet középpontja. A rengeteg készülék, amit használunk, számos csatlakozót és aljzatot kíván meg. Alkossa meg saját multimédiaközpontját, amely segítségével egyetlen helyen csatlakoztathat és használhat több különböző komponenst.

Your house is the centre of your life. The multitude of devices you use requires a number of connectors and sockets. Create your own multimedia centre, one that will allow you to connect and use a multiple number of different components in one place.



# innovatív hőmérséklet-szabályzó

## innovative temperature controller

Helyezze magát kényelembe, és szabályozza a hőmérsékletet minden évszakban az intelligens termosztát segítségével a nappaliban és dolgozószobákban egyaránt. Segítségével szabályozhatóvá válnak a fűtő- és hűtőkészülékek, valamint környezetbarát funkcióval is rendelkezik.

Make yourself comfortable by controlling the temperature in your living and working rooms during all seasons with a smart thermostat. It allows you to control heating and cooling devices and features an eco-function.

# kényelem a szobában

comfort in your room

27



# komfortos használat

## convenience of use



## TOUCHLESS - érintés nélkül

Az érintés nélküli kapcsoló lehetővé teszi, hogy élvezze a modern életstílust, hiszen a lámpák úgy kapcsolhatók fel és le, hogy nincs szükség fizikai interakcióra. Ez a funkció nagyon hasznos, ha éppen tele van vagy piszkos a keze, hiszen a kívánt világítást mindenféle erőfeszítés nélkül megvalósíthatja.

The touchless switch allows you to enjoy a modern lifestyle, enabling the turning on and off of your lights, without the need for physical interaction. This option is very useful when you find yourself with your hands full, or dirty, as you can achieve the desired lighting without undue fuss.



# modern világítás

modern illumination





# 3D lámpa

## 3D lamp

A felgyorsult életvitelnek köszönhetően folyamatosan információkkal bombáznak minket. A 3D színes lámpa elegáns megoldást kínál az információs és irányjelzésekhez. A grafikát egyedi igények szerint alkotjuk meg.

The rapid pace of life means you are constantly being bombarded with a plenty of information. 3D colour lamp provide an elegant solution for information and direction signs. We can make graphics according to your wishes.



# BIOPASS – kulcsmentes nyitás

## BIOPASS – keyless unlocking

A BIOPASS a kulcsmentes nyitású kapcsolók új generációja. A fejlett ujjlenyomat-felismerő technológiát ötvözi a gyors ajtónyitással.

Egyszerűen helyezze az ujját a BIOPASS kapcsolóra és otthona vagy irodája ajtajai azonnal kinyílnak. Egyszerűen használható és rendkívül biztonságos. A terméket egyszerűen mobilalkalmazásról vezérelheti.

BIOPASS is the new generation of switches for keyless unlocking. It combines advanced fingerprint recognition technology with quick front door opening.

Simply put your finger on the Biopass switch and the doors to your home or office will open. It is so easy to use and incredibly secure. You can manage it effortlessly via the mobile app.

nagyobb biztonság <sup>33</sup>  
improved security



# egyediség individuality



## tetszés szerint alakítható make it your own

Tűnjön ki a tömegből. Készítsen kapcsolót ízlése szerint. Különböző keretszínekből választhat, melyeket egyedi grafikával vagy jelzésekkel díszítünk. Válassza ki a helyiség hangulatához leginkább illő világítási színt.

Be different. Make a switch according to your taste. You can choose between different frame colours and we can decorate them for you with custom graphics or signs. Choose a illumination colour that suits the ambience of your room.




közösségi használatra is megfelelő  
suitable for public use



## minőségi és tartós quality and durability

A MODUL moduláris kapcsolókhoz és aljzatokhoz minőségi és tartós anyagokat használtunk azok tartós, hosszú élettartamának garantálásához. A rendszer gondtalanul használható a közösségi, a céges létesítményekben, a turistaszállásokon, a bevásárlóközpontokban, az iskolákban és a sportlétesítményekben. Tökéletesen illeszkedik a modern és a klasszikus belsőépítészethez is.

Quality and durable materials ensure the long lifetime of the MODUL modular switches and sockets. The system is suitable for mounting and carefree use in public facilities, business premises, tourist accommodation, shopping centres, schools and sports facilities. It fits perfectly in both modern architecture and classical interiors.





# nagyteljesítményű USB töltők

## powerful USB chargers

A nagyteljesítményű Modul USB töltőkkel gyorsan és egyszerűen töltheti okostelefonját, tabletjét és más elektronikus eszközét a standard USB csatlakozón keresztül. A termékek 1M és 2M méretekben érhetőek el, és tökéletesen használhatók mind a közösségi, mind a privát helyiségekben.

The powerful Modul USB chargers enable the fast and simple charging of your smartphones, tablets and other electronic devices via a standard USB connection. They are available in 1M and 2M sizes and are perfect for use in private and public rooms.

gyorstöltés  
fast charging

# modern munkakörnyezet

a modern working environment






## esztétikus alumínium ház aesthetic aluminium trunkings

Tegye irodáját, iskoláját vagy munkahelyét kellemesebbé, szervezettabbá. Felejtse el a látható kábeleket és a többi, gyakorlatiatlannak tűnő szervelvényt. Az elegáns és modern alumínium ház rengeteg helyet biztosít az elektromos szerelvényeknek. A kapcsolók, az aljzatok és a kommunikációs tartozékok könnyen és jól elérhetőek, pont ott, ahol arra szükség van. Könnyen adaptálhatóak vagy az igényeknek megfelelően átalakíthatók. Rendezzen be kényelmes és nyugalmat adó környezetet magának.

Organise your office, school and work areas. Forget visible cables and unpractical extensions. The elegant and modern aluminium trunkings offer plenty of space for electrical installations. Switches, sockets and communication elements are easily accessible and available in the right place to be used. They can be easily adapted or upgraded. Arrange a pleasant and functional environment for yourself.


# moduláris jelleg

## modularity



Olyan átfogó rendszert alkottunk meg, amely különböző elemeket foglal magában, így tetszés szerinti konfiguráció készíthető. A rendszer alapvető elemei moduláris jellegűek, és vízszintesen vagy függőlegesen is kombinálhatók.

We have designed a comprehensive system that features a variety of elements, allowing you to create any configuration you wish. The basic elements of the system are modular and can be combined horizontally or vertically.





$$1M = \boxed{\text{---}}$$


$$2M = \boxed{\text{---}} \quad \boxed{\text{---}} = \boxed{\text{---}}$$

# univerzális felhasználás

## universality

A rendszer elemek átfogó választékát foglalja magában, beszerelése pedig egyszerű. A kapcsolók több módon is elhelyezhetők, függetlenül attól, hogy a doboz kerek vagy négyzetes, egyedül áll vagy sorozatos.

The system features a comprehensive selection of elements and is easy to install. Switch sets can be positioned in many different ways, regardless of whether the box is round or rectangular, individual or serial.



[modulmanager.tem.si](http://modulmanager.tem.si)





Próbálja ki „ModulManager” eszközt, amely segít tetszés szerint bármilyen kombinációt összeállítani.

Try out the “ModulManager” tool, which will help you put together any combination you want.

# megoldások 4 kapcsoló esetén


solutions for 4 switches

1/2M	○ ○ ○ ○	
2M	○ ○ ○ ○	
2M	○ ○	
1/3M	□ □ □ □	
2/3M	○ ○ ○ ○	
2/3M	○ ○	
4M	□	
2x2M	○○	
2x2M	○○ ○○	
4x2M	○○○○	
3x2M	○○○○	

# MODUL MANAGER



## egyszerű és gyors / easy and fast



 Download on the  
App Store

 ANDROID APP ON  
Google play



# a kapcsolók és aljzatok konfiguráló egysége

## configurator of switches and sockets

A Manager Module lehetővé teszi, hogy kapcsolóról teljes és gyors leltárt készítsen az épületből vagy kényelmesen otthonából. Egyedi megrendelési módot alkottunk meg, amely egyben praktikus és gyors. Kiválaszthatja a kapcsolók színeit, a keretek alakját, így a helyhez, illetve az ügyfél igényeihez személyre szabhatja ezeket. Miért is ne próbálná ki? Mindössze egy okostelefonra, táblagépre vagy számítógépre van szükség. <http://modulmanager.tem.si>.

The Modul Manager allows you to perform a complete and quick inventory of switches from the building site itself or from the comfort of your own home. We have prepared a unique ordering method, which is both practical and quick. You can select the colours of the switches, as well as the shape of the frames, meaning you can tailor them to your space or the client's demands. Why not try us out? All you need is a smartphone, a tablet, or a computer and <http://modulmanager.tem.si>.

# funkcionalitás

## functionality

A Modul olyanok számára készült, akik nagyra becsülik az alaposan kidolgozott termékeket. A rendszer kevesebb helyet foglal, hiszen a funkciós elemek kombinációja ugyanazon fedlapba szerelhető. Új, valamint felújított épületekhez is alkalmas.

The Modul was developed for those who can appreciate a thoughtfully designed product. The system takes up less space, as any combination of function elements can be fitted inside the same cover plate. It is suitable for new, as well as renovated buildings.



A Modul Soft antibakteriális megoldásban is kérhető.

The Modul Soft is also available in an antibacterial solution AW.

dekoratív fedlapok  
decorative cover plates



funkciós elemek  
function elements





# egyszerűség

## simplicity


A funkciós elemek könnyedén beszerelhetők a rögzítőkeretbe. A beszerelési idő csökkentése érdekében „ki-/bepattintós” megoldást alkottunk meg. A rögzítőfülek könnyedén elérhetők előlről.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame. The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.






„kipattintás” – egyszerű és gyors, nem igényel csavarozást.

“klik-out” - simple and quick, no screws necessary.



A négyzetes dobozok nagyobb helyet biztosítanak a csatlakozóhuzaloknak.

Rectangular boxes have more space for connection wires.





# kombinálhatóság

## combinability


A Modul számos lehetőséget kínál kerek dobozok esetén is. Vízszintesen vagy függőlegesen, egyedül vagy csoportban is kombinálhatók. A fém szerelőkeret kiváló stabilitást ad még nagy igénybevétel esetén is, és bármely dekoratív fedlaphoz alkalmas.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.





Ugyanaz a fedlap vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhető.

The same cover plate can be positioned horizontally or vertically.



A szerelőkeretek csavarokkal vagy kapcsolókarmokkal is rögzíthetők.

Mounting frames can be fixed with screws or claws.



A 2M-es szerelőkeretek egyszerűen csoportba illeszthetők.

2M mounting frames are easily joined into groups.

# univerzális felhasználás

## universality



2M



line

soft

PURE




2 x 2M



3 x 2M




2M




2 x 2M




3 x 2M



4 x 2M






5 x 2M




A rendszer univerzális, valamint kerek és négyszögletes dobozokba egyaránt beszerelhető.

The system is universal and can be fitted in both round and rectangular boxes.



# funkciós elemek

## function elements



# MODUL



Megbízható csatlakozás különböző kerésmetszetű vezetékek használata esetén is.

Reliable connection even when different size of wires are used.



A kapcsolók élettartama és kialakítása megfelel a nemzetközi előírásoknak.

Long-life of switches and adequacy to the international standards.

A Modul termékcsaládhoz széles választékban kínálunk funkciós elemeket. Ezek egyaránt használhatóak egyszerű és komplex installációk kialakításához.

We have designed a wide selection of function element for the Modul family. You can use them to design both simple and complex installations.



Minden aljzat biztonsági reteszekkel van felszerelve, amely védelmet nyújt az áram alatt lévő érintkezőktől.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



A kapcsoló az ezüstszegecses érintkezők révén rendkívül megbízható.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.

# egyedi, széleskörű felhasználási lehetőségek unique range of usability

Modul Soft AW  
antibakteriális megoldás /  
antibacterial solution



## MODUL

CUBO IP20

falon kívüli szerelvénnydobozok  
surface mounted boxes



CUBO IP55

falon kívüli szerelvénnydobozok  
surface mounted boxes




IP44

süllyeszttett szerelés  
flush mounted



Otthona, irodája vagy műhelye berendezésével foglalatoskodik? A Modul egyaránt alkalmas nappalikhoz, dolgozószobákhoz, továbbá magán- illetve középületekhez. Egyediségének kulcsa, hogy a kapcsolók és aljzatok szükség szerint bárhol beszerelhetők.

Are you furnishing your home, office or workshop? The Modul is suitable for living as well as working spaces and both private and public buildings. It is unique in that the switches and sockets can be fitted wherever they are needed.




# sülyesztett megoldások

## flush mounted solutions

tégla / brick

A Modul minden típusú falhoz ideális, téglafalba, gipszkarton falba, illetve betonszerkezetekbe is szerelhető. Beszerelése egyszerű, és lehetővé teszi a négyzetes vagy kerek dobozok megfelelő távolságban történő kombinálását. A felhasznált anyagok a legmagasabb szintű előírásoknak is megfelelnek.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.



gipskarton fal / hollow wall



beton / concrete



# egyéb megoldások

## other solutions

IP44  
süllyeszett szerelés  
flush mounted



CUBO IP20  
falon kívüli szerelvénydobozok  
surface mounted boxes



CUBO IP55  
falon kívüli szerelvénydobozok  
surface mounted boxes



A kapcsolókat vagy aljzatokat süllyeszített, falon kívüli vagy padlómegoldásokban képzeli el? A Modul különböző rögzítési megoldásokat kínál különböző IP-védelemmel kábelcsatorna rendszerekhez, elosztótáblákhoz vagy padlóra szerelt dobozokhoz. A döntés az Ön kezében van.

Do you need switch or socket in flush, surface or floor solution? The Modul provides different mounting solutions with different IP protections, for trunking systems, distribution boards or floor boxes. The choice is yours.



# műszaki katalógus

technical catalogue



## MODUL

— funkciós elemek  
*function elements*



66

PURE  
formatervezés  
*design*

line  
soft



116

dobozok  
*boxes*



136

elosztó  
*distribution*



158

## Ekonomik —

## fontana —



182



210

**TEM**




**FUNKCIÓS ELEMÉK**  
**FUNCTION ELEMENTS**

<b>SM KAPCSOLÓK</b> <b>SWITCHES SM</b>		68
<b>TM GOMBOK</b> <b>BUTTONS TM</b>		73
<b>VILÁGÍTÁS – IA</b> <b>ILLUMINATION IA</b>		76
<b>VM ALJZATOK</b> <b>SOCKETS VM</b>		78
<b>KM KOMMUNIKÁCIÓ</b> <b>COMMUNICATION KM</b>		82
<b>KOMMUNIKÁCIÓS TARTOZÉKOK – KA</b> <b>COMMUNICATION ACCESSORIES KA</b>		88
<b>EM ELEKTRONIKA</b> <b>ELECTRONICS EM</b>		91
<b>CM KÉSZLETEK</b> <b>SETS CM</b>		110
<b>ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM – AW</b> <b>ANTIBACTERIAL PROGRAM AW</b>		115


**FORMATERVEZÉS**  
**DESIGN**

<b>FEDLAPOK – PURE OP</b> <b>COVER PLATES PURE OP</b>		120
<b>FEDLAPOK – LINE OL</b> <b>COVER PLATES LINE OL</b>		124
<b>FEDLAPOK – SOFT OS</b> <b>COVER PLATES SOFT OS</b>		128
<b>NM SZERELŐKERETEK</b> <b>MOUNTING FRAMES NM</b>		134




típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	méret size	szín colour	1. opcionális adatok optional data 1	2. opcionális adatok optional data 2
SM10	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW fényses fehér polar white	 NT semleges neutral	 01
SM11	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB matt fekete soft touch black	 IN semleges indicator	 02
SM12	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite		 03
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver		
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW fényses krém ivory white		


#### EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 16AX 250V~ 1M




#### EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB – 16AX 250V~ 1M



#### EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 20 A; 250 V~; 1 M




#### KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 16AX 250V~ 1M



## SWITCHES SM




SM40




## ZSALUKAPCSOLÓ – 1-0-2; 16 AX; 250 V~; 1 M

- kapcsoló billentyű nélkül
  - 16AX 250V~, típus: SM40
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM40
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




SM41




## ZSALUNYOMÓGOMB – 1-0-2; 16 A; 250 V~; 1 M

- nyomógomb billentyű nélkül
  - 16A 250V~, típus: SM41
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M**
- push button without button
  - 16A 250V~, type SM41
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




SM60




## VÁLTÓ KAPCSOLÓ – 16AX 250V~ 1M

- kapcsoló billentyű nélkül
  - 16AX 250V~, típus: SM60
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM60
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




SM61



## VÁLTÓ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M


- nyomógomb billentyű nélkül
  - 16A 250V~, típus: SM61
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without button
  - 16A 250V~, type SM61
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



\* elektronika / electronics






SM70



## KERESZTKAPCSOLÓ – 16AX 250V~ 1M

- kapcsoló billentyű nélkül
  - 16AX 250V~, típus: SM70
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM70
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45



PW fényes fehér  
polar white



SB matt fekete  
soft touch black



AT antracit  
anthracite



ES matt ezüst  
elox silver



IW fényes krém  
ivory white



SM10PW  
 SM10SB  
 SM10AT  
 SM10ES  
 SM10IW

#### EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, típus: SM10
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - cserélhető billentyű
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M**
- 16AX 250V~, type SM10
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
  - replaceable button



SM10PWIN  
 SM10SBIN  
 SM10ATIN  
 SM10ESIN  
 SM10IWIN

#### EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ 16 AX 250 V~ 1M\_\_ IN

- IN jelzőlámpa
  - 16AX 250V~, típus: SM10
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - nem tartalmaz lámpát
  - cserélhető billentyű
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M\_\_ IN**
- IN indicator
  - 16AX 250V~, type SM10
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
  - lamp is not included
  - replaceable button



SM11PW  
 SM11SB  
 SM11AT  
 SM11ES  
 SM11IW

#### EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M

- 16A 250V~, típus: SM11
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - cserélhető billentyű
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M**
- 16A 250V~, type SM11
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
  - replaceable button



SM11PWIN01  
 SM11SBIN01  
 SM11ATIN01  
 SM11ESIN01  
 SM11IWIN01

#### EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 16A 250 V~1M\_\_ IN 01

- IN 01 jelzőcsengő
  - 16A 250V~, típus: SM11
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - nem tartalmaz lámpát
  - cserélhető billentyű
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M\_\_ IN 01**
- IN 01 indicator bell
  - 16A 250V~, type SM11
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
  - lamp is not included
  - replaceable button





## EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 16A 250 V~1M \_\_ IN 02

- SM11PWIN02
- SM11SBIN02
- SM11ATIN02
- SM11ESIN02
- SM11IWNT02

- IN 02 jelzőlámpa  
- 16A 250V~, típus: SM11  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- nem tartalmaz lámpát  
- cserélhető billentyű

## PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M \_\_ IN 02

- IN 02 indicator light  
- 16A 250V~, type SM11  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- lamp is not included  
- replaceable button



## KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 16 AX; 250 V~; 1 M \_\_ NT 03

- SM20PWNT03
- SM20SBNT03
- SM20ATNT03
- SM20ESNT03
- SM20IWNT03

- NT 03 semleges 0-1  
- 16AX 250V~, típus: SM20  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- cserélhető billentyű

## SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M \_\_ NT 03

- NT 03 neutral 0-1  
- 16AX 250V~, type SM20  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- replaceable button



## KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ 16 AX 250 V~ 1M \_\_ IN

- SM20PWIN
- SM20SBIN
- SM20ATIN
- SM20ESIN
- SM20IWIN

- IN jelzőlámpa  
- 16AX 250V~, típus: SM20  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- nem tartalmaz lámpát  
- cserélhető billentyű

## SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M \_\_ IN

- IN indicator  
- 16AX 250V~, type SM20  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- lamp is not included  
- replaceable button



## ZSALUKAPCSOLÓ – 1-0-2; 16 AX; 250 V~; 1 M \_\_ NT 10

- SM40PWNT10
- SM40SBNT10
- SM40ATNT10
- SM40ESNT10
- SM40IWNT10

- NT 10 semleges 1-0-2  
- 16AX 250V~, típus: SM40  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- cserélhető billentyű

## SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M \_\_ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2  
- 16AX 250V~, type SM40  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- replaceable button



## ZSALUNYOMÓGOMB – 1-0-2; 16 A; 250 V~; 1 M \_\_ NT 10

- SM41PWNT10
- SM41SBNT10
- SM41ATNT10
- SM41ESNT10
- SM41IWNT10

- NT 10 semleges 1-0-2  
- 16A 250V~, típus: SM41  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- cserélhető billentyű

## PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M \_\_ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2  
- 16A 250V~, type SM41  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- replaceable button



## VÁLTÓ KAPCSOLÓ – 16AX 250V~ 1M

- SM60PW
- SM60SB
- SM60AT
- SM60ES
- SM60IW

- 16AX 250V~, típus: SM60  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- cserélhető billentyű

## SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- replaceable button





- SM61PW
- SM61SB
- SM61AT
- SM61ES
- SM61IW

#### VÁLTÓ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M

- 16A 250V~, típus: SM61
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- cserélhető billentyű

#### PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- replaceable button



- SM62PWCD
- SM62SBCD
- SM62ATCD
- SM62ESCD
- SM62IWCD

#### HÚZÓKAPCSOLÓ – 16 A; 250 V~; 1 M \_\_ CD

- CD kijelző+kábel
- kábelhossz: 1,5 m
- 16A 250V~, típus: SM62
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

#### PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M \_\_ CD

- CD indicator+cord
- cord length 1.5m
- 16A 250V~, type SM62
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>



- SM70PW
- SM70SB
- SM70AT
- SM70ES
- SM70IW

#### KERESZTKAPCSOLÓ – 16AX 250V~ 1M


- 16AX 250V~, típus: SM70
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- cserélhető billentyű

#### SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M


- 16AX 250V~, type SM70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- replaceable button



1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45



## BUTTONS TM



TM11


PW

NT

03

típus type	leírás description	méret size	szín colour	1. opcionális adatok optional data 1	2. opcionális adatok optional data 2
TM11	BILLENTYŰ BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér polar white	NT semleges neutral	01
TM12	BILLENTYŰ BUTTON	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB matt fekete soft touch black	IN jelzőlámpa indicator	02
TM21	VAKMODUL BLANK	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite		03
			<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver		
			<input type="checkbox"/> IW fényes krém ivory white		

## 1M BILLENTYŰ



- TM11PW
- TM11SB
- TM11AT
- TM11ES
- TM11IW

- cserélhető 1M billentyű
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- BUTTON 1M**
- replaceable button 1M
  - in accordance with EN 60669-1



## 1M JELZŐFÉNYES BILLENTYŰ




- TM11PWIN
- TM11ATIN
- TM11SBIN
- TM11ESIN
- TM11IWIN

- cserélhető 1M billentyű
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- BUTTON 1M INDICATOR**
- replaceable button 1M
  - in accordance with EN 60669-1



## 2M BILLENTYŰ




- TM12PW
- TM12SB
- TM12AT
- TM12ES
- TM12IW

- serélhető 2M billentyű
- kapcsoló vagy nyomógomb átalakításra 1M - 2M méretben
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

- BUTTON 2M**
- replaceable button 2M with button carrier
  - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
  - in accordance with EN 60669-1



## 2M JELZŐFÉNYES BILLENTYŰ




- TM12PWIN
- TM12SBIN
- TM12ATIN
- TM12ESIN
- TM12IWIN

- serélhető 2M billentyű
- kapcsoló vagy nyomógomb átalakításra 1M - 2M méretben
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

- BUTTON 2M INDICATOR**
- replaceable button 2M with button carrier
  - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
  - in accordance with EN 60669-1





- TM13PWIL
- TM13SBIL
- TM13ATIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

#### 2M BILLENTYŰ JELÖLŐTÁBLÁVAL


- serélhető 2M billentyű
- kapcsoló vagy nyomógomb 1M méretről 2M méretre való átalakításához
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE**
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



- TM15PW
- TM15SB
- TM15AT
- TM15ES
- TM15IW

#### 1M BILLENTYŰ I-0 JELZÉSSEL

- cserélhető 1M billentyű
- csak SM20-as mechanizmussal való kombináció esetén
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- BUTTON 1M 2POLE**
- replaceable button 1M
- only in combination with mechanism SM20
- in accordance with EN 60669-1



- TM21PW
- TM21SB
- TM21AT
- TM21ES
- TM21IW

#### 1M VAKMODUL


- vakmodul modul az üres területek feltöltéséhez
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- BLANK 1M**
- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1



- TM22PW
- TM22SB
- TM22AT
- TM22ES
- TM22IW

#### 2M VAKMODUL

- vakmodul modul az üres területek feltöltéséhez
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- BLANK 2M**
- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1




- TM31PW
- TM31SB
- TM31AT
- TM31ES
- TM31IW

#### KÁBELKIMENET – 1M

- kimenet kábelhez
- megfelel az EN-60669-1 szabványnak
- CABLE OUTLET 1M**
- outlet for cable
- in accordance with EN-60669-1



1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45




TM11  
TM15

TM12  
TM13

TM21

TM22

TM31



## LÉZERNYOMAT A GOMBOKON

- a megjelölt helyeken bármilyen grafikájú lézernyomat  
- szabványos szimbólumok a készletről, más nyomatok rendelésre

## LASER PRINT ON BUTTONS


- laser print of any graphics on marked locations  
- standard symbols from stock, other on request

1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I




## SZIMBÓLUMOK


## SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
!	!	0	0	!	!	!	!	!	^	^	^	+	-	!	!
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
40	41	42	43	44	45	46	47	48							
!	!	!	!	!	!	!	!	!							

## SZABVÁNYOS SZIMBÓLUMOK

## STANDARD SYMBOLS





IA20

WH

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
IA10	GLIMLÁMPA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH fehér white
IA20	LED LÁMPA LED LAMP	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL kék blue
IA21	LED LÁMPA LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD piros red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR zöld green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR narancssárga orange

**GLIMLÁMPA 230V~ 0,34W** IA10OR

- kapcsoló jelzésére, megvilágítására  
vagy állandó megvilágítására
- jelzőfényes gombbal való kombinálásra

**NEON LAMP 230V~ 0,34W**

- for indication, illumination or  
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


 IA20WH  
 IA20GR  
 IA20RD  
 IA20BL
**LED LÁMPA 230V~ AC/DC 0,40W**

- kapcsoló jelzésére, megvilágítására  
vagy állandó megvilágítására
- jelzőfényes gombbal való kombinálásra

**LED LAMP 230V AC/DC 0,40W**

- for indication, illumination or  
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


 IA21WH  
 IA21RD
**LED LÁMPA 24V~ AC/DC 0,20W**

- kapcsoló jelzésére, megvilágítására  
vagy állandó megvilágítására
- jelzőfényes gombbal való kombinálásra

**LED LAMP 24V AC/DC 0,20W**

- for indication, illumination or  
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


 IA22WH  
 IA22RD
**LED LÁMPA 12V~ AC/DC 0,10W**

- kapcsoló jelzésére, megvilágítására  
vagy állandó megvilágítására
- jelzőfényes gombbal való kombinálásra

**LED LAMP 12V AC/DC 0,10W**

- for indication, illumination or  
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator




IA50












**RC ÁRAMKÖR 250V~**

- RC áramkör a LED lámpák működési  
ingadozásainak megelőzéséhez
- Több lámpához való RC áramkör párhuzamosan  
egymáshoz kapcsolható
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~

**RC CIRCUIT 250V~**


- RC circuit to eliminate disturbances in the operation  
of LED lamps
- parallel connections of more RC circuits with lamps  
are possible
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~




\* jelzés /  
Indicationvilágítás /  
IlluminationÁllandó világítás /  
Constant illumination


\* bekötési rajz kompakt izzós lámpához (CFL, LED)  
wiring scheme for energy saving lamps (CFL, LED)

1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45






típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	méret size	szín colour
VM10	SCHUKO ALJZAT+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~ 2M		<input type="checkbox"/> PW fénYES fehér polar white <input checked="" type="checkbox"/> PT fehér+átláTSZÓ white+transparent <input type="checkbox"/> PP fehér+fehér white+white
VM11	SCHUKO ALJZAT+KS+FEDÉL SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~ 2M		<input checked="" type="checkbox"/> SB matt fekete soft touch black <input checked="" type="checkbox"/> BT matt fekete+átláTSZÓ soft touch black+transparent <input type="checkbox"/> BB matt fekete+fekete soft touch black+black
VM20	EURÓPAI ALJZAT+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~ 1M		<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite <input checked="" type="checkbox"/> AT antracit+átláTSZÓ anthracite+transparent <input type="checkbox"/> AA antracit+antracit anthracite+anthracite
.	.	.		<input checked="" type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver <input checked="" type="checkbox"/> ST ezüst+átláTSZÓ silver+transparent <input type="checkbox"/> SS ezüst+ezüst silver+silver
.	.	.		<input checked="" type="checkbox"/> IW fénYES krém ivory white <input checked="" type="checkbox"/> IT krém+átláTSZÓ ivory+transparent <input type="checkbox"/> II krém+krém ivory+ivory
.	.	.		<input checked="" type="checkbox"/> RD piros red <input checked="" type="checkbox"/> RT piros+átláTSZÓ red+transparent <input type="checkbox"/> RR piros+piros red+red
.	.	.		<input checked="" type="checkbox"/> GR zöld green <input checked="" type="checkbox"/> GT zöld+átláTSZÓ green+transparent <input type="checkbox"/> GG zöld+zöld green+green
.	.	.		<input checked="" type="checkbox"/> OR narancssárga orange <input checked="" type="checkbox"/> OT narancssárga+átláTSZÓ orange+transparent <input type="checkbox"/> OO narancssárga+narancssárga orange+orange



- VM10PW
- VM10SB
- VM10AT
- VM10ES
- VM10IW

#### SCHUKO ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko, 16A 250V~, típus:VM10
- IEC 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR

#### SCHUKO ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM11PT
- VM11BT
- VM11AT
- VM11ST
- VM11IT
- VM11PP

#### SCHUKO ALJZAT+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M


- 2P+E schuko+fedél, 16A 250V~, típus: VM11
- IEC 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



#### SOCKET SCHUKO+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts

## S O C K E T S V M



- VM20PW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20IW

## EURO ALJZAT+2P KS – 10A; 250 V~; 1M

- 2P európai
- 10A 250V~, típus:VM20
- IEC 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



## SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM40PW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40IW


## FRANCIA ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francia
- 16A 250V~, típus:VM40
- az IEC 60884-1, az NF C 61-314 és a CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



## SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

## FRANCIA ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francia
- 16A 250V~, típus:VM40
- az IEC 60884-1, az NF C 61-314 és a CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



## SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM41PT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41ST
- VM41IT

## FRANCIA ALJZAT+KS+2P FEDÉL+E –16 A; 250 V~; 2 M

- 2P+E francia+fédél, 16A 250V~, típus: VM41
- az IEC 60884-1, az NF C 61-314 és a CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők

SOCKET FRENCH+KS+COVER  
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VM41
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM30PW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30IW


## P17/11 OLASZ ALJZAT+2P KS+E – 16 A; 250 V~; 1 M

- 2P+E olasz P17/11
- 16A 250V~, típus:VM30
- az IEC 60884-1 és CEI 23-50 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



## SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM30
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts




- VM31PW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31IW

## SCHUKO/OLASZ P17/11 ALJZAT+2P KS+E – 16 A; 250 V~; 2 M

- 2P+E schuko/olasz P17/11, 16A 250V~, típus:VM31
- az IEC 60884-1 és CEI 23-50 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők

SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS  
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM31
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM32PW
- VM32SB
- VM32AT
- VM32ES
- VM32IW


#### SCHUKO/OLASZ P30 ALJZAT+2P KS+E – 16 A; 250 V~; 2 M

- 2P+E schuko/olasz P30
- 16A 250V~, típus:VM32
- az IEC 60884-1 és CEI 23-50 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



#### SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/Italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM33PW
- VM33SB
- VM33AT
- VM33ES
- VM33IW

#### P11 OLASZ ALJZAT+2P KS+E – 10 A; 250 V~; 1 M

- 2P+E olasz P11
- 10A 250V~, típus:VM33
- az IEC 60884-1 és CEI 23-50 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



#### SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection – shuttered live contacts



- VM21PW
- VM21SB
- VM21AT
- VM21ES
- VM21IW


#### EUROPAL/AMERIKAI ALJZAT+2P KS – 16 A; 250 V~; 1 M

- 2P európai/amerikai
- 16A 250V~, típus:VM21
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők
- kizárolag nem az Európai Unióba tartozó országok részére



#### SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts
- only for countries not members of EU



- VM51PW
- VM51SB
- VM51AT
- VM51ES
- VM51IW


#### BS 546 ANGOL ALJZAT+2P KS+E 15A 250V~ 2M

- 2P+E angol BS 546
- 15A 250V~, típus:VM51
- BS 546 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők 1,5-4 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



#### SOCKET BRITISH BS 546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 546
- 15A 250V~, type VM51
- in accordance with BS 546
- screw contacts 1.5-4 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM52PW
- VM52SB
- VM52AT
- VM52ES
- VM52IW

#### BS 1363-2 ANGOL ALJZAT+2P KS+E 13 A; 250 V~; 2 M

- 2P+E angol BS 1363-2
- 13A 250V~, típus:VM52
- BS 1363-2 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők 1,5-4 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



#### SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts




VM80

#### DUGALJ ÁLÁ ÉPÍTHETŐ TÚLFESZÜLTÉSG LEVEZETŐ MPE MINI 275 V/50 Hz

- a sorban első aljzattal párhuzamos csatlakozás
- III. (D) védelmi osztály
- Uc=275 Vac, Uoc/Isc=6 kV/3 kA, Up<800 V
- IEC 61643-1 szabványnak megfelel
- vezetékek: 1,5 mm<sup>2</sup>, IP20
- kioldáskor hangjelzés

#### SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz

- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- Uc=275Vac, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm<sup>2</sup>, IP20
- sound signal at breakdown



## S O C K E T S V M


ILLESZKEDŐ ALZAJTOK ÉS DUGASZOK  
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

DUGASZ TÍPUSA / PLUG STYLE	ALJZAT / SOCKET	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21
Német / German	 	•				•	•		
Francia / French	 	•				•	•	•	
Olasz / Italian S11	 				•	•	•	•	
Olasz / Italian S17	 				•		•		
európai	 	•	•	•	•	•	•	•	•

DUGALJAK ÉS DUGVILLÁK PÁROSÍTÁSA  
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

DUGASZ TÍPUSA / PLUG STYLE	ALJZAT / SOCKET	VM21	VM51	VM52
Amerikai / American	 	•		
Angol / British BS 546	 		•	
Angol / British BS 1363-2	 			•

1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45



típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	méret size	szín colour
KM10	ALJZAT - TV SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér polar white
KM11	ALJZAT - TV VÉGZÁRÓ SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB matt fekete soft touch black
KM12	ALJZAT - TV ÁTMENŐ SOCKET TV TROUHGPASS	10dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW fényes krém ivory white

## TV ALJZAT 0 dB 1M




- KM10PW
- KM10SB
- KM10AT
- KM10ES
- KM10IW

- TV  
- csökkentés: 0 dB  
- hátsó csatlakozó – F szabvány  
**SOCKET TV BASIC 0dB 1M**  
- TV basic  
- reduction 0dB  
- back connector – F standard



## TV ALJZAT 0 dB 2M



- KM20PW
- KM20SB
- KM20AT
- KM20ES
- KM20IW

- TV  
- csökkentés: 0 dB  
- hátsó csatlakozó – F szabvány  
**SOCKET TV BASIC 0dB 2M**  
- TV basic  
- reduction 0dB  
- back connector – F standard



## ALJZAT TV VÉGZÁRÓ – 1 dB; 1 M



- KM11PW
- KM11SB
- KM11AT
- KM11ES
- KM11IW

Ad: 1dB  
24V 500 mA max  
IEC 60169-2 male

- TV végzáró  
- frekvenciataromány: 5÷2400 MHz  
- csökkentés: < 1 dB  
- EN 50083-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők  
**SOCKET TV END-LINE 1dB 1M**  
- TV end-line  
- frequency range 5÷2400 MHz  
- reduction < 1 dB  
- in accordance with EN 50083-1  
- screw contacts



## ALJZAT – TV ÁTMENŐ – 10 dB; 1 M



- KM12PW
- KM12SB
- KM12AT
- KM12ES
- KM12IW

Ad: 10dB  
IEC 60169-2 male

- TV átmenő  
- frekvenciataromány: 5÷2400 MHz  
- csökkentés: < 10 dB  
- EN 50083-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők  
**SOCKET TV TROUHGPASS 10dB 1M**  
- TV troughpass  
- frequency range 5÷2400 MHz  
- reduction < 10 dB  
- in accordance with EN 50083-1  
- screw contacts






- KM15PW
- KM15SB
- KM15AT
- KM15ES
- KM15IW

#### SAT ALJZAT 0 dB 1M

- SAT aljzat
  - csökkentés: 0 dB
  - hátsó csatlakozó – F szabvány
- SOCKET SAT BASIC 0dB 1M**
- SAT basic
  - reduction 0dB
  - back connector – F standard



- KM24PW
- KM24SB
- KM24AT
- KM24ES
- KM24IW

#### SAT ALJZAT 0 dB 2M

- SAT aljzat
  - csökkentés: 0 dB
  - hátsó csatlakozó – F szabvány
- SOCKET SAT BASIC 0dB 2M**
- SAT basic
  - reduction 0dB
  - back connector – F standard



- KM16PW
  - KM16SB
  - KM16AT
  - KM16ES
  - KM16IW
- Ad: 1dB  
24V 500 mA max  
IEC 60169-2 male

#### SAT VÉGZÁRÓS ALJZAT – 1 dB; 1 M


- SAT véghuzal
  - frekvenciataromány: 5÷2400 MHz
  - csökkentés: < 1 dB
  - EN 50083-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők
- SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M**
- SAT end-line
  - frequency range 5÷2400 MHz
  - reduction < 1dB
  - in accordance with EN 50083-1
  - screw contacts



- KM19PW
- KM19SB
- KM19AT
- KM19ES
- KM19IW

#### RÁDIÓ ALJZAT 0 dB 1M


- R aljzat
  - csökkentés: 0 dB
  - hátsó csatlakozó – F szabvány
- SOCKET R BASIC 0dB 1M**
- R basic
  - reduction 0dB
  - back connector – F standard



- KM29PW
- KM29SB
- KM29AT
- KM29ES
- KM29IW

#### RÁDIÓ ALJZAT 0 dB 2M


- R aljzat
  - csökkentés: 0 dB
  - hátsó csatlakozó – F szabvány
- SOCKET R BASIC 0dB 2M**
- R basic
  - reduction 0dB
  - back connector – F standard



- KM25PW
- KM25SB
- KM25AT
- KM25ES
- KM25IW


#### ALJZAT – SAT 102 – 1 dB; 2 M

- SAT-TV véghuzáró
  - frekvenciataromány: 5÷2400 MHz
  - csökkentés: < 1 dB
  - EN 50083-1 szabványnak megfelel
  - csavaros érintkezők
- SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 2M**
- SAT-TV end-line
  - frequency range 5÷2400 MHz
  - reduction < 1dB
  - in accordance with EN 50083-1
  - screw contacts




**ALAPVETŐ KAPCSOLÁSI MINTÁK**  
BASIC CONNECTION SAMPLES

önálló kapcsolás  
stand alone connection




KM10  
KM20  
KM11  
KM15  
KM24  
KM16  
KM19  
KM29  
KM25

csillagkapcsolás  
star connection



KM10  
KM20  
KM11  
KM15  
KM24  
KM16  
KM19  
KM29  
KM25

áthidaló kapcsolás  
throughpass connection



KM12      KM11



- KM22PW
- KM22SB
- KM22AT
- KM22ES
- KM22IW

**AUDIO-ALJZAT – 2xRCA; 1 M**

- audio 2x RCA
  - forrasztott kábelcsatlakozás a hátsó részen
- SOCKET AUDIO 2xRCA 1M**
- audio 2x RCA
  - soldering connection of cable at the back side



- KM23PW
- KM23SB
- KM23AT
- KM23ES
- KM23IW

**ALJZAT, AUDIO HANGSZÓRÓK 1M**

- audio 2x Ø4mm
  - a hangszer kábeléhez, Ø4mm-es banándugóhoz vagy villás dugóhoz
  - forrasztott kábelcsatlakozás a hátsó részen
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M**
- audio 2x Ø4mm
  - to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
  - soldering connection of cable at the back side




- KM26PW
- KM26SB
- KM26AT
- KM26ES
- KM26IW

**ALJZAT, AUDIO HANGSZÓRÓK 2M**


- audio 2x Ø4mm
  - a hangszer kábeléhez, Ø4mm-es banándugóhoz vagy villás dugóhoz
  - forrasztott kábelcsatlakozás a hátsó részen
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M**
- audio 2x Ø4mm
  - to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
  - soldering connection of cable at the back side




1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45




KM10      KM11  
KM12




KM15      KM16  
KM19



KM22      KM23  
KM25



KM20      KM24  
KM29  
KM26






- KM30PW
- KM30SB
- KM30AT
- KM30ES
- KM30IW

#### ALJZAT – TEL LT RJ11 6/4 1 M

- TEL LT csavar
- RJ11 6/4
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők

##### SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1 M

- *TEL LT screw*
- *RJ11 6/4*
- *in accordance with IEC 60603-7*
- *screw contacts*




- KM31PW
- KM31SB
- KM31AT
- KM31ES
- KM31IW

#### ALJZAT – TEL BT SEC 6/6 1 M

- TEL BT angol szabvány
- SEC másodlagos 6/6
- BS 6312 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők

##### SOCKET TEL BT SEC 6/6 1 M

- *TEL BT British standard*
- *SEC secondary 6/6*
- *in accordance with BS 6312*
- *screw contacts*




- KM36PW
- KM36SB
- KM36AT
- KM36ES
- KM36IW

#### ALJZAT – TEL KS RJ11 6/4 1 M

- KS Keystone szabvány
- RJ11 6/4
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

##### SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1 M

- *KS keystone fixing standard*
- *RJ11 6/4*
- *in accordance with IEC 60603-7*




- KM37PW
- KM37SB
- KM37AT
- KM37ES
- KM37IW

#### ALJZAT – CAT5e KS RJ45 8/8 1 M

- KS Keystone szabvány
- CAT5e, RJ45 8/8
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

##### SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1 M

- *KS keystone fixing standard*
- *CAT5e, RJ45 8/8*
- *in accordance with IEC 60603-7*




- KM35PW
- KM35SB
- KM35AT
- KM35ES
- KM35IW

#### KS ADAPTER – 1 M

- KS Keystone szabvány
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- kommunikációs modult nem tartalmaz

##### ADAPTER KS 1M

- *KS keystone fixing standard*
- *AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...*
- *communication module not included*



- KM38PW
- KM38SB
- KM38AT
- KM38ES
- KM38IW

#### KS ADAPTER PORVÉDELEMMEL – 1 M

- KS Keystone szabvány porvédelemmel
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- kommunikációs modult nem tartalmaz

##### ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- *KS keystone fixing standard with dust protection*
- *AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...*
- *communication module not included*






- KM39PW
- KM39SB
- KM39AT
- KM39ES
- KM39IW

#### ALJZAT KS CAT6 SCH RJ45 8/8 1M


- KS Keystone szabvány
  - CAT6 UTP szerszám nélkül, RJ45 8/8
  - ISO/IEC 11801 szabványnak megfelel
- SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M**
- KS keystone fixing standard
  - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
  - in accordance with ISO/IEC 11801



- KM50PW
- KM50SB
- KM50AT
- KM50ES
- KM50IW

#### KS UNIVERZÁLIS ADAPTER - 1 M

- KS Keystone szabvány
  - alkalmas HDMI, USB kábelhez
  - kommunikációs modult nem tartalmaz
- ADAPTER KS UNIVERSAL 1M**
- KS keystone fixing standard
  - suitable for HDMI, USB
  - communication module not included



- KM40PW
- KM40SB
- KM40AT
- KM40ES
- KM40IW

#### PD ADAPTER - 1 M

- PD Panduit Mini-COM rögzítési szabvány
  - kommunikációs modult nem tartalmaz
- ADAPTER PD 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard
  - communication module not included



- KM43PW
- KM43SB
- KM43AT
- KM43ES
- KM43IW

#### PD ADAPTER PORVÉDELEMMEL - 1 M

- PD Panduit Mini-COM rögzítési szabvány porvédelemmel
  - kommunikációs modult nem tartalmaz
- ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
  - communication module not included



- KM46PW
- KM46SB
- KM46AT
- KM46ES
- KM46IW

#### R&M ADAPTER - 1 M

- R&M rögzítési szabvány
  - kommunikációs modult nem tartalmaz
- ADAPTER R&M 1M**
- R&M fixing standard
  - communication module not included



- KM52PW
- KM52SB
- KM52AT
- KM52ES
- KM52IW

#### ADAPTER R&M CAT6A 1M

- R&M csatlakoztatás CAT6A számára
  - kommunikációs modult nem tartalmaz
- ADAPTER R&M CAT6A 1M**
- R&M fixing for CAT6A
  - communication module not included



**R&M ADAPTER PORVÉDELEMMEL – 1 M**

- KM47PW
- KM47SB
- KM47AT
- KM47ES
- KM47IW

- R&M rögzítési szabvány porvédelemmel  
- kommunikációs modult nem tartalmaz

*ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M*

- R&M fixing standard with dust protection  
- communication module not included

**ADAPTER R&M CAT6A PORELLENI VÉDELEMMEL 1M**


- KM53PW
- KM53SB
- KM53AT
- KM53ES
- KM53IW

- R&M csatlakoztatás CAT6A számára porellettel fedéllel  
- kommunikációs modult nem tartalmaz

*ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M*

- R&M fixing for CAT6A with dust protection  
- communication module not included





- KM45PW
- KM45SB
- KM45AT
- KM45ES
- KM45IW

#### LK ADAPTER – 1 M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine rögzítési szabvány
- kommunikációs modult nem tartalmaz

#### ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard
- communication module not included




KA26

#### NEXANS/SCHRACK ADAPTER; 2 M

- rögzítőadapter Nexans LANmark és Schrack modulhoz – 45x45 mm
- alkalmas Nexans típushoz: N423.540N
- alkalmas Schrack típushoz: HSEMD02W2F
- kommunikációs modult nem tartalmaz

#### ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm
- suitable for Nexans type N423.540N
- suitable for Schrack type HSEMD02W2F
- communication module not included



- KM48PW
- KM48SB
- KM48AT
- KM48ES
- KM48IW

#### AT&T SYSTIMAX ADAPTER PORVÉDELEMMEL – 1 M

- AT&T Systimax rögzítési szabvány porvédelemmel
- kommunikációs modult nem tartalmaz

#### ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M

- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
- communication module not included



- KM51PW
- KM51SB
- KM51AT
- KM51ES
- KM51IW

#### USB A-TÍPUSÚ ALJZAT – 1 M

- USB 2.0, A-típusú aljzat
- csavaros érintkezők, raster: 5 mm, 1,5 mm<sup>2</sup>, 1x2P + 1x3P
- huzalok:

  - PIN 1 – VCC (+5 V, piros huzal)
  - PIN 2 – Adat - (fehér huzal)
  - PIN 3 – Adat + (zöld huzal)
  - PIN 4 – GND - föld (fekete huzal)

- S – pajzs
- a 2011/95/EU (RoHS2) irányelv szerint

#### SOCKET USB TYPE A 1M


- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm<sup>2</sup>, 1x2P + 1x3P
- wiring:

  - PIN 1 – VCC (+5V, red wire)
  - PIN 2 – Data - (white wire)
  - PIN 3 – Data + (green wire)
  - PIN 4 – GND - ground (black wire)


- S – shield
- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)







1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45





KM30



KM31

KM35  
KM38  
KM48KM36  
KM37  
KM39KM40  
KM43

KM45

KM46  
KM47  
KM50  
KM52  
KM53

KM51



KA10

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data
KA10	CSATLAKOZÓ – KS CAT3 CONNECTOR KS CAT3	RJ11 6/4
KA11	CSATLAKOZÓ – KS CAT5e CONNECTOR KS CAT5e	RJ45 8/8
KA12	CSATLAKOZÓ – KS CAT5eS CONNECTOR KS CAT5eS	RJ45 8/8

**CSATLAKOZÓ – KS CAT3 RJ11 6/4**

KA10

- KS Keystone szabvány
  - CAT3, RJ11 6/4
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
  - CAT3, RJ11 6/4
  - in accordance with IEC 60603-7

**CSATLAKOZÓ – KS CAT5e RJ45 8/8**

KA11

- KS Keystone szabvány
  - CAT5e, RJ45 8/8
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - CAT5e, RJ45 8/8
  - in accordance with IEC 60603-7

**CSATLAKOZÓ – KS CAT5eS RJ45 8/8**

KA12

- KS Keystone szabvány
  - CAT5eS, RJ45 8/8
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - CAT5eS, RJ45 8/8
  - in accordance with IEC 60603-7

**CSATLAKOZÓ – KS CAT6 SCH RJ45 8/8**

KA15

- KS Keystone szabvány
  - CAT6 UTP szerszám nélkül, RJ45 8/8
  - ISO/IEC 11801 szabványnak megfelel
- CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
  - in accordance with ISO/IEC 11801

**CSATLAKOZÓ – KS CAT6S SCH RJ45 8/8**

KA16

- KS Keystone szabvány
  - CAT6S STP szerszám nélkül, RJ45 8/8
  - ISO/IEC 11801 szabványnak megfelel
- CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
  - in accordance with ISO/IEC 11801

**CSATLAKOZÓ – KS CAT6a SCH RJ45 8/8**

KA17

- KS Keystone szabvány
  - CAT6a STP szerszám nélkül, RJ45 8/8
  - ISO/IEC 11801 szabványnak megfelel
- CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
  - in accordance with ISO/IEC 11801



KA18

**CSATLAKOZÓ; KESKENY; KS CAT6 SCH RJ45 8/8**

- KS trapézrögítéses szabvány
  - keskeny kialakítás
  - CAT6S STP szerzám nélkül, RJ45 8/8
  - ISO/IEC 11801 szabványnak megfelel
  - KE46 kettős adapterhez is alkalmazható
- CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - slim style
  - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
  - in accordance with ISO/IEC 11801
  - suitable also for KE46 double adapter



KA27

**CSATLAKOZÓ – KS HDMI**

- KS Keystone szabvány
  - csak KM50-ös adapterrel való kombináció esetén
  - HDMI/HDMI
- CONNECTOR KS HDMI**
- KS keystone fixing standard
  - only in combination with adapter KM50
  - HDMI/HDMI



KA28

**KÁBEL KS HDMI**

- KS Keystone szabvány
  - csak KM50-ös adapterrel való kombináció esetén
  - HDMI/HDMI
- CABLE KS HDMI**
- KS keystone fixing standard
  - only in combination with adapter KM50
  - HDMI/HDMI



EM31



PW



Make up  
Room!  
Do not  
Disturb!

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	méret size	szín colour
EM10	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ <i>DIMMER ROTATIVE</i>	R 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW fényses fehér <i>polar white</i>
EM12	VÁLTÓ FORGATÓGOMBOS FÉNSZABÁLYOZÓ <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 300W	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB matt fekete <i>soft touch black</i>
EM23	KAPCSOLÓ ALÁ ÉPÍTHETŐ FÉNYERŐ SZABÁLYOZÓ <i>DIMMER INBOX</i>	RC,RL 200VA	/	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit <i>anthracite</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst <i>elox silver</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW fényses krém <i>ivory white</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> BL kék <i>blue</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> RD piros <i>red</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> GR zöld <i>green</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> OR narancssárga <i>orange</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> RG piros/zöld <i>red/green</i>

## FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ – R 300 W; 1 M



- EM10PW
- EM10SB
- EM10AT
- EM10ES
- EM10IW

- forgatógomb kapcsoló nélküll  
- típus: RTS34.43 RVP, R-terhelés, 40 W - 300 W  
- tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz  
- VALTO KAPCSOLÓs kombináció nem lehetséges  
- több fényerőszabálzós kombináció nem engedélyezett  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- LED jelzőlámpa

## DIMMER ROTATIVE R 300W 1M

- rotation control without switch  
- type RTS34, 43 RVP, load R, 40W - 300W  
- supply voltage 230V~, 50Hz  
- 2-way switch combination is not possible  
- more dimmers combination is not allowed  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- LED indication



- EM12PW
- EM12SB
- EM12AT
- EM12ES
- EM12IW

- forgásirányítás kétutas kapcsolóval  
- RL-terhelés, 40-300 W  
- tápfeszültség: 230 V ~; 50 Hz  
- kétutas kapcsolós kombináció lehetséges  
- több eszköz csak akkor szerelhető együttesen egyetlen dobozba, ha az eszközök összesített maximális terhelése nem haladja meg egyetlen fényszabálzó maximális teljesítményét  
- egy áramkörrel kizárolag egyetlen fényszabálzó használható

- a termék nem tartalmaz beépített olvadóbiztosítót, így külön olvadóbiztosítót kell alkalmazni  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők – 1,5–2,5 mm<sup>2</sup>  
- az aktuális fényerősség szintjét beépített LED-jelző jelzi



## FORGÓ FÉNSZABÁLYOZÓ / 2 UTAS; RL 300 W; 1 M

- forgásirányítás kétutas kapcsolóval  
- RL-terhelés, 40-300 W  
- tápfeszültség: 230 V ~; 50 Hz  
- kétutas kapcsolós kombináció lehetséges  
- több eszköz csak akkor szerelhető együttesen egyetlen dobozba, ha az eszközök összesített maximális terhelése nem haladja meg egyetlen fényszabálzó maximális teljesítményét  
- egy áramkörrel kizárolag egyetlen fényszabálzó használható  
- a termék nem tartalmaz beépített olvadóbiztosítót, így külön olvadóbiztosítót kell alkalmazni  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők – 1,5–2,5 mm<sup>2</sup>  
- az aktuális fényerősség szintjét beépített LED-jelző jelzi

DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~, 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- integrated LED indication of dimming level



- EM13PW
- EM13SB
- EM13AT
- EM13ES
- EM13IW

#### FORGÓ FÉNYSZABÁLYOZÓ / 2 UTAS; LED 60 W; 1 M

- forgásirányítás kétutas kapcsolóval
- terhelési szintek:  
LED, 0 – 60 W (max. 6 tompítható LED-lámpa)  
GLS, 0 – 60 W
- tápfeszültség: 230 V ~; 50 Hz
- kétutas kapcsolós kombináció lehetséges
- több eszköz csak akkor szerelhető együttesen egyetlen dobozba, ha az eszközök összesített maximális terhelése nem haladja meg egyetlen fényszabályozó maximális teljesítményét
- egy áramkörrel kizárolag egyetlen fényszabályozó használható
- a termék nem tartalmaz beépített olvadóbiztosítót, így külső olvadóbiztosítót kell alkalmazni
- megfelel az IEC60669-2-1 szabványnak
- csavaros érintkezők – 1,5–2,5 mm<sup>2</sup>



#### DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads: LED, 0 – 60W (max. 6 dimmable LED lamps)  
GLS, 0 – 60W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- EM14PW
- EM14SB
- EM14AT
- EM14ES
- EM14IW

#### FORGÓ FÉNYSZABÁLYOZÓ / 2 UTAS; LED 180 W; 1 M

- forgásirányítás kétutas kapcsolóval
- terhelési szintek:  
LED, 0 – 180 W (max. 20 tompítható LED-lámpa)  
GLS, 0 – 180 W
- tápfeszültség: 230 V ~; 50 Hz
- kétutas kapcsolós kombináció lehetséges
- több eszköz csak akkor szerelhető együttesen egyetlen dobozba, ha az eszközök összesített maximális terhelése nem haladja meg egyetlen fényszabályozó maximális teljesítményét
- egy áramkörrel kizárolag egyetlen fényszabályozó használható
- a termék nem tartalmaz beépített olvadóbiztosítót, így külső olvadóbiztosítót kell alkalmazni
- megfelel az IEC60669-2-1 szabványnak
- csavaros érintkezők – 1,5–2,5 mm<sup>2</sup>



#### DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:  
LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)  
GLS, 0 – 180W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- EM15PW
- EM15SB
- EM15AT
- EM15ES
- EM15IW

#### FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ – R 250 W; 1 M

- forgatógomb kapcsoló nélküll
- típus: RTS34.43 RVP, R-terhelés, 40 W - 250 W
- tápfeszültség: 230 V ~; 50 Hz
- VALTÓ KAPCSOLÓs kombináció nem lehetséges
- több fényerőszabályzós kombináció nem engedélyezett
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- LED jelzőlámpa



#### DIMMER ROTATIVE R 250W 1M

- rotation control without switch
- type RTS34, 43 RVP, load R, 40W - 250W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- LED indication

**BEÉPÍTHETŐ FÉNYERŐSZABÁLYZÓ R (250 W), (RC,RL 200VA)**

EM23

- beépíthető, nyomógomb-csatlakoztatással
- terhelés RLC 15-250W vagy 15-200 VA
- feszültség 230 V~ 50Hz
- több nyomógomb csatlakoztatása
- tilos több fényerőszabályzó csatlakoztatása
- beépített memória funkció
- lágy be-/kikapcsolás
- »leading edge«
- megfelel az EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2 szabványoknak
- csavaros kábelösszekötő 2,5mm<sup>2</sup>

**DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)**

- inbox, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- »leading edge«
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm<sup>2</sup>

**LED FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ BEÉPÍTHETŐ 250W**

EM18

- beépíthető, a kapcsolóval való csatlakozáshoz
- felfutó vagy lefutó érére szabályozás
- energiaellátás 230V~ 50 Hz
- több kapcsolóval is összeköthető
- beépített memória funkció
- puha bekapsolás / kikapsolás funkció
- minimális fényerő beállítása
- csak egy berendezés beszerelése egy szerelődobozba
- kizárolag beltéri használatra
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak

**DIMMER INBOX LED 250W**

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- light intensity memory
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

**DC LED FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ BEÉPÍTHETŐ 96W**

EM19

- beépíthető, a kapcsolóval való csatlakozáshoz
- csatlakozás az összes állandó feszültségű LED tápegységgel és néhány egyenáramú LED tápegységgel, 9 – 48 V DC, max. 96W
- nem használható induktív terheléssel
- több kapcsolóval és több fényerőszabályzóval is összeköthető
- beépített memória funkció
- puha bekapsolás / kikapsolás funkció
- csak egy berendezés beszerelése egy szerelődobozba
- kizárolag beltéri használatra

**DIMMER INBOX DC LED 96W**






- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- light intensity memory
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage

EM10 (40÷300W)  
EM15 (40÷300W)






EM12 (40÷300W)

EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W),  
EM23 (15÷250W, 15÷200VA),  
EM18 (2÷250VA (3=10÷250VA), 2÷250W)



- 1 - izzólámpa / incandescent lamp
- 2 - halogén lámpa / halogen lamp
- 3 - mágneses előtét / classical transformer
- 4 - szabályozható elektronikus feszültségátalakító / dimmable electronic transformer
- 5 - tompítható LED-lámpa / dimmable LED lamp





EM23



EM18




EM19

**FIGYELEM!**

amennyiben több fényerőszabályzó is be van kötve egyetlen dobozban, csökkentse le a maximum teljesítményt 10%-kal minden egyes fényszabályzónál.

**ATTENTION!**

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.





- EM25PW
- EM25SB
- EM25AT
- EM25ES
- EM25IW

A TOUCH EM25 egy mikroprocesszor által vezérelt elektromos fényerőszabályzó. Kapcsolóként és fényerőszabályzóként funkcionál a dimmelhető fényforrások és néhány nem dimmelhető fényforrás esetében. A beépített mikroprocesszor automatikusan felismeri a fényforrás típusát, és beállítja az üzemmódot. A beépített memória funkcióinak köszönhetően kikapcsolás után is emlékszik a dimmélés szintjére. A lágyindítási funkció meghosszabbítja a lámpa üzemidejét. A beépített, elegáns LED háttérvilágítás számos különböző szín és intenzitás-szintet tesz lehetővé. Opcionálisan legfeljebb 5 további EM26 vezérlőegység („slave”) csatlakoztatatható.

*TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. In button integrated elegant LED illumination enables many different colors and intensity levels. Optionally one can connect of up to 5 additional control tasters EM26 (»slave«).*

### RLC UNIVERZÁLIS KAPCSOLÓ / FÉNYERŐSZABÁLYZÓ – 0-300 W; 2 M


- univerzális, elektromos fényerőszabályzó minden dimmelhető fényforrás (klasszikus, halogén, LED, CFL stb.) és néhány nem dimmelhető fényforrás FEL/LEKAPCSOLASÁRA és dimmélésére
- lámpa típusának automatikus felismerése és üzemmód-állítás
- energiafogyasztás csökkenése
- a lágyindítási funkció növeli a lámpák élettartamát
- beépített mikro-kapcsolók által vezérelhető
- beépített memória funkció – kikapcsolásokról megjegyzi a fényerőt
- legfeljebb öt (5) további EM26 vezérlőegység csatlakoztatatható
- váltókapcsolás nem lehetséges
- beépített rövidzárlat, túlmelegedés és túlterheltség elleni védelem
- tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz
- elegáns LED világítás, állítható szín és fényerő
- a klasszikus kapcsoló kicsérélése két huzalos csatlakozásnál<sup>(1)</sup> lehetséges
- a teljes funkcionalitás három huzalos csatlakozásnál<sup>(2)</sup> érhető el
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- csavaros érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup> (max. meghúzási nyomaték: 0,4 Nm)



### SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M


- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by built-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- build-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V~ 50Hz
- elegant LED illumination, adjustable colour and brightness
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection<sup>(1)</sup>
- full functionality is achieved at three-wire connection<sup>(2)</sup>
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm<sup>2</sup> (max. tightening torque 0.4Nm)

(1) két vezetékes csatlakozás  
two-wire connection



- a két vezetékes csatlakozás lehetővé teszi a dimmelhető fényforrások szabályzását
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

(2) három vezetékes csatlakozás  
three-wire connection



- a három vezetékes bekötés segítségével lehetővé válik a dimmelhető fényforrások, és néhány dimmelhető LED- és CFL-fényforrás fényének szabályozása.
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA
Max.	300 W	300 W	300 VA	100 VA	100 VA

- 1 - izzólámpa / incandescent lamp  
2 - halogén lámpa / halogen lamp

- 4 - szabályozható elektronikus feszültségátalakító / dimmable electronic transformer  
5 - mágneses előtét / classical transformer  
6 - dimmelhető, energiatakarékos CFL-lámpa / dimmable energy saving CFL lamp  
7 - dimmelhető LED-lámpa / dimmable LED lamp




jegyzetek /  
remarks

- (F) EM27 szűrő
  - EM27 szűrő használata ajánlott / it is recommended to use filter EM27
- minden vezérelt lámpának ugyanolyannak kell lennie / all controlled lamps must be the same
- a terhelésekrol szóló táblázat az alábbi teljesítménytényezővel bíró lámpákra érvényes: PF>0,5 / table of loads is valid for lamps with power factor PF>0,5






	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W	0 W	0 VA 120 VA				
Max.	300 W	300 W	DIMMABLE	CFL	LED	NON-DIMMABLE	NON-DIMMABLE

- 6 - dimmelhető, energiatakarékos CFL-lámpa / dimmable energy saving CFL lamp  
7 - dimmelhető LED-lámpa / dimmable LED lamp  
8 - nem dimmelhető, energiatakarékos CFL-lámpa / non-dimmable energy saving CFL lamp  
9 - nem dimmelhető LED-lámpa / non-dimmable LED lamp




a fényforrás ki-/bekapcsolása és szabályzása /  
on / off switching and dimming of lamp



LED-szín kiválasztása és intenzitási szint beállítása /  
LED colour selection and intensity level adjustment







\* „VISSZAÁLLÍTÁS” funkció /  
“RESET” function




- \* - a fényszabályzó beszerelésekor és izzócserekor ajánlott
- nem tompítható lámpák használata esetén kötelező
- Két huzalos csatlakozás esetén a „VISSZAÁLLÍTÁS” funkció nem lehetséges
- csak EM25 rendszeren lehetséges
- it is recommended at dimmer installation and lamp replacement
- mandatory when using non-dimmable lamps
- “RESET” function is not possible when using two-wire connection
- only possible on EM25

beépítési óvintézkedések /  
installation precautions



beszerelés közben ne nyomja meg a gombokat /  
do not push on button during mounting



- EM26PW
- EM26SB
- EM26AT
- EM26ES
- EM26IW

## 2 M NYOMÓGOMB VEZÉRLŐEGYSÉG


- univerzális fényerőszabályzóhoz csatlakoztatva az EM26 az EM25 funkcionálitásával azonos funkcionálitással teszi lehetővé a lámpák irányítását
- tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- csavaros érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup> (max. meghúzási nyomaték: 0,4 Nm)

### PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm<sup>2</sup> (max. tightening torque 0.4Nm)




(1) két vezetékes csatlakozás  
two-wire connection



- a két vezetékes csatlakozás lehetővé teszi a dimmelhető fényforrások szabályzását
- két huzalos csatlakozásban az egyes további vezérlőegységek 25 W-tal növelik a minimum terhelést
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W

(2) három vezetékes csatlakozás  
three-wire connection



- a három vezetékes bekötés segítségével lehetővé válik a dimmelhető fényforrások, és néhány dimmelhető LED- és CFL-fényforrás fényének szabályozása.
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

## FREKVENCIASZŰRŐ


EM27



- frekvenciaszűrő az EM25 rendszerhez
- a kép csak illusztráció

### FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25
- image is symbolic




## ÁLLÍTÓKAPCSOLÓ / RLC UNIVERZÁLIS FÉNSZABÁLYZÓ – 0-300 W; 2 M PP OL20

EM25PPOL20


- a készlet tartalmaz egy EM25 fényszabályzót, 2 M rögzítőkeretet és egy LINE 2M PW fedlapot
- a műszaki adatokhoz lásd az EM25 dokumentumot

### SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45





- EM31PW
- EM31SB
- EM31AT
- EM31ES
- EM31IW

#### IR KAPCSOLÓ – 5A; 230V~; 1M

- IR infravörös kapcsoló
- tápfeszültség:  $230V^{\sim} \pm 10\%$ , 50Hz
- relé: 5A /  $250V^{\sim}$  kimenet nagy ellenállású korlátozott áramhoz nullátmennethöz
- védelmi besorolás: IP40
- vezetékek keresztmetszete az érintkezőnél: 0,75–2,5 mm<sup>2</sup>
- érzékelési szög: max.  $110^{\circ}$   $20^{\circ}\text{C}$ -on
- érzékelési terület: kb. 8 m  $20^{\circ}\text{C}$ -on
- időtartam beállítása: kb. 5 mp-től 12 percig
- fényerő beállítása: kb. 5 - 200 LUX
- üzemi hőmérséklet:  $0^{\circ}\text{C}$  -  $+40^{\circ}\text{C}$
- nem alkalmas 45 mm mély dobozokba és CUBO IP20 kiemelő keretbe való telepítéshez
- csak beltéri használatra



#### IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage:  $230V^{\sim} \pm 10\% 50Hz$
- relay: 5A /  $250V^{\sim}$  output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to  $110^{\circ}$  at  $20^{\circ}\text{C}$
- detection area: approx. 8 m at  $20^{\circ}\text{C}$
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from  $0^{\circ}\text{C}$  to  $+40^{\circ}\text{C}$
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage



- EM32PW
- EM32SB
- EM32AT
- EM32ES
- EM32IW

#### MOZGÁSÉRZÉKELŐ – 5A; 230V~; 1M



- IR infravörös mozgásérzékelő
- tápfeszültség:  $230V^{\sim} \pm 10\%$ , 50Hz
- relé: 5A /  $250V^{\sim}$  kimenet nagy ellenállású korlátozott áramhoz nullátmennethöz
- védelmi besorolás: IP40
- vezetékek keresztmetszete az érintkezőnél: 0,75–2,5 mm<sup>2</sup>
- érzékelési szög: max.  $110^{\circ}$   $20^{\circ}\text{C}$ -on
- érzékelési terület: kb. 8 m  $20^{\circ}\text{C}$ -on
- időtartam beállítása: kb. 5 mp-től 12 percig
- fényerő beállítása: kb. 5 - 200 LUX
- üzemi hőmérséklet:  $0^{\circ}\text{C}$  -  $+40^{\circ}\text{C}$
- nem alkalmas 45 mm mély dobozokba és CUBO IP20 kiemelő keretbe való telepítéshez
- csak beltéri használatra



#### IR SWITCH 5A 230V~ 2M

- IR infrared switch
- supply voltage:  $230V^{\sim} \pm 10\% 50Hz$
- relay: 5A /  $250V^{\sim}$  output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to  $110^{\circ}$  at  $20^{\circ}\text{C}$
- detection area: approx. 8 m at  $20^{\circ}\text{C}$
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from  $0^{\circ}\text{C}$  to  $+40^{\circ}\text{C}$
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

érzékelési távolság /  
detection range



idő- és környezeti fényerő beállítás /  
time and twilight adjustment



	1	2	3	4	5	6	7	8
Min. Max.	1 W 800 W	1 W 800 W	5A	1 VA 6x20 VA	1 W 6x36 W	1 W 4x36 W (20μF)	1 VA 6x23 VA	1 VA 6x20 VA

1 - normálizzó /  
*incandescent lamp*

2 - halogén izzó /  
*halogen lamp*

3 - rezisztív fűtőelem /  
*resistive heating element*

4 - elektronikus előtérfelváltó /  
*electronic transformer*


5 - fénycső (1.verzió) /  
*fluorescent tube (version 1)*

6 - fénycső (2.verzió) /  
*fluorescent tube (version 2)*


7 - energiatakarékos CFL-lámpa /  
*energy saving CFL lamp*

8 - LED-lámpa /  
*LED lamp*

figyelem /  
*attention*



1M = 22,5 x 45






□ EM37PW  
■ EM37SB  
■ EM37AT  
■ EM37ES  
■ EM37IW

A hőfokszabályzó a helyiségen belülről hőmérséklet szabályozására szolgál. A hőfokszabályzó két üzemmódot kínál – fűtés vagy hűtés. A készülékbe fagyás elleni (fűtési mód) és túlmelegedés elleni védelem funkciói vannak beépítve. A működést LED-lámpák jelzik. A hőfokszabályzó a hőmérséklet beállítására szolgáló forgógomb, illetve más kapacitív érintőgombok segítségével állítható be.


The thermostat is intended for regulating temperature in a room. A thermostat enables two modes of operation – heating or cooling. It has safety functions installed for protection against freezing (heating mode) and protection against overheating (cooling mode).

The operation is indicated via LED lights. Thermostat setup is performed with the help of a rotary button for setting the temperature and with other capacitive touch buttons.




keringtetőszivattyú, égő (közvetlen csatlakozás)  
hőelektromos hajtás /


circulation pump, burner (direct connection)  
thermoelectric drive



vízmelegítő, hőszivattyú, égő (vezérlőbemenet T1/T2) /  
boiler, heat pump, burner (control input T1/T2)



motorhajtás (padlófűtés esetén korlátozott felhasználás) /  
motor drive (limited use with underfloor heating)



## ALAPSZINTŰ HŐFOKSZABÁLYZÓ – 6 A; 230 V ~; 2 M



- elektromos hőfokszabályzó, alap
- üzemmód: fűtés/hűtés/kikapcsolás
- tápellátás: 230 VAC, 50 Hz
- kimenet: 6(2) A, 230 VAC, relékapcsoló
- szabályzási tartomány: 10 °C – 30 °C
- hiszterézis: ±0,5 °C, ED = 20 perc
- fagyás elleni védelem (fűtési mód): +6 °C
- túlmelegedés elleni védelem (hűtési mód): +32 °C
- energiatakarékos funkció fűtés módban a hőmérséklet 6 órán keresztül 3 °C-kal történő csökkenése, illetve hűtés módban a hőmérséklet 6 órán keresztül 3 °C-kal történő növelése érdekében
- adaptív energiatakarékos funkció, amely minden nap automatikusan ugyanabban az időben csökkenti a hőmérsékletet 6 órán keresztül 3 °C-kal fűtés módban, hűtés módban pedig növeli a hőmérsékletet 6 órán keresztül 3 °C-kal
- az energiatakarékos üzemmód külön bemenet révén is bekapsolható
- működést jelző LED-lámpa
- nem alkalmas elektromos padlófűtésre
- csavaros érintkezők: max. 2,5 mm²
- megfelel az LV irányelvnek, az EMC irányelvnek, illetve az EN60730-1 és EN60730-2-9 szabványoknak
- a megelelő működés érdekében ajánlott a fűtést előidéző készülékektől külön beépíteni együtt a vezetékkel, önálló doboz
- működési hőmérséklet: 5 °C – 35 °C
- tárolási hőmérséklet: -20 °C – 50 °C

### THERMOSTAT BASIC 6A 230 V ~ 2M

- electronic thermostat, basic
- operation mode: heating/cooling/turn off
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- output: 6(2) A, 230 VAC, relay switch
- regulation range: +10 °C to +30 °C
- hysteresis: ±0,5 °C, ED = 20min
- anti-freeze protection (heating mode): +6 °C
- overheating protection (cooling mode): +32 °C
- ECO function for lowering the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raising temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- adaptive ECO function, automatically every day at the same time lowers the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raises temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- option to turn on the ECO operating mode by external trigger via a separate input
- LED indication of operation
- not suitable for electrical floor heating
- screw contacts max. 2,5 mm²
- in accordance with the LV Directive, the EMC Directive, standards EN60730-1 and EN60730-2-9
- for correct operation, we recommend installing in an independent single box, separate from devices that generate heat
- operating temperature: 5 °C – 35 °C
- storage temperature: -20 °C – 50 °C

funkció- és hőmérsékletbeállítás /  
function and temperature adjustment

funkcióválasztó gomb és LED  
állapotjelző:  
piros: fűtés  
kék: léhkondicionálás  
a lámpa nem világít: kikapcsolva

function selection button and  
LED status indicator:  
red: heating  
blue: air conditioning  
no light: switched off

hőmérséklet beállítása  
temperature setting


„Energiatakarékos” funkcióválasztó gomb és LED  
„energiatakarékos” állapotjelző  
zöld: Energiatakarékos üzemmód bekapsolva  
narancssárga: adaptív energiatakarékos üzemmód aktívával  
a lámpa nem világít: nappali üzemmód

“ECO” function selection button and  
LED “ECO” status indicator  
green: ECO energy saving ON  
orange: adaptive ECO mode activated  
no light: day mode

LED kimeneti relé állapotjelző  
fehér: relé bekapsolva  
a lámpa nem világít: relé kikapcsolva

LED output relay state indicator  
white: relay ON  
no light: relay OFF

figyelem /  
attention




SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, FANTINI COSMI HŐFOKSZABÁLYZÓKHoz (3M)

NM39

- szerelőkeret csavarokkal, Fantini Cosmi hőfokszabályzókhoz (3M)
- A Fantini Cosmi CH121 és CH123 napi időprogramozós hőfokszabályzóhoz is alkalmazható
- A Fantini Cosmi CH141A és CH143A heti időprogramozós hőfokszabályzóhoz is alkalmazható
- 3M szögletes dobozokba való felszereléshez
- PURE, Line, illetőleg Soft fedlappal való összeszereléshez alkalmas

**MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR  
FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M**

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft

ENERGIATAKARÉKOS KÁRTYAKAPCSOLÓ – 3 A; 250 V~; 3 M



- EM40PW
- EM40SB
- EM40AT
- EM40ES
- EM40IW

- alap kártyakapcsoló, bármilyen ISO-kártya
- tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz
- 3 A; 250 V~ kimenet a kapcsoló érintkezőjéhez \*
- kapcsoló kikapcsolási késletetése: 15-20 mp
- EN 61000-6-1 szabványnak megfelel
- nem tartalmaz kártyát
- nem hozzáférés-szabályozásra szolgál



- ENERGY SAVER CARD SWITCH 3A 250V~ 3M**
- card switch basic, any ISO card
  - supply voltage 230V~ 50Hz
  - output 3A 250V~ for switching contactor \*
  - switch off delay 15-20s
  - in accordance with EN 61000-6-1
  - card is not included
  - not for access control

3M = 67,5 x 45

KÁRTYA - ISO

EM47


- ISO-kártya
- az EM40 kártyakapcsolóval való kombináláshoz
- méret: 85x54 mm

**CARD ISO**

- ISO card
- for combination with card switch EM40
- size: 85x54 mm



■ EM44BK

**ENERGIATAKARÉKOS KÁRTYAKAPCSOLÓ – RF HF 13,56 MHz; 3 M**


- elektromos kártyakapcsoló az RFID ISO-kártyához
- elátás az EM49 reléegységről RJ12 kábelcsatlakozók által
- az EM49 relékimeneti egységhez való csatlakozáshoz szükséges kimenet
- a „főkapcsoló” 15-20 mp-es késleltetése kártyalehúzással
- a „HVAC” kapcsoló 1 perces késleltetése kártyalehúzással, ha az erkélyajtók vagy ablakok nyílnak
- EN 61000-6-1 szabványnak megfelel
- nem tartalmaz kártyát
- nem hozzáférés-szabályozásra szolgál

**ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M**

- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control



EM49

**ENERGIATAKARÉKOS VEZÉRLŐEGYSÉG – 2x16 A; 250 V~**

- reléegység EM44 kártyakapcsolókhöz, tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz
- EN 61000-6-1 szabványnak megfelel
- rögzítés 35 mm-es, 3MU DIN-sínre
- a bemenet és kimenet a beépítéstől függ: egyetlen helyiség vagy kettős helyiség

**ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~**

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



EM45


**JELOSZTÓ SPL-1**

- két EM44 perifériás modul EM49 reléegységezhez történő csatlakoztatására szolgál
- RJ12 kommunikációs csatlakozó
- méret: 37 x 30 x 27 mm


**SPLITTER SPL-1**

- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm


bekötési rajz egyetlen helyiségbe történő beépítéshez /  
wiring diagram for single room implementation




bekötési rajz kettős helyiségbe történő beépítéshez /  
wiring diagram for double room implementation




RJ12 csatlakozókábel az EM44 és EM49 rendszerek között /  
connection cable RJ12 between EM44 and EM49





3M = 67,5 x 45



- EM60PW
- EM60SB
- EM60AT
- EM60ES
- EM60IW

### BOROTVAALJZAT – 230 V~/120 V~; 3 M

- borotva aljzat 20 VA szigetelőtranszformátorral
- ellátás: 230 V~; 50-60 Hz
- kimenet:


  - 230V~ a 2P 2,5A euro dugóhoz vagy 120V~ a 2P 15A amerikai dugóhoz
  - II. besorolás
  - EN 61558-2-5 szabványnak megfelel





### SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3 M

- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
- supply: 230V~ 50-60Hz
- output:

  - 230V~ for 2P 2.5A Europlug or 120V~ for 2P 15A American plug
  - Class II
  - in accordance with EN 61558-2-5



- EM66PW
- EM66SB
- EM66AT
- EM66ES
- EM66IW




### TÁPELLÁTÓ EGYSÉG 5V 2,1A 1M

- elektronikus eszközök töltése szabványos USB porton keresztül (Apple készülékekkel is kompatibilis)
- tápellátás: 100-230 V~ 50/60 Hz
- áramfogyasztás: 300 mA 100 V~ -on/150 mA 230V~
- készenléti áramfogyasztás: 30 mW 230 V~
- névleges kimeneti feszültség: 5 VDC ( $\pm 5\%$ ) SELV
- kimeneti búgófeszültség: 150 mV
- névleges kimeneti áramerosság:

  - 2,1 A (1 x 2.100 mA) ( $\pm 10\%$ )
  - hatásfok: maximum 77 %
  - üzemi homáréseklet: 0 °C/+45 °C (beltersi használatra)
  - IP védelmi osztály: IP20 (csak beltéri használatra)
  - Az eszköz biztonsági besorolása class II
  - túlfeszültségi kategória (EN 62109): III. osztály
  - csavaros érintkezők: max. 2,5 mm<sup>2</sup>
  - eszköz legálább 3 mm-es érintkezés nyílással
  - megfelel az EN 60950-1 és az LVD, EMC irányelvnek



### USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2,1A 1M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ( $\pm 5\%$ ) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2,1A (1 x 2.100mA) ( $\pm 10\%$ )
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0 °C/+45 °C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives



- EM65PW
- EM65SB
- EM65AT
- EM65ES
- EM65IW

2M = 45 x 45



### USB TÁPELLÁTÓ EGYSÉG – 5 V; 1 A; 2 M

- az elektromos készülékek szabványos USB-port általi töltéséhez (az Apple készülékekkel is kompatibilis)
- lehetővé teszi, hogy egyszerre két készüléket is lehessen tölteni
- tápellátás: 230 V~; 50Hz
- készenléti áramfogyasztás: 50 mW pri 230 V~
- névleges kimeneti feszültség: 5 VDC ( $\pm 5\%$ ) SELV
- kimeneti búgófeszültség: 150 mV
- névleges kimeneti áram: 1 A (1 x 1,000 mA vagy 2 x 500 mA) ( $\pm 10\%$ )
- teljesítmény együttható: nagyobb mint 67%
- IP-védelmi besorolás: IP20, csak kültéri használat
- csavaros érintkezők: max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- megfelel az EN 60950-1 és az EMC irányelvnek
- a beépítés részeként egy megfelelő külső leválasztó készüléket is fontolára kell venni





### POWER SUPPLY UNIT USB 5V 1A 2M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- enables charging of two devices simultaneously
- power supply: 230V~ 50Hz
- stand-by power consumption: 50 mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VDC ( $\pm 5\%$ ) SELV
- output ripple voltage: 150 mV
- nominal output current: 1 A (1 x 1.000 mA or 2 x 500 mA) ( $\pm 10\%$ )
- efficiency: greater than 67%
- IP protection class: IP20, indoor use only
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- in accordance with EN 60950-1 and EMC directive
- an appropriate external disconnect device needs to be considered as part of installation



- EM67PW
- EM67SB
- EM67AT
- EM67ES
- EM67IW



### TÁPELLÁTÓ EGYSÉG 5V 2,4A 1M

- elektronikus eszközök töltése szabványos USB porton keresztül (Apple készülékekkel is kompatibilis)
- tápellátás: 100-230 V~ 50/60 Hz
- áramfogyasztás: 300 mA 100 V~ -on/150 mA 230V~
- készenléti áramfogyasztás: 30 mW 230 V~
- névleges kimeneti feszültség: 5 VDC ( $\pm 5\%$ ) SELV
- kimeneti búgófeszültség: 150 mV
- névleges kimeneti áramerosság: 2,4 A ( $\pm 10\%$ )
- hatásfok: maximum 77 %
- üzemi homéréklet: 0 °C/+45 °C (beltersi használatra)
- IP védelmi osztály: IP20 (csatl. beltéri használatra)
- Az eszköz biztonsági besorlása class II
- túlfeszültségi kategória (EN 62109): III. osztály
- csavaros érintkezők: max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- eszköz legalább 3 mm-es érintkezés nyíllal
- megfelel az EN 60950-1 és az LVD, EMC irányelvnek



### USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2,4A 1M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ( $\pm 5\%$ ) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2,4A ( $\pm 10\%$ )
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0 °C/-45 °C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

### LED vészvilágító – 250 V~; 0,9 W, Ni-Cd: 3 óra; 7 M



EM55



- LED vészvilágító
- tápfeszültség – 250 V~ 50 Hz;
- 3xLED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd akkumulátor – 400 mAh, cserélhető
- önálló működés: 3 óra, töltés: 24 óra
- érintésvédelmi osztály: II.
- megfelel az EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22 szabványnak



### LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd accumulator 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

7M = 151,5 x 45



### LED vészvilágító – 230 V~50Hz; 0,5 W, NiMH: 2 óra; 2 M





EM57



- LED vészvilágító
- Az hordozható kézilámpaként is használható (kihúzható szerkezet)
- tápfeszültség – 230 V~ 50 Hz; 1xLED 0,5W
- NiMH akkumulátor – 140 mAh, cserélhető
- önálló működés: 2 óra, töltés: 36 óra
- érintésvédelmi osztály: II.
- megfelel az EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547 szabványnak



### LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M

- emergency LED lamp
- option to use it as a hand lamp (pull-out mechanism)
- supply voltage 230V~50Hz, 1xLED 0.5W
- NiMH accumulator 140mAh, replaceable
- autonomy 2h, charging 36h
- class device II
- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547






- EM50WH
- EM50BL
- EM50RD
- EM50GR

#### EGYSZÍNŰ LED-LÁMPA – 250 V~; 0,8 W; 2 M

- lépcsőmegvilágító LED-lámpa
- tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz; 0,8 W, 6500K
- II. besorolás
- EN 60598-1 szabványnak megfelel
- opcionális nyíl- vagy egyéni lézernyomattal



**LED LAMP MONOCOLOR 250V~ 0,8W 2M**  
 - step marker LED lamp  
 - supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K  
 - Class II  
 - in accordance with EN 60598-1  
 - optional usage for directional or signal illumination with customized laser printing on diffuser




- EM51RG

#### KÉT SZÍNŰ LED-LÁMPA – 250 V~; 2x0,4 W; 2 M

- két színű (piros/zöld) LED jelzőlámpa
- tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz; 2x0,4 W, 6500K
- II. besorolás
- EN 60598-1 szabványnak megfelel
- a világító felületen az ábrán látható grafika szerepel
- egyéni lézernyomat lehetősége




**LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M**  
 - signalling dual color (red/green) LED lamp  
 - supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K  
 - Class II  
 - in accordance with EN 60598-1  
 - diffuser includes graphics as shown  
 - possible customized laser printing on diffuser



- EM52RG
- EM52RG90
- EM52RG91
- EM52RG99


#### 3D KÉT SZÍNŰ LED-LÁMPA – 250 V~; 2x0,4 W; 2 M

- LED jelzőlámpa, két színű (piros/zöld)
- 3D szimbólummal
- tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz; 2x0,4 W, 6500K
- II. besorolás
- EN 60598-1 szabványnak megfelel
- igény szerint egyéni grafika lehetősége
- 90 férfi szimbólum, 91 női szimbólum, 99 szimbólum külön kérésre





#### LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signalling LED lamp, dual color (red/green) with 3D symbol
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- class II
- in accordance with EN 60598-1
- possible customized graphics on request
- 90 male symbol, 91 female symbol, 99 symbol on request



2M = 45 x 45





- EM71PW
- EM71SB
- EM71AT
- EM71ES
- EM71W



### BIOPASS 2M UJJLENYOMAT-OLVASÓ KAPCSOLÓ



- Ujjlenyomat-olvasó kapcsoló-készlet belső reléegységgel és tápegységgel
- Teljesítmény: 500 ujjlenyomat
- Egyszerű kezelés az X-Manager mobil alkalmazáson keresztül
- Tápfeszültség: 8-30 V – DC vagy AC (a tápegység mellékkelve)
- Teljesítményérzékelő
- 2 kimenő relé
- A relé legnagyobb feszültsége/áramerőssége: 40V/3A
- Relé kioldási ideje: 1 - 10 s
- Legnagyobb teljesítmény: 3,6 W
- 256-bites titkosított kapcsolat a kapcsoló és a belső reléegység között
- A készlet tartalmazza még az NM24 szerelőkeretet és az OS20 díszítő fedlapot.

### FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M

- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints
- easy management via X-Manager mobile app
- power supply voltage: 8-30V – DC or AC (power supply included)
- capacitive sensor
- 2 output relays
- maximum voltage/current on relay: 40V/3A
- relay triggering time: 1-10 sec
- maximum power: 3.6W
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.




X-Manager app



support.tem.si



külső egység  
exterior unit



## ÉRINTÉS NÉLKÜLI KAPCSOLÓ – 10 A; 240 V~



■ EM80GW

- érintés nélküli kapcsoló fel-/lekapcsoláshoz („főkapcsoló”)
- tápellátás: 240 V~; 50 Hz
- kimeneti relé: 10 A / 250 V~ (2400 W 240 V~ értéknél)
- 2 – 10 cm között állítható tartomány
- szabványos, kerek, Ø60 mm átmérőjű dobozba történő beépítésre szolgál
- a csatlakozáshoz nulla vezeték (N) szükséges
- billenőkapcsolóval nem lehet csatlakoztatni
- max. 5 EM81 vezérlőkapcsolóval történő csatlakozás lehetséges
- dekoratív fedelek egyszerű telepítése mágnes segítségével
- vezetékek csavaros rögzítése legfeljebb 2,5 mm<sup>2</sup>(max. meghúzási nyomaték 0,4 Nm)
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- csak beltéri használatra

## SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V~

- touchless switch for turning on/off ("master")
- power supply: 240 V~, 50 Hz
- output relay 10A / 250V~ (2400W at 240V~)
- adjustable range from 2 to 10 cm
- intended for installation into a standard round Ø60 mm box
- a neutral lead (N) is required for connection
- connection with toggle switches is not possible
- connection with up to 5 EM81 control switches is possible
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm<sup>2</sup> (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use



## KAPCSOLÓ, ÉRINTÉS NÉLKÜLI MŰKÖDÉS, VEZÉRLŐEGYSÉG








■ EM81GW

- vezérlőkapcsoló („alárendelt egység”)
- csak az EM80 kapcsolóhoz („főkapcsolóhoz”) csatlakoztatva működik
- 2 – 10 cm között állítható tartomány
- dekoratív fedelek egyszerű telepítése mágnes segítségével
- vezetékek csavaros rögzítése legfeljebb 2,5 mm<sup>2</sup> (max. meghúzási nyomaték 0,4 Nm)
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- csak beltéri használatra

## SWITCH, TOUCHLESS, CONTROL UNIT

- control switch ("slave")
- works only when connected with the EM80 switch ("master")
- adjustable range from 2 to 10 cm
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm<sup>2</sup> (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use






□ EM90PW  
■ EM90SB  
■ EM90AT  
□ EM90ES  
■ EM90IW

#### BERREGŐ – 8VA 230V~1M


- jelzőberregő
  - hangadás időtartama megegyezik a vezérlési művelet időtartamával
  - tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz; 8 VA
- BUZZER 8VA 230V~1M**
- signal buzzer
  - the sound emission has the same lasting time as the control operation
  - supply voltage 230V~ 50Hz 8VA



□ EM91PW  
■ EM91SB  
■ EM91AT  
□ EM91ES  
■ EM91IW

#### BERREGŐ – 8VA 12V~1M


- jelzőberregő
  - hangadás időtartama megegyezik a vezérlési művelet időtartamával
  - tápfeszültség: 12V~; 50 Hz; 8 VA
- BUZZER 8VA 12V~1M**
- signal buzzer
  - the sound emission has the same lasting time as the control operation
  - supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



□ EM92PW  
■ EM92SB  
■ EM92AT  
□ EM92ES  
■ EM92IW

#### CSENGŐ – 8VA 230V~1M



- jelzőcsengő
  - hangadás időtartama megegyezik a vezérlési művelet időtartamával
  - tápfeszültség: 230 V~; 50 Hz; 8 VA
- BELL 8VA 230V~1M**
- signal bell
  - the sound emission has the same lasting time as the control operation
  - supply voltage 230V~ 50Hz 8VA



□ EM93PW  
■ EM93SB  
■ EM93AT  
□ EM93ES  
■ EM93IW


#### CSENGŐ – 8VA 12V~1M

- jelzőcsengő
  - hangadás időtartama megegyezik a vezérlési művelet időtartamával
  - tápfeszültség: 12V~; 50 Hz; 8 VA
- BELL 8VA 12V~1M**
- signal bell
  - the sound emission has the same lasting time as the control operation
  - supply voltage 12V~ 50Hz 8VA





EM95PW  
 EM95SB  
 EM95AT  
 EM95ES  
 EM95IW



#### HANGERŐ-SZABÁLYOZÓ 100 V AUDIO RENDSZEREKHEZ 35 W 2M

- hangerő-szabályozó 100 V-os audiorendszerhez
- névleges teljesítmény: 35 W (max. 45 W), 6-lépéses hangerő-szabályozás
- legalább 60 mm mélységű dobozokhoz megfelelő
- nem alkalmas 45 mm mély dobozokba és CUBO IP20 kiemelő keretekbe való telepítéshez
- csak beltéri használatra




#### VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M

- volume control (attenuator) for 100V audio systems
- power rating 35W (max.45W), 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only



EM96PW  
 EM96SB  
 EM96AT  
 EM96ES  
 EM96IW




#### HANGERŐ-SZABÁLYOZÓ 4-8 Ω 35 W 2M

- hangerő-szabályozás alacsony feszültségű kimenetekhez 4-8 Ω, 35 W
- névleges teljesítmény: 35 W, 6-lépéses hangerő-szabályozás
- legalább 60 mm mélységű dobozokhoz megfelelő
- nem alkalmas 45 mm mély dobozokba és CUBO IP20 kiemelő keretekbe való telepítéshez
- csak beltéri használatra



#### VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W
- power rating 35W, 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only





CM25

PW

OS

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	méret size	szín colour	1. opcionális adatok optional data 1
CM10	SCHUKO 2x ALJZATKÉSZLET SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~ 4M		<input type="checkbox"/> PW fényes fehér polár white	<input type="checkbox"/> OL LINE díszítőkeret cover plate LINE
CM11	SCHUKO 3x ALJZATKÉSZLET SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~ 7M		<input checked="" type="checkbox"/> SB matt fekete soft touch black	<input type="checkbox"/> OS SOFT díszítőkeret cover plate SOFT
CM15	KÁBELCSATLAKOZÓ KÉSZLET LINK WIRE SET	3x1.5mm <sup>2</sup>	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver	
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW fényes krém ivory white	




CM10PW  
 CM10ES

## ALJZATKÉSZLET, 2x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~, 4M

- aljzatkészlet, 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- CM16 összekötő vezetékekkel előre vezetékezve
- szerelőkeret 4M csavarok nélkül
- szerelőkeret rögzítéséhez CM17, CM18 vagy CM19 csavarokat kell használni
- csavaros érintkezők: 1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>
- IEC-60884-1, CEE7 szabványnak megfelel

## SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M

- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 4M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7




CM11PW  
 CM11ES


## ALJZATKÉSZLET, 3x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~, 7M

- aljzatkészlet, 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- CM16 összekötő huzalokkal előhuzalozva
- szerelőkeret 7M csavarok nélkül
- szerelőkeret rögzítéséhez CM17, CM18 vagy CM19 csavarokat kell használni
- csavaros érintkezők: 1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>
- IEC-60884-1, CEE7 szabványnak megfelel

## SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16 A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 7M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7







CM15

**ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKKÉSZLET 3x1,5 mm<sup>2</sup>, 1M**

- összekötő vezetékkészlet két 1M méretű elem összekötésére
- 10 fekete, 10 kék és 10 sárga/zöld huzalt tartalmaz

**LINK WIRE SET 3x1.5mm<sup>2</sup> 1M**

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires




CM16

**ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKKÉSZLET 3x2,5 mm<sup>2</sup>, 2M**

- összekötő vezetékkészlet két 2M méretű elem összekötésére
- 10 fekete, 10 kék és 10 sárga vezetéket tartalmaz

**LINK WIRE SET 3x2.5mm<sup>2</sup> 2M**


- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires

CM17  
CM18  
CM19**CSAVARKÉSZLET 3,5**

- csavarkészlet az NM30, NM32, NM40, NM41, NM70 szerelőkeret rögzítéséhez
- CM17 - l=20mm, 100 db
- CM18 - l=35mm, 50 db
- CM19 - l=50mm, 50 db

**SCREW SET 3,5**

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs

 CM22PW**KAPCSOLÓKÉSZLET IP44 2M**

- páradús területeken való használatra
- IP44 védelem minden Modul kapcsolóhoz
- kapcsolók és gombok nem tartoznak a készlethez
- SOFT 2M fedlap jelölőtáblával
- IEC 60669-1 szabványnak megfelel

**SET SWITCHES IP44 2M**


- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1

 CM23PW**ALJZATKÉSZLET IP44 2M**

- páradús területeken való használatra
- az IP44 védelem csak szigetelt aljzatokkal együtt (VM11, VM41) biztosítható
- aljzatok nem tartoznak a készlethez
- SOFT 2M fedlap jelölőtáblával
- IEC 60884-1 szabványnak megfelel

**SET SOCKETS IP44 2M**


- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1


 CM25PWOL  
 CM25IWOL  
 CM25PWOS  
 CM25IWOS**FÜRDŐZOBAI KAPCSOLÓKÉSZLET 3x20 A 250 V~ 4M**

- kapcsolókészlet 3xSM12 20 A 250 V~ szerelőkerettel és fedlappal
- csavaros érintézők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- univerzális megoldás felújításhoz 108-135 mm rögzítési mérettel rendelkező dobozokra, illetve 4 M méretű dobozokra
- fedlap magassága 90 mm

**SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M**

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm






NM41

## 4M SZERELŐKERET FÜRDŐSZOBA KÉSZLETHEZ

- univerzális szerelőkeret csavarokkal fürdőszoba készlethez
- univerzális megoldás felújításhoz 108-135 mm rögzítési mérettel rendelkező dobozokra,
- illetve 4 M méretű dobozokra
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

## MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1





	OL41PW
	OL41NB
	OL41IW
	OL41ES
	OL41SG
	OL41IB

## LINE KERET FÜRDŐSZOBA KÉSZLETHEZ

- LINE díszítőkeret fürdőszoba készlethez
- magasság: 90 mm
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

## COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1




	OS41PW
	OS41NB
	OS41IW
	OS41ES
	OS41SG
	OS41SB
	OS41WE

## SOFT KERET FÜRDŐSZOBA KÉSZLETHEZ

- SOFT díszítőkeret fürdőszoba készlethez
- magasság: 90 mm
- EN 60669-1 szabványnak megfelel


## COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



S E T S C M

E O D U L

**ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM MÓDUL**

- a kapcsolókhoz és aljzatokhoz naponta rengeteg ember hozzáér, ezért ezeken a helyeken gyakran szaporodnak és terjednek el baktériumok
- természetes antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően három évezrede használják az ezüstöt biztonságos és hatásos fertőtlenítőként, mivel teljesen természetes, egészséges és környezetbarát
- a különleges antibakteriális ezüstion adalékanyag hosszan tartó, megbízható és hatékony védelmet biztosít a baktériumok, vírusok, mikrobák, illetve gombák kialakulása és szaporodása ellen
- az antibakteriális védelem higiéniát, tisztaságot és egészséget biztosít az emberek számára
- tökéletesen alkalmas szigorú higiéniai követelményű környezetekben (kórházak, egészségügyi központok, gyógyszerészeti létesítmények, idősothonok, gondozóintézmények, laboratóriumok, éttermek, hotelek, repülőterek, busz és vasúti állomások, üzleti és bevásárlóhelyek, állami intézmények...)
- Független laboratóriumi tesztekkel végeztek a legmagasabb szintű japán JIS Z 2801 szabványok szerint
- alacsony költség az emberi egészség védelmének biztosítására
- az antibakteriális program MÓDUL kialakítása és funkcionálása könnyű tisztítást és karbantartást tesz lehetővé
- az antibakteriális gombok, fedlapok és aljzatok klasszikus szerelőkeretekkel és kapcsolókkal vannak kombinálva
- a termékek hátul AW (antibakteriális fehér) címkével vannak ellátva

**ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL**

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, viruses, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

**1M BILLENTYŰ** TM11AW

- cserélhető 1M billentyű
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

**BUTTON 1M**

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**1M JELZŐFÉNYES BILLENTYŰ** TM11AWIN

- cserélhető 1M billentyű
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

**BUTTON 1M INDICATOR**

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**2M BILLENTYŰ** TM12AW

- cserélhető 2M billentyű billentyűtartóval
- kapcsoló vagy nyomógomb 1M méetről 2M méretre való átalakításához
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

**BUTTON 2M**

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**2M JELZŐFÉNYES BILLENTYŰ** TM12AWIN

- cserélhető 2M billentyű billentyűtartóval
- kapcsoló vagy nyomógomb 1M méetről 2M méretre való átalakításához
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

**BUTTON 2M INDICATOR**

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**1M ÜRES** TM21AW

- üres modul az üres területek feltöltéséhez
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

**BLANK 1M**

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**2M ÜRES** TM22AW

- üres modul az üres területek feltöltéséhez
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

**BLANK 2M**

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





VM10AW

SCHUKO ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, típus:VM10
- IEC 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



VM11AW

SCHUKO ALJZAT+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+fedél
- 16A 250V~, típus: VM11
- IEC 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

SOCKET SCHUKO+KS+COVER  
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



VM20AW

EURO ALJZAT+2P KS – 10A; 250 V~; 1M

- 2P európai
- 10A 250V~, típus:VM20
- IEC 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection - shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



KM11AW

ALJZAT – TV végzáró – 1 dB; 1 M

- TV végzáró
- frekvenciataromány: 5÷2400 MHz
- csökkentés:< 1 dB
- EN 50083-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



KM35AW

KS ADAPTER – 1 M

- KS Keystone szabvány
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- kommunikációs modult nem tartalmaz
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

#### SOFT KERET, 2M

- SOFT díszítőkeret, 2M
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

#### COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS24AW

#### SOFT KERET, 2x2M

- SOFT díszítőkeret, 2x2M
- vízszintes vagy függőleges felszerelés
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

#### COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

#### SOFT KERET, 3x2M

- SOFT díszítőkeret, 3x2M
- vízszintes vagy függőleges felszerelés
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

#### COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS30AW

#### SOFT KERET, 3M

- SOFT díszítőkeret, 3M
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

#### COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS40AW

#### SOFT KERET, 4M

- SOFT díszítőkeret, 4M
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

#### COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS70AW

#### SOFT KERET, 7M

- SOFT díszítőkeret, 7M
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- antibakteriális védelem az JIS Z 2801 szabvánnyal összhangban

#### COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

fa  
wood


WB bambusz  
bamboo



WM juhar  
maple



WW dió  
walnut



WE wengé  
wenge



A természet értékes és egyedülálló épp úgy, mint a dekoratív fedőlapjaink, amelyek között nincs két azonos.

A fa dekoratív fedlap eltérő megjelenése, ill. megjelenési különbségeik nem biztosítanak jogot panaszra.

**Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.**

*Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation cannot be considered.*


## C O V E R P L A T E S P U R E O P

fém  
metal

MH kovácsolt acél  
hammered steel




MS ezüst szatén  
satin silver




üveg  
glass


GW jégfehér  
ice white




GY jégszürke  
ice grey




ME maratott vas  
etched iron




MN nikkel szatén  
satin nickel



GG jégzöld  
ice green



GB jégkék  
ice blue





típus type	leírás description	méret size	szín colour
OP13	PURE FEDLAP COVER PLATE PURE	1/3M	MH kovácsolt acél hammered steel
OP20	PURE FEDLAP COVER PLATE PURE	2M	ME maratott vas etched iron
OP23	PURE FEDLAP COVER PLATE PURE	2/3M	MS ezüst festésű satin silver
.	.	.	MN nikkel festésű satin nickel
.	.	.	WB bambusz bamboo
.	.	.	WW dió walnut
.	.	.	WM juhar maple
.	.	.	WE wenge wenge
.	.	.	GW jégfehér ice white
.	.	.	GG jégzöld ice green
.	.	.	GY jégszürke ice grey
.	.	.	GB jégkék ice blue




OP20MH	OP20WB
OP20ME	OP20WW
OP20MS	OP20WM
OP20MN	OP20WE
	OP20GW
	OP20GG
	OP20GY
	OP20GB

## PURE FEDLAP, 2M

- PURE dekoratív fedlap, 2M
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csak NM24 vagy NM25 szerelőkerettel

## COVER PLATE PURE 2M

- decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frame NM24 or NM25



OP24MH	OP24WB
OP24ME	OP24WW
OP24MS	OP24WM
OP24MN	OP24WE
	OP24GW
	OP24GG
	OP24GY
	OP24GB

## PURE FEDLAP, 2x2M

- PURE dekoratív fedlap, 2x2M
- vízszintes vagy függőleges felszerelés
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csak NM24 vagy NM25 szerelőkeretekkel

## COVER PLATE PURE 2x2M

- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP26MH	OP26WB
OP26ME	OP26WW
OP26MS	OP26WM
OP26MN	OP26WE
	OP26GW
	OP26GG
	OP26GY
	OP26GB

## PURE FEDLAP, 3x2M

- PURE dekoratív fedlap, 3x2M
- vízszintes vagy függőleges felszerelés
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csak NM24 vagy NM25 szerelőkeretekkel

## COVER PLATE PURE 3x2M

- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP28MH	OP28WB
OP28ME	OP28WW
OP28MS	OP28WM
OP28MN	OP28WE
	OP28GW
	OP28GG
	OP28GY
	OP28GB

## PURE FEDLAP, 4x2M

- PURE dekoratív fedlap, 4x2M
- vízszintes vagy függőleges felszerelés
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csak NM24 vagy NM25 szerelőkeretekkel

## COVER PLATE PURE 4x2M

- decorative cover plate PURE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25

PURE




OP30MH  
OP30ME  
OP30MS  
OP30MN

OP30WB  
OP30WW  
OP30WM  
OP30WE  
OP30GW  
OP30GG  
OP30GY  
OP30GB

#### PURE FEDLAP, 3M

- PURE dekoratív fedlap, 3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE PURE 3M**
- decorative cover plate PURE 3M
  - in accordance with EN 60669-1



OP40MH  
OP40ME  
OP40MS  
OP40MN

OP40WB  
OP40WW  
OP40WM  
OP40WE  
OP40GW  
OP40GG  
OP40GY  
OP40GB

#### PURE FEDLAP, 4M

- PURE dekoratív fedlap, 4M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE PURE 4M**
- decorative cover plate PURE 4M
  - in accordance with EN 60669-1




OP70MH  
OP70ME  
OP70MS  
OP70MN

OP70WB  
OP70WW  
OP70WM  
OP70WE  
OP70GW  
OP70GG  
OP70GY  
OP70GB

#### PURE FEDLAP, 7M

- PURE dekoratív fedlap, 7M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE PURE 7M**
- decorative cover plate PURE 7M
  - in accordance with EN 60669-1



OP13MH  
OP13ME  
OP13MS  
OP13MN

OP13WB  
OP13WW  
OP13WM  
OP13WE  
OP13GW  
OP13GG  
OP13GY  
OP13GB

#### PURE FEDLAP, 1/3M

- PURE dekoratív fedlap, 1/3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE PURE 1/3M**
- decorative cover plate PURE 1/3M
  - in accordance with EN 60669-1



OP23MH  
OP23ME  
OP23MS  
OP23MN


OP23WB  
OP23WW  
OP23WM  
OP23WE  
OP23GW  
OP23GG  
OP23GY  
OP23GB

#### PURE FEDLAP, 2/3M


- PURE dekoratív fedlap, 2/3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE PURE 2/3M**
- decorative cover plate PURE 2/3M
  - in accordance with EN 60669-1

alap  
basic

PW fényes fehér  
polar white




IW fényes krém  
ivory white



ES matt ezüst  
elox silver




SB matt fekete  
soft touch black




## COVER PLATES LINE OL

dekor  
decor

SG homokarany  
sand gold




IB impulzuskék  
impulse blue



Ti titan  
titanium



NB éjfekete  
night black




AT antracit  
anthracite



SW kőmintás fehér  
stone white



MODUL



típus type	leírás description	méret size	szín colour				
OL10	LINE KERET COVER PLATE LINE	1/2M	PW fénYES fehér polar white	SG homokarany sand gold	AT antracit anthracite		
OL13	LINE KERET COVER PLATE LINE	1/3M	IW fénYES krém ivory white	NB éjfeKete night black	TI titan titaniUM		
OL20	LINE KERET COVER PLATE LINE	2M	ES matt ezüst elox silver	IB impulzuskék impulse blue	SW kómintás fehér stone white		
.	.	.					
.	.	.	SB matt fekete soft touch black				



OL20PW	OL20SG
OL20IW	OL20NB
OL20ES	OL20IB
OL20SB	OL20AT
	OL20TI
	OL20SW

#### LINE KERET, 2M

- LINE díszítőkeret, 2M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 2M**
- decorative cover plate LINE 2M
  - in accordance with EN 60669-1



OL24PW	OL24SG
OL24IW	OL24NB
OL24ES	OL24IB
OL24SB	OL24AT
	OL24TI
	OL24SW

#### LINE KERET, 2x2M

- LINE díszítőkeret, 2x2M
  - vízszintes vagy függőleges felszerelés
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 2x2M**
- decorative cover plate LINE 2x2M
  - horizontal or vertical mounting
  - in accordance with EN 60669-1



OL26PW	OL26SG
OL26IW	OL26NB
OL26ES	OL26IB
OL26SB	OL26AT
	OL26TI
	OL26SW

#### LINE KERET, 3x2M

- LINE díszítőkeret, 3x2M
  - vízszintes vagy függőleges felszerelés
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 3x2M**
- decorative cover plate LINE 3x2M
  - horizontal or vertical mounting
  - in accordance with EN 60669-1



OL28PW	OL28SG
OL28IW	OL28NB
OL28ES	OL28IB
OL28SB	OL28AT
	OL28TI
	OL28SW

#### LINE KERET, 4x2M

- LINE díszítőkeret, 4x2M
  - vízszintes vagy függőleges felszerelés
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 4x2M**
- decorative cover plate LINE 4x2M
  - horizontal or vertical mounting
  - in accordance with EN 60669-1



OL29PW	OL29SG
OL29IW	OL29NB
OL29ES	OL29IB
OL29SB	OL29AT
	OL29TI

#### LINE KERET, 5x2M

- LINE díszítőkeret, 5x2M
  - vízszintes vagy függőleges felszerelés
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 5x2M**
- decorative cover plate LINE 5x2M
  - horizontal or vertical mounting
  - in accordance with EN 60669-1

line

## COVER PLATES LINE OL



OL30PW	OL30SG
OL30IW	OL30NB
OL30ES	OL30IB
OL30SB	OL30AT
	OL30TI
	OL30SW

## LINE FEDLAP, 3M

- LINE dekoratív fedlap, 3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 3M**
- decorative cover plate LINE 3M
  - in accordance with EN 60669-1



OL40PW	OL40SG
OL40IW	OL40NB
OL40ES	OL40IB
OL40SB	OL40AT
	OL40TI
	OL40SW

## LINE FEDLAP, 4M

- LINE dekoratív fedlap, 4M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 4M**
- decorative cover plate LINE 4M
  - in accordance with EN 60669-1



OL70PW	OL70SG
OL70IW	OL70NB
OL70ES	OL70IB
OL70SB	OL70AT
	OL70TI
	OL70SW

## LINE FEDLAP, 7M

- LINE dekoratív fedlap, 7M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 7M**
- decorative cover plate LINE 7M
  - in accordance with EN 60669-1



OL10PW	OL10SG
OL10IW	OL10NB
OL10ES	OL10IB
OL10SB	OL10AT
	OL10TI
	OL10SW

## LINE FEDLAP, 1/2M

- LINE dekoratív fedlap, 1/2M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 1/2M**
- decorative cover plate LINE 1/2M
  - in accordance with EN 60669-1



OL13PW	OL13SG
OL13IW	OL13NB
OL13ES	OL13IB
OL13SB	OL13AT
	OL13TI
	OL13SW

## LINE FEDLAP, 1/3M

- LINE dekoratív fedlap, 1/3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 1/3M**
- decorative cover plate LINE 1/3M
  - in accordance with EN 60669-1




OL23PW	OL23SG
OL23IW	OL23NB
OL23ES	OL23IB
OL23SB	OL23AT
	OL23TI
	OL23SW

## LINE FEDLAP, 2/3M


- LINE dekoratív fedlap, 2/3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE LINE 2/3M**
- decorative cover plate LINE 2/3M
  - in accordance with EN 60669-1

alap  
basic


PW fényes fehér  
polar white




ES matt ezüst  
elox silver



IW fényes krém  
ivory white



SB matt fekete  
soft touch black




soft


## C O V E R P L A T E S S O F T O S

dekor  
decor

SG homokarany  
sand gold




AT antracit  
anthracite




WE wenge  
wenge



NB éjfekete  
night black




TI titan  
titanium



WW dió  
walnut



MODUL



típus type	leírás description	méret size	szín colour
OS10	SOFT KERET COVER PLATE SOFT	1/2M	PW fénYES fehér polar white SG homokarany sand gold WW dió walnut
OS13	SOFT KERET COVER PLATE SOFT	1/3M	IW fénYES krém ivory white NB éjfeKEte night black WE wenge
OS20	SOFT KERET COVER PLATE SOFT	2M	ES matt ezüst elox silver AT antracit anthracite
.	.	.	SB matt fekete soft touch black TI titan titanium



OS20PW	OS20SG
OS20IW	OS20NB
OS20ES	OS20AT
OS20SB	OS20TI

## SOFT KERET, 2M

- SOFT dekoratív fedlap, 2M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 2M**
- decorative cover plate SOFT 2M
  - in accordance with EN 60669-1



OS24PW	OS24SG
OS24IW	OS24NB
OS24ES	OS24AT
OS24SB	OS24TI

## SOFT KERET, 2x2M

- SOFT dekoratív fedlap, 2x2M
  - vízszintes vagy függőleges felszerelés
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 2x2M**
- decorative cover plate SOFT 2x2M
  - horizontal or vertical mounting
  - in accordance with EN 60669-1



OS26PW	OS26SG
OS26IW	OS26NB
OS26ES	OS26AT
OS26SB	OS26TI

## SOFT KERET, 3x2M

- SOFT dekoratív fedlap, 3x2M
  - vízszintes vagy függőleges felszerelés
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 3x2M**
- decorative cover plate SOFT 3x2M
  - horizontal or vertical mounting
  - in accordance with EN 60669-1



OS28PW	OS28SG
OS28IW	OS28NB
OS28ES	OS28AT
OS28SB	OS28TI

## SOFT KERET, 4x2M

- SOFT dekoratív fedlap, 4x2M
  - vízszintes vagy függőleges felszerelés
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 4x2M**
- decorative cover plate SOFT 4x2M
  - horizontal or vertical mounting
  - in accordance with EN 60669-1

## COVER PLATES SOFT OS

## MODUL E



OS30PW
OS30IW
OS30ES
OS30SB

OS30SG
OS30NB
OS30AT
OS30TI
OS30WW
OS30WE

## SOFT KERET, 3M

- SOFT dekoratív fedlap, 3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 3M**
- decorative cover plate SOFT 3M
  - in accordance with EN 60669-1



OS40PW
OS40IW
OS40ES
OS40SB

OS40SG
OS40NB
OS40AT
OS40TI
OS40WW
OS40WE

## SOFT KERET, 4M

- SOFT dekoratív fedlap, 4M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 4M**
- decorative cover plate SOFT 4M
  - in accordance with EN 60669-1



OS70PW
OS70IW
OS70ES
OS70SB

OS70SG
OS70NB
OS70AT
OS70TI
OS70WW
OS70WE

## SOFT KERET, 7M

- SOFT dekoratív fedlap, 7M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 7M**
- decorative cover plate SOFT 7M
  - in accordance with EN 60669-1



OS72PW
OS72IW
OS72ES
OS72SB

OS72AT
OS72TI

## SOFT KERET, 2x7M

- dekoratív SOFT fedlap 2x7M jelölőtáblával
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 2x7M**
- decorative cover plate SOFT 2x7M with inscription plate
  - in accordance with EN 60669-1



OS10PW
OS10IW
OS10ES
OS10SB

OS10SG
OS10NB
OS10AT
OS10TI
OS10WW
OS10WE

## SOFT KERET, 1/2M

- SOFT dekoratív fedlap, 1/2M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 1/2M**
- decorative cover plate SOFT 1/2M
  - in accordance with EN 60669-1



OS13PW
OS13IW
OS13ES
OS13SB

OS13SG
OS13NB
OS13AT
OS13TI
OS13WW
OS13WE

## SOFT KERET, 1/3M

- SOFT dekoratív fedlap, 1/3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 1/3M**
- decorative cover plate SOFT 1/3M
  - in accordance with EN 60669-1



OS23PW
OS23IW
OS23ES
OS23SB

OS23SG
OS23NB
OS23AT
OS23TI
OS23WW
OS23WE

## SOFT KERET, 2/3M

- SOFT dekoratív fedlap, 2/3M
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE SOFT 2/3M**
- decorative cover plate SOFT 2/3M
  - in accordance with EN 60669-1



#### LÉZERNYOMAT A KERETEKEN

- bármilyen grafikájú lézernyomat
- kérésre készül
- OL OS keretekhez megfelelő

#### LASER PRINT ON COVER PLATES

- *laser print of any graphics*
- *made on request*
- *suitable for cover plates OL, OS*




#### KERET DEKORÁCIÓK

- egyedi mintázatok és színek
- kérésre készül
- OL OS keretekhez megfelelő

#### COVER PLATES DECORATIONS


- *customised textures and colours*
- *made on request*
- *suitable for cover plates OL, OS*



## F R A M E S

line  
A x Bsoft  
A x BPURE  
A x B

2M




80 x 80 mm

84 x 84 mm

93 x 90 mm

2x2M




151 x 80 mm

155 x 84 mm

164 x 90 mm

3x2M




222 x 80 mm

226 x 84 mm

235 x 90 mm

4x2M




293 x 80 mm

297 x 84 mm

304 x 90 mm



3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

4M




149 x 80 mm

144 x 84 mm

157 x 90 mm

7M




207 x 80 mm

212 x 84 mm

224 x 90 mm


2x7M



212 x 158 mm




1/2M



80 x 80 mm

84 x 84 mm

1/3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm


2/3M




122 x 80 mm


122 x 84 mm

134 x 90 mm



## C O M B I N A T I O N S





típus type	leírás description	méret size
NM10	SZERELŐKERET KARMOKKAL MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	SZERELŐKERET CSAVAROK NÉLKÜL MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	SZERELŐKERET KARMOKKAL MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M



#### 2M SZERELŐKERET KAPCSOLÓKARMOKKAL




NM20

- 2M szerelőkeret kapcsolókarmokkal
- dobozokra való szereléshez Ø60 (DE..) karmokkal
- vízszintes vagy függőleges (2x2M, 3x2M és 4x2M) kombináció is lehetséges
- LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM21

#### 2M SZERELŐKERET CSAVAROK NÉLKÜL

- 2M szerelőkeret csavarok és kapcsolókarmok nélkül
- dobozokra való szereléshez Ø60 (HE.., BE..) csavarokkal
- vízszintes vagy függőleges (2x2M, 3x2M és 4x2M) kombináció is lehetséges
- LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM24

#### 2M FÉM SZERELŐKERET KAPCSOLÓKARMOKKAL

- 2M fém szerelőkeret kapcsolókarmokkal - merev változat
- dobozokra való szereléshez Ø60 (DE..) karmokkal
- vízszintes vagy függőleges (2x2M, 3x2M és 4x2M) kombináció is lehetséges
- PURE, LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM25

#### 2M FÉM SZERELŐKERET CSAVAROK NÉLKÜL

- 2M fém szerelőkeret csavarok és kapcsolókarmok nélkül - merev változat
- dobozokra való szereléshez Ø60 (HE.., BE..) csavarokkal
- vízszintes vagy függőleges (2x2M, 3x2M és 4x2M) kombináció is lehetséges
- PURE, LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1






NM30

**SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 3M**

- 3M szerelőkeret csavarokkal
- 3M szögletes dobozokra való felszereléshez
- PURE, LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M**

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM40

**SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 4M**

- 4M szerelőkeret csavarokkal
- 4M szögletes dobozokra való felszereléshez
- PURE, LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M**

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM70

**SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 7M**

- 7M szerelőkeret csavarokkal
- 7M szögletes dobozokra való felszereléshez
- PURE, LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M**

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM72

**SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 2x7M**

- 2x7M szerelőkeret csavarokkal
- 2x7M szögletes dobozokra való felszereléshez
- SOFT OS72 fedlappal való összeszereléshez
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M**

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plate SOFT OS72
- in accordance with EN 60669-1






NM10

**SZERELŐKERET KARMOKKAL, 1/2M**

- szerelőkeret 1/2 M karmokkal
- dobozokra való szereléshez Ø60 (DE..) karmokkal
- LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M**

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM11

**1/2M SZERELŐKERET CSAVAROK NÉLKÜL**

- 1/2M szerelőkeret csavarok és kapcsolókarmok nélkül
- dobozokra való szereléshez Ø60 (HE.., BE..) csavarokkal
- LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M**

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM23

**SZERELŐKERET KARMOKKAL, 2/3M**

- szerelőkeret 2/3M karmokkal
- dobozokra való szereléshez Ø60 (DE..) karmokkal
- PURE, LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M**

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM32

**2/3M SZERELŐKERET CSAVAROKKAL**

- 2/3M szerelőkeret csavarokkal
- 3M szögletes dobozokra való felszereléshez
- PURE, LINE és SOFT fedlappal való összeszereléshez alkalmas
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

**MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M**


- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



M O U N T I N G   F R A M E S   N M

E O D U L

**TEM**



KATALÓGUS /  
CATALOGUE

# DOBOZOK



**KEREK DOBOZOK**  
*ROUND BOXES*



140

**SZÖGLETES DOBOZOK**  
*RECTANGULAR BOXES*



148

**ELOSZTÓ DOBOZOK**  
*JUNCTION BOXES*



156

**VEZETÉKEZÉSI KIEGÉSZÍTŐK**  
*WIRING ACCESSORIES*



158



DE12



HE11



BE10

típus type	leírás description	méret size
DE10	KEREK DOBOZ, TÉGLAFALHOZ <i>ROUND BOX BRICK</i>	SM60-01
HE10	KEREK DOBOZ, GIPSZKARTONDOBOZHOBZ <i>ROUND BOX HOLLOW WALL</i>	SM68X40
BE10	KEREK DOBOZ, BETONFALHOZ <i>ROUND BOX CONCRETE</i>	
.	.	.
.	.	.

## KEREK DOBOZ, TÉGLAFALHOZ SM60-01




DE10

- átmérő: Ø60, mélység: 40 mm
- 650°C, 500V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*ROUND BOX BRICK SM60-01*

- Ø60, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## KEREK DOBOZ, MÉLY TÉGLAFALHOZ SM60-06




DE11

- átmérő: Ø60, mélység: 60mm
- 650°C, 500V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06*

- Ø60, depth 60mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## COMBI-CLIP SM60-03



DE30

- SM60-06 vagy SM60-01 dobozok függőleges rögzítéséhez 91 mm-es távolságban
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*COMBI-CLIP SM60-03*

- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

## COMBI-CLIP SM60-04



DE31

- SM60-06 vagy SM60-01 dobozok vízszintes rögzítéséhez 71 mm-es távolságban
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*COMBI-CLIP SM60-04*

- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

## ROUND BOXES

## DOBOKZOK

## KEREK DOBOZ, TÉGLAFALHOZ MD65-46




DE12

- átmérő: Ø65, mélység: 46 mm
- $650^{\circ}\text{C}$ , 500V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## ROUND BOX BRICK MD65-46

- Ø65, depth 46mm
- $650^{\circ}\text{C}$ , 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## KEREK DOBOZ, MÉLY TÉGLAFALHOZ SM65-60




DE13

- átmérő: Ø65/60, mélység: 62 mm
- $650^{\circ}\text{C}$ , 500V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## ROUND BOX BRICK DEEP MD65-60

- Ø65/60, depth 62mm
- $650^{\circ}\text{C}$ , 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## VAKOLÓGYŰRŰ MD65-46-OS DOBOZHOBZ




DE14

- átmérő: Ø65/60, mélység: 17mm
- $650^{\circ}\text{C}$ , 500V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46

- Ø65/60, depth 17mm
- $650^{\circ}\text{C}$ , 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




## COMBI-CLIP MD65-71



DE32

- MD65 dobozok rögzítéséhez 71 mm-es távolságban
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes



## COMBI-CLIP MD65-71


- for fitting of boxes MD65 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

## COMBI-CLIP MD65-91



DE33

- MD65 dobozok rögzítéséhez 91 mm-es távolságban
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes



## COMBI-CLIP MD65-91


- for fitting of boxes MD65 on distance 91mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

## VAKOLÓFEDÉL 60



DE20

- védőfedél Ø60 átmérőjű dobozokhoz (DE10, DE11, DE13, DE14)
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- dobozt védi vakolás közben



## BOX COVER PROTECTIVE 60


- protective cover for box Ø60 for DE10, DE11, DE13, DE14
- in accordance with IEC 60670-1
- box protection during plastering

## VAKOLÓFEDÉL 65



DE21

- védőfedél Ø65 átmérőjű dobozokhoz (DE12)
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- dobozt védi vakolás közben



## BOX COVER PROTECTIVE 65


- protective cover for box Ø65 for DE12
- in accordance with IEC 60670-1
- box protection during plastering

## DOBOZFEDÉL



DE22

- dekoratív fedél Ø60 átmérőjű dobozokhoz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes





## BOX COVER DECORATIVE SM60

- decorative cover for boxes Ø60
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





összeszerelési utasítások /  
assembly instructions



DE10,11









dobozok közötti távolság /  
distance between boxes: 71mm



dobozok közötti távolság /  
distance between boxes: 91mm






DE12,13






\* PURE fedlapok esetén a minimális dobozok közötti távolság 100 mm

\* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

## R O U N D      B O X E S



D O B O Z O K



## KEREK DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ, SM68x40




HE10

- átmérő: Ø60, mélység: 40 mm
- vágófurat: Ø68
- 850°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- szerelőkeret karmokkal
- halogénmentes

## ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free



## KEREK DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ, SM68x55




HE11

- átmérő: Ø60, mélység: 55mm
- vágófurat: Ø68
- 850°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- szerelőkeret karmokkal
- halogénmentes

## ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free



## KEREK DOBOZ, BETONFALHOZ




BE10

- átmérő: Ø60 mm, mélység: 49 mm
- 650°C, 500V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## ROUND BOX CONCRETE

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## KEREK DOBOZ, MÉLY BETONFALHOZ




BE11

- átmérő: Ø60 mm, mélység: 58mm
- 650°C, 500V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## ROUND BOX CONCRETE DEEP

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## DOBOZTARTÓ, BETONHOZ




BE20

- BM82 összekötő profilú (rendkívül nagy terhelésre szánt) betondobozok megtámasztásához
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE

- to support concrete boxes with discance profile BM82 for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## DOBÓZ ÁTVEZETŐ, BETON DOBOZHÓZ 16




BE21

- a csővezeték és a doboz összeszereléséhez
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## R O U N D

## B O X E S

gipszkarton fal / hollow walls





beton / concrete




összeszerelési utasítások /  
assembly instructions


HE10,11






dobozok közötti távolság /  
distance between boxes: 71mm




dobozok közötti távolság /  
distance between boxes: 91mm



BE10



D O B O Z O K



\* PURE fedlapok esetén a minimális dobozok közötti távolság 100 mm

\* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

gipskarton fal / hollow walls



beton / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25



2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



2xHE10,11 2xBE10,11



2xNM21 2xNM25



2x2M

HE10,11



BE10,11



NM11

1/2M

HE10,11



BE10,11



NM32

2/3M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25




3x2M

3xHE10,11 3xBE10,11



3xNM21 3xNM25



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25



4x2M

4xHE10,11 4xBE10,11



4xNM21



4xNM25




## R O U N D      B O X E S




összeszerelési utasítások /  
assembly instructions


1




3



2



4



D O B O Z O K



DM30



HM30



BM30

típus type	leírás description	méret size
DM30	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ <i>RECTANGULAR BOX BRICK</i>	PM3
HM30	SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ <i>RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL</i>	VM3
BM30	SZÖGLETES DOBOZ, BETONFALHOZ <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE</i>	BM3
.	.	.
.	.	.
.	.	.




DM30

## SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM3

- méret: 3M, mélység: 49 mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*RECTANGULAR BOX BRICK PM3*  
 - size 3M, depth 49mm  
 - 650°C, 400V~  
 - in accordance with IEC 60670-1  
 - halogen free




DM31

## SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM3-65

- méret: 3M, mélység: 65mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65*  
 - size 3M, depth 65mm  
 - 650°C, 400V~  
 - in accordance with IEC 60670-1  
 - halogen free




DM40

## SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM4

- méret: 4M, mélység: 49 mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*RECTANGULAR BOX BRICK PM4*  
 - size 4M, depth 49mm  
 - 650°C, 400V~  
 - in accordance with IEC 60670-1  
 - halogen free




DM41

## SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM4-65

- méret: 4M, mélység: 65mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

*RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65*  
 - size 4M, depth 65mm  
 - 650°C, 400V~  
 - in accordance with IEC 60670-1  
 - halogen free



## RECTANGULAR BOXES

## DOBOZOK




DM70

## SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM7

- méret: 7M, mélység: 49 mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

## SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM7-65

- méret: 7M, mélység: 65mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM72

## SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM72-65

- méret: 2x7M, mélység: 64 mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

## RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free






DM80

## PM ÖSSZEKÖTŐ DARAB DOBOZOKHOZ

- PM3, PM4 ÉS PM7 dobozok függőleges (A) és vízszintes (B) felszereléséhez
- a Line és a Soft dekor fedőlapokhoz való (a PURE-hoz nem)

## DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes PM3, PM4 and PM7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE)




**VAKOLÓFEDÉL PM3**

DM33

- védőfedél PM3 dobozokhoz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes
- dobozt védi vakolás közben

**BOX COVER PROTECTIVE PM3**

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering


**DOBOZFEDÉL PM3**

DM34

- dekoratív fedél 3M dobozokhoz
- csavarokat tartalmaz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

**BOX COVER DECORATIVE PM3**

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free


**VAKOLÓFEDÉL PM4**

DM43

- védőfedél PM4 dobozokhoz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes
- dobozt védi vakolás közben

**BOX COVER PROTECTIVE PM4**

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering


**DOBOZFEDÉL PM4**

DM44

- dekoratív fedél 4M dobozokhoz
- csavarokat tartalmaz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

**BOX COVER DECORATIVE PM4**

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free


**VAKOLÓFEDÉL PM7**

DM73

- védőfedél PM7 dobozokhoz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes
- dobozt védi vakolás közben

**BOX COVER PROTECTIVE PM7**

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering


**DOBOZFEDÉL PM7**

DM74

- dekoratív fedél 7M dobozokhoz
- csavarokat tartalmaz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

**BOX COVER DECORATIVE PM7**

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## RECTANGULAR BOXES




DM75

## DOBOZ DEKORATÍV FEDÉL PM72

- dekoratív fedél 2x7M dobozokhoz
- csavarokat tartalmaz
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel

## BOX COVER DECORATIVE PM72

- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1



DOBOKOZOK




HM30

**SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM3**

- méret: 3M, mélység: 49 mm
- vágófurat: 2xØ68/45 mm
- 850°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

**RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3**

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM40

**SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM4**

- méret: 4M, mélység: 49 mm
- vágófurat: 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

**RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4**

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM70

**SSZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM7**

- méret: 7M, mélység: 49 mm
- vágófurat: 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

**RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7**

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM72

**SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM72**

- méret: 2x7M, mélység: 63mm
- 850°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénmentes

**RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72**

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## RECTANGULAR BOXES

## DOBOZOK




BM30

## SZÖGLETES DOBOZ, BETONFALHOZ BM3

- méret: 3M, mélység: 60mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénenmentes

## RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3

- size 3M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM40

## SZÖGLETES DOBOZ, BETONFALHOZ BM4

- méret: 4M, mélység: 60mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénenmentes

## RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4

- size 4M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM70

## SZÖGLETES DOBOZ, BETONFALHOZ BM7

- méret: 7M, mélység: 60 mm
- 650°C, 400V~
- IEC 60670-1 szabványnak megfelel
- halogénenmentes

## RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7

- size 7M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM80

## BM RÖGZÍTŐ KOMBINÁLT KAPOCS

- BM szögletes dobozok betonacélhoz történő gyors rögzítéséhez
- kompatibilitás: Ø8 mm átmérőjű rudak

## FIXING COMBI-CLIP BM

- for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar
- suitable for bar diameter up to Ø8mm




BM82

## ÖSSZEKÖTŐ PROFIL BM DOBOZOKHOZ

- szemközti falra szerelt BM dobozok doboztartóval történő megtámasztására
- hossz l = 1 m, átmérő Ø20 mm

## DISTANCE PROFIL FOR BOXES BM

- to support boxes BM with counter box support on opposite wall
- length l=1m, diameter Ø20mm





téglal / brick



gipszkarton fal / hollow walls



beton / concrete



DM30



NM30

HM30



BM30



3M

DM40



NM40

HM40




BM40



4M

DM70



NM70

HM70



BM70



7M

DM72



NM72

HM72



2x7M

DM30



NM32

HM30




BM30







2/3M

## RECTANGULAR BOXES



összeszerelési utasítások /  
assembly instructions

D O B O Z O K






DW10

## DSM78 KEREK KÖTŐDOBOZ, TÉGLAFALHOZ

- átmérő: Ø78, mélység: 40 mm
- 650°C, 500V~
- az IEC 60670-1 és IEC 60670-22 szabvánnyal összhangban
- halogénmentes

## CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




HW10

## SM78x45 KEREK KÖTŐDOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ

- átmérő: Ø78, mélység: 45mm
- vágófurat: Ø80
- 850°C, 400V~
- az IEC 60670-1 és IEC 60670-22 szabvánnyal összhangban
- szerelőkeret karmokkal
- halogénmentes

## CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free




DE23

## DOBOSFEDÉL SM78

- dekoratív fedél Ø78 átmérőjű dobozokhoz
- az IEC 60670-1 és IEC 60670-22 szabvánnyal összhangban
- halogénmentes

## BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




DE24

## VAKOLÓFEDÉL 78

- védőfedél Ø78 átmérőjű dobozokhoz
- az IEC 60670-1 és IEC 60670-22 szabvánnyal összhangban
- halogénmentes

## BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




HW20

## SM105x105 SZÖGLETES VEZETÉKELOSZTÓ DOBOZ, TÉGLAFALHOZ

- méret: 105x105 mm, mélység: 50 mm
- vágófurat: a mellékelt sablon szerint
- 850°C, 400V~
- az IEC 60670-1 és IEC 60670-22 szabvánnyal összhangban
- szerelőkeret karmokkal
- halogénmentes

## CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



J U N C T I O N     B O X E S

D O B O Z O K



UW10

típus type	leírás <i>description</i>	műszaki adatok <i>technical data</i>	méret size	szín colour
UW10	EGYSOROS SORKAPCSOK <i>1 ROW TERMINAL BLOCKS</i>	2x2.5mm <sup>2</sup>	10P	 TS átlátszó <i>transparent</i>
UW11	EGYSOROS SORKAPCSOK <i>1 ROW TERMINAL BLOCKS</i>	2x4mm <sup>2</sup>	10P	 CO szín <i>colour</i>
UW12	EGYSOROS SORKAPCSOK <i>1 ROW TERMINAL BLOCKS</i>	2x6mm <sup>2</sup>	10P	 WH fehér <i>white</i>
.	.	.	.	 GY szürke <i>grey</i>
.	.	.	.	

## ZÁRT EGYSOROS SORKAPCSOK



- 450V~; 2x2,5 mm<sup>2</sup> ÷ 2x6 mm<sup>2</sup>
- hőre lágyuló PC, átlátszó  
pálcák száma: 10

- polusok száma: 10

**1 ROW TERMINAL**

- 450V ;  $2 \times 2.5\text{mm}^2$  ÷  $2 \times 6\text{mm}^2$
- thermoplast PC, transparent

- number of poles: 10

UW10TS (NS12) 2x2.5mm<sup>2</sup> 10P  
 UW11TS (NS12) 2x4mm<sup>2</sup> 10P  
 UW12TS (NS12) 2x6mm<sup>2</sup> 10P

	A	B	C	D
2x2.5	110	17.5	17.5	11
2x4	128	21	19	12.5
2x6	146	21.5	22	15

EGYSOROS SORKAPCSOK




- 450V~; 2x2,5 mm<sup>2</sup> ÷ 2x6 mm<sup>2</sup>
- hőre lágyuló PA
- többféle színben kapható
- pólusok száma: 12

- 450V~; 2x2.5mm<sup>2</sup> ÷ 2x6mm<sup>2</sup>
- thermoplast PA
- available in different colours
- number of poles: 12

UW15CO (NS12) 2x2.5mm<sup>2</sup> 12P  
 UW16CO (NS12) 2x4mm<sup>2</sup> 12P  
 UW17CO (NS12) 2x6mm<sup>2</sup> 12P

	A	B	C	D
2x2.5 □	110	16.4	9	10
2x4 □	118.8	19	10	10
2x6 □	129.8	21.3	11	11

KÉTSOROS SORKAPOCS PP




- 450 V~; 1 mm<sup>2</sup> ÷ 16 mm<sup>2</sup>
- hőre lágyuló polipropilén PP, fehér
- 80 °C-ig
- pólusok száma: 12

- 450V<sup>+</sup>; 1mm<sup>2</sup> ÷ 16mm<sup>2</sup>
- thermoplastic polypropylene PP, white
- for temperatures up to 80°C
- number of poles: 12

B	D	E	A
C			
94,9	13	16,6	8,1
116,5	14,9	18,9	10
133,8	17,3	23,4	11,5
174,5	20,7	25	15


## KÉTSOROS SORKAPOCS PA



- 450 V~; 1 mm<sup>2</sup>÷16 mm<sup>2</sup>
- hőre lágyuló polyamid PA, fehér
- 110°C-ig
- pólusok száma: 12

## 2 ROW TERMINAL BLOCKS PA

- 450V~; 1mm<sup>2</sup> ÷ 16mm<sup>2</sup>
- thermoplast polyamide PA, white
- for temperatures up to 110°C
- number of poles: 12




UW25WHPA	1.0-4.0mm <sup>2</sup>	24 A	450 V		93,6	13,4	16,2	8	6,4
UW26WHPA	1.5-6.0mm <sup>2</sup>	32 A	450 V		117	15	18,6	10	7,3
UW27WHPA	2.5-10mm <sup>2</sup>	41 A	450 V		132,8	17,3	22,2	11,5	10
UW28WHPA	4-16mm <sup>2</sup>	76 A	450 V		173,9	20,8	25,2	15	11

A	B	C	D	E
93,6	13,4	16,2	8	6,4
117	15	18,6	10	7,3
132,8	17,3	22,2	11,5	10
173,9	20,8	25,2	15	11

## BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK



- 24A 450V~, hőre lágyuló PA, szürke
- pólusok száma: 3-8
- bedugós érintkezők 0,5÷1,5 mm<sup>2</sup>, merev vezetékekhez
- EN 60998-1 szabványnak megfelel



## PLUG-IN WIRE CONNECTORS


- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3-8
- plug-in contacts 0.5÷1.5mm<sup>2</sup>, for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1

UW40GY	PC153	1.5mm <sup>2</sup>	3P	3P	A	B	C
UW41GY	PC155	1.5mm <sup>2</sup>	5P	5P	17	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm <sup>2</sup>	8P	8P	26	18	9



## BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK

- 24A 450V~, hőre lágyuló PA, szürke
- pólusok száma: 3-5
- bedugós érintkezők 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup>, merev vezetékekhez
- EN 60998-1 szabványnak megfelel



## PLUG-IN WIRE CONNECTORS


- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3-5
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm<sup>2</sup>, for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1

UW45GY	PC253	2.5mm <sup>2</sup>	3P	3P	A	B	C
UW46GY	PC254	2.5mm <sup>2</sup>	4P	4P	17	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm <sup>2</sup>	5P	5P	21	19	9



## BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐ

- 24A 450V~, hőre lágyuló PA, szürke
- pólusok száma: 2 (merev vezeték)+1 (lágy vezeték)
- bedugós érintkezők 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup>
- EN 60998-1 szabványnak megfelel



## PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm<sup>2</sup>
- in accordance with EN 60998-1

UW50WH	PC302	2.5mm <sup>2</sup>	2/1P

**TEM**



KATALÓGUS /  
CATALOGUE

# e l o s z t ó



AC CUBO FALONKÍVÜLI DOBOZ  
BOXES CUBO IP20 AC



162

CUBO IP55 AQ DOBOZOK  
BOXES CUBO IP55 AQ



163

MA ALUMÍNIUM KÁBELCSATORNÁS RENDSZER  
TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM MA



165

MT PADLÓDOBOZOK  
FLOOR BOXES MT




171

MO ELOSZTÓTÁBLÁK  
DISTRIBUTION BOARDS MO




173




típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	méret size	szín colour
AC11	FALON KÍVÜLI DOBOZ HÁTLAPPAL SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér polar white
AC21	FALON KÍVÜLI DOBOZ HÁTLAPPAL SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver
AC41	FALON KÍVÜLI DOBOZ HÁTLAPPAL SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	<input type="checkbox"/> IW fényes krém ivory white


#### NO CUBO DOBOZ IP20 1M HÁTLAPPAL





#### NO CUBO DOBOZ IP20 2M HÁTLAPPAL



#### NO CUBO DOBOZ IP20 4M HÁTLAPPAL



#### NO CUBO DOBOZ IP20 6M HÁTLAPPAL



## BOXES CUBO IP55 AQ



típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	méret size	szín colour
AQ20	KÜLTÉRI FALON KÍVÜLI DOBOZ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW fénYES fehér polar white
AQ22	KÜLTÉRI FALON KÍVÜLI DOBOZ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY szürke grey
AQ30	KÜLTÉRI FALON KÍVÜLI DOBOZ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	KÜLTÉRI FALON KÍVÜLI DOBOZ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

## NO CUBO IP55 2M DOBOZ



AQ20PW  
 AQ20GY

- IP55 2M doboz
- felületre való felszereléshez
- IP55 páradús területeken való használatra
- az CEI 23-48 és EN 60670 szabvánnyal összhangban

## BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ22PW  
 AQ22GY

- IP55 2x2M doboz
- felületre való felszereléshez
- IP55 páradús területeken való használatra
- az CEI 23-48 és EN 60670 szabvánnyal összhangban

## BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ30PW  
 AQ30GY

- IP55 3M doboz
- felületre való felszereléshez
- IP55 páradús területeken való használatra
- az CEI 23-48 és EN 60670 szabvánnyal összhangban

## BOX NO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ31PW  
 AQ31GY

## 3M IP55 CUBO PO FELÜLETSZERELŐ DOBOZ

- IP55 3M doboz
- süllyeszett rögzítéshez
- IP55 páradús területeken való használatra
- az CEI 23-48 és EN 60670 szabvánnyal összhangban

## BOX PO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670










□ AQ21PW

## PO CUBO IP55 2M SZERELVÉNYDOBOZ


- IP55 2M doboz
- a Modul termékcsoport összes funkcionális elemével kombinálható
- süllyeszített rögzítés
- IP55 védeottság nedves helyiségekben való beépítéshez
- a CEI 23-48, EN 60670 szabványnak megfelel

## BOX PO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- can be combined with all Modul functional elements
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



## TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM



típus type	leírás description	méret size	szín colour
RT10	MA 92 ADAPTER ADAPTER MA 92	/	<input checked="" type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver-mat
RT12	MA 92 FEDLAP COVER PLATE MA 92	2/3M	<input type="checkbox"/> PW matt fehér (RAL 9016) white-mat
RT14	MA 92 FEDLAP COVER PLATE MA 92	4M	
.	.	.	
.	.	.	

elosztó

## MA 92 ADAPTER



RT10

- adapter a 2/3M, 4M vagy 7M szerelőkeret doboz nélküli MA kábelcsatlakozóhoz történő rögzítéséhez
- minden egyes szerelőkerethöz két-két adapter szükséges
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1




## MA 92 2/3M FEDLAP



RT12ES  
 RT12PW

- MA 2/3M dekoratív fedlap
  - EN 50085-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE MA 92 2/3M*
- decorative cover plate MA 2/3M
  - in accordance with EN 50085-1




## MA 92 4M FEDLAP



RT14ES  
 RT14PW

- MA dekoratív fedlap, 4M
  - EN 50085-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE MA 92 4M*
- decorative cover plate MA 4M
  - in accordance with EN 50085-1




## MA 92 7M FEDLAP



RT17ES  
 RT17PW

- MA dekoratív fedlap, 7M
  - EN 50085-1 szabványnak megfelel
- COVER PLATE MA 92 7M*
- decorative cover plate MA 7M
  - in accordance with EN 50085-1



## ALUMÍNIUM KÁBELCSATORNÁS RENDSZER




RT20ES  
 RT20PW

## MA 130x65 CSATORNA ALAP

- extrudált alumíniumból készült csatorna alap
- magasság: 130 mm, hossz: 2 m
- 35 mm-es DIN - sír forma a talapzaton
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## TRUNKING BASE MA 130x65

- truning base from extruded aluminium
- height 130mm, lenght 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1




RT21ES  
 RT21PW

## MA 165x65 CSATORNA ALAP

- extrudált alumíniumból készült csatorna alap
- magasság: 165mm, hossz: 2 m
- 35 mm-es DIN - sír forma a talapzaton
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## TRUNKING BASE MA 165x65

- truning base from extruded aluminium
- height 165mm, lenght 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1




RT25ES  
 RT25PW

## MA 92 CSATORNAFEDÉL

- extrudált alumíniumból készült süllyesztett burkolat
- magasság: 92mm, hossz: 2 m
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## FRONT COVER MA 92

- front cover from extruded aluminium
- height 92mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT30

## MA 43 VÁLASZFAL

- extrudált polimerből készült párkány
- magasság: 43 mm, hossz: 2 m
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## CABLE SHELF MA 43

- cable shelf from extruded polymer
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT31

## MA 43 AL VÁLASZFAL

- extrudált alumíniumból készült párkány
- magasság: 43 mm, hossz: 2 m
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## CABLE SHELF MA 43 AL

- cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT32

## MA 43 AL DUPLA VÁLASZFAL

- extrudált alumíniumból készült dupla párkány
- magasság: 43 mm, hossz: 2 m
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE

- double cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1



## MA 130x65 VÉGELEM




RT35ES  
 RT35PW

- polimerből készült végelem
- magasság: 130mm
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## STOP END MA 130x65

- stop end element from polymer
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



## MA 165x65 VÉGELEM



RT36ES  
 RT36PW

- fémből készült elem
- magasság: 165mm
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## STOP END MA 165x65

- stop end element from metal
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



## MA 65 EGYENES ILLESZTŐELEM KÉSZLET




RT38

- polimerből készült egyenes illesztőelem
- a készlet két elemet és két csavart tartalmaz
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## SET JOINING PIECE MA 65

- joining piece from polymer
- set contains two pieces and screws
- in accordance with EN 50085-1



## MA 130x65 UNIVERZÁLIS SAROKELEM



RT40ES  
 RT40PW

- univerzális sarokelem
- magasság: 130mm
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## UNIVERSAL CORNER MA 130x65

- universal corner element
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



## MA 165x65 UNIVERZÁLIS SAROKELEM



RT41ES  
 RT41PW

- univerzális sarokelem
- magasság: 165mm
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## UNIVERSAL CORNER MA 165x65

- universal corner element
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



## MA 2x A6.3 FÖLDELŐ KAPOCS




RT42

- a süllyeszített alap és süllyeszített burkolat földelésére szolgáló földelő kapocs
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## EARTHING PIECE MA 2x A6.3

- earthing piece for earthing of trunking base and front cover
- in accordance with EN 50085-1



## ALUMÍNIUM KÁBELCSATORNÁS RENDSZER




RT43ES  
 RT43PW

## MA 130x65 L-HAJLAT

- alumíniumból készült, univerzális L-hajlat
- magasság: 130 mm, hossz: 400mm
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## L-BEND MA 130x65

- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1




RT44ES  
 RT44PW

## MA 165x65 L-HAJLAT

- alumíniumból készült, univerzális L-hajlat
- magasság: 165mm, hossz: 400mm
- MA 130x65-ra csatlakozás
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## L-BEND MA 165x65

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1




RT45ES  
 RT45PW

## MA 130x65 T-IDOM

- alumíniumból készült, univerzális T-IDOM
- magasság: 130 mm, hossz: 400mm
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## T-BEND MA 130x65

- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1




RT46ES  
 RT46PW

## MA 165x65 T-IDOM


- alumíniumból készült, univerzális T-IDOM
- magasság: 165mm, hossz: 400mm
- MA 130x65-ra csatlakozás
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## T-BEND MA 165x65

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1




Az MA kábelcsatorna egy moduláris rendszeren alapul, amely a 2M, 4M vagy 7M elemkombinációból tevődik össze  
MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements



A Modulhoz speciális elemeket biztosítunk a gyors beszereléshez  
In Modul we provide special elements for quick installation



Az MA adapter pontos pozicionálást biztosít mindenféle megerőltetés nélkül  
With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



A dobozmentes rögzítésnek köszönhetően több hely marad a kábeleknek és az EN-60715 szabvány szerinti alakú DIN-sínes alapnak  
Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715



## MA ÖNÁLLÓ RÖGZÍTŐLEMEZ 130x65

- RT50ES  
 RT50PW

- az MA130 kábelcsatorna-alapzat padlóra és/vagy mennyezetre szerelésére szolgáló rögzítőlemez  
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor and/or on the ceiling  
- in accordance with EN 50085-1



- RT51ES  
 RT51PW

- két MA130 kábelcsatorna-alapzat padlóra és/vagy mennyezetre szerelésére szolgáló oszlopillesztő  
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor and/or on the ceiling  
- in accordance with EN 50085-1



- RT52ES  
 RT52PW

- MA oszlop  
- magasság: 500mm  
- a csomag része a 7M szerelőkeret  
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA  
- height 500mm  
- mounting frame 7M included  
- in accordance with EN 50085-1




- RT53ES  
 RT53PW

- MA kettős oszlop  
- magasság: 500mm  
- a csomag részei a 7M szerelőkeretek  
- EN 50085-1 szabványnak megfelel

## SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500

- service post MA double  
- height 500mm  
- mounting frames 7M included  
- in accordance with EN 50085-1



Cable intersection mm <sup>2</sup>	Kábel keresztmetszete / Cable cross-section (mm <sup>2</sup> )				
	1 vezeték / 1 wire	2 vezeték / 2 wires	3 vezeték / 3 wires	4 vezeték / 4 wires	5 vezeték / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307



Kábelcsatorna/Trunk	Kábelcsatorna kapacitása Trunk capacity			
	MA 130x65 üres / empty	MA 130x65 modulkapcsolókkal és aljzatokkal / with Modul switches and sockets	MA 165x65 üres / empty	MA 130x65 modulkapcsolókkal és aljzatokkal / with Modul switches and sockets
kapacitás capacity	7600 mm <sup>2</sup>	5500 mm <sup>2</sup>	9900 mm <sup>2</sup>	7800 mm <sup>2</sup>
max ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm



típus type	leírás description	műszaki adatok technical data
RB30	PADLÓDOBOZ <i>FLOOR BOX</i>	MT 7
RB31	PADLÓDOBOZ-PEREM <i>FLOOR BOX FLANGE</i>	MT 7
RB33	PADLÓDOBOZ <i>FLOOR BOX</i>	MT 14
.	.	.
.	.	.
.	.	.

	RB30	RB33	RB36	RB40	RB43	RB46
a	170	260	350	170	260	350
b	260	260	260	260	260	260
X	140	230	320	140	230	320
Y	230	230	230	230	230	230



	RB31	RB34	RB37	RB41	RB44	RB47
A	250	340	430	250	340	430
B	340	340	340	340	340	340
C	95-125	95-125	95-125	125-150	125-150	125-150

**MT 7 PADLÓDOBOZOK**

RB30

- MT 7 padlódoboz
- RAL 9006 ezüst színű fém
- a csomag része a MODUL 7M szerelőkeret
- szerelési méretek: 140x230 mm, mélység: min. 95 mm
- padló vezetékezésének vastagsága max. 10 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX MT 7**

- floor box MT 7
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- mounting dimensions 140x230mm, depth min 95mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

**MT 7 PADLÓDOBOZOK, H=88 mm**

RB40

- MT 7 padlódoboz
- RAL 9006 ezüst színű fém
- a csomag része a MODUL 7M szerelőkeret
- szerelési méretek: 140x230 mm, mélység: min. 120mm
- padló vezetékezésének vastagsága max. 10 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX MT 7 H=88mm**

- floor box MT 7
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- mounting dimensions 140x230mm, depth min 120mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

**MT 7 PADLÓDOBOZ PEREM**

RB31

- padlódoboz perem MT 7 doboz fedélhez
- galvanizált fém
- padlóba vagy dupla rétegű padlóba való telepítéshez
- beállítható magasság: 95-125 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX FLANGE MT 7**

- floor box flange for box cover MT 7
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 95-125mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

**MT 7 PADLÓDOBOZ PEREM, H=88 mm**

RB41

- padlódoboz perem MT 7 doboz fedélhez, H=88 mm
- galvanizált fém
- padlóba vagy dupla rétegű padlóba való telepítéshez
- beállítható magasság: 125-150mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX FLANGE MT 7 H=88mm**

- floor box flange for box cover MT 7 H=88mm
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 125-150mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

**TALNA DOZA MT 14**

RB33

- MT 14 padlódoboz
- RAL 9006 ezüst színű fém
- a csomag része a MODUL 2x7M szerelőkeret
- szerelési méretek: 230x230 mm, mélység: min. 95 mm
- padló vezetékezésének vastagsága max. 10 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX MT 14**

- floor box MT 14
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frame MODUL 2x7M included
- mounting dimensions 230x230mm, depth min 95mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

**MT 14 PADLÓDOBOZOK, H=88 mm**

RB43

- MT 14 padlódoboz
- RAL 9006 ezüst színű fém
- a csomag része a MODUL 2x7M szerelőkeret
- szerelési méretek: 230x230 mm, mélység: min. 120mm
- padló vezetékezésének vastagsága max. 10 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX MT 14 H=88mm**

- floor box MT 14
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- mounting dimensions 230x230mm, depth min 120mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB34

**MT 14 PADLÓDOBOZ PEREM**

- padlódoboz perem MT 14 doboz fedélhez
- galvanizált fém
- padlóba vagy dupla rétegű padlóba való telepítéshez
- beállítható magasság: 95-125 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX FLANGE MT 14**

- floor box flange for box cover MT 14
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 95-125mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB44

**MT 14 PADLÓDOBOZ PEREM, H=88 mm**

- padlódoboz perem MT14 doboz fedélhez, H=88 mm
- galvanizált fém
- padlóba vagy dupla rétegű padlóba való telepítéshez
- beállítható magasság: 125-150mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX FLANGE MT 14 H=88mm**

- floor box flange for box cover MT 14 H=88mm
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 125-150mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB36

**MT 21 PADLÓDOBOZOK**

- MT 21 padlódoboz
- RAL 9006 ezüst színű fém
- a csomag része a MODUL 3x7M szerelőkeret
- szerelési méretek: 320x230 mm, mélység: min. 95 mm
- padló vezetékezésének vastagsága max. 10 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX MT 21**

- floor box MT 21
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frames MODUL 3x7M included
- mounting dimensions 320x230mm, depth min 95mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB46

**MT 21 PADLÓDOBOZOK, H=88 mm**

- MT 21 padlódoboz
- RAL 9006 ezüst színű fém
- a csomag része a MODUL 3x7M szerelőkeret
- szerelési méretek: 320x230 mm, mélység: min. 120mm
- padló vezetékezésének vastagsága max. 10 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX MT 21 H=88mm**

- floor box MT 21
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frames MODUL 3x7M included
- mounting dimensions 320x230mm, depth min 120mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB37

**MT 21 PADLÓDOBOZ PEREM**

- padlódoboz perem MT 21 doboz fedélhez
- galvanizált fém
- padlóba vagy dupla rétegű padlóba való telepítéshez
- beállítható magasság: 95-125 mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX FLANGE MT 21**

- floor box flange for box cover MT 21
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 95-125mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2




RB47

**MT 21 PADLÓDOBOZ PEREM, H=88 mm**

- padlódoboz perem MT21 doboz fedélhez, H=88 mm
- galvanizált fém
- padlóba vagy dupla rétegű padlóba való telepítéshez
- beállítható magasság: 125-150mm
- megfelel az EN 50085-1 és az EN 50085-2-2 szabványnak

**FLOOR BOX FLANGE MT 21 H=88mm**

- floor box flange for box cover MT 21 H=88mm
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 125-150mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB20


típus type	leírás <i>description</i>	műszaki adatok <i>technical data</i>
RB10	ADAPTER DIN-SÍNHEZ <i>ADAPTER FOR DIN RAIL</i>	35mm 1M
RB11	ADAPTER DIN-SÍNHEZ <i>ADAPTER FOR DIN RAIL</i>	35mm 2M
RB20	ELOSZTÓ DOBOZ <i>DISTRIBUTION BOX</i>	MO 12+2
.	.	.



RB10

## ADAPTER 35 mm-es DIN-SÍNHEZ 1M


- MODUL 1M adapter
  - 35 mm-es DIN-sínhez
  - EN 50022 szabványnak megfelel
- ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M*
- adapter MODUL 1M
  - for DIN rail 35mm
  - in accordance with EN 50022



RB11

## ADAPTER 35 mm-es DIN-SÍNHEZ 2M

- MODUL 2M adapter
  - 35 mm-es DIN-sínhez
  - EN 50022 szabványnak megfelel
- ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M*
- adapter MODUL 2M
  - for DIN rail 35mm
  - in accordance with EN 50022



## MO 12+2 ELOSZTÓ DOBOZOK




RB20

- MO elosztódoboz, egysoros 12+2 MU
- 400V~, II. besorolás, IP40
- RAL 9016 fém színtező keret és ajtó, fehér színű
- nulla és föld csatlakozók zárva
- téglá felszereléshez
- az EN 60670-1 és IEC 60670-24 szabvánnyal összhangban

**DISTRIBUTION BOX MO 12+2**

- distribution box MO single row 12+2MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24



RB20VO

- üreges falra való felszereléshez
- for hollow wall mounting

## MO 24+4 ELOSZTÓ DOBOZOK




RB21

- MO elosztódoboz, kétsoros 24+4 MU
- 400V~, II. besorolás, IP40
- RAL 9016 fém színtező keret és ajtó, fehér színű
- nulla és föld csatlakozók zárva
- téglá felszereléshez
- az EN 60670-1 és IEC 60670-24 szabvánnyal összhangban

**DISTRIBUTION BOX MO 24+4**

- distribution box MO double row 24+4MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24



RB21VO

- üreges falra való felszereléshez
- for hollow wall mounting

## MO 36+6 ELOSZTÓ DOBOZOK




RB22

- MO elosztódoboz, háromsoros 36+6 MU
- 400V~, II. besorolás, IP40
- RAL 9016 fém színtező keret és ajtó, fehér színű
- nulla és föld csatlakozók zárva
- téglá felszereléshez
- az EN 60670-1 és IEC 60670-24 szabvánnyal összhangban

**DISTRIBUTION BOX MO 36+6**

- distribution box MO triple row 36+6 MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24



RB22VO

- üreges falra való felszereléshez
- for hollow wall mounting

## MO 48+8 ELOSZTÓ DOBOZOK




RB23

- MO elosztódoboz, négyisoros 48+8 MU
- 400V~, II. besorolás, IP40
- RAL 9016 fém színtező keret és ajtó, fehér színű
- nulla és föld csatlakozók zárva
- téglá felszereléshez
- az EN 60670-1 és IEC 60670-24 szabvánnyal összhangban


**DISTRIBUTION BOX MO 48+8**

- distribution box MO quad row 48+8 MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24



RB23VO

- üreges falra való felszereléshez
- for hollow wall mounting



	RB20 RB20VO	RB21 RB21VO	RB22 RB22VO	RB23 RB23VO
x	314	314	314	314
y	314	414	539	724

elosztó



ekonomik®



Planned for excellence  
Style is essential



ERGO

METAL

SOFT

Semleges, kompakt, elegáns kivitel, amely illeszkedik minden munkahelyi környezethez vagy lakótérhez. Nem tűnik ki a beltérből, hanem inkább harmonikusan illeszkedik hozzá.

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





## Kiválóságra tervezve Elengedhetetlen stílus



A tiszta vonal enyhén ívelt  
- jól átgondolt ergonómia  
kifejezetten az Ön számára.

A pure line is slightly curved -  
well considered ergonomics  
especially for you.



Csillagogó fényvisszaverő felület  
és modern fémes kinézet  
között választhat.

You can choose between shiny  
reflective surfaces and  
modern metallic look.



A formavilág lágyさ a  
modern és a klasszikus  
belterekhez egyaránt passzol.

The softness of the form  
will find its place in modern  
as well as in classic interiors.

HARMONY

REFLEX

UV PROTECT

Az emberek igényei sokfélék lehetnek. Ezért gondosan válogattuk össze termékpálettánkat, hogy Ön is megtalálja az igényeinek megfelelő darabokat. A semleges színek nem korlátozzák a teret, épp ellenkezőleg: kiegészítik azt.

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

Press and the world will spring to life  
Colourful landscape between walls



A fehér és bézs színű, fényes polimer anyagok elegánsan tükrözik vissza a helyiség világításának fényét.

Shiny polymer materials in white and beige colours enable reflective mood.



Ugyanakkor a néhány modellünkön használt fém hatású bevonat modern és semleges hangulatot teremt.

Selected decorative metallic coat is at the same time modern and neutral.

# Egy gombnyomásra éettel telik meg a világ Színes látvány a falak között



A pasztell színek kedvelőinek az Ekonomik Color termékcsalád tökéletes megoldást kínál.  
For those who want to play with pastel colours Ekonomik Color represents a perfect solution.



A robosztus kialakításról és a külső hatásokkal (pl.: UV-fénnyel) szembeni fokozott ellenállóságról a hőre keményedő műanyagok gondoskodnak (Color termékcsalád).

Robustness and high resistance to external effects (UV) are secured by duroplastic materials (Color line).



VERTICAL

HORIZONTAL

SAVE SPACE



Az elemek kombinálásával takarékoskodhat a falon rendelkezésre álló helyvel. Ha korlátos hely érhető el, akkor a »függőleges« megoldások előnyben részesülnek.

With combining you save space on the wall. When faced with a limited space, »vertically« is the right decision.




Kedvére kombinálhatja az elemeket.

Combine as you please.



A látható elemek könnyedén szétszerelhetők. Ennek festői is bizonyára örülni fognak.

Visible elements can be easily taken apart. Painters will be grateful to you.



Prolonge your day with a touch  
Simplified living


## Hagyja, hogy az élet egyszerűsége megérintse lelkét

Az Ekonomik szabványos kerek szerelődobozok széles körét kínálja. A dobozok egyszerű és nagyobb kihívást jelentő körülmények között új épületekhez és átalakításokhoz egyaránt használhatók. A rendszernél alkalmazott bedugós érintkezők lerövidítik az elemek beszerelési idejét.

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.

# Biztonságban érezheti magát

## Teljes megbízhatóság, kiváló konstrukció



A gondos tervezésnek köszönhetően a feszültség alatt álló elemekhez nem lehet szabad kézzel hozzáérni. A szerkezetek kampós ① rögzítése lehetővé teszi a további csavaros rögzítést ②. Ez a kialakítás különösen elősegíti az aljzatok biztonságos és megbízható rögzítését.

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws ① allows additional strengthening with screws ②. This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.

SIMPLE

FAST

FLEX



A jól megtervezett kapcsolókialakítás nem csak a beszerelést könnyíti meg, hanem a világítás későbbi használatát is.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



A bedugós érintkezőknek köszönhetően a vezetékek gyorsan és megbízhatóan bekötethetők. Ugyanahoz az érintkezőhöz két különböző átmérőjű vezeték csatlakoztatható.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.

A könnyedén beszerelhető szerelődobozok megkönnyítik az Ön munkáját. A termékek megfelelő hosszúsága garantált.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



A kapcsolókat - a biztonságot és hosszú élettartamot előről helyező - nemzetközi szabványok szerint tesztelték.

Switches were tested according to international standards which guarantee safety and long life span.



Az ezüstötövözetből (Ag-Ni) készült érintkezők gondoskodnak a kapcsoló biztonságos használatáról. Contacts made of silver alloy (Ag-Ni) guarantee safe switching.

**Feeling well in a safe shelter  
Total confidence in a good construction**

SAFE

THRUST

CERTIFIED



A rögzítőkarmok mélyebb rögzítést tesznek lehetővé (akár csempébe, kerámialapokba, stb.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Minden kapcsoló hátoldalán egyértelmű azonosítóadatok láthatók.  
All switches have a clear identification in the back.

**TEM**




KATALÓGUS /  
CATALOGUE

# ekonomik



<b>SE KAPCSOLÓK</b> <i>SWITCHES SE</i>		188
<b>TE BILLENTYŰK</b> <i>BUTTONS TE</i>		192
<b>VILÁGÍTÁS – IA</b> <i>ILLUMINATION IA</i>		193
<b>VE ALJZATOK</b> <i>SOCKETS VE</i>		196
<b>KE KOMMUNIKÁCIÓ</b> <i>COMMUNICATIONS KE</i>		199
<b>PE BURKOLATOK</b> <i>COVERS PE</i>		204
<b>EE ELEKTRONIKA</b> <i>ELECTRONICS EE</i>		205
<b>AE KIEGÉSZÍTŐK</b> <i>ACCESSORIES AE</i>		210
<b>OE DÍSZÍTŐKERETEK</b> <i>SURROUNDS OE</i>		212




típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour	1. opcionális adatok optional data 1	2. opcionális adatok optional data 2
SE10	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér polar white	NT semleges neutral	 50
SE11	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> IW fényes krém ivory white		 51
SE22	KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver	IN jelzőlámpa indicator	 03
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO fehér, hőre keményedő white thermoset		 04
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB éjfekete night black		.

## EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 10AX 250V~




SE10

- 10AX 250V~, típus: SE10
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bugdós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>



## SWITCH 1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




## EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~




SE11

- 10A 250V~, típus: SE11
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bugdós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>



## PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




## KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 16AX 250V~




SE22

- 16AX 250V~, típus: SE22
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- csak TE10\_NT03 gömbbal való kombináció esetén



## SWITCH 2POLE 16AX 250V~

- 16AX 250V~, type SE22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- only in combination with button TE10\_NT03




## KAPCSOLÓ, CSILLÁR 10 AX 250~




SE50

- 10AX 250V~, típus: SE50
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bugdós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>



## SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## S W I T C H E S      S E





SE51

## NYOMÓGOMB, CSILLÁRNYOMÓ – 10A 250 V~

- 10A 250V~, típus: SE51
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





SE52

- 10AX 250V~, típus: SE52
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- mechanikus retesszel

## SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock





SE53

- 10A 250V~, típus: SE53
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- mechanikus retesszel

## PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock





SE60

- 10AX 250V~, típus: SE60
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




SE63

- 10AX 250V~, típus: SE63
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





SE70

- 10AX 250V~, típus: SE70
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 10AX 250V~



- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

- 10AX 250V~, típus; SE10  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH 1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE10  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## EGYPÓLUSÚ JELZŐFÉNYES 10 AX 250 V~ \_ IN



- SE10PWIN
- SE10WIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

- IN jelzőlámpa  
- 10AX 250V~, típus; SE10  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH 1WAY 10AX 250V~ \_ IN

- IN indicator  
- 10AX 250V~, type SE10  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

- 10A 250V~, típus: SE11  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE11  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~ \_ TI 50



- SE11PWTI50
- SE11WVTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

- TI 50 jelzőcsengő + GLIMLÁMPA  
- 10A 250V~, típus: SE11  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_ TI 50

- TI 50 indicator bell+neon lamp  
- 10A 250V~, type SE11  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~ \_ TI 51



- SE11PWTI51
- SE11WVTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

- TI 51 jelzőlámpa + GLIMLÁMPA  
- 10A 250V~, típus: SE11  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_ TI 51

- TI 51 indicator light+neon lamp  
- 10A 250V~, type SE11  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10 A 250 V~ \_ IL



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

- IL feliratos lemez  
- 10A 250V~, típus: SE11  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_ IL

- IL inscription plate  
- 10A 250V~, type SE11  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## KAPCSOLÓ, 2 PÓLUSÚ 16 AX 250 V~ \_ IN 03



- SE22PWIN03
- SE22WIN03
- SE22ESIN03
- SE22COIL03
- SE22NBIL03

- IN 03 semleges 0-1  
- 16AX 250V~, típus; SE22  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH 2POLE 16AX 250V~ \_ IN 03

- IN 03 neutral 0-1  
- 16AX 250V~, type SE22  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## S W I T C H E S   S E



- SE50PW
- SE50IW
- SE50ES
- SE50CO
- SE50NB

## KAPCSOLÓ, CSILLÁRNYOMÓ – 10AX 250V~

- 10AX 250V~, típus: SE50
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SE51PW
- SE51IW
- SE51ES
- SE51CO
- SE51NB

## NYOMÓGOMB, CSILLÁRNYOMÓ – 10A 250 V~

- 10A 250V~, típus: SE51
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SE52PWNT09
- SE52IWNT09
- SE52ESNT09
- SE52CONT09
- SE52NBNT09

## ZSALUKAPCSOLÓ 10 AX 250 V~ \_ NT 09

- NT 09 semleges fel-le
- 10AX 250V~, típus: SE52
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- mechanikus retesszel

## SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ \_ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock

## ZSALUNYOMÓGOMB 10 A 250 V~ \_ NT 09

- NT 09 semleges fel-le
- 10A 250V~, típus: SE53
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- mechanikus retesszel

## PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ \_ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock

## VÁLTÓ KAPCSOLÓ – 10AX 250V~



- SE60PW
- SE60IW
- SE60ES
- SE60CO
- SE60NB

- 10AX 250V~, típus: SE60
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SE63PW
- SE63IW
- SE63ES
- SE63CO
- SE63NB

- 10AX 250V~, típus: SE63
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





- SE70PW
- SE70IW
- SE70ES
- SE70CO
- SE70NB

## KERESZTKAPCSOLÓ – 10AX 250V~

- 10AX 250V~, típus: SE70
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>


## SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




ekonomik

	TE11	PW	NT	09	
típus type	leírás description	szín colour	1. opcionális adatok optional data 1	2. opcionális adatok optional data 2	
TE10	EGYES BILLENTYŰ BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér polar white	NT semleges neutral	 50	
TE11	KETTES BILLENTYŰ BUTTON 2GANG	<input checked="" type="checkbox"/> IW fényes krém ivory white		 51	
.	.	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver	IN jelzőlámpa indicator	0 03	
.	.	<input type="checkbox"/> CO króm white thermoset			
		<input checked="" type="checkbox"/> NB éjfékete night black		 04	

**EGYES BILLENTYŰ**


- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB

- gomb és gombtartó együtt  
**BUTTON 1GANG**  
- button together with carrier

**JELZŐFÉNYES BILLENTYŰ**

- TE10PWIN
- TE10WIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN

- billentyű rögzítővel  
**BUTTON INDICATOR**  
- button together with carrier

**FELIRATOZHATÓ BILLENTYŰ**



- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13NBIL

- feliratozható billentyű rögzítővel  
**BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE**  
- button together with carrier, with inscription plate

**KETTES BILLENTYŰ**

- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB

- kettes billentyű rögzítővel  
**BUTTON 2GANG**  
- button 2gang together with carrier














<hr/>			
típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
IA10	GLIMLÁMPA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH fehér white
IA20	LED LÁMPA LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL kék blue
IA21	LED LÁMPA LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input type="checkbox"/> RD piros red
.	.	.	<input type="checkbox"/> GR zöld green
.	.	.	<input type="checkbox"/> OR narancssárga orange
<hr/>			
<b>GLIMLÁMPA 230V~ 0,34W</b>			
	<p><input checked="" type="checkbox"/> IA10OR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapcsoló jelzésére, megvilágítására vagy állandó megvilágítására</li> <li>- jelzőfényes billentyűkhöz</li> </ul> <p><b>NEON LAMP 230V~ 0,34W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- for indication, illumination or constant illumination of switch</li> <li>- in combination with button with indicator</li> </ul>		
<hr/>			
<b>LED LÁMPA 230V~ AC/DC 0,40W</b>			
	<p><input type="checkbox"/> IA20WH</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IA20GR</p> <p><input type="checkbox"/> IA20RD</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IA20BL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapcsoló jelzésére, megvilágítására vagy állandó megvilágítására</li> <li>- jelzőfényes billentyűkhöz</li> </ul> <p><b>LED LAMP 230V AC/DC 0,40W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- for indication, illumination or constant illumination of switch</li> <li>- in combination with button with indicator</li> </ul>		
<hr/>			
<b>LED LÁMPA 24V~ AC/DC 0,20W</b>			
	<p><input type="checkbox"/> IA21WH</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IA21RD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapcsoló jelzésére, megvilágítására vagy állandó megvilágítására</li> <li>- jelzőfényes billentyűkhöz</li> </ul> <p><b>LED LAMP 24V AC/DC 0,20W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- for indication, illumination or constant illumination of switch</li> <li>- in combination with button with indicator</li> </ul>		
<hr/>			
<b>LED LÁMPA 12V~ AC/DC 0,10W</b>			
	<p><input type="checkbox"/> IA22WH</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IA22RD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapcsoló jelzésére, megvilágítására vagy állandó megvilágítására</li> <li>- jelzőfényes billentyűkhöz</li> </ul> <p><b>LED LAMP 12V AC/DC 0,10W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- for indication, illumination or constant illumination of switch</li> <li>- in combination with button with indicator</li> </ul>		


\* jelzés /  
Indication

világítás /  
Illumination


\* Mindig világít /  
Illumination always on



\* bekötési rajz kompakt izzós lámpához (CFL, LED)  
wiring scheme for energy saving lamps (CFL, LED)



## S O C K E T S   V E


szín  
colour

<input type="checkbox"/> PW	fényes fehér polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	fehér+átlátszó white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	fehér+fehér white+white
<input type="checkbox"/> IW	fényes krém ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	krém+átlátszó ivory+transparent	<input type="checkbox"/> II	krém+krém ivory+ivory
<input type="checkbox"/> ES	matt ezüst elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	ezüst+átlátszó silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS	ezüst+ezüst silver+silver
<input type="checkbox"/> CO	króm white thermoset	<input checked="" type="checkbox"/> CT	fehér+átlátszó white+transparent	<input type="checkbox"/> BB	fekete+fekete black+black
<input type="checkbox"/> NB	éjfekete night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	fekete+átlátszó black+transparent	<input type="checkbox"/> RR	piros+piros red+red
<input type="checkbox"/> RD	piros red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	piros+átlátszó red+transparent	<input type="checkbox"/> GG	zöld+zöld green+green
<input type="checkbox"/> GR	zöld green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	zöld+átlátszó green+transparent	<input type="checkbox"/> OO	narancssárga+narancssárga orange+orange
<input type="checkbox"/> OR	narancssárga orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	narancssárga+átlátszó orange+transparent		



schuko - az EN 60884-1 és a CEE7 szabvánnyal összhangban (III-as szabványlap)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



Francia - az NF C 61-314 szabvánnyal összhangban (V-ös szabványlap)

French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)





- VE10PWXO  
 VE10IWXO  
 VE10ESXO  
 VE10COXO  
 VE10NBXO  
 VE10RDXO  
 VE10GRXO  
 VE10ORXO

## ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ \_\_ XO

- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- XO takarólemezek nélkül
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, típus: VE10



- VE11PTXO  
 VE11ITXO  
 VE11STXO  
 VE11BTXO

## ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ \_\_ XO


- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- XO takarólemezek nélkül
- 2P+E schuko+fedél
- 16A 250V~, típus: VE11



- VE12PWXO  
 VE12IWXO  
 VE12ESXO  
 VE12COXO  
 VE12NBXO  
 VE12RDXO  
 VE12GRXO  
 VE12ORXO

## ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV \_\_ XO

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- XO takarólemezek nélkül
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, típus: VE12



- VE13PTXO  
 VE13ITXO  
 VE13STXO  
 VE13BTXO  
 VE13PPXO

## ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ BV \_\_ XO

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - XO takarólemezek nélkül
  - 2P+E schuko+fedél
  - 16A 250V~, típus: VE13
- SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - XO without surround
  - 2P+E schuko+cover
  - 16A 250V~, type VE13



- VE10PW  
 VE10IW  
 VE10ES  
 VE10CO  
 VE10NB

## ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~


- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko
  - 16A 250V~, típus: VE10
- SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~**
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko
  - 16A 250V~, type VE10



- VE11PT  
 VE11IT  
 VE11ST  
 VE11CT  
 VE11BT

## ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~

- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko+fedél
  - 16A 250V~, típus: VE11
- SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~**
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko+cover
  - 16A 250V~, type VE11



- VE12PW  
 VE12IW  
 VE12ES  
 VE12CO  
 VE12NB

## ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko
  - 16A 250V~, típus: VE12
- SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko
  - 16A 250V~, type VE12



- VE13PT  
 VE13IT  
 VE13ST  
 VE13CT  
 VE13BT

## ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko+fedél
  - 16A 250V~, típus: VE13
- SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - 2P+E schuko+cover
  - 16A 250V~, type VE13



## S O C K E T S   V E



- VE40PWXO  
 VE40IWXO  
 VE40ESXO  
 VE40COXO  
 VE40NBXO  
 VE40RDXO  
 VE40GRXO  
 VE40ORXO

## FRANCIA ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~ \_\_ XO



- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- XO takarólemezek nélkül
- 2P+E francia
- 16A 250V~, típus: VE40



- VE41PTXO  
 VE41ITXO  
 VE41STXO  
 VE41PTXO  
 VE41BTXO  
 VE41PPXO

## FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ \_\_ XO



- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- XO takarólemezek nélkül
- 2P+E francia+fedél
- 16A 250V~, típus: VE41



- VE42PWXO  
 VE42IWXO  
 VE42ESXO  
 VE42COXO  
 VE42NBXO  
 VE42RDXO  
 VE42GRXO  
 VE42ORXO

## FRANCIA ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~ BV \_\_ XO



- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- XO takarólemezek nélkül
- 2P+E francia
- 16A 250V~, típus: VE42



- VE43PTXO  
 VE43ITXO  
 VE43STXO  
 VE43PTXO  
 VE43BTXO  
 VE43PPXO

## FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ BV \_\_ XO



- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- XO takarólemezek nélkül
- 2P+E francia+fedél
- 16A 250V~, típus: VE43



- VE40PW  
 VE40IW  
 VE40ES  
 VE40CO  
 VE40NB

## VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16 A 250 V~



- vijačna pritrditev vodnikov 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E francoska
- 16 A 250 V~, tip VE40



- VE41PT  
 VE41IT  
 VE41ST  
 VE41CT  
 VE41BT

## FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~



- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E francia+fedél
- 16A 250V~, típus: VE41



- VE42PW  
 VE42IW  
 VE42ES  
 VE42CO  
 VE42NB

## FRANCIA ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~ BV



- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E francia
- 16A 250V~, típus: VE42



- VE43PT  
 VE43IT  
 VE43ST  
 VE43CT  
 VE43BT

## FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ BV



- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E francia+fedél
- 16A 250V~, típus: VE43

ekonomik



SCHUKO ALJZAT DUPLA 2P+E 16 A 250 V~

- VE16PWKS
- 
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E schuko dupla, 16A 250V~, típus: VE16  
- IEC 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double  
- 16A 250V~, type VE16  
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- KS build-in child protection – shuttered live contacts



FRANCIA ALJZAT DUPLA 2P+E 16 A 250 V~

- VE46PWKS
- 
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P+E francia dupla, 16A 250V~, típus: VE46  
- az IEC 60884-1, a CEE7 és az NF C 61-314 szabvánnyal összhangban CSN 33 2318; PN-E 93201  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- biztonsági zsaluval zárt feszültség alatti érintkezők



SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double  
- 16A 250V~, type VE46  
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- KS build-in child protection – shuttered live contacts



ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~



- VE30PW
- 
- VE30ES
- VE30NB

- 2P, földelő érintkező nélkül, 16A 250V~  
- az EN 60884-1 és a CEE7 szabvánnyal összhangban (I-es szabványlap)  
- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>



SOCKET 2P 16A 250V~

- 2P without earthing contact  
- 16A 250V~  
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
KE11	TV-R ALJZAT VÉGZÁRÓ SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW fénYES fehér <i>polar white</i>
KE12	TV-R ALJZAT ÁTMENŐ SOCKET TV-R THROUgHPASS	10dB	<input checked="" type="checkbox"/> IW fénYES krém <i>ivory white</i>
KE16	SAT-TV-R ALJZAT VÉGZÁRÓ SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO króm <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> NB éjfekete <i>night black</i>

#### TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 1dB




KE11

1 dB ← → 1,5 dB

- TV-R véghezal
- frekvenciatartomány: 5÷862MHz
- csökkentés: R-1,5 dB, TV-1dB
- EN 50083-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők

#### SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



KE12


10 dB ← → 10 dB  
2 dB

#### TV-R ALJZAT, ÁTMENŐ 10 dB

- TV-R áthidaló
- frekvenciatartomány: 5÷862MHz
- csökkentés: R-10dB, TV-10dB, keresztül-2dB
- EN 50083-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők

#### SOCKET TV-R THROUgHPASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



KE16


3 dB  
1,5 dB ← → 1 dB

#### SAT-TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 3dB

- SAT-TV-R véghezal, frekvenciatartomány: 5÷2400MHz
- csökkentés: R-1 dB, TV-1.5 dB, SAT-3 dB
- Ø60 átmérőjű kerek dobozba történő rögzítéshez karrommal vagy csavarokkal
- EN 50083-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők

#### SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5-2400MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- for mounting in round box Ø60 with claws or screws
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts




KE36

- KS Keystone szabvány
- RJ11 6/4
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

#### SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7






KE37

CAT5e KS RJ45 8/8 ALJZAT

- KS Keystone szabvány
- CAT5e, RJ45 8/8
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

*SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8*

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




KE40

CAT6s KS RJ45 8/8 ALJZAT SLIM

- KS Keystone szabvány
- CAT6s, RJ45 8/8
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

*SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM*

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




KE38

TEL KS DUPLA 2x RJ11 6/4 ALJZAT

- KS Keystone szabvány
- 2x RJ11 6/4
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

*SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4*

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7




KE39

CAT5e KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT

- KS Keystone szabvány
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

*SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8*

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




KE41

CAT6s KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT SLIM

- KS Keystone szabvány
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel

*SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM*

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




KE45

KS EGYES ADAPTER

- KS Keystone szabvány - egyes
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- kommunikációs modult nem tartalmaz

*ADAPTER KS SINGLE*

- KS keystone fixing standard - single
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included






KE46

**KS KETTŐS ADAPTER**

- KS Keystone szabvány - kettős
- AMP, Tyco, ...
- kommunikációs modult nem tartalmaz

**ADAPTER KS DOUBLE**

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included




KE47

**PD KETTŐS ADAPTER**

- PD Panduit Mini-COM rögzítési szabvány - kettős
- kommunikációs modult nem tartalmaz

**ADAPTER PD DOUBLE**

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included



\* a csatlakozók a 89. oldalon találhatók /  
connectors on page 89



- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

#### TV ALAP ALJZAT 0 dB

- TV alap
- csökkentés: 0 dB
- hátsó csatlakozó – F szabvány
- SOCKET TV BASIC 0dB**
- *TV basic*
- *reduction 0dB*
- *back connector – F standard*



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

#### TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 1dB

- TV-R véghuzal
- frekvenciatartomány: 5÷862 MHz
- csökkentés: R-1,5 dB, TV-1dB
- EN 50083-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkező
- SOCKET TV-R END-LINE 1dB**
- *TV-R end-line*
- *frequency range 5÷862 MHz*
- *reduction: R-1.5dB, TV-1dB*
- *in accordance with EN 50083-1*
- *screw contact*



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

#### TV-R ALJZAT ÁTMENŐ 10 dB

- TV-R áthaladó
- frekvenciatartomány: 5÷862 MHz
- csökkentés: R-10 dB, TV-10 dB, keresztül-2dB
- EN 50083-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők



#### SOCKET TV-R TROUGHPASS 10dB

- *TV-R troughpass*
- *frequency range 5÷862 MHz*
- *reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB*
- *in accordance with EN 50083-1*
- *screw contacts*



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

#### SAT-TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 3dB

- SAT-TV-R véghuzal
- frekvenciatartomány: 5÷2400 MHz
- csökkentés: R-1 dB, TV-1,5 dB, SAT-3 dB
- EN 50083-1 szabványnak megfelel
- csavaros érintkezők



#### SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- *SAT-TV-R end-line*
- *frequency range 5÷2400 MHz*
- *reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB*
- *in accordance with EN 50083-1*
- *screw contacts*



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

#### AUDIO-ALJZAT – 2xRCA

- audio 2xRCA
- forrasztott kábelcsatlakozás
- SOCKET AUDIO 2xRCA**
- *audio 2xRCA*
- *soldering connection of cable*



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB

#### ALJZAT, AUDIO HANGSZÓRÓK

- audio 2x Ø4mm
- a hangszer kábeléhez, Ø4mm-es banándugóhoz vagy villás dugóhoz
- forrasztott kábelcsatlakozás a hátsó részen

#### SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- *audio 2x Ø4mm*
- *to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades*
- *soldering connection of cable at the back side*



- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

#### TEL KS RJ11 6/4 ALJZAT

- KS Keystone szabvány
- RJ11 6/4
- IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- SOCKET TEL KS RJ11 6/4**
- *KS keystone fixing standard*
- *RJ11 6/4*
- *in accordance with IEC 60603-7*





KE37PW  
 KE37IW  
 KE37ES  
 KE37CO  
 KE37NB

#### CAT5e KS RJ45 8/8 ALJZAT

- KS Keystone szabvány
  - CAT5e, RJ45 8/8
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - CAT5e, RJ45 8/8
  - in accordance with IEC 60603-7



KE40PW  
 KE40IW  
 KE40ES  
 KE40CO  
 KE40NB

#### CAT6s KS RJ45 8/8 ALJZAT SLIM

- KS Keystone szabvány
  - CAT6s, RJ45 8/8
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
  - CAT6s, RJ45 8/8
  - in accordance with IEC 60603-7



KE38PW  
 KE38IW  
 KE38ES  
 KE38CO  
 KE38NB

#### TEL KS DUPLA 2x RJ11 6/4 ALJZAT

- KS Keystone szabvány
  - 2x RJ11, 6/4
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
  - 2x RJ11, 6/4
  - in accordance with IEC 60603-7



KE39PW  
 KE39IW  
 KE39ES  
 KE39CO  
 KE39NB

#### CAT5e KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT

- KS Keystone szabvány
  - 2x CAT5e, RJ45 8/8
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
  - 2x CAT5e, RJ45 8/8
  - in accordance with IEC 60603-7



KE41PW  
 KE41IW  
 KE41ES  
 KE41CO  
 KE41NB

#### CAT6s KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT SLIM


- KS Keystone szabvány
  - 2x CAT6s, RJ45 8/8
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
  - 2x CAT6s, RJ45 8/8
  - in accordance with IEC 60603-7




KE35PW  
 KE35IW  
 KE35ES  
 KE35CO  
 KE35NB

#### ALJZAT – TEL LT RJ11 6/4

- TEL LT csavar
  - csavaros érintkezők
  - RJ11 6/4
  - IEC 60603-7 szabványnak megfelel
- SOCKET TEL LT RJ11 6/4**
- TEL LT screw
  - screw contacts
  - RJ11 6/4
  - in accordance with IEC 60603-7





típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
PE10	TV-R BURKOLAT COVER TV-R	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér polar white
PE20	KS EGYES BURKOLAT COVER KS SINGLE		<input checked="" type="checkbox"/> IW fényes krém ivory white
PE21	KS KETTŐS BURKOLAT COVER KS DOUBLE		<input type="checkbox"/> ES matt ezüst elox silver
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO fehér, hőre keményedő white thermoset
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB éjfekete night black

#### TV-R 2P/3P BURKOLAT




- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB

- TV-R burkolat, 2P vagy 3P, csavarral  
*COVER TV-R 2P/3P*  
- TV-R cover, 2P or 3P with screw



#### KS EGYES BURKOLAT




- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB

- KS fedél, egyes  
*COVER KS SINGLE*  
- KS cover single



#### KS KETTŐS BURKOLAT



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB

- KS fedél, kettős  
*COVER KS DOUBLE*  
- KS cover double



#### TAE/TDO BURKOLAT



- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

- TAE vagy TDO fedél csavarral  
*COVER TAE/TDO*  
- TAE or TDO cover with screw




#### BURKOLAT IR-KAPCSOLÓ




- PE32PW
- PE32IW
- PE32ES
- PE32NB


- burkolat IR-kapcsoló  
*COVER IR SWITCH*  
- cover IR switch




PE30




PE20




PE21



PE10



PE32



típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
EE15	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér <i>polar white</i>
EE16	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RLC 400W	<input checked="" type="checkbox"/> IW fényes krém <i>ivory white</i>
EE19	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO króm <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> NB éjfekete <i>night black</i>

#### FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ – RL 400W



EE15

- forgásirányítás VÁLTÓ KAPCSOLÓval

- RL-terhelés, 40 W - 400W  
- VÁLTÓ KAPCSOLÓs kombináció lehetséges  
- több fényerőszabállyozás kombináció nem engedélyezett  
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak  
- bedugós érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup>  
- ellátás: 230 V~; 50 Hz  
- gomb belső átmérője: Ø6 mm  
- cserélhető biztosítékot tartalmaz

#### DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch  
- load RL, 40W - 400W  
- 2-way switch combination is possible  
- more dimmers combination is not allowed  
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1  
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>  
- supply 230V~ 50Hz  
- button inner diameter Ø6mm  
- replaceable fuse included

#### FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ – RLC 400W



EE16

- forgásirányítás VÁLTÓ KAPCSOLÓval

- RLC-terhelés, 20W - 400W  
- VÁLTÓ KAPCSOLÓs kombináció lehetséges  
- több fényerőszabállyozás kombináció nem engedélyezett  
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak  
- bedugós érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup>  
- gomb belső átmérője: Ø6 mm  
- ellátás: 230 V~; 50 Hz  
- elektronikus biztosíték

#### DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch  
- load RLC, 20W - 400W  
- 2-way switch combination is possible  
- more dimmers combination is not allowed  
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1  
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>  
- supply 230V~ 50Hz  
- button inner diameter Ø6mm  
- electronic fuse



EE19


## FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ – LED 100W

- forgásirányítás VÁLTÓ KAPCSOLÓval
- terhelés: LED, 0-100 W (max. 10 LED)  
GLS, 10-250 W
- VÁLTÓ KAPCSOLÓs kombináció lehetséges
- több fordulatszabályzó kombinációja nem engedélyezett
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- bedugós érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup>
- ellátás: 230 V~; 50 Hz
- cserélhető biztosítékot tartalmaz
- gomb belső átmérője: Ø6 mm

## DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)  
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included
- button inner diameter Ø6mm

## IR KAPCSOLÓ – 5A; 250V~



EE32A1  
 EE32A2

- IR infravörös kapcsoló
- tápfeszültség: 230V~ ±10 %, 50Hz
- relé: 5A / 250V~ kimenet nagy ellenállású korlátozott áramhoz nullámenethez
- védelmi besorolás: IP40
- vezetékek keresztmetszete az érintkezőnél: 0,75–2,5 mm<sup>2</sup>
- érzékelési szög: max. 110° 20°C-on
- érzékelési terület: kb. 8 m 20°C-on
- időtartam beállítása: kb. 5 mp-től 12 percig
- fényerő beállítása: kb. 5 - 200 LUX
- üzemi hőmérséklet: 0°C - +40°C
- nem használható 45 mm mély dobozokba való beszereléshez
- csak beltéri használatra

## IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

## KÉTUTAS FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ – RL 400W



EE15PW  
 EE15IW  
 EE15ES  
 EE15CO  
 EE15NB

- forgásirányítás VÁLTÓ KAPCSOLÓval
- RL-terhelés, 40 W - 400W
- VÁLTÓ KAPCSOLÓs kombináció lehetséges
- több fényerőszabályzós kombináció nem engedélyezett
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- bedugós érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup>
- ellátás: 230 V~; 50 Hz
- cserélhető biztosítékot tartalmaz



## DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB

#### FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ, VÁLTÓ – RLC 400W

- forgásirányítás VÁLTÓ KAPCSOLÓval
- RLC-terhelés, 20W - 400W
- VÁLTÓ KAPCSOLÓs kombináció lehetséges
- több fényerőszabályzós kombináció nem engedélyezett
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- bedugós érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup>
- ellátás: 230 V~; 50 Hz
- elektronikus biztosíték



#### DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse

#### FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ, VÁLTÓ – LED 100W



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB

- forgásirányítás VÁLTÓ KAPCSOLÓval
- terhelés: LED, 0-100 W (max. 10 LED)
- GLS, 10-250 W
- VÁLTÓ KAPCSOLÓs kombináció lehetséges
- több fényerőszabályzós kombináció nem engedélyezett
- megfelel az EN 60669-1 és az EN 60669-2-1 szabványnak
- bedugós érintkezők 1,5 mm<sup>2</sup>
- ellátás: 230 V~; 50 Hz
- cserélhető biztosítékot tartalmaz



#### DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
- GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

#### IR KAPCSOLÓ – 5A; 230V~



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB


- IR infravörös kapcsoló
- tápfeszültség: 230V~ ±10 %, 50Hz
- relé: 5A / 250V~ kimenet nagy ellenállású korlátozott áramhoz nullámenethez
- védelmi besorolás: IP40
- vezetékek keresztmetszete az érintkezőnél: 0,75–2,5 mm<sup>2</sup>
- érzékelési szög: max. 110° 20°C-on
- érzékelési terület: kb. 8 m 20°C-on
- időtartam beállítása: kb. 5 mp-től 12 percig
- fényerő beállítása: kb. 5 - 200 LUX
- üzemi hőmérséklet: 0°C - +40°C
- nem használható 45 mm mély dobozokba való beszereléshez
- csak beltéri használatra




#### IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage


EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19



EE16, EE19




**EE15 (40÷400W)**




1 - izzós lámpa /  
incandescent lamp  
2 - halogén lámpa /  
halogen lamp

**EE16 (20÷400W)**






3 - klasszikus transzformátor /  
classical transformer  
4 - szabályozható elektronikus feszültségátalakító /  
dimmable electronic transformer


**EE19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)**



5 - tompítható LED-lámpa /  
dimmable LED lamp



## P E B U R K O L A T O K



típus type	leírás description	szín colour
PE41	DIMMER FEDELEK <i>COVER DIMMER</i>	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér <i>polar white</i> <input type="checkbox"/> IW fényes krém <i>ivory white</i> <input type="checkbox"/> ES matt ezüst <i>elox silver</i> <input type="checkbox"/> CO fehér, hőre keményedő <i>white thermoset</i> <input checked="" type="checkbox"/> NB éjlekete <i>night black</i>

## FEDÉL Ø6 DIMMER KAPCSOLÓHOZ



- PE41PW
- PE41IW
- PE41ES
- PE41CO
- PE41NB

- burkolat Ø6 mm-es dimmer kapcsolóhoz  
- EE15, EE16, EE19 típushoz


*COVER DIMMER Ø6*


- cover dimmer Ø6mm

- for EE15, EE16, EE19



ekonomik





típus type	leírás description	szín colour
AE10	TAKARÓFEDÉL <i>BLANK</i>	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér <i>polar white</i>
AE20	CSATLAKOZÓDOBOZ 3P+N+E 5X4 mm <sup>2</sup> <i>CONNECTION BOX 3P+N+E 5X4mm<sup>2</sup></i>	<input type="checkbox"/> IW fényes krém <i>ivory white</i>
AE30	KIEMELŐ KERET <i>SURFACE MOUNT BOX</i>	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst <i>elox silver</i>
.	.	<input type="checkbox"/> CO króm <i>white thermoset</i>
.	.	<input type="checkbox"/> NB éjfekete <i>night black</i>

#### TAKARÓFEDÉL



- AE10PW
- AE10IW
- AE10ES
- AE10CO
- AE10NB

- üres helyek kitöltésére  
*BLANK*  
- *for filling up empty spaces*



#### CSATLAKOZÓDOBOZ, ÖTPÓLUSOS 3P+N+E 5x4 mm<sup>2</sup>




- AE20PW
- AE20IW

- 3P+N+E csatlakozódoboz  
- 16A 400V~  
- a VDE 0606-1:2000 szabvánnyal összhangban  
- csavaros érintkezők 1,5-4mm<sup>2</sup>  
*CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm<sup>2</sup>*  
- 3P+N+E connection box  
- 16A 400V~  
- in accordance with VDE 0606-1:2000  
- screw contacts 1.5-4mm<sup>2</sup>



#### KIEMELŐ KERET 1




- AE30PW
- AE30IW

- kiemelőkeret  
*SURFACE MOUNT BOX 1*  
- *surface mounting box*




#### FALON KÍVÜLI DOBOZ AZ EKONOMIK DUPLA ALJZATHOZ



- AE31PW

- kiemelőkeret  
*SURFACE MOUNT BOX FOR EKONOMIK DOUBLE SOCKET*  
- *surface mounting box*






AE50PW  
 AE50TS

### FALVÉDŐ

- védi az aljzat vagy a kapcsoló körüli felületet.

#### WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch





AE51PW  
 AE51IW


### KS GYEREKVÉDELEM

- KS kiegészítő gyerekvédelmi betét - zárt, feszültség alatti érintkezők

#### CHILD PROTECTION KS

- KS additional child protection insert - shuttered live contacts






típus type	leírás description	szín colour
OE10	EKONOMIK DÍSZÍTŐKERET 1 <i>SURROUND EKONOMIK 1</i>	<input type="checkbox"/> PW fényes fehér <i>polar white</i>
OE20	EKONOMIK 2 DÍSZÍTŐKERET – VÍZSZINTES <i>SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL</i>	<input type="checkbox"/> IW fényes krém <i>ivory white</i>
OE30	EKONOMIK 3 DÍSZÍTŐKERET – VÍZSZINTES <i>SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL</i>	<input type="checkbox"/> ES matt ezüst <i>elox silver</i>
.	.	<input type="checkbox"/> CO fehér, hőre keményedő <i>white thermoset</i>
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB éjfekete <i>night black</i>




#### EKONOMIK DÍSZÍTŐKERET 1

- OE10PW
  - OE10IW
  - OE10ES
  - OE10CO
  - OE10NB
- SURROUND EKONOMIK 1**  
*- egyes dekoratív takarólemez  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel*




#### EKONOMIK 2 DÍSZÍTŐKERET – VÍZSZINTES

- OE20PW
  - OE20IW
  - OE20ES
  - OE20CO
  - OE20NB
- SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL**  
*- kettes dekoratív takarólemez – vízszintes  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel*




#### EKONOMIK 2 DÍSZÍTŐKERET – FÜGGÖLÉGES

- OE21PW
  - OE21IW
  - OE21ES
  - OE21CO
  - OE21NB
- SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL**  
*- kettes dekoratív takarólemez – függöléges  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel*



#### EKONOMIK 3 DÍSZÍTŐKERET – VÍZSZINTES

- OE30PW
  - OE30IW
  - OE30ES
  - OE30CO
  - OE30NB
- SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL**  
*- hármas dekoratív takarólemez – vízszintes  
- EN 60669-1 szabványnak megfelel*






- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

#### EKONOMIK 3 DÍSZÍTŐKERET – FÜGGŐLEGES

- hármas dekoratív takarólemez – függőleges
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL

- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

#### EKONOMIK 4 DÍSZÍTŐKERET – VÍZSZINTES

- négyes dekoratív takarólemez – vízszintes
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

#### EKONOMIK 4 DÍSZÍTŐKERET – FÜGGŐLEGES

- négyes dekoratív takarólemez – függőleges
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL

- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

#### EKONOMIK 5 DÍSZÍTŐKERET – VÍZSZINTES

- dekoratív ötös keret, vízszintes
- EN 60669-1 szabványnak megfelel

##### SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- decorative surround 5-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1



Ekonómik

SZÍNES KERETEK /  
COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR	ZÖLD / GREEN	OE90YL	BARNA / YELLOW	OE90MB	FÉM KÉK / MET. BLUE
OE90BL	KÉK / BLUE	OE90WH	FEKETE / WHITE	OE90BZ	BRONZ / BRONZE
OE90VO	LILA / VIOLET	OE90GY	SZÜRKE / GREY	OE90CR	EZÜST / SILVER
OE90PI	RÓzsaszín / PINK	OE90BK	FEHÉR / BLACK	OE90GO	ARANY / GOLD
OE90RD	PIROS / RED				





**TEM**



KATALÓGUS / CATALOGUE

**fontana**

---

**KAPCSOLÓK SF**  
*SWITCHES SF*

218

---

**VF ALJZATOK**  
*SOCKETS VF*

220

---

**KÉSZLETEK CF**  
*SETS CF*

221

---

**AF KIEGÉSZÍTŐK**  
*ACCESSORIES AF*

223

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour	1. opcionális adatok optional data 1
SF10	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW matt fehér white-mat	TI GLIMLÁMPA + jelzőfény neon lamp+indication
SF11	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY matt szürke grey-mat	
SF20	KÉT PÓLUSOS KAPCSOLÓ SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
.	.	.		
.	.	.		

## IP44 EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 10AX 250V~



SF10PW  
 SF10GY

- 10AX 250V~, típus: SF10
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## IP44 EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 10AX 250V~ \_\_ TI



SF10PWTI  
 SF10GYTI

- TI jelzőlámpa + GLIMLÁMPA
- 10AX 250V~, típus: SF10
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ \_\_ TI**
- TI indicator+neon lamp
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## NYOMÓGOMB, EGYUTAS IP44 10 A 250 V~ \_\_ TI



SF11PWTI  
 SF11GYTI

- TI jelzőlámpa + GLIMLÁMPA
- 10A 250V~, típus: SF11
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ \_\_ TI**
- TI indicator+neon lamp
- 10A 250V~, type SF11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## IP44 KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ – 10AX 250V~



SF20PWTI  
 SF20GYTI

- 10AX 250V~, típus: SF20
- EN 60669-1 szabványnak megfelel
- bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF20
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





SF50PW  
 SF50GY

#### IP44 CSILLÁRKAPCSOLÓ - 10AX 250V~

- 10AX 250V~, típus: SF50
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF50
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



SF51PW  
 SF51GY

#### CSILLÁRNYOMÓ IP44 10 A 250 V~

- 10A 250V~, típus: SF51
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SF51
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



SF60PW  
 SF60GY

#### IP44 VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~

- 10AX 250V~, típus: SF60
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF60
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



SF60PWTI  
 SF60GYTI

#### IP44 VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~ \_ TI

- TI jelzőlámpa + GLIMLÁMPA
  - 10AX 250V~, típus: SF60
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ \_ TI**
- TI indicator+neon lamp
  - 10AX 250V~, type SF60
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



SF63PW  
 SF63GY

#### DUPLA VÁLTÓ KAPCSOLÓ IP44 10 AX 250 V~


- 10AX 250V~, típus: SF63
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF63
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



SF70PW  
 SF70GY

#### KERESZTKAPCSOLÓ IP44 10 AX 250 V~

- 10AX 250V~, típus: SF70
  - EN 60669-1 szabványnak megfelel
  - bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF70
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





VF10

PW

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
VF10	SCHUKO ALJZAT+FEDÉL SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW matt fehér white-mat <input checked="" type="checkbox"/> GY matt szürke grey-mat



VF10PW  
 VF10GY

#### ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT IP44 2P+E 16 A 250 V~


- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+fedél
- 16A 250V~, típus: VF10
- EN 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



VF12PW  
 VF12GY

#### ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT IP44 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+fedél
- 16A 250V~, típus: VF12
- EN 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban
- SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



SF10  
SF60



CF11

PW

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
CF10	ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA VÍSZINTES SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44 <input type="checkbox"/> PW	matt fehér white-mat
CF11	ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA FÜGGÖLEGES SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44 <input checked="" type="checkbox"/> GY	matt szürke grey-mat
CF12	ALJZAT SCH + KÉTUTAS KAPCS. VÍSZZ. SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	.
.	.	.	.



CF10PW  
 CF10GY

#### ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA VÍSZINTES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~

- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- 2x 2P+E schuko+ vízszintes fedél  
- 16A 250V~, típus: CF10  
- EN 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban  
**SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~**  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal  
- 16A 250V~, type CF10  
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF11PW  
 CF11GY

#### ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA FÜGGÖLEGES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~

- csavaros érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- 2x 2P+E schuko+ függőleges fedél  
- 16A 250V~, típus: CF11  
- EN 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban  
**SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~**  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- 2x 2P+E schuko+cover vertical  
- 16A 250V~, type CF11  
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF12PW  
 CF12GY

#### ALJZAT SCH+ VÁLTÓ KAPCSOLÓKÉSZLET VÍSZINTES IP44 16A + 10 AX 250V~

- csavar (aljzat), bedugós (kapcsoló) érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
- 2P+E schuko+fedél + vízszintes VÁLTÓ KAPCSOLÓ  
- 16A + 10AX 250V~, típus: CF12  
- megfelel az EN 60884-1, CEE7,  
EN 60669-1 szabványnak  
**SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~**  
- screw (socket), plug-in (switch)  
contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal  
- 16A + 10AX 250V~, type CF12  
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1






CF13PW  
 CF13GY

#### ALJZAT SCH+ VÁLTÓ KAPCSOLÓKÉSZLET FÜGGŐLEGES IP44 16A + 10 AX 250V~

- csavar (aljzat), bedugós (kapcsoló) érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+fedél + függőleges VÁLTÓ KAPCSOLÓ
- 16A + 10AX 250V~, típus: CF13
- megfelel az EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1 szabványnak

#### SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch)
- contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



CF14PW  
 CF14GY

#### ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA VÍSZIINTES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+ vízsintes fedél
- 16A 250V~, típus: CF14
- EN 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban

#### SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF15PW  
 CF15GY

#### ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA FÜGGŐLEGES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+ függőleges fedél
- 16A 250V~, típus: CF15
- EN 60884-1, CEE7 szabvánnyal összhangban

#### SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF16PW  
 CF16GY

#### ALJZAT + KAPCSOLÓKÉSZLET SCH + KÉTUTAS VÍSZINTES IP44 16A + 10 AX 250V~

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+fedél + vízsintes VÁLTÓ KAPCSOLÓ
- 16A + 10AX 250V~, típus: CF16
- megfelel az EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1 szabványnak

#### SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



CF17PW  
 CF17GY

#### ALJZAT SCH+ VÁLTÓ KAPCSOLÓKÉSZLET FÜGGŐLEGES IP44 16A + 10 AX 250V~ BV

- BV bedugós érintkezők 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+fedél + függőleges VÁLTÓ KAPCSOLÓ
- 16A + 10AX 250V~, típus: CF17
- megfelel az EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1 szabványnak

#### SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



A F K I E G É S Z Í T Ó K  
A C C E S S O R I E S



AF10

PW

típus type	leírás description	műszaki adatok technical data	szín colour
AF10	ELOSZTÓ DOBOZ <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW matt fehér <i>white-mat</i>
AF20	ELOSZTÓ DOBOZ <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP55 ND01	<input checked="" type="checkbox"/> GY matt szürke <i>grey-mat</i>

**IP44 RN01 ELOSZTÓ DOBOZ**



AF10PW  
 AF10GY

- felületre szerelhető csatlakozódoboz IP44

- 16A 400V~


- IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22 szabványnak megfelel

**DISTRIBUTION BOX IP44 RN01**

- surface mounting distribution box IP44

- 16A 400V~

- In accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22



**IP55 ND01 ELOSZTÓ DOBOZ**



AF20PW  
 AF20GY

- felületre szerelhető csatlakozódoboz IP55

- a tömszelence a csomag része



- IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22 szabványnak megfelel

**DISTRIBUTION BOX IP55 ND01**


- surface mounting connection box IP55

- glands included


- In accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22




CF10  
CF14



CF11  
CF15



CF12  
CF16



CF13  
CF17

## M O D U L

kód	termék leírása	oldal	kód	termék leírása	oldal			
<b>KAPCSOLÓK SM</b>								
SM10	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 16AX 250V~ 1M	68	KM10-	TV ALJZAT 0 dB 1M	82			
SM11	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 16A 250V~ 1M	68	KM20-	TV ALJZAT 0 dB 2M	82			
SM12	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 20 A; 250 V~; 1 M	68	KM11-	ALJZAT TV VÉGZÁRÓ - 1 dB; 1 M	82			
SM20	KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 16AX 250V~ 1M	68	KM12-	ALJZAT - TV ÁTMENŐ - 10 dB; 1 M	82			
SM40	ZSALU KAPCSOLÓ - 1-0-2; 16 AX; 250 V~; 1 M	69	KM15-	SAT ALJZAT 0 dB 1M	83			
SM41	ZSALUNYOMÓGOMB - 1-0-2; 16 A; 250 V~; 1 M	69	KM24-	SAT ALJZAT 0 dB 2M	83			
SM60	VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 16AX 250V~ 1M	69	KM16-	SAT VÉGZÁRÓS ALJZAT - 1 dB; 1 M	83			
SM61	VÁLTÓ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M	69	KM19-	RÁDIÓ ALJZAT 0 dB 1M	83			
SM70	KERESZTKAPCSOLÓ - 16AX 250V~ 1M	69	KM29-	RÁDIÓ ALJZAT 0 dB 2M	83			
SM10-	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 16AX 250V~ 1M	70	KM25-	ALJZAT - SAT 102 - 1 dB; 2 M	83			
SM10-IN	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ 16 AX 250 V~ 1M__ IN	70	KM22-	AUDIO-ALJZAT - 2xRCA; 1 M	84			
SM11-	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M	70	KM23-	ALJZAT, AUDIO HANGSZÓRÓK 1M	84			
SM11-INO1	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M__ IN 01	70	KM26-	ALJZAT, AUDIO HANGSZÓRÓK 2M	84			
SM11-INO2	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M__ IN 02	71	KM30-	ALJZAT - TEL LT RJ11 6/4 1 M	85			
SM20-NT03	KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 16 AX; 250 V~; 1 M__ NT 03	71	KM31-	ALJZAT - TEL BT SEC 6/6 1 M	85			
SM20-IN	KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ 16 AX 250 V~ 1M__ IN	71	KM36-	ALJZAT - TEL KS RJ11 6/4 1 M	85			
SM40-NT10	ZSALU KAPCSOLÓ - 1-0-2; 16 AX; 250 V~; 1 M__ NT 10	71	KM37-	ALJZAT - CAT5e KS RJ45 8/8 1 M	85			
SM41-NT10	ZSALUNYOMÓGOMB - 1-0-2; 16 A; 250 V~; 1 M__ NT 10	71	KM35-	KS ADAPTER - 1 M	85			
SM60-	VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 16AX 250V~ 1M	71	KM38-	KS ADAPTER PORVÉDELEMMEL - 1 M	85			
SM61-	VÁLTÓ NYOMÓGOMB 16A 250 V~ 1M	72	KM39-	ALJZAT KS CAT6 SCH RJ45 8/8 1M	86			
SM62-CD	HÚZÓKAPCSOLÓ - 16 A; 250 V~; 1 M__ CD	72	KM50-	KS UNIVERZÁLIS ADAPTER - 1 M	86			
SM70-	KERESZTKAPCSOLÓ - 16AX 250V~ 1M	72	KM40-	PD ADAPTER - 1 M	86			
<b>GOMBOK TM</b>								
TM11-	1M BILLENTÝÜ	73	KM43-	PD ADAPTER PORVÉDELEMMEL - 1 M	86			
TM11-IN	1M JELZÖFÉNYES BILLENTÝÜ	73	KM46-	R&M ADAPTER - 1 M	86			
TM12-	2M BILLENTÝÜ	73	KM52-	ADAPTER R&M CAT6A 1M	86			
TM12-IN	2M JELZÖFÉNYES BILLENTÝÜ	73	KM47-	R&M ADAPTER PORVÉDELEMMEL - 1 M	87			
TM13-IL	2M BILLENTÝÜ JELÖLÖTÁBLÁVAL	74	KM53-	ADAPTER R&M CAT6A PORELLENI VÉDELEMMEL 1M	87			
TM15-	2 BILLENTÝÜ I+O JELZÉssel	74	KM45-	LK ADAPTER - 1 M	88			
TM21-	1M VAKMODUL	74	KA26	NEXANS/SCHRACK ADAPTER; 2 M	88			
TM22-	2M VAKMODUL	74	KM48-	AT&T SYSTIMAX ADAPTER PORVÉDELEMMEL - 1 M	88			
TM31-	KÁBELKIMENET - 1M	74	KM51-	USB A-TÍPUSÚ ALJZAT - 1 M	88			
<b>VILÁGÍTÁS IA</b>								
IA10-	GLIMLÁMPA 230V~ 0,34W	76	<b>KOMUNIKÁCIÓS TARTOZÉKOK KA</b>					
IA20-	LED LÁMPA 230V~ AC/DC 0,40W	76	KA10	CSATLAKOZÓ - KS CAT3 RJ11 6/4	89			
IA21-	LED LÁMPA 24V~ AC/DC 0,20W	76	KA11	CSATLAKOZÓ - KS CAT5e RJ45 8/8	89			
IA22-	LED LÁMPA 12V~ AC/DC 0,10W	76	KA12	CSATLAKOZÓ - KS CAT5eS RJ45 8/8	89			
IA50	RC ÁRAMKÖR 250V~	76	KA15	CSATLAKOZÓ - KS CAT6 SCH RJ45 8/8	89			
<b>ALJZATOK VM</b>								
VM10-	SCHUKO ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	78	KA16	CSATLAKOZÓ - KS CAT6S SCH RJ45 8/8	89			
VM11-	SCHUKO ALJZAT+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M	78	KA17	CSATLAKOZÓ - KS CAT6a SCH RJ45 8/8	89			
VM20-	EURO ALJZAT+2P KS - 10A; 250 V~; 1 M	79	KA18	CSATLAKOZÓ; KESKENY; KS CAT6 SCH RJ45 8/8	90			
VM40-	FRANCIA ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	79	KA27	CSATLAKOZÓ - KS HDMI	90			
VM41-	FRANCIA ALJZAT+KS+2P FEDÉL+E - 16A 250 V~ 2 M	79	KA28	KÁBEL KS HDMI	90			
VM30-	P17/11 OLASZ ALJZAT+2P KS+E - 16 A 250 V~ 1 M	79	<b>ELEKTRONIKA EM</b>					
VM31-	SCHUKO/OLASZ P17/11 ALJZAT+2P KS+E - 16A 250 V~ 2 M	79	EM10-	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ - R 300W 1M	91			
VM32-	SCHUKO/OLASZ P30 ALJZAT+2P KS+E - 16A 250 V~ 2 M	80	EM12-	FORGÓ FÉNYSZABÁLYOZÓ / 2 UTAS; RL 300 W; 1 M	91			
VM33-	P11 OLASZ ALJZAT+2P KS+E - 10 A; 250 V~; 1 M	80	EM13-	FORGÓ FÉNYSZABÁLYOZÓ / 2 UTAS; LED 60 W; 1 M	92			
VM21-	EURÓPAI/AMERIKAI ALJZAT+2P KS - 16 A 250 V~ 1 M	80	EM14-	FORGÓ FÉNYSZABÁLYOZÓ / 2 UTAS; LED 180 W;1M	92			
VM51-	BS 546 ANGOL ALJZAT+2P KS+E 15A 250V~ 2M	80	EM15-	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ - R 250 W; 1 M	92			
VM52-	BS 1363-2 ANGOL ALJZAT+2P KS+E 13A 250 V~ 2M	80	EM23	BEÉPÍTHETŐ FÉNYERŐSZABÁLYZÓ R (250 W), (RC,RL 200VA)	93			
VM80	DUGALJ ALÁ ÉPÍTHETŐ TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐ	80	EM18	LED FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ BEÉPÍTHETŐ 250W	93			
<b>MPE MINI 275 V/50 Hz</b>								
<b>ELEKTRONIKA EM</b>								
EM26-	2 M NYOMÓGOMB VEZÉRLŐEGYSÉG	97	EM19	DC LED FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ BEÉPÍTHETŐ 96W	93			
EM27	FREKVENCIASZÜRŐ	97	EM25-	RLC UNIVERZÁLIS KAPCSOLÓ / FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 0-300 W; 2 M	95			
EM25PPOL20	ÁLLÍTÓKAPCSOLÓ/RLCUNNERZÁLIS FÉNYSZABÁLYZÓ 0300W;2M PP OL20	97	EM26-	2 M NYOMÓGOMB VEZÉRLŐEGYSÉG	97			
EM31-	IR KAPCSOLÓ - 5A; 230V~; 1M	98	EM27	ALÍLLÓKAPCSOLÓ 5V 2,4A 1M	97			
EM32-	IR KAPCSOLÓ - 5A; 230V~; 2M	98	EM37-	ALAPSZINTŰ HŐFOKSZABÁLYZÓ - 6 A; 230 V ~; 2 M	100			
EM39	SZERELŐKERET CSAVAROKKAL,FANTINI COSMI HŐFOKSZABÁLYZÓKHÖZ(3M)	101	EM40-	ENERGIATAKAREKOS KÁRTYAKAPCSOLÓ 3 A; 250 V~; 3 M	101			
EM47	KÁRTYA - ISO	101	EM44-	ENERGIATAKAREKOS KÁRTYAKAPCSOLÓ RF HF 13,56 MHz; 3 M	102			
EM49	ENERGIATAKAREKOS KÁRTYAKAPCSOLÓ VEZÉRLŐEGYSÉG 2x16 A; 250 V~	102	EM45	JELOSZTÓ SPL-1	102			
EM50-	BOROTVAALJZAT - 230V~/120V~; 3 M	103	EM60-	TÁPELLÁTÓ EGYSÉG 5V 2,1A 1M	103			
EM65-	TÁPELLÁTÓ EGYSÉG - 5 V; 1 A; 2 M	103	EM66-	USB TÁPELLÁTÓ EGYSÉG - 5 V; 1 A; 2 M	103			
EM67-	TÁPELLÁTÓ EGYSÉG 5V 2,4A 1M	104	EM65-	LED vészvilágító - 250 V~; 0,9W, NiCd 3h 7M	104			
EM55	LED vészvilágító - 250 V~; 0,9W, NiCd 3h 7M	104	EM57	LED vészvilágító - 230 V~50Hz; 0,5 W, NiMH; 2 óra; 2 M	104			
EM50-	EGYSZÍNŰ LED-LÁMPA - 250 V~; 0,8 W; 2 M	105	EM51-	KÉT SZÍNŰ LED-LÁMPA -250 V~; 2x0,4 W; 2 M	105			
EM51-	KÉT SZÍNŰ LED-LÁMPA -250 V~; 2x0,4 W; 2 M	105	EM52-	3D KÉT SZÍNŰ LED-LÁMPA -250 V~; 2x0,4 W; 2 M	105			
EM71-	BIOPASS 2M UJJLENYOMAT-OLVASÓ KAPCSOLÓ	106	EM71-	BIOPASS 2M UJJLENYOMAT-OLVASÓ KAPCSOLÓ	106			
EM80-	ÉRINTÉS NÉLKÜLI KAPCSOLÓ - 10 A; 240 V~	107	EM81-	KAPCSOLÓ, ÉRINTÉS NÉLKÜLI MŰKÖDÉS, VEZÉRLŐEGYSÉG	107			
EM90-	BERREGŐ - 8VA 230V~1M	108	EM90-	BERREGŐ - 8VA 12V~1M	108			
EM91-	CSENGŐ - 8VA 230V~1M	108	EM92-	CSENGŐ - 8VA 12V~1M	108			
EM93-	CSENGŐ - 8VA 12V~1M	108	EM95-	HANGERŐ-SZABÁLYOZÓ 100 V AUDIO RENDSZEREKHEZ 35 W 2M	109			
EM96-	HANGERŐ-SZABÁLYOZÓ 4-8 Ω 35 W 2M	109	EM96-	HANGERŐ-SZABÁLYOZÓ 4-8 Ω 35 W 2M	109			

## D O B O Z O K —

kód	termék leírása	oldal	kód	termék leírása	oldal			
<b>KÉSZLETEK CM</b>								
CM10-	ALJZATKÉSZLET, 2x SCHUKO 2P+E 16A 250 V~, 4M	110	DE10	KEREK DOBOZ, TÉGLAFALHOZ SM60-01	140			
CM11-	ALJZATKÉSZLET, 3x SCHUKO 2P+E 16A 250 V~, 7M	110	DE11	KEREK DOBOZ, MÉLY TÉGLAFALHOZ SM60-06	140			
CM15	ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKKÉSZLET 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 1M	111	DE30	COMBI-CLIP SM60-03	140			
CM16	ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKKÉSZLET 3x2,5 mm <sup>2</sup> , 1M	111	DE31	COMBI-CLIP SM60-04	140			
CM17	CSAVARKÉSZLET 3,5x20	111	DE12	KEREK DOBOZ, TÉGLAFALHOZ MD65-46	141			
CM18	CSAVARKÉSZLET 3,5x35	111	DE13	KEREK DOBOZ, MÉLY TÉGLAFALHOZ SM65-60	141			
CM19	CSAVARKÉSZLET 3,5x50	111	DE14	VAKOLÓGYŰRÜ MD65-46-OS DOBOZHÖZ	141			
CM22-	KAPCSOLÓKÉSZLET IP44 2M	111	DE32	COMBI-CLIP MD65-71	141			
CM23-	ALJZATKÉSZLET IP44 2M	111	DE33	COMBI-CLIP MD65-91	141			
CM25-OL	FÜRDŐSZOBAI KAPCSOLÓKÉSZLET 3x20 A 250 V~ 4M OL	111	DE20	VAKOLÓFEDÉL 60	141			
CM25-OS	FÜRDŐSZOBAI KAPCSOLÓKÉSZLET 3x20 A 250 V~ 4M OS	111	DE21	VAKOLÓFEDÉL 65	141			
NM41	4M SZERELŐKERET FÜRDŐSZOBÁ KÉSZLETHEZ	112	DE22	DOBOZFEDÉL	141			
OL41-	LINE KERET FÜRDŐSZOBÁ KÉSZLETHEZ	112	HE10	KEREK DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ, SM68x40	144			
OS41-	SOFT KERET FÜRDŐSZOBÁ KÉSZLETHEZ	112	HE11	KEREK DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ, SM68x55	144			
<b>ANTIBAKTERIÁ LISPROGRAM</b>								
TM11AW	1M BILLENTYŰ	115	BE10	KEREK DOBOZ, BETONFALHOZ 60-49	144			
TM11AWIN	1M JELZÖFÉNYES BILLENTYŰ	115	BE11	KEREK DOBOZ, MÉLY BETONFALHOZ 60-77	144			
TM12AW	2M BILLENTYŰ	115	BE20	DOBOZTARTÓ, BETONHOZ	144			
TM12AWIN	2M JELZÖFÉNYES BILLENTYŰ	115	BE21	DOBOZ ÁTVEZETŐ, BETON DOBOZHÖZ 16	144			
<b>SZÖGLETES DOBOZOK</b>								
TM21AW	1M ÜRES	115	DM30	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM3	148			
TM22AW	2M ÜRES	115	DM31	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM3-65	148			
VM10AW	SCHUKO ALJZAT+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	116	DM40	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM4	148			
VM11AW	SCHUKO ALJZAT+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M	116	DM41	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM4-65	148			
VM20AW	EURO ALJZAT+2P KS - 10A; 250 V~; 1M	116	DM70	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM7	149			
KM11AW	ALJZAT - TV végzáró - 1 dB; 1 M	116	DM71	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM7-65	149			
KM35AW	KS ADAPTER - 1 M	116	DM72	SZÖGLETES DOBOZ, TÉGLAFALHOZ PM72-65	149			
OS20AW	SOFT KERET, 2M	117	DM80	PM ÖSSZEKÖTŐ DARAB DOBOZOKHOZ	149			
OS24AW	SOFT KERET, 2x2M	117	DM33	VAKOLÓFEDÉL PM3	150			
OS26AW	SOFT KERET, 3x2M	117	DM34	DOBOZFEDÉL PM3	150			
OS30AW	SOFT KERET, 3M	117	DM43	VAKOLÓFEDÉL PM4	150			
OS40AW	SOFT KERET, 4M	117	DM44	DOBOZFEDÉL PM4	150			
OS70AW	SOFT KERET, 7M	117	DM73	VAKOLÓFEDÉL PM7	150			
<b>FEDLAPOK – PURE OP</b>								
OP20-	PURE FEDLAP 2M	120	DM75	DOBOZ DEKORATÍV FEDÉL PM72	151			
OP24-	PURE FEDLAP, 2x2M	120	HM30	SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM3	152			
OP26-	PURE FEDLAP, 3x2M	120	HM40	SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM4	152			
OP28-	PURE FEDLAP, 4x2M	120	HM70	SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM7	152			
OP30-	PURE FEDLAP, 3M	121	HM72	SZÖGLETES DOBOZ, GIPSZKARTON FALHOZ VM72	152			
OP40-	PURE FEDLAP, 4M	121	BM30	SZÖGLETES DOBOZ, BETONFALHOZ BM3	153			
OP70-	PURE FEDLAP, 7M	121	BM40	SZÖGLETES DOBOZ, BETONFALHOZ BM4	153			
OP13-	PURE FEDLAP, 1/3M	121	BM70	SZÖGLETES DOBOZ, BETONFALHOZ BM7	153			
OP23-	PURE FEDLAP, 2/3M	121	BM80	BM RÖGZÍTŐ KOMBINÁLT KAPOCS	153			
<b>FEDLAPOK – PURE OL</b>								
OL20-	LINE KERET, 2M	124	BM82	ÖSSZEKÖTŐ PROFIL BM DOBOZOKHOZ	153			
OL24-	LINE KERET, 2x2M	124	<b>SZÖGLETES DOBOZOK</b>					
OL26-	LINE KERET, 3x2M	124	DW10	DSM78 KERET KÖTÖDOBÓZ, TÉGLAFALHOZ	156			
OL28-	LINE KERET, 4x2M	124	HW10	SM78x45 KERET KÖTÖDOBÓZ, GIPSZKARTON FALHOZ	156			
OL29-	LINE KERET, 5x2M	124	DE23	DOBOZFEDÉL SM78	156			
OL30-	LINE FEDLAP, 3M	125	DE24	VAKOLÓFEDÉL 78	156			
OL40-	LINE FEDLAP, 4M	125	HW20	SM105x105 SZÖGLETES VEZETÉKELOSZTÓ DOBOZ, TÉGLAFALHOZ	156			
OL70-	LINE FEDLAP, 7M	125	<b>VEZETÉKEZÉS IKIEGÉSZÍTŐK</b>					
OL10-	LINE FEDLAP, 1/2M	125	UW10-	ZÁRT EGYSOROS SORKAPCSOK PC 2x2.5mm <sup>2</sup> 10P	158			
OL13-	LINE FEDLAP, 1/3M	125	UW11-	ZÁRT EGYSOROS SORKAPCSOK PC 2x4mm <sup>2</sup> 10P	158			
OL23-	LINE FEDLAP, 2/3M	125	UW12-	ZÁRT EGYSOROS SORKAPCSOK PC 2x6mm <sup>2</sup> 10P	158			
<b>KERETEK – SOFT OS</b>			UW15-	EGYSOROS SORKAPCSOK PA 2x2.5mm <sup>2</sup> 12P	158			
OS20-	SOFT KERET, 2M	128	UW16-	EGYSOROS SORKAPCSOK PA 2x4mm <sup>2</sup> 12P	158			
OS24-	SOFT KERET, 2x2M	128	UW17-	EGYSOROS SORKAPCSOK PA 2x6mm <sup>2</sup> 12P	158			
OS26-	SOFT KERET, 3x2M	128	UW29-	KÉTSOROS SORKAPOCS PP 1.0-4.0mm <sup>2</sup> 12P	158			
OS28-	SOFT KERET, 4x2M	128	UW30-	KÉTSOROS SORKAPOCS PP 1.5-6.0mm <sup>2</sup> 12P	158			
OS30-	SOFT KERET, 3M	129	UW31-	KÉTSOROS SORKAPOCS PP 2.5-10mm <sup>2</sup> 12P	158			
OS40-	SOFT KERET, 4M	129	UW32-	KÉTSOROS SORKAPOCS PP 4-16mm <sup>2</sup> 12P	158			
OS70-	SOFT KERET, 7M	129	UW25-	KÉTSOROS SORKAPOCS PA 1.0-4.0mm <sup>2</sup> 12P	159			
OS72-	SOFT KERET, 2x7M	129	UW26-	KÉTSOROS SORKAPOCS PA 1.5-6.0mm <sup>2</sup> 12P	159			
OS10-	SOFT KERET, 1/2M	129	UW27-	KÉTSOROS SORKAPOCS PA 2.5-10mm <sup>2</sup> 12P	159			
OS13-	SOFT KERET, 1/3M	129	UW28-	KÉTSOROS SORKAPOCS PA 4-16mm <sup>2</sup> 12P	159			
OS23-	SOFT KERET, 2/3M	129	UW40-	BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK PA 1.5mm <sup>2</sup> 3P	159			
<b>SZERELŐKERETEK NM</b>			UW41-	BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK PA 1.5mm <sup>2</sup> 5P	159			
NM20	2M SZERELŐKERET KAPCSOLÓKARMOKKAL	134	UW42-	BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK PA 1.5mm <sup>2</sup> 8P	159			
NM21	2M SZERELŐKERET CSAVAROK NÉLKÜL	134	UW45-	BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK PA 2.5mm <sup>2</sup> 3P	159			
NM24	2M FÉM SZERELŐKERET KAPCSOLÓKARMOKKAL	134	UW46-	BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK PA 2.5mm <sup>2</sup> 4P	159			
NM25	2M FÉM SZERELŐKERET CSAVAROK NÉLKÜL	134	UW47-	BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK PA 2.5mm <sup>2</sup> 5P	159			
NM30	SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 3M	135	UW50-	BEDUGÓS VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐ PA 2.5mm <sup>2</sup> 2/1P	159			
NM40	SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 4M	135						
NM70	SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 7M	135						
NM72	SZERELŐKERET CSAVAROKKAL, 2x7M	135						
NM10	SZERELŐKERET KARMOKKAL, 1/2M	136						
NM11	1/2M SZERELŐKERET CSAVAROK NÉLKÜL	136						
NM23	SZERELŐKERET KARMOKKAL, 2/3M	136						
NM32	2/3M SZERELŐKERET CSAVAROKKAL	136						

## elosztó —

kód	termék leírása	oldal
<b>DOBOZOK CUBO IP20 AC</b>		
AC11-	NO CUBO DOBOZ IP20 1M HÁTLAPPAL	162
AC21-	NO CUBO DOBOZ IP20 2M HÁTLAPPAL	162
AC41-	NO CUBO DOBOZ IP20 4M HÁTLAPPAL	162
AC61-	NO CUBO DOBOZ IP20 6M HÁTLAPPAL	162
<b>DOBOZOK CUBO IP55 AQ</b>		
AQ20-	NO CUBO IP55 2M DOBOZ	163
AQ22-	NO CUBO IP55 2x2M DOBOZ	163
AQ30-	NO CUBO IP55 3M DOBOZ	163
AQ31-	3M IP55 CUBO PO FELÜLETSZERELŐ DOBOZ	163
AQ21-	PO CUBO IP55 2M SZERELVÉNYDOBOZ	164
<b>ALUMÍNIUM KÁBELCSATORNÁS RENDSZER</b>		
RT10	MA 92 ADAPTER	165
RT12-	MA 92 2/3M FEDLAP	165
RT14-	MA 92 4M FEDLAP	165
RT17-	MA 92 7M FEDLAP	165
RT20-	MA 130x65 CSATORNA ALAP	166
RT21-	MA 165x65 CSATORNA ALAP	166
RT25-	MA 92 CSATORNAFEDÉL	166
RT30	MA 43 VÁLASZFAL	166
RT31	MA 43 AL VÁLASZFAL	166
RT32	MA 43 AL DUPLA VÁLASZFAL	166
RT35-	MA 130x65 VÉGELEM	167
RT36-	MA 165x65 VÉGELEM	167
RT38	MA 65 EGYES ILLESZTŐELEM KÉSZLET	167
RT40-	MA 130x65 UNIVERZÁLIS SAROKELEM	167
RT41-	MA 165x65 UNIVERZÁLIS SAROKELEM	167
RT42	MA 2x A6.3 FÖLDDELŐ KAPOCS	167
RT43-	MA 130x65 L-HAJLAT	168
RT44-	MA 165x65 L-HAJLAT	168
RT45-	MA 130x65 T-IDOM	168
RT46-	MA 165x65 T-IDOM	168
RT50-	MA ÖNÁLLÓ RÖGZITŐLEMEZ 130x65	169
RT51-	MA DUPLA OSZLOPILLESZTŐ ELEM 130x65	169
RT52-	MA OSZLOP 130x65x500	169
RT53-	MA KETTŐS OSZLOP 130x130x500	169
<b>PADLÓDOBOZOK MT</b>		
RB30	MT 7 PADLÓDOBOZOK H=53mm	171
RB40	MT 7 PADLÓDOBOZOK H=88mm	171
RB31	MT 7 PADLÓDOBOZ PEREM H=53mm	171
RB41	MT 7 PADLÓDOBOZ PEREM H=88mm	171
RB33	MT 14 PADLÓDOBOZOK H=53mm	171
RB43	MT 14 PADLÓDOBOZOK H=88mm	171
RB34	MT 14 PADLÓDOBOZ PEREM H=53mm	172
RB44	MT 14 PADLÓDOBOZ PEREM H=88mm	172
RB36	MT 21 PADLÓDOBOZOK H=53mm	172
RB46	MT 21 PADLÓDOBOZOK H=88mm	172
RB37	MT 21 PADLÓDOBOZ PEREM H=53mm	172
RB47	MT 21 PADLÓDOBOZ PEREM H=88mm	172
<b>ELOSZTÓPANELEK MO</b>		
RB10	ADAPTER 35 mm-es DIN-SÍNHEZ 1M	173
RB11	ADAPTER 35 mm-es DIN-SÍNHEZ 2M	173
RB20	MO 12+2 ELOSZTÓ DOBOZOK	174
RB21	MO 24+4 ELOSZTÓ DOBOZOK	174
RB22	MO 36+6 ELOSZTÓ DOBOZOK	174
RB23	MO 48+8 ELOSZTÓ DOBOZOK	174

## ekonomik —

kód	termék leírása	oldal
<b>KAPCSOLÓK SE</b>		
SE10	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	188
SE11	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~	188
SE22	KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 16AX 250V~	188
SE50	KAPCSOLÓ, CSILLÁR 10 AX 250~	188
SE51	NYOMÓGOMB, CSILLÁRNÝOMÓ - 10A 250 V~	189
SE52	ZSALUKAPCSOLÓ 10 AX 250 V~	189
SE53	ZSALUNYOMÓGOMB 10 A 250 V~	189
SE60	VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	189
SE63	DUPLA VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	189
SE70	KERESZTKAPCSOLÓ - 10AX 250V~	189
SE10-	EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	190
SE10-IN	EGYPÓLUSÚ JELZŐFÉNYES 10 AX 250 V~ __ IN	190
SE11-	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~	190
SE11-TI50	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~ __ TI 50	190
SE11-TI51	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10A 250 V~ __ TI 51	190
SE11-IL	EGYPÓLUSÚ NYOMÓGOMB 10 A 250 V~ __ IL	190
SE22-INO3	KAPCSOLÓ, 2 PÓLUSÚ 16 AX 250 V~ __ IN 03	190
SE50-	KAPCSOLÓ, CSILLÁRNÝOMÓ - 10AX 250V~	191
SE51-	NYOMÓGOMB, CSILLÁRNÝOMÓ - 10A 250 V~	191
SE52-NT09	ZSALUKAPCSOLÓ 10 AX 250 V~ __ NT 09	191
SE53-NT09	ZSALUNYOMÓGOMB 10 A 250 V~ __ NT 09	191
SE60-	VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	191
SE63-	DUPLA VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	191
SE70-	KERESZTKAPCSOLÓ - 10AX 250V~	191
<b>VILÁGÍTÁS TE</b>		
TE10-	EGYES BILLENTYŰ	192
TE10-IN	JELZŐFÉNYES BILLENTYŰ	192
TE13-IL	FELIRATOZHATÓ BILLENTYŰ	192
TE11-	KETTES BILLENTYŰ	192
<b>JELZÉSEK IA</b>		
IA10-	GLIMLÁMPA 230V~ 0,34W	193
IA20-	LED LÁMPA 230V~ AC/DC 0,40W	193
IA21-	LED LÁMPA 24V~ AC/DC 0,20W	193
IA22-	LED LÁMPA 12V~ AC/DC 0,10W	193
<b>ALJZATOK VE</b>		
VE10-X0	ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ X0	196
VE11-X0	ALJZAT, SCHUKO+BURKOLAT 2P+E 16A 250V~ __ X0	196
VE12-X0	ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ X0	196
VE13-X0	ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ BV __ X0	196
VE10-	ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~	196
VE11-	ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~	196
VE12-	ALJZAT, SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV	196
VE13-	ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ BV	196
VE40-X0	FRANCIA ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~ __ X0	197
VE41-X0	FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16A 250V~ __ X0	197
VE42-X0	FRANCIA ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~ BV __ X0	197
VE43-X0	FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16A 250V~ BV __ X0	197
VE40-	FRANCIA ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~	197
VE41-	FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~	197
VE42-	FRANCIA ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~ BV	197
VE43-	FRANCIA ALJZAT + BURKOLAT 2P+E 16 A 250 V~ BV	197
VE16-	SCHUKO ALJZAT DUPLA 2P+E 16 A 250 V~	198
VE46-	FRANCIA ALJZAT DUPLA 2P+E 16 A 250 V~	198
VE30-	ALJZAT 2P+E 16 A 250 V~	198
<b>KOMMUNIKÁCIÓ KE</b>		
KE11	TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 1dB	199
KE12	TV-R ALJZAT, ÁTMENŐ 10 dB	199
KE16	SAT-TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 3dB	199
KE36	TEL KS RJ11 6/4 ALJZAT	199
KE37	CAT5e KS RJ45 8/8 ALJZAT	200
KE40	CAT6s KS RJ45 8/8 ALJZAT SLIM	200
KE38	TEL KS DUPLA 2x RJ11 6/4 ALJZAT	200
KE39	CAT5e KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT	200
KE41	CAT6s KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT SLIM	200
KE45	KS EGYES ADAPTER	200
KE46	KS KETTŐS ADAPTER	201
KE47	PD KETTŐS ADAPTER	201
KE10-	TV ALAP ALJZAT 0 dB	202
KE11-	TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 1dB	202
KE12-	TV-R ALJZAT ÁTMENŐ 10 dB	202
KE16-	SAT-TV-R VÉGZÁRÓ ALJZAT, 3dB	202
KE22-	AUDIO-ALJZAT - 2xRCA	202
KE23-	ALJZAT, AUDIO HANGSZÓRÓK	202
KE36-	TEL KS RJ11 6/4 ALJZAT	202
KE37-	CAT5e KS RJ45 8/8 ALJZAT	203
KE40-	CAT6s KS RJ45 8/8 ALJZAT SLIM	203
KE38-	TEL KS DUPLA 2x RJ11 6/4 ALJZAT	203
KE39-	CAT5e KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT	203
KE41-	CAT6s KS DUPLA 2x RJ45 8/8 ALJZAT SLIM	203
KE35-	ALJZAT - TEL LT RJ11 6/4	203

kód	termék leírása	oldal
<b>BURKOLATOK PA</b>		
PE10-	TV-R 2P/3P BURKOLAT	204
PE20-	KS EGYES BURKOLAT	204
PE21-	KS KETTŐS BURKOLAT	204
PE30-	TAE/TDO BURKOLAT	204
PE32-	BURKOLAT IR-KAPCSOLÓ	204
<b>ELECTRONIKA EE</b>		
EE15	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ - RL 400W	205
EE16	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ - RLC 400W	205
EE19	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ - LED 100W	206
EE15-	KÉTUTAS FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ - RL 400W	206
EE16-	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ - RLC 400W	207
EE19-	FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ, VÁLTÓ - LED 100W	207
EE32-	IR KAPCSOLÓ - 5A; 230V~	207
<b>BURKOLATOK PE</b>		
PE41-	FEDÉL Ø6 DIMMER KAPCSOLÓHOZ	209
<b>IEGÉSZÍTŐK AE</b>		
AE10-	TAKARÓFEDÉL	210
AE20-	CSATLAKOZÓDOBÓZ, ÖTPÓLUSOS 3P+N+E 5x4 mm <sup>2</sup>	210
AE30-	KIEMELŐ KERET 1	210
AE31-	FALON KÍVÜLI DOBOZ AZ EKONOMIK DUPLA ALJZATHOZ	210
AE50-	FALVÉDŐ	211
AE51-	KS GYEREKVÉDELEM	211
<b>KERETEK OE</b>		
OE10-	EKONOMIK DÍSZÍTŐKERET 1	212
OE20-	EKONOMIK 2 DÍSZÍTŐKERET - VÍZSZINTES	212
OE21-	EKONOMIK 2 DÍSZÍTŐKERET - FÜGGÖLEGES	212
OE30-	EKONOMIK 3 DÍSZÍTŐKERET - VÍZSZINTES	212
OE31-	EKONOMIK 3 DÍSZÍTŐKERET - FÜGGÖLEGES	213
OE40-	EKONOMIK 4 DÍSZÍTŐKERET - VÍZSZINTES	213
OE41-	EKONOMIK 4 DÍSZÍTŐKERET - FÜGGÖLEGES	213
OE50-	EKONOMIK 5 DÍSZÍTŐKERET - VÍZSZINTES	213
OE90-	SZÍNES KERETEK	214
<b>fontana</b>		
kód	termék leírása	oldal
<b>KAPCSOLÓK SF</b>		
SF10-	IP44 EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	218
SF10-TI	IP44 EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~ ____ TI	218
SF11-TI	NYOMÓGOMB, EGYUTAS IP44 10 A 250 V~ ____ TI	218
SF20-	IP44 KÉT PÓLUSÚ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	218
SF50-	IP44 CSILLÁRKAPCSOLÓ - 10AX 250V~	219
SF51-	CSILLÁRNOMÓ IP44 10 A 250 V~	219
SF60-	IP44 VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~	219
SF60-TI	IP44 VÁLTÓ KAPCSOLÓ - 10AX 250V~ ____ TI	219
SF63-	DUPLA VÁLTÓ KAPCSOLÓ IP44 10 AX 250 V~	219
SF70-	KERESZTKAPCSOLÓ IP44 10 AX 250 V~	219
<b>FOGLALATOK VF</b>		
VF10-	ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT IP44 2P+E 16 A 250 V~	220
VF12-	ALJZAT, SCHUKO + BURKOLAT IP44 2P+E 16 A 250 V~ BV	220
<b>KÉSZLETEK CF</b>		
CF10-	ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA VÍZSZINTES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~	221
CF11-	ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA FÜGGÖLEGES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~	221
CF12-	ALJZAT SCH+ VÁLTÓ KAPCSOLÓKÉSZLET VÍZSZINTES IP44 16A + 10 AX 250V~	221
CF13-	ALJZAT SCH+ VÁLTÓ KAPCSOLÓKÉSZLET FÜGGÖLEGES IP44 16A + 10 AX 250V~	222
CF14-	ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA VÍZSZINTES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~ BV	222
CF15-	ALJZATKÉSZLET, SCHUKO DUPLA FÜGGÖLEGES IP44 2X 2P+E 16 A 250 V~ BV	222
CF16-	ALJZAT + KAPCSOLÓKÉSZLET SCH + KÉTUTAS VÍZSZINTES IP44 16A + 10 AX 250V~	222
CF17-	ALJZAT SCH+ VÁLTÓ KAPCSOLÓKÉSZLET FÜGGÖLEGES IP44 16A + 10 AX 250V~ BV	222
<b>TARTOZÉKOK AF</b>		
AF10-	IP44 RN01 ELOSZTÓ DOBOZ	223
AF20-	IP55 ND01 ELOSZTÓ DOBOZ	223



WJ020HU (18175)  
2020 Katalógus, 1. kiadás, 07/2020



**TEM**

TEM ČATEŽ d.o.o.  
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA  
SLOVENIJA  
[tem@tem.si](mailto:tem@tem.si)  
[www.tem.si](http://www.tem.si)  
T +386(0)7 348 99 00



[www.tem.si](http://www.tem.si)