


TEM

On/Off and everything in between



2024

MODUL



MODUL
LINE



MODUL
SOFT



MODUL
PURE



MODUL
EDGE

50

LOGIQ



LOGIQ
BOLD



LOGIQ
FLAT



LOGIQ
PRIME

178

ekonomik



222

fontana



260



TEM

On | Off and everything in between



Мы являемся производителем выключателей и розеток, предлагающих приятный и удобный пользовательский опыт, удовлетворяя при этом самые взыскательные потребности каждого пользователя и пространства с помощью продуктов, которые просты в установке и использовании, а также широкого спектра цветов и материалов.

We are a manufacturer of switches and sockets offering a positive and easy user experience while satisfying the most demanding needs of every user and space with products that are easy to install and use, as well as a wide range of colours and materials.

TEM

Добро пожаловать
в семью MODUL
Welcome to the MODUL family

Придайте индивидуальности своей обстановке и продемонстрируйте свой стиль с помощью выключателей и розеток семейства MODUL.

Give your ambience a personal touch and show off your style with switches and sockets from MODUL family.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ИДЕЙ
discovering new insights



MODUL

LINE



MODUL

SOFT



MODUL

PURE



MODUL

EDGE

1

2


MODUL
LINE



MODUL
SOFT



MODUL
PURE




металл

дерево

стекло

MODUL
EDGE




металл


металл

стекло

3




4



MODUL

LINE



Прямые, плавные линии создают вневременной дизайн.

Straight, smooth lines create a timeless design.






MODUL

LINE


PW	MW	IW	ES	AT	SB
					
снежно-белый <i>polar white</i>	белый матовый <i>matte white</i>	слоновая кость <i>ivory white</i>	серебряный металлик <i>elox silver</i>	антрацит <i>anthracite</i>	черный матовый <i>soft touch black</i>



PW снежно-белый
polar white



MW белый матовый
matte white




IW слоновая кость
ivory white



SW белый камень
stone white




ES серебряный металл
elox silver




SG золотой песок
sand gold



TI титан
titanium




IB синий металл
impulse blue



AT антрацит
anthracite




NB черный
night black



SB черный матовый
soft touch black

MODUL

SOFT



Округлые формы и плавные переходы привнесут мягкость в ваш дом.

Rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.





MODUL

SOFT


PW



снежно-белый

polar white

MW



белый
матовый

matte white

IW



слоновая
кость

ivory white


ES



серебряный
металлик

elox silver


AT



антрацит


anthracite

SB




черный
матовый


*soft touch
black*



PW снежно-белый
polar white




MW белый матовый
matte white




IW слоновая кость
ivory white



ES серебряный металл
elox silver



TI титан
titanium



SG золотой песок
sand gold



WW орех
walnut



WE венге
wenge



AT антрацит
anthracite



NB черный
night black



SB черный матовый
soft touch black

MODUL

PURE



Детали представляют полноту всей атмосферы. Позвольте природе обогатить ваше пространство декоративными рамками из дерева, стекла и металла.

The details represent the completeness of the entire ambience. Let the nature enrich your space with decorative cover plates made of wood, glass and metal.





MODUL

PURE

PW	MW	IW	ES	AT	SB
					
снежно-белый <i>polar white</i>	белый матовый <i>matte white</i>	слоновая кость <i>ivory white</i>	серебряный металлик <i>elox silver</i>	антрацит <i>anthracite</i>	черный матовый <i>soft touch black</i>

стекло
glass



GL белый
glass light

металл
metal



MH кованая сталь
hammered steel


дерево
wood



WM клен
maple



GD черный
glass dark



MS сатинированное серебро
satın silver



WB бамбук
bamboo



MN сатинированный никель
satın nickel



WW орех
walnut



ME старый металл
etched iron



WE венге
wenge

MODUL

PURE




СТЕКЛО — легкое и утонченное.
Позвольте свежести витать в вашем доме.

*GLASS - light and sophisticated.
Let freshness breeze through your home.*





СТЕКЛО
glass



MODUL

PURE




МЕТАЛЛ — холодный, но благородный.
Примите этот первозданный материал и
легко привлечите внимание.

*METAL - cold, yet noble.
Embrace this pristine material and
effortlessly catch attention.*





металл
metal



MODUL

PURE




ДЕРЕВО — универсальное, но уникальное.
Уступите теплу природы.

*WOOD - versatile, yet unique.
Give way to nature's warmth.*






дерево
wood



MODUL

EDGE



Новая престижная линейка продуктов предлагает особый сенсорный и визуальный опыт как никогда раньше. Вы достаточно смелы?

The new prestigious product line offers a special sensory and visual experience like no other before. Are you bold enough?





MODUL

EDGE

PB



черный

black

PA



антрацит

anthracite

PG



золотой

gold

PC




хром

chrome


металл
metal



MA серебряный
silver




MT антрацит
anthracite



MZ золотой
gold

стекло
glass



GL белый
glass light



GD черный
glass dark

MODUL
EDGE



Чистота стекла позволяет свету игриво проявляться в новых стеклянных декоративных рамках EDGE. Два контрастных цвета удовлетворят даже самый изысканный вкус.

The purity of the glass allows the light to playfully manifest in the new EDGE glass decorative cover plates. The two contrast colours satisfy even the most sophisticated taste.





стекло
glass



GL белый
glass light



GD черный
glass dark

MODUL
EDGE




Благодаря впечатляющей обработке алюминий сияет новым светом – металлических декоративных рамок EDGE. Три цвета достойны вашего внимания.

Thanks to the impressive treatment, the aluminium shines with a new light – EDGE metal decorative cover plates. The three colours are worthy of your attention.







металл
metal




MA серебряный
silver



MT антрацит
anthracite







MZ золотой
gold



MODUL

- LINE
- SOFT
- PURE
- EDGE






MODUL

- LINE
- SOFT
- PURE
- EDGE




2 x 7M



Функциональные элементы легко устанавливаются внутри монтажной рамки.
Специальное решение «вставка и извлечение одним щелчком» сокращает время монтажа. В передней части расположены легкодоступные контакты.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame.
The "klik-in, klik-out" solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.



Modul подходит для любых типов стен и может использоваться в стандартных и бетонных конструкциях, а также в конструкциях с полыми стенами. Решения просты в установке и позволяют сочетать прямоугольные или круглые коробки на необходимом расстоянии. Используемые материалы соответствуют высоким стандартам.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.



кирпич / brick




полая стена / hollow wall



бетон / concrete

Modul предоставляет большие возможности даже при использовании круглых коробок. Вы можете сочетать их горизонтально или вертикально, по отдельности или группами. Металлическая монтажная рамка обеспечивает исключительную прочность даже в тяжелых условиях эксплуатации и подходит для любой декоративной рамки.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.



MODUL ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

BASIC FUNCTIONAL ELEMENTS



□ PW
снежно-белый
polar white



□ MW
белый матовый
matte white



■ SB
черный матовый
soft touch black




■ AT
антрацит
anthracite



□ ES
серебряный металл
elox silver





□ IW
слоновая кость
ivory white



ОБОЗНАЧЕНИЯ SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	20	21
													1	+	-
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
					alarm	alarm	OFF	ON	+				AC		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					






Надежное соединение даже при использовании проводов разного размера.
Reliable connection even when different size of wires are used.



Все розетки оборудованы защитными шторками, закрывающими контакты, которые находятся под напряжениями.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Долговечность выключателей и соответствие международным стандартам.

Long-life of switches and adequacy to the international standards.



Выключатель очень надежный благодаря серебряным заклепочным контактам.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.

MODUL

В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
IN AMBIENT






BIOPASS — сканер отпечатков пальцев

BIOPASS - fingerprint switch

Разблокировка без ключа.

Keyless unlocking.



МУЛЬТИМЕДИА

MULTIMEDIA

Мультимедийный центр, позволяющий подключать несколько компонентов в одном месте.

Multimedia center that allows you to connect a multiple number of components in one place.



ПРИДАЙТЕ УНИКАЛЬНОСТИ

MAKE IT UNIQUE

Выберите цвет подсветки и добавьте желаемую графику в соответствии с атмосферой вашей комнаты.

Choose a illumination colour and add desired graphic to suit the ambience of your room.



СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ
CREATE YOUR OWN

При заказе больших количеств декоративные рамки и функциональные элементы могут быть изготовлены в цвете по вашему выбору.

When ordering large quantities, cover plates and function elements can be made in the colour of your choice.





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ


MULTIPURPOSE TIMER SWITCH


4 в 1

- часы
- реле
- кнопочный выключатель
- Выключатель

4 in 1

- timer
- relay
- push button
- switch





20"



SM11

PW

IN

01

тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1	дополнительные данные 2 optional data 2
SM10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white	<input type="checkbox"/> NT нейтральный neutral	01
SM11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> MW белый матовый matte white	<input type="checkbox"/> IN индикатор indicator	02
SM12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB черный матовый soft touch black		03
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite		
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES серебряный металллик elox silver		
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white		

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16AX 250 В ~ 1M




SM10



- выключатель без клавиши
- 16AX 250V~, тип SM10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M
- switch without replaceable button
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 A 250 В ~ 1M




SM11



- кнопочный выключатель без клавиши
- 16 A 250 В ~, тип SM11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M
- push button without replaceable button
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 20 A 250 В ~ 1M




SM12



- выключатель без клавиши
- 20 A 250 В ~, тип SM12
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²


SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M
- switch without replaceable button
- 20A 250V~, type SM12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16AX 250 В ~ 1M




SM20



- выключатель без клавиши
- 16AX 250 В ~, тип SM20
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- только вместе с клавишей TM15

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M
- switch without replaceable button
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- only in combination with button TM15




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16AX 250V~ 1M



SM40




- выключатель без клавиши
 - 16AX 250V~, тип SM40
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M**
- switch without replaceable button
 - 16AX 250V~, type SM40
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16 A 250 В ~ 1M



SM41




- кнопочный выключатель без клавиши
 - 16 A 250 В ~, тип SM41
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M**
- push button without replaceable button
 - 16A 250V~, type SM41
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16AX 250 В~ 1M



SM60




- выключатель без клавиши
 - 16AX 250V~, тип SM60
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without replaceable button
 - 16AX 250V~, type SM60
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16 A 250 В ~ 1M



SM61




- кнопочный выключатель без клавиши
 - 16 A 250 В ~, тип SM61
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without replaceable button
 - 16A 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 16AX 250 В~ 1M





SM70



- выключатель без клавиши
 - 16AX 250V~, тип SM70
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M**
- switch without replaceable button
 - 16AX 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





□ PW снежно-белый
polar white
□ MW белый матовый
matte white



■ SB черный матовый
soft touch black



■ AT антрацит
anthracite



□ ES серебряный металл
elox silver



□ IW слоновая кость
ivory white

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16AX 250 В~ 1M



- SM10PW
 - SM10MW
 - SM10SB
 - SM10AT
 - SM10ES
 - SM10IW
- 16AX 250В~, тип SM10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- сменная клавиша
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M*
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16AX 250 В~ 1M _ IN



- SM10PWIN
 - SM10MWIN
 - SM10SBIN
 - SM10ATIN
 - SM10ESIN
 - SM10IWIN
- индикатор IN
- 16AX 250В~, тип SM10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- лампа отдельно
- сменная клавиша
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M _ IN*
- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1M



- SM11PW
 - SM11MW
 - SM11SB
 - SM11AT
 - SM11ES
 - SM11IW
- 16 А 250 В ~, тип SM11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- сменная клавиша
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M*
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1M _ IN 01



- SM11PWIN01
 - SM11MWIN01
 - SM11SBIN01
 - SM11ATIN01
 - SM11ESIN01
 - SM11IWIN01
- звонок-индикатор IN 01
- 16 А 250 В ~, тип SM11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- лампа отдельно
- сменная клавиша
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M _ IN 01*
- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М __ IN 02



- SM11PWIN02 - световой индикатор IN 02
- SM11MWNT02 - 16 А 250 В~, тип SM11
- SM11SBIN02 - соответствует стандарту EN 60669-1
- SM11ATIN02 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SM11ESIN02 - лампа отдельно
- SM11IWIN02 - сменная клавиша

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М __ NT 03



- SM20PWNT03 - нулевой провод 0-1 NT 03
- SM20MWNT03 - 16АХ 250 В~, тип SM20
- SM20SBNT03 - соответствует стандарту EN 60669-1
- SM20ATNT03 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SM20ESNT03 - сменная клавиша
- SM20IWNTO3

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М __ IN




- SM20PWIN - индикатор IN
- SM20MWIN - 16АХ 250 В~, тип SM20
- SM20SBIN - соответствует стандарту EN 60669-1
- SM20ATIN - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SM20ESIN - лампа отдельно
- SM20IWIN - сменная клавиша

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16АХ 250 В~ 1М __ NT 10




- SM40PWNT10 - нейтральный провод 1-0-2 NT 10
- SM40MWNT10 - 16АХ 250 В~, тип SM40
- SM40SBNT10 - соответствует стандарту EN 60669-1
- SM40ATNT10 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SM40ESNT10 - сменная клавиша
- SM40IWNTO10

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16 А 250 В ~ 1М __ NT 10



- SM41PWNT10 - нейтральный провод 1-0-2 NT 10
- SM41MWNT10 - 16 А 250 В~, тип SM41
- SM41SBNT10 - соответствует стандарту EN 60669-1
- SM41SBNT10 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- SM41ATNT10 - сменная клавиша
- SM41ESNT10
- SM41IWNTO10

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М




- SM60PW
- SM60MW
- SM60SB
- SM60AT
- SM60ES
- SM60IW

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М



- SM61PW
- SM61MW
- SM61SB
- SM61AT
- SM61ES
- SM61IW

- 16 А 250 В ~, тип SM61
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
 - сменная клавиша

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16 А 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ СО ШНУРОМ 16 А 250 В ~ 1М __ CD



- SM62PWCD
- SM62MWCD
- SM62SBCD
- SM62ATCD
- SM62ESCD
- SM62IWCD


- CD индикатор +шнур
 - длина шнура 1,5 м
 - 16 А 250 В ~, тип SM62
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M __ CD

- CD indicator+cord
 - cord lenght 1.5m
 - 16 А 250V~, type SM62
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 16 АХ 250 В ~ 1М



- SM70PW
- SM70MW
- SM70SB
- SM70AT
- SM70ES
- SM70IW


- 16 АХ 250В~, тип SM70
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
 - сменная клавиша

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M


- 16 АХ 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



1М = 22,5 x 45
 2М = 45 x 45




B U T T O N S T M



тип type	описание description	размер size	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1	дополнительные данные 2 optional data 2
TM11	КЛАВИША BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white <input type="checkbox"/> MW белый матовый matte white <input checked="" type="checkbox"/> SB черный матовый soft touch black <input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite <input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver <input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white	NT нейтральный neutral IN индикатор indicator	01 02 03
TM12	КЛАВИША BUTTON	2M			
TM21	ЗАГЛУШКА BLANK	1M			
...

КЛАВИША 1M



- TM11PW
- TM11MW
- TM11SB
- TM11AT
- TM11ES
- TM11IW

- сменная клавиша 1M
- соответствует стандарту EN 60669-1
BUTTON 1M
- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



КЛАВИША-ИНДИКАТОР 1M




- TM11PWIN
- TM11MWIN
- TM11SBIN
- TM11ATIN
- TM11ESIN
- TM11IWIN

- сменная клавиша 1M
- соответствует стандарту EN 60669-1
BUTTON 1M INDICATOR
- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



КЛАВИША 2M




- TM12PW
- TM12MW
- TM12SB
- TM12AT
- TM12ES
- TM12IW

- сменная клавиша 2M с держателем
- для замены клавиши
размера 1M на 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1
BUTTON 2M
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button
from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



КЛАВИША-ИНДИКАТОР 2M




- TM12PWIN
- TM12MWIN
- TM12SBIN
- TM12ATIN
- TM12ESIN
- TM12IWIN

- сменная клавиша 2M с держателем
- для замены клавиши
размера 1M на 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1
BUTTON 2M INDICATOR
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button
from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



КЛАВИША 2М С МЕСТОМ ДЛЯ НАДПИСИ




- TM13PWIL
- TM13MWIL
- TM13SBIL
- TM13ATIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

- сменная клавиша 2М с держателем
 - для замены выключателя или клавиши размера 1М на 2М
 - соответствует стандарту EN 60669-1

BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE
 - replaceable button 2M with button carrier
 - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
 - in accordance with EN 60669-1



КЛАВИША 1М ДВУХПОЛЮСНАЯ




- TM15PW
- TM15MW
- TM15SB
- TM15AT
- TM15ES
- TM15IW

- сменная клавиша 1М
 - только вместе с механизмом SM20
 - соответствует стандарту EN 60669-1

BUTTON 1M 2POLE
 - replaceable button 1M
 - only in combination with mechanism SM20
 - in accordance with EN 60669-1



ЗАГЛУШКА 1М




- TM21PW
- TM21MW
- TM21SB
- TM21AT
- TM21ES
- TM21IW

- модуль-заглушка для заполнения свободного места
 - соответствует стандарту EN 60669-1

BLANK 1M
 - blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1




ЗАГЛУШКА 2М




- TM22PW
- TM22MW
- TM22SB
- TM22AT
- TM22ES
- TM22IW

- модуль-заглушка для заполнения свободного места
 - соответствует стандарту EN 60669-1

BLANK 2M
 - blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1



ВЫВОД КАБЕЛЯ 1М



- TM31PW
- TM31MW
- TM31SB
- TM31AT
- TM31ES
- TM31IW

- вывод для кабеля
 - соответствует стандарту EN-60669-1


CABLE OUTLET 1M
 - outlet for cable
 - in accordance with EN-60669-1




1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45




TM11
 TM15




TM12
 TM13



TM21




TM22



TM31

B U T T O N S T M



ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ НА КНОПКАХ

- лазерная печать любой графики на отмеченной поверхности
- стандартные обозначения в наличии, другие по запросу

LASER PRINT ON BUTTONS

- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request

1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I


ОБОЗНАЧЕНИЯ


SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	20	21
													1 0 2	+	-
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
					alarm	alarm	OFF	ON	+				AC		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					

СТАНДАРТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


STANDARD SYMBOLS





тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
IA10	НЕОНОВАЯ ЛАМПА NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH белый white
IA20	СИГНАЛИЗАЦИЯ LED SIGNALLING UNIT	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL голубой blue
IA21	СИГНАЛИЗАЦИЯ LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD красный red
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> GR зеленый green
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> OR оранжевый orange

НЕОНОВАЯ ЛАМПА 230 В 0,34 Вт



IA10OR

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
- в сочетании с кнопкой с индикатором
NEON LAMP 230V~ 0,34W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


СИГНАЛИЗАЦИЯ 230 В AC/DC 0,40 Вт



- IA20WH
- IA20GR
- IA20RD
- IA20BL

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
- в сочетании с кнопкой с индикатором
LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


СИГНАЛИЗАЦИЯ 24 В AC/DC 0,20 Вт



- IA21WH
- IA21RD

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
- в сочетании с кнопкой с индикатором
LED SIGNALLING UNIT LAMP 24V AC/DC 0,20W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

СИГНАЛИЗАЦИЯ 12 В AC/DC 0,10 Вт



- IA22WH
- IA22RD

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
- в сочетании с кнопкой с индикатором
LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

RC-ЦЕПЬ 250 В ~




IA50


- RC-цепь для устранения нарушений при работе светодиодных ламп
- возможно параллельное подключение большого количества RC-цепей к лампам
- 0,1 μF, 100 Ω, 250 В ~

RC CIRCUIT 250V~

- RC circuit to eliminate disturbances in the operation of LED lamps
- parallel connections of more RC circuits with lamps are possible
- 0,1 μF, 100 Ω, 250V~





S I G N A L I Z A T I O N I A

Индикация /
Indication* Сигнализация /
SignalizationПостоянная сигнализация /
Permanent signalling

* подключения не подходят для энергосберегающих (компактных флуоресцентных, светодиодных) ламп /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45






SP10

PC


тип type	наименование description	техническое описание technical data	размер size	цвет контактов pin colour
SP10	ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SWITCH 1WAY	16A 250V~	1M	PC хром chrome
SP11	ОДНОКНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	PA антрацит anthracite
SP12	ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	PB черный black
...	PG золотой gold

ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16АХ 250 В~ 1М



- SP10PC
- SP10PA
- SP10PB
- SP10PG

- выключатель
- 16АХ 250 В~, тип SP10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²
SWITCH 1WAY 16АХ 250V~ 1M
- switch
- 16АХ 250V~, type SP10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ОДНОКНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А 250 В~ 1М



- SP11PC
- SP11PA
- SP11PB
- SP11PG

- кнопка
- 16А 250 В~, тип SP11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²
PUSH BUTTON 1WAY 16А 250V~ 1M
- push button
- 16А 250V~, type SP11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А 250 В~ 1М



- SP12PC
- SP12PA
- SP12PB
- SP12PG

- выключатель
- 20А 250 В~, тип SP12
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²
SWITCH 1WAY 20А 250V~ 1M
- switch
- 20А 250V~, type SP12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ДУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16АХ 250 В~ 1М



- SP20PC
- SP20PA
- SP20PB
- SP20PG

- выключатель
- 16АХ 250 В~, тип SP20
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²
SWITCH 2POLE 16АХ 250V~ 1M
- switch
- 16АХ 250V~, type SP20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16AX 250V~ 1M




- SP40PC
- SP40PA
- SP40PB
- SP40PG

- выключатель
- 16AX 250 В~, тип SP40
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16A 250 В~ 1M




- SP41PC
- SP41PA
- SP41PB
- SP41PG

- кнопка
- 16A 250 В~, тип SP41
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M

- push button
- 16A 250V~, type SP41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 16AX 250V~ 1M




- SP60PC
- SP60PA
- SP60PB
- SP60PG

- переключатель
- 16AX 250 В~, тип SP60
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 16A 250V~ 1M




- SP61PC
- SP61PA
- SP61PB
- SP61PG

- кнопка
- 16A 250 В~, тип SP61
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- push button
- 16A 250V~, type SP61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 16AX 250 В~ 1M




- SP70PC
- SP70PA
- SP70PB
- SP70PG


- переключатель
- 16AX 250 В~, тип SP70
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовое крепление проводников 1,5-2,5мм²


SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



1M= 22,5 x 45






тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour																																										
VM10	РОЗЕТКА SCHUKO+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> PW</td> <td>снежно-белый polar white</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PT</td> <td>белый + прозрачный white+transparent</td> <td><input type="checkbox"/> PP</td> <td>белый + белый white+white</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> PW	снежно-белый polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	белый + прозрачный white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	белый + белый white+white																																				
<input type="checkbox"/> PW	снежно-белый polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	белый + прозрачный white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	белый + белый white+white																																									
VM11	РОЗЕТКА SCHUKO+KS+КРЫШКА SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> MW</td> <td>белый матовый matte white</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> MT</td> <td>белый + прозрачный white+transparent</td> <td><input type="checkbox"/> MM</td> <td>белый + белый white+white</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> MW	белый матовый matte white	<input checked="" type="checkbox"/> MT	белый + прозрачный white+transparent	<input type="checkbox"/> MM	белый + белый white+white																																				
<input type="checkbox"/> MW	белый матовый matte white	<input checked="" type="checkbox"/> MT	белый + прозрачный white+transparent	<input type="checkbox"/> MM	белый + белый white+white																																									
VM20	РОЗЕТКА EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SB</td> <td>черный матовый soft touch black</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> BT</td> <td>мат. черный + прозрачный black+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> BB</td> <td>матовый черный + черный soft touch black+black</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> AT</td> <td>антрацит anthracite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AT</td> <td>антрацит + прозрачный anthracite+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AA</td> <td>антрацит + антрацит anthracite+anthracite</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ES</td> <td>серебряный металлик elox silver</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ST</td> <td>серебряный + прозрачный silver+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SS</td> <td>серебряный + серебряный silver+silver</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> IW</td> <td>слоновая кость ivory white</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IT</td> <td>слоновой кости + прозрачный ivory+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> II</td> <td>слоновой кости + слоновой кости ivory+ivory</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> RD</td> <td>красный red</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> RT</td> <td>красный + прозрачный red+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> RR</td> <td>красный + красный red+red</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> GR</td> <td>зеленый green</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> GT</td> <td>зеленый + прозрачный green+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> GG</td> <td>зеленый + зеленый green+green</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> OR</td> <td>оранжевый orange</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OT</td> <td>оранжевый + прозрачный orange+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OO</td> <td>оранжевый + оранжевый orange+orange</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> SB	черный матовый soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	мат. черный + прозрачный black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB	матовый черный + черный soft touch black+black	<input checked="" type="checkbox"/> AT	антрацит anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT	антрацит + прозрачный anthracite+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> AA	антрацит + антрацит anthracite+anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> ES	серебряный металлик elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	серебряный + прозрачный silver+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> SS	серебряный + серебряный silver+silver	<input checked="" type="checkbox"/> IW	слоновая кость ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	слоновой кости + прозрачный ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> II	слоновой кости + слоновой кости ivory+ivory	<input checked="" type="checkbox"/> RD	красный red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	красный + прозрачный red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR	красный + красный red+red	<input checked="" type="checkbox"/> GR	зеленый green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	зеленый + прозрачный green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG	зеленый + зеленый green+green	<input checked="" type="checkbox"/> OR	оранжевый orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	оранжевый + прозрачный orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO	оранжевый + оранжевый orange+orange
<input checked="" type="checkbox"/> SB	черный матовый soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	мат. черный + прозрачный black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB	матовый черный + черный soft touch black+black																																									
<input checked="" type="checkbox"/> AT	антрацит anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT	антрацит + прозрачный anthracite+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> AA	антрацит + антрацит anthracite+anthracite																																									
<input checked="" type="checkbox"/> ES	серебряный металлик elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	серебряный + прозрачный silver+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> SS	серебряный + серебряный silver+silver																																									
<input checked="" type="checkbox"/> IW	слоновая кость ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	слоновой кости + прозрачный ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> II	слоновой кости + слоновой кости ivory+ivory																																									
<input checked="" type="checkbox"/> RD	красный red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	красный + прозрачный red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR	красный + красный red+red																																									
<input checked="" type="checkbox"/> GR	зеленый green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	зеленый + прозрачный green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG	зеленый + зеленый green+green																																									
<input checked="" type="checkbox"/> OR	оранжевый orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	оранжевый + прозрачный orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO	оранжевый + оранжевый orange+orange																																									



РОЗЕТКА SCHUKO + KS 2P+E 16 A 250 В~ 2M



- VM10PW
- VM10MW
- VM10SB
- VM10AT
- VM10ES
- VM10IW


- 2P+E стандарт «schuko»
- 16 A 250 В~, тип VM10
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



РОЗЕТКА SCHUKO + KS 2P+E 16 A 250 В~ 2M



- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR


- 2P+E стандарт «schuko»
- 16 A 250 В~, тип VM10
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



РОЗЕТКА SCHUKO + KS + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ 2M



- VM11PT
- VM11MT
- VM11BT
- VM11AT
- VM11ST
- VM11IT
- VM11PP


- 2P+E стандарт «schuko»+крышка
- 16 A 250 В~, тип VM11
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO+KS+COVER
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



S O C K E T S V M



- VM20PW
- VM20MW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20IW


РОЗЕТКА ЕВРО + KS 2P 10 A 250 В~ 1М

- 2P Евро стандарт
- 10 A 250 В~, тип VM20
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM40PW
- VM40MW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40IW


РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + KS 2P+E 16 A 250 В~ 2М

- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VM40
- соответствует стандарту EN 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + KS 2P+E 16 A 250 В~ 2М

- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VM40
- соответствует стандарту EN 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM41PT
- VM41MT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41PP
- VM41ST
- VM41IT


РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + KS + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~2М

- 2P+E французский стандарт + крышка
- 16 A 250 В~, тип VM41
- соответствует стандарту EN 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET FRENCH+KS+COVER

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VM41
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM30PW
- VM30MW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30IW


РОЗЕТКА ИТАЛЬЯНСКАЯ P17/11 + KS 2P+E 16 A 250 В~ 1М

- 2P + E итальянский стандарт P17/11
- 16 A 250 В~, тип VM30
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEI 23-50
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M


- 2P+E Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM30
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM31PW
- VM31MW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31IW

РОЗЕТКА SCHUKO/ИТА P17/11 + KS 2P+E 16 A 250 В~2М


- 2P + E итальянский/«schuko» стандарт P17/11
- 16 A 250 В~, тип VM31
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEI 23-50
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko/Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM31
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

РОЗЕТКА SCHUKO/ITA P30 + KS 2P+E 16 A 250 В~2M




- VM32PW
- VM32MW
- VM32SB
- VM32AT
- VM32ES
- VM32IW

- 2P + E итальянский/"schuko" стандарт P30
- 16 A 250 В~, тип VM32
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEI 23-50
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
 - 2P+E schuko/Italian P30
 - 16A 250V~, type VM32
 - in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - shuttered live contacts



РОЗЕТКА ИТАЛЬЯНСКАЯ P11+KS 2P+E 10 A 250 В~ 1M




- VM33PW
- VM33MW
- VM33SB
- VM33AT
- VM33ES
- VM33IW

- 2P+E итальянский стандарт P11
- 10 A 250 В~, тип VM33
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEI 23-50
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M
 - 2P+E Italian P11
 - 10A 250V~, type VM33
 - in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - shuttered live contacts



РОЗЕТКА ЕВРО/АМЕРИКАНСКАЯ + KS 2P 16 A 250 В~ 1M




- VM21PW
- VM21MW
- VM21SB
- VM21AT
- VM21ES
- VM21IW

- 2P евро/американский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VM21
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения
- только для стран, не входящих в ЕС

SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M
 - 2P Euro/American
 - 16A 250V~, type VM21
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - shuttered live contacts
 - only for countries not members of EU




РОЗЕТКА БРИТАНСКАЯ BS 1363-2 + KS 2P+E 13 A 250 В~ 2M



- VM52PW
- VM52MW
- VM52SB
- VM52AT
- VM52ES
- VM52IW

- 2P+E британский стандарт BS 1363-2
- 13 A 250 В~, тип VM52
- соответствует стандарту BS 1363-2
- винтовые контакты 1,5—4 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M
 - 2P+E British BS 1363-2
 - 13A 250V~, type VM52
 - in accordance with BS 1363-2
 - screw contacts 1.5-4 mm²
 - shuttered live contacts



РОЗЕТКА МУЛЬТИСТАНДАРТНАЯ+KS 2P+E 13 A 250В~ 2M



- VM55PW
- VM55MW
- VM55SB
- VM55AT
- VM55ES
- VM55IW

- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET MULTI-STANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M
 - plug-in contacts 1.5-2.5 mm²
 - shuttered live contacts




СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ MPE MINI 275 В / 50 Гц



VM80















- параллельное соединение с первой розеткой в линии
- класс защиты III
- Uc=275Вac, Uoc/Isc=6кВ/3кА, Up<800В
- соответствует стандарту IEC 61643-1
- сечение провода 1,5 мм², IP20
- звуковой сигнал при пробое

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz
 - parallel connection with the first socket in the row
 - protection class III
 - Uc=275V~, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V
 - in accordance with IEC 61643-1
 - wires 1.5mm², IP20
 - sound signal at breakdown









S O C K E T S V M

СООТВЕТВИЕ РОЗЕТОК И РАЗЪЕМОВ
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

РОЗЕТКА / SOCKET									
ТИП РАЗЪЕМА / PLUG STYLE	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21	VM55
Немецкий стандарт / German 	•				•	•			•
Французский стандарт / French 	•				•	•	•		•
Итальянский стандарт / Italian S11 			•	•	•	•			•
Итальянский стандарт / Italian S17 			•		•				•
Европейский стандарт 	•	•	•		•	•	•	•	•

СООТВЕТВИЕ РОЗЕТОК И РАЗЪЕМОВ
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

РОЗЕТКА / SOCKET			
ТИП РАЗЪЕМА / PLUG STYLE	VM21	VM52	VM55
Американский стандарт / American 	•		•
Британский стандарт / British BS 1363-2 		•	•





тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour
KM10	БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white
KM11	РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА ОКОНЕЧНАЯ SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input type="checkbox"/> MW белый матовый matte white
KM12	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТВ-РОЗЕТКА SOCKET TV TROUGHPASS	10dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB черный матовый soft touch black
⋮	⋮	⋮	⋮	<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит anthracite
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver
				<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white

БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 0 дБ 1М




- KM10PW
- KM10MW
- KM10SB
- KM10AT
- KM10ES
- KM10IW

- Базовая розетка для телевизора
- затухание 0 дБ
- задний коннектор — F стандарт
SOCKET TV BASIC 0dB 1M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 0 дБ 2М




- KM20PW
- KM20MW
- KM20SB
- KM20AT
- KM20ES
- KM20IW

- Базовая розетка для телевизора
- затухание 0 дБ
- задний коннектор — F стандарт
SOCKET TV BASIC 0dB 2M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard




ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТВ-РОЗЕТКА 10дБ 1М



- KM11PW
- KM11MW
- KM11SB
- KM11AT
- KM11ES
- KM11IW


- оконечная TV розетка
- диапазон частот 5÷2400 МГц
- затухание < 1 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты
SOCKET TV END-LINE 1dB 1M
- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТВ-РОЗЕТКИ 10 дБ 1М



- KM12PW
- KM12MW
- KM12SB
- KM12AT
- KM12ES
- KM12IW



- TV переходник
- диапазон частот 5÷2400 МГц
- затухание < 10 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET TV TROUGH-PASS 10dB 1M

- TV troughpass
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 10 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА SAT БАЗОВАЯ 0 дБ 1М



- KM15PW
- KM15MW
- KM15SB
- KM15AT
- KM15ES
- KM15IW


- базовая SAT-розетка
- затухание 0 дБ
- задний коннектор — F стандарт

SOCKET SAT BASIC 0dB 1M

- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



РОЗЕТКА SAT БАЗОВАЯ 0 дБ 2М



- KM24PW
- KM24MW
- KM24SB
- KM24AT
- KM24ES
- KM24IW

- базовая SAT-розетка
- затухание 0 дБ
- задний коннектор — F стандарт

SOCKET SAT BASIC 0dB 2M


- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



РОЗЕТКА SAT ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ 1М



- KM16PW
- KM16MW
- KM16SB
- KM16AT
- KM16ES
- KM16IW



- розетка SAT оконечная
- диапазон частот 5÷2400 МГц
- затухание < 1 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M

- SAT end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА R БАЗОВАЯ 0 дБ 1М




- KM19PW
- KM19MW
- KM19SB
- KM19AT
- KM19ES
- KM19IW

- розетка R базовая
 - затухание 0 дБ
 - задний коннектор — F стандарт

SOCKET R BASIC 0dB 1M
 - R basic
 - reduction 0dB
 - back connector — F standard



РОЗЕТКА R БАЗОВАЯ 0 дБ 2М



- KM29PW
- KM29MW
- KM29SB
- KM29AT
- KM29ES
- KM29IW

- розетка R базовая
 - затухание 0 дБ
 - задний коннектор — F стандарт

SOCKET R BASIC 0dB 2M
 - R basic
 - reduction 0dB
 - back connector — F standard




РОЗЕТКА SAT-TV ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ 1М



- KM17PW
- KM17MW
- KM17SB
- KM17AT
- KM17ES
- KM17IW

- розетка SAT-TV оконечная
 - диапазон частот 5÷2400 МГц
 - затухание < 1 дБ
 - соответствует стандарту EN 50083-1
 - винтовые контакты


SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 1M
 - SAT-TV end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts




ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ

BASIC CONNECTION SAMPLES


единичное соединение
stand alone connection




соединение «звездочка»
star connection



последовательное соединение
throughpass connection



РОЗЕТКА АУДИО 2xRCA 1M



- KM22PW
 - KM22MW
 - KM22SB
 - KM22AT
 - KM22ES
 - KM22IW
- аудио 2x RCA
- метод подсоединения кабеля — пайка на задней стороне
- SOCKET AUDIO 2xRCA 1M**
- audio 2x RCA
- soldering connection of cable at the back side



РОЗЕТКА АУДИОКОЛОНОК 1M



- KM23PW
 - KM23MW
 - KM23SB
 - KM23AT
 - KM23ES
 - KM23IW
- аудио 2x Ø4 мм
- для провода акустической системы, вилки типа «банан» Ø4 мм или плоских вилок
- метод подсоединения кабеля — пайка на задней стороне
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M**
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side




РОЗЕТКА АУДИОКОЛОНОК 2M



- KM26PW
 - KM26MW
 - KM26SB
 - KM26AT
 - KM26ES
 - KM26IW
- аудио 2x Ø4 мм
- для провода акустической системы, вилки типа «банан» Ø4 мм или плоских вилок
- метод подсоединения кабеля — пайка на задней стороне
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M**
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



РОЗЕТКА TEL LT RJ11 6/4 1M



- KM30PW
- KM30MW
- KM30SB
- KM30AT
- KM30ES
- KM30IW


- винт TEL IT
- RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7
- винтовые контакты

SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT screw
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7
- screw contacts



РОЗЕТКА TEL BT SEC 6/6 1M



- KM31PW
- KM31MW
- KM31SB
- KM31AT
- KM31ES
- KM31IW


- телефонная розетка BT Британский стандарт
- SEC вторичная 6/6
- соответствует стандарту BS 6312
- винтовые контакты

SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT British standard
- SEC secondary 6/6
- in accordance with BS 6312
- screw contacts



РОЗЕТКА TEL KS RJ11 6/4 1M




- KM36PW
- KM36MW
- KM36SB
- KM36AT
- KM36ES
- KM36IW


- KS стандарт крепления keystone
- RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT5e KS RJ45 8/8 1M



- KM37PW
- KM37MW
- KM37SB
- KM37AT
- KM37ES
- KM37IW


- KS стандарт крепления keystone
- CAT5e, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ПЕРЕХОДНИК KS 1M




- KM35PW
- KM35MW
- KM35SB
- KM35AT
- KM35ES
- KM35IW


- KS стандарт крепления keystone
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



ПЕРЕХОДНИК KS С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1M




- KM38PW
- KM38MW
- KM38SB
- KM38AT
- KM38ES
- KM38IW

- KS стандарт крепления keystone с защитой от пыли
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- KS keystone fixing standard with dust protection
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included






- KM39PW
- KM39MW
- KM39SB
- KM39AT
- KM39ES
- KM39IW

РОЗЕТКА KS CAT6 SCH RJ45 8/8 1M

- KS стандарт крепления keystone
- CAT6, UTP для заделки без инструмента, RJ45 8/8
- соответствует стандарту ISO/IEC 11801

SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone fixing standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801




- KM50PW
- KM50MW
- KM50SB
- KM50AT
- KM50ES
- KM50IW

ПЕРЕХОДНИК KS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1M

- KS стандарт крепления keystone
- подходит для HDMI, USB
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER KS UNIVERSAL 1M

- KS keystone fixing standard
- suitable for HDMI, USB
- communication module not included



- KM40PW
- KM40MW
- KM40SB
- KM40AT
- KM40ES
- KM40IW

ПЕРЕХОДНИК PD 1M

- PD стандарт крепления Panduit Mini-COM
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER PD 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard
- communication module not included



- KM43PW
- KM43MW
- KM43SB
- KM43AT
- KM43ES
- KM43IW

ПЕРЕХОДНИК PD С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1M


- стандарт крепления PD Panduit Mini-COM с защитой от пыли
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
- communication module not included



ПЕРЕХОДНИК R&M 1M



- KM46PW
- KM46MW
- KM46SB
- KM46AT
- KM46ES
- KM46IW


- стандарт крепления R&M
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER R&M 1M

- R&M fixing standard
- communication module not included



АДАПТЕР R&M CAT6A 1M



- KM52PW
- KM52MW
- KM52SB
- KM52AT
- KM52ES
- KM52IW

- R&M крепление для CAT6A
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER R&M CAT6A 1M

- R&M fixing for CAT6A
- communication module not included



ПЕРЕХОДНИК R&M С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1M



- KM47PW
- KM47MW
- KM47SB
- KM47AT
- KM47ES
- KM47IW

- стандарт крепления R&M с защитой от пыли
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing standard with dust protection
- communication module not included



АДАПТЕР R&M CAT6A С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1M



- KM53PW
- KM53MW
- KM53SB
- KM53AT
- KM53ES
- KM53IW


- Крепление R&M для CAT6A с защитой от пыли
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing for CAT6A with dust protection
- communication module not included



ПЕРЕХОДНИК LK 1M



- KM45PW
- KM45MW
- KM45SB
- KM45AT
- KM45ES
- KM45IW


- LK стандарт крепления LeoniKerpen eLine / BKS NewLine
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard
- communication module not included



ПЕРЕХОДНИК NEXANS/SCHRACK 2M




KA26


- крепежный переходник для модулей Nexans LANmark и Schrack 45 x 45 мм
- подходит для розеток Nexans N423.540N
- подходит для розеток Schrack HSEMD02W2F
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm
- suitable for Nexans type N423.540N
- suitable for Schrack type HSEMD02W2F
- communication module not included



ПЕРЕХОДНИК AT&T SYSTIMAX С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1M



- KM48PW
- KM48MW
- KM48SB
- KM48AT
- KM48ES
- KM48IW

- стандартное крепление AT&T Systimax с защитой от пыли
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M

- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
- communication module not included



USB-РОЗЕТКА, ТИПА 1M



- KM51PW
- KM51MW
- KM51SB
- KM51AT
- KM51ES
- KM51IW


- разъем стандарта USB 2.0, тип A
- винтовые контакты, растр 5 мм, 1,5 мм², 1x2P + 1x3P
- проводка:
PIN 1 — подключение по виртуальному каналу VCC (+5 В, красный провод)
PIN 2 — данные Data - (белый провод)
PIN 3 — данные Data + (зеленый провод)
PIN 4 — заземление GND (черный провод)
S — оплетка
- соответствует директиве EC 2011/95/EU (RoHS2)

SOCKET USB TYPE A 1M


- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- wiring:
PIN 1 - VCC (+5V, red wire)
PIN 2 - Data - (white wire)
PIN 3 - Data + (green wire)
PIN 4 - GND - ground (black wire)
S - shield
- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)







1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





KM30



KM31

KM35
KM38
KM48KM36
KM37
KM39KM40
KM43

KM45

KM46
KM47
KM50
KM52
KM53

KM51



КА10

тип <i>type</i>	описание <i>description</i>	технические данные <i>technical data</i>
КА10	КОННЕКТОР KS CAT3 <i>CONNECTOR KS CAT3</i>	RJ11 6/4
КА11	КОННЕКТОР KS CAT5e <i>CONNECTOR KS CAT5e</i>	RJ45 8/8
КА12	КОННЕКТОР KS CAT5eS <i>CONNECTOR KS CAT5eS</i>	RJ45 8/8
⋮	⋮	⋮



КОННЕКТОР KS CAT3 RJ11 6/4

КА10

- KS стандарт крепления keystone
 - CAT3, RJ11 6/4
 - соответствует стандарту IEC 60603-7
- CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4*
- KS keystone fixing standard
 - CAT3, RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



КОННЕКТОР KS CAT5e RJ45 8/8

КА11

- KS стандарт крепления keystone
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - соответствует стандарту IEC 60603-7
- CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8*
- KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



КОННЕКТОР KS CAT5eS RJ45 8/8

КА12

- KS стандарт крепления keystone
 - CAT5eS, RJ45 8/8
 - соответствует стандарту IEC 60603-7
- CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8*
- KS keystone fixing standard
 - CAT5eS, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



KA15

КОННЕКТОР KS CAT6 SCH RJ45 8/8

- KS стандарт крепления keystone
- CAT6, UTP для заделки без инструмента, RJ45 8/8
- соответствует стандарту ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801




KA16

КОННЕКТОР KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS стандарт крепления keystone
- CAT6S STP для заделки без инструмента, RJ45 8/8
- соответствует стандарту ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA17

КОННЕКТОР KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- KS стандарт крепления keystone
- CAT6a STP для заделки без инструмента, RJ45 8/8
- соответствует стандарту ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA18

КОННЕКТОР SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS стандарт крепления keystone
- компактное исполнение
- CAT6S STP для заделки без инструмента, RJ45 8/8
- соответствует стандарту ISO/IEC 11801
- также подходит для двойного переходника KE46

CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- slim style
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801
- suitable also for KE46 double adapter



KA27

КОННЕКТОР KS HDMI

- KS стандарт крепления keystone
- только вместе с переходником KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



KA28

КАБЕЛЬ KS HDMI

- KS стандарт крепления keystone
- только вместе с переходником KM50
- HDMI/HDMI

CABLE KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



EM33



PW



тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour	
EM12	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white <input type="checkbox"/> MW белый матовый matte white <input type="checkbox"/> SB черный матовый soft touch black <input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite <input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver <input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white	<input type="checkbox"/> BL олубой blue <input type="checkbox"/> RD красный red <input type="checkbox"/> GR зеленый green <input type="checkbox"/> OR оранжевый orange <input type="checkbox"/> RG красный/зеленый red/green
EM23	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ВСТРАИВАЕМЫЙ DIMMER INBOX	R (250 W), (RC,RL 200VA)	/		
.	.	.	.		
.	.	.	.		

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RL 300 Вт 1М



- EM12PW
- EM12MW
- EM12SB
- EM12AT
- EM12ES
- EM12IW




- поворотный с двухполюсным выключателем
- мощность RL, 40—300 Вт
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- возможна комбинация с двухпозиционным переключателем
- установка нескольких устройств в одной коробке допускается только при условии, что их суммарная максимальная нагрузка не превышает максимальную мощность одного светорегулятора
- в одной электроцепи допускается использование только одного светорегулятора
- в устройстве нет встроенного плавкого предохранителя. Обязательно используйте внешний плавкий предохранитель
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты — 1,5—2,5 мм²
- встроенная светодиодная индикация уровня затемнения



DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M


- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²
- integrated LED indication of dimming level




СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ LED 60 Вт 1М



- EM13PW
- EM13MW
- EM13SB
- EM13AT
- EM13ES
- EM13IW



- поворотный с двухполюсным выключателем
- нагрузки:
 - светодиодное освещение, 0—60 Вт (макс. 6 затемняемых светодиодных ламп)
 - освещение общего назначения, 0—60 Вт
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- возможна комбинация с двухпозиционным переключателем
- установка нескольких устройств в одной коробке допускается только при условии, что их суммарная максимальная нагрузка не превышает максимальную мощность одного светорегулятора
- в одной электроцепи допускается использование только одного светорегулятора
- в устройстве нет встроенного плавкого диммируемых. Обязательно используйте внешний плавкий предохранитель
- соответствует стандарту IEC 60669-2-1
- винтовые контакты — 1,5—2,5 мм²




DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads: LED, 0 – 60W (max. 6 dimmable LED lamps)
- GLS, 0 – 60W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ LED 180 Вт 1М



- EM14PW
- EM14MW
- EM14SB
- EM14AT
- EM14ES
- EM14IW






- поворотный с двухполюсным выключателем
- нагрузки:
 - светодиодное освещение, 0—180 Вт (макс. 20 диммируемых светодиодных ламп)
 - освещение общего назначения, 0—180 Вт
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- возможна комбинация с двухпозиционным переключателем
- установка нескольких устройств в одной коробке допускается только при условии, что их суммарная максимальная нагрузка не превышает максимальную мощность одного светорегулятора
- в одной электроцепи допускается использование только одного светорегулятора
- в устройстве нет встроенного плавкого предохранителя. Обязательно используйте внешний плавкий предохранитель
- соответствует стандарту IEC 60669-2-1
- винтовые контакты — 1,5—2,5 мм²



DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:
 - LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
 - GLS, 0 – 180W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²



СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ R 250 Вт 1М





- EM15PW
- EM15MW
- EM15SB
- EM15AT
- EM15ES
- EM15IW



- поворотный без выключателя
- мощность R, 40—250 Вт
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- комбинация с двухполюсным выключателем невозможна
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- светодиодная подсветка

DIMMER ROTATIVE R 250W 1M

- rotation control without switch
- load R, 40W - 250W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication



СВЕТОРЕГУЛЯТОР ВСТРАИВАЕМЫЙ R (250 Вт), (RC, RL 200 ВА)





EM23



- Встраиваемый в коробку, управление кнопкой
- Мощность RLC 15-250 Вт или 15-200 ВА
- Питающая сеть 230 В ~ 50 Гц
- Возможно подключение нескольких клавиш
- Комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- память яркости света
- Функция плавный пуск / выключение
- отсечка фазы по переднему фронту
- Соответствует стандартам EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- Винтовые контакты к проводам 2,5 мм²

DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- in box, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- »leading edge«
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm²






- EM16PW
- EM16MW
- EM16SB
- EM16AT
- EM16ES
- EM16IW





ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 1-10 В

- Номинальное рабочее напряжение: 10 В постоянного тока
- Минимальное рабочее напряжение: 0,7 В постоянного тока
- Диапазон светорегуляции: 0,7 - 100% (в зависимости от источника питания и нагрузки)
- Минимальный втекающий ток: 0,1 мА
- Максимальный втекающий ток: 120 мА
- Максимальное потребление: 0,35 Вт
- Защита от перенапряжения: 15,8 В постоянного тока до 250 мА (не подлежит замене)
- Максимальный импульсный ток: 3 АЦП
- Тип нагрузки: 0-10 В, 1-10 В и ШИМ
- Тип переключателя: механический: включение/выключение
- Нейтральный проводник: не требуется
- Номинальное рабочее напряжение: 100-240 В переменного тока, 50- 60 Гц
- Максимальный ток: 10 А
- Максимальный рабочий ток: 8 А
- Максимальная нагрузка: (при 230 В переменного тока) 1800 ВА (1800 x pf = макс. Вт)
- Сопротивление изоляции: >100 МОм при 250 В переменного тока
- Защита от перенапряжения и короткого замыкания: 10 А, 350 В переменного тока (не подлежит замене)
- Угол поворота: 270° ± 5°
- Рабочая температура: от -5 до 40 °С
- Температура хранения: от -30 до 80 °С
- Максимальная температура корпуса: 65 °С
- Максимальная влажность: 90 % (без конденсации)
- Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость CISPR 15 (2008 г.), IEC 61547
- LVD IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015



1-10 V DIMMER ROTARY TOGGLE

- nominal operating voltage: 10 VDC
- minimum operating voltage: 0.7 VDC
- dimming range: 0.7% – 100% (depending on power supply and loads)
- minimum sink current: 0.1 mA
- maximum sink current: 120 mA
- maximum consumption: 0.35 W
- surge protection: 15.8 VDC up to 250 mA (not replaceable)
- maximum pulse current: 3 ADC
- load types: 0-10 V, 1-10 V and PWM
- switch type: mechanical: push on/off
- zero cable: not required
- nominal operating voltage: 100-240 V~, 50-60 Hz
- maximum instantaneous current: 10 A
- maximum operating current: 8 A
- maximum load (at 230 V~): 1800 VA (1800 x pf = max. W)
- isolation resistance: > 100 MΩ at 250 V~
- surge protection and Short-circuit protection: 10 A, 350 V~ (not replaceable)
- rotation angle: 270° ± 5°
- operating temperature: -5 to 40°C
- storing temperature: -30 to 80°C
- maximum housing temperature: 65°C
- maximum humidity: 90% (no condensation)
- EMC & immunity: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015






Модуль УПРАВЛЕНИЯ MZC для EM18

EM17

- Подключите MZC в соответствии со схемой подключения.
- Можно подключить несколько клавиш.
- Установка только одного устройства на одну дозу.
- Только для внутреннего использования.
- Источник питания: 230 В~ 50 Гц
- Максимальное сопротивление провода: 50 кОм
- Максимальный ток на блоке MZC: 10 мА
- Количество светорегуляторов на MZC: 1-4
- Максимальное количество подключаемых MZC: ограничивается предохранителем в цепи
- Рабочая температура: от -5 °С до 45 °С
- Температура хранения: от -30 °С до 80 °С
- Максимальная влажность: 90 % (без конденсата)
- Размеры корпуса: 36 x 36 x 12 мм

MZC CONTROL Module for EM18

- Connect the MZC according to the wiring diagram.
- Possible wiring with several push buttons.
- Only one device installation per mounting box.
- For indoor use only.
- Power supply: 230V~ 50Hz
- Max. cable resistance: 50kΩ
- Max. current per MZC unit: 10mA
- Number of dimmers on MZC: 1-4
- Max. number of MZC in the wiring: limited to the fuse in the circuit
- Operating temperature: -5°C to 45°C
- Storage temperature: -30°C to 80°C
- Max. humidity: 90% (no condensation)
- Casing dimensions: 36x36x12 mm



СВЕТОРЕГУЛЯТОР ВСТРАИВАЕМЫЙ LED 250W



EM18

- встраиваемый в коробку, управление кнопкой
- отсечка фазы по переднему или заднему фронту
- питающая сеть 230 В ~ 50 Гц
- возможно подключение нескольких клавиш
- функция запоминания последней настройки, за исключением случаев сбоя питания
- функция плавный пуск / выключение
- контроль минимальной интенсивности
- только один светорегулятор в настенной коробке
- только для внутреннего использования
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1



DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1





СВЕТОРЕГУЛЯТОР ВСТРАИВАЕМЫЙ DC LED 96W

EM19

- встраиваемый в коробку, управление кнопкой
- для использования со светодиодными драйверами постоянного напряжения и некоторыми светодиодными драйверами постоянного тока, 9-48 В постоянного тока, макс. 96 Вт
- не для использования с индуктивными нагрузками
- возможно несколько комбинаций кнопок и нескольких светорегуляторов
- функция запоминания последней настройки, за исключением случаев сбоя питания
- функция плавного пуска / выключения
- контроль минимальной яркости
- только для внутреннего использования

DIMMER INBOX DC LED 96W

- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage




ВНИМАНИЕ!


При монтаже нескольких светорегуляторов в одной коробке следует снизить максимальную общую мощность на 10% для каждого светорегулятора.

ATTENTION!


If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.




EM15 (40÷250W)



EM12 (40÷300W)



EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W), EM23 (15÷250W, 15÷200VA),



1 — лампа накаливания / incandescent lamp


2 — галогенная лампа / halogen lamp

3 — классический трансформатор / classical transformer


4 — электронный трансформатор с регулируемой яркостью / dimmable electronic transformer

5 — светодиодная лампа с регулируемой яркостью / dimmable LED lamp

EM18 (2÷250VA)



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ / СВЕТОРЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ RLC 0—300 Вт 2М



- EM25PW
- EM25MW
- EM25SB
- EM25AT
- EM25ES
- EM25IW



TOUCH EM25 — электронный регулятор силы света с микропроцессорным управлением. Выполняет функцию переключателя и регулятора освещенности для ламп с регулируемой яркостью и некоторых ламп с нерегулируемой яркостью. Встроенный микропроцессор автоматически определяет тип лампы и настраивает режим работы. Он запоминает уровень затемнения после выключения благодаря встроенной функции памяти. Функция плавного включения продлевает срок службы лампы. Встроенная в кнопку элегантная светодиодная подсветка обеспечивает различные цвета и уровни интенсивности. При желании можно подключить до 5 дополнительных блоков управления EM26 («подчиненный»).


TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. An elegant LED indication is integrated into the button and the option of choosing a colour and intensity level is provided. Optionally one can connect up to 5 additional control tasters EM26 («slave»).

- универсальный электронный светорегулятор для включения/выключения и регулировки яркости всех ламп с регулируемой яркостью (классических, галогенных, светодиодных, компактных люминесцентных и т. д.) и некоторых ламп с нерегулируемой яркостью
- автоматическое определение типа лампы и регулировка режима работы
- уменьшение потребления энергии
- функция плавный пуск увеличивает срок службы ламп
- контролируется встроенными микро-переключателями
- включена функция памяти — запоминается яркость при выключении
- имеется возможность подключения до пяти (5) дополнительных блоков управления EM26
- подключение к двухполюсному выключателю невозможно
- встроенная защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- встроенное элегантное светодиодное освещение позволяет использовать различные цвета и уровни интенсивности
- замена классического выключателя возможна при подключении двумя проводами⁽¹⁾
- полная работоспособность достигается при подключении тремя проводами⁽²⁾
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм² (макс. момент затяжки 0,4 Н·м)


SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by build-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- build-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V~ 50Hz
- an elegant integrated LED indication with the option of setting colour and intensity.
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection⁽¹⁾
- full functionality is achieved at three-wire connection⁽²⁾
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)

⁽¹⁾подключение двумя проводами
two-wire connection



⁽²⁾подключение тремя проводами
three-wire connection



- подключение двумя проводами позволяет регулировать яркость ламп с регулируемой яркостью
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

- трехпроводное подключение позволяет регулировать яркость ламп с регулируемой яркостью и некоторых компактных люминесцентных ламп и светодиодов с нерегулируемой яркостью
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA
Max.	300 W	300 W	300 VA	100 VA	100 VA
	(F)	(F)	(F)		

- 1 - лампа накаливания / incandescent lamp
- 2 - галогенная лампа / halogen lamp
- 4 - Электронный трансформатор с регулируемой яркостью / dimmable electronic transformer
- 5 - классический трансформатор / classical transformer

	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W	0 W	0 VA	0 VA	0 VA	0 VA	0 VA
Max.	300 W	300 W	120 VA	120 VA	120 VA	120 VA	120 VA
	(F)	(F)	(F)			(F)	(F)

- 6 - энергосберегающая компактная люминесцентная лампа с регулируемой яркостью / dimmable energy saving CFL lamp
- 7 - светодиодная лампа с регулируемой яркостью / dimmable LED lamp
- 8 - энергосберегающая компактная люминесцентная лампа с нерегулируемой яркостью / non-dimmable energy saving CFL lamp
- 9 - светодиодная лампа с нерегулируемой яркостью / non-dimmable LED lamp

примечания / remarks

- (F) фильтр EM27
- рекомендуется использовать фильтр EM27 / it is recommended to use filter EM27
- все регулируемые лампы должны быть одинаковыми / all controlled lamps must be the same
- таблица нагрузок действительна для ламп с коэффициентом мощности PF>0,5 / table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5


включение/выключение и регулировка яркости лампы /
on / off swithcing and dimming of lamp

выбор цвета и регулировка интенсивности светодиодного
освещения /
LED unit colour and intensity level selection


* функция «СБРОС» /
"RESET" function




Вкл./Выкл.
короткое нажатие
on / off
short press




лампа выкл.
короткое нажатие
lamp off
short press



лампа выкл.
короткое нажатие
lamp off
short press



увеличение
яркости
длинное нажатие
dimming up
long press



одновременное нажатие ~3 сек
встроенный светодиод мигает
3 раза
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3
times




одновременное нажатие ~3 сек
встроенный светодиод мигает
3 раза
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3
times



уменьшение
яркости
длинное нажатие
dimming down
long press



выбор цвета
короткое нажатие
colour selection
short press




повторное одновременное
нажатие ~5 сек
встроенный светодиод мигает
5 раз
re-simultaneous press ~5s
integrated LED blinks 5
times




встроенное светодиодное
освещение
длинное нажатие
integrated LED dimming up
long press

- * - рекомендуется при установке регулятора освещенности и замене лампы
- обязательно при использовании ламп с нерегулируемой яркостью
- при двухпроводном подключении функция «СБРОС» не доступна
- возможно только при использовании EM25
- it is recommended at dimmer installation and lamp replacement
- mandatory when using non-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using two-wire connection
- only possible on EM25







несколько уровней интенсивности
встроенного светодиодного
освещения
длинное нажатие
intensity escalation of the
integrated LED unit
long press




сохранение настроек — одновременное
короткое нажатие
встроенный светодиод мигает 3 раза
settings saving - simultaneous short
press
integrated LED blinks 3 times

меры предосторожности при установке /
installation precautions



не нажимать кнопку во время монтажа /
do not push on button during mounting

КНОПОЧНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 2М



- EM26PW
- EM26MW
- EM26SB
- EM26AT
- EM26ES
- EM26IW


- подключение к универсальному светорегулятору EM25 позволяет управлять лампами с такими же функциональными возможностями, как и у EM25
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм² (макс. момент затяжки 0,4 Н·м)



PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M


- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)

(1) подключение двумя проводами
two-wire connection




- подключение двумя проводами позволяет регулировать яркость ламп с регулируемой яркостью
- при двухпроводном подключении каждый дополнительный блок управления увеличивает минимальную нагрузку на 25 Вт
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W

(2) подключение тремя проводами
three-wire connection



- трехпроводное подключение позволяет регулировать яркость ламп с регулируемой яркостью и некоторых компактных люминесцентных ламп и светодиодов с нерегулируемой яркостью
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/СВЕТОРЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ RLC 0—300 Вт 2М PP OL20



- EM25PPOL20


- в комплект входят светорегулятор EM25, монтажная рама 2М и рамка LINE 2М PW
- подробные технические данные — см. EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45



EM25
EM26





EM27

ЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР

- частотный фильтр для EM25
- изображение символическое

FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25
- image is symbolic



- EM28PW
- EM28MW
- EM28SB
- EM28AT
- EM28ES
- EM28IW

КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50 Гц 1М

- Напряжение питания: 230 В переменного тока, 50 Гц
- Предохранитель: МАКС. 10 А / 230 В переменного тока, 50 Гц
- Сечение провода: 0,75 – 2,5 мм²
- Рабочая температура: от 0 до +40 °С
- Температура хранения: от -5 до +60 °С
- Количество соединений: 2; 1x L, 1x выход (L')
- Соответствует стандарту: EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018



MELT FUSE HOUSING 230 V~, 50 Hz 1M

- Supply voltage: 230 V~, 50 Hz (fuse not included)
- Fuse: MAX 10 A / 230 V~, 50Hz
- Wire cross-section: 0.75 - 2.5mm²
- Operating temperature: 0 to +40°C
- Storage temperature: -5 to +60°C
- Number of connectors: 2; 1x L, 1x Output (L')
- Corresponds to the standard: EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018



EM29

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- T5A 250V, 5x20mm
- упаковано по 10 штук

FUSE T5A

- T5A 250V, 5x20mm
- packed in packs of 10 pcs



- EM31PW
- EM31MW
- EM31SB
- EM31AT
- EM31ES
- EM31IW

ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В~ 1М


- IR инфракрасный выключатель
- напряжение питания: 230 В ±10 % 50 Гц
- реле: 5А/250 В~ (пересечения нулевого уровня)
- степень защиты IP40
- поперечное сечение проводов на клемме: 0,75 – 2,5 мм²
- угол обнаружения: до 110° при 20 °С
- область обнаружения: ок. 8 м при 20 °С
- настройка длительности: от прикл. 5 сек до 12мин
- настройка яркости: от прикл. 5 до 200 люкс
- рабочая температура: от 0 до+40 °С
- не подходит для установки в коробки глубиной 45 мм и коробки наружного монтажа CUBO IP20
- только для использования внутри помещений



IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~, ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~, (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В~ 2М



- EM32PW
- EM32MW
- EM32SB
- EM32AT
- EM32ES
- EM32IW



- IR инфракрасный выключатель
- напряжение питания: 230 В~ ±10 % 50 Гц
- реле: 5А/250 В~ (пересечения нулевого уровня)
- степень защиты IP40
- поперечное сечение проводов на клемме: 0,75 – 2,5 мм²
- угол обнаружения: до 110° при 20 °С
- область обнаружения: ок. 8 м при 20 °С
- настройка длительности: от прикл. 5 сек до 12мин
- настройка яркости: от прикл. 5 до 200 люкс
- рабочая температура: от 0 до+40 °С
- не подходит для установки в коробки глубиной 45 мм и коробки наружного монтажа CUBO IP20
- только для использования внутри помещений



IR SWITCH 5A 230V~ 2M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~, ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~, (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage



- EM33PW
- EM33MW
- EM33SB
- EM33AT
- EM33ES
- EM33IW




СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В~ 1М

- Напряжение питания: 230 В переменного тока, 50 Гц
- Выход: Реле 5 А / 230 В переменного тока, 50 Гц
- Сечение провода: 0,75 – 2,5 мм²
- Рабочая температура: от 0 до +40 °С
- Температура хранения: от -5 до +60 °С
- Функции: Ночной выключатель, выключатель с обнаружением движения, выключатель с обнаружением присутствия
- Индикация программы: Маркировка на передней крышке
- Количество кнопок/элементов управления: 3
- Тип работы кнопок/элементов управления: Вращение
- Настройка времени переключения выхода: Примерно от 10 секунд до 12 минут
- Зона обнаружения: Около 8 м
- Угол обнаружения: До 110°
- Регулируемое освещение: От ~5 до ~200 лк
- Количество соединений: 4; 1x N, 1x L, 1x Выход (L'), 1x Управляющий вход (S)
- Возможность управляющего входа: Да. Подключение сигнала сетевого напряжения (230 В переменного тока) к разъему S.
- Добавлено: «Пересечение нуля» (переключение при переходе напряжения через 0 В)
- Потребление в выключенном/включенном состоянии Соответствует стандарту: 0,3 Вт / 0,6 Вт EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018




SENSOR SWITCH 5A 230V~ 1M


- Supply voltage: 230 V~, 50Hz
- Output: Relay 5 A / 230 V~, 50 Hz
- Wire cross section: 0.75 - 2.5 mm²
- Operating temperature: 0 to + 40 °C
- Storage temperature: -5 to + 60 °C
- Functions: Night switch, Motion detection switch, Presence Detection Switch
- Programme indication: Mark on front cover
- Number of keys/controls: 3
- Operation Type of Key/Control: Rotation
- Adjusting the output activation time: From approx. 10 sec to 12 minutes
- Detection Area: Approximately 8 m
- Detection angle: Up to 110°
- Illumination adjustment: From ~5 to ~200 lux
- Number of connectors: 4; 1x N, 1x L, 1x Output (L'), 1x Controlled input (S)
- Controlled input option: Yes. Connection of the main voltage signal (230 V~) to terminal S.
- Optional: "Zero Crossing" (switching the switch when the voltage passes through 0 V)
- Power consumption in the OFF/ON state Corresponds to the standard: 0.3 W / 0.6 W EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018



EM31 / EM32




EM33




EM33 + SM11

EM31 / EM32




EM33



настройка времени срабатывания и интенсивности освещения / time and twilight adjustment

	EM31 / EM32	EM33	EM31 / EM32	EM33
	~ 5 LUX	~ 5 LUX	~ 200 LUX	~ 200 LUX
	~ 5 s	~ 10 s	~ 12 min	~ 12 min

Режимы работы EM33 / EM33 operating mode



тип нагрузки / types of load

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							cos φ=0.6			iCFL	iLED
EM31 EM32 EM33	min.	1 W	1 W	—	1 VA	—	—	1 W1	W	1 VA	1 VA
EM31 EM32	max.	800 W	800 W	5 A	6x20 VA	—	—	6x36 W	4x36 W	6x23 VA	6x20 VA
EM33	max.	5 A	1000 W	5 A	650 VA	650 VA	2 A	—	—	100 VA	100 VA

1 — лампа накаливания / incandescent lamp

3 — резистивный нагреватель / resistive heating element

5 — классический трансформатор / classical transformer

7 — люминесцентная лампа-трубка (версия 1) / fluorescent tube (version 1)

2 — галогенная лампа / halogen lamp

4 — электронный трансформатор / electronic transformer


6 — Двигатель / motor

8 — люминесцентная лампа-трубка (версия 2) / fluorescent tube (version 2)


9 — энергосберегающая компактная люминесцентная лампа / energy saving CFL lamp

10 — светодиодная лампа / LED lamp


дальность обнаружения / detection range




Внимание! / attention



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





- EM38PW
- EM38MW
- EM38SB
- EM38AT
- EM38ES
- EM38IW


ТЕРМОСТАТ ОТОПЛЕНИЯ 5 (2) А 230 В ~ 2М


- Режим работы: охлаждение
- Источник питания: 230 В переменного тока, 50 Гц
- Импульс напряжения: 4 кВ
- Потребление энергии: <0,5 Вт
- На выходе: 2 А (макс. 5 А); 230 В переменного тока, 50 Гц
- На выходе переключения: NO (макс. 10 приводов)
- Диапазон регулирования: от +5°C до +30°C
- Защита от замерзания: +5°C
- Гистерезис: 0,5 К
- Защита: IP30
- Тип датчика: биметаллический
- Тип электрического подключения: Пружинные контакты
- Тип проводников:
- 0,75 - 1,5 мм² (гибкий многожильный сердечник);
- 1,0 - 2,5 мм² (твердое ядро)
- Соответствует Директиве DIN EN 60730



HEATING THERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M

- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 2 A (max. 5 A); 230 V~, 50 Hz
- switching output: NO (max. 10 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 – 1.5 mm² (flexible-stranded core);
- 1.0 – 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with Directive DIN EN 60730





- EM39PW
- EM39MW
- EM39SB
- EM39AT
- EM39ES
- EM39IW


ТЕРМОСТАТ ОБОГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ 3 (1,5) А 230 В ~ 2М

- Режим работы: охлаждение/обогрев
- Источник питания: 230 В переменного тока, 50 Гц
- Импульс напряжения: 4 кВ
- Потребление энергии: <0,5 Вт
- На выходе:
 - 1,5 А (макс. 3 А); 230 В переменного тока, 50 Гц
- На выходе переключения:
 - переключатель режимов (макс. 5 приводов)
- Диапазон регулирования: от +5°C до +30°C
- Защита от замерзания: +5°C
- Гистерезис: 0,5 К
- Защита: IP30
- Тип датчика: биметаллический
- Тип электрического подключения: Пружинные контакты
- Тип проводников:
 - 0,75 - 1,5 мм² (гибкий многожильный сердечник); 1,0 - 2,5 мм² (твердое ядро)
- Соответствует Директиве DIN EN 60730




HEATING/COOLING THERMOSTAT 3(1.5)A 230V~ 2M


- operation mode: cooling/heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 1 A (max. 3 A); 230 V~, 50 Hz
- switching output: mode selector switch (max. 5 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 - 1.5mm² (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with the Directive DIN EN 60730



2M = 45 x 45




EM38




EM39

МОНТАЖНАЯ РАМА С ВИНТАМИ ДЛЯ ТЕРМОСТАТОВ FANTINI COSMI 3M



NM39

- монтажная рама с винтами для термостатов Fantini Cosmi 3M
- пригодна для использования с суточными термостатами Fantini Cosmi моделей CH121 и CH123
- пригодна для использования с недельными термостатами Fantini Cosmi моделей CH141A и CH143A
- для монтажа в прямоугольные коробки 3M
- пригодна для сборки с декоративными рамками PURE, Line, Soft



MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ-КАРТОЙ 3A 250 В~ 3M



- EM40PW
- EM40MW
- EM40SB
- EM40AT
- EM40ES
- EM40IW



- выключатель базовой конфигурации, для любой карточки ISO
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- выход 3A 250 В~ для переключения контактора*
- задержка выключения 15–20 с
- соответствует стандарту EN 61000-6-1
- карточка не включена
- не предназначен для контроля доступа



ENERGY SAVER CARD SWITCH 3A 250V~ 3M

- card switch basic, any ISO card
- supply voltage 230V~ 50Hz
- output 3A 250V~ for switching contactor *
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

3M = 67,5 x 45



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ-КАРТОЙ 16 А / 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50 ГЦ 3М



- Напряжение питания: 230 В переменного тока, 50 Гц
- Выход: Реле 16 А / 230 В переменного тока, 50 Гц
- Сечение провода: 0,75 – 4,0 мм²
- Рабочая температура: От 0 до +40 °С
- Температура хранения: От -5 до +60 °С
- Функция: Выключатель с ключом-картой с задержкой выключения
- Задержка выключения: ~23 с
- Количество соединений: 6; 2x N, 2x L и 2x выход (C и NO)
- Потребление в выключенном/включенном состоянии: 0,5 Вт / 1,2 Вт



- EM46PW
- EM46MW
- EM46SB
- EM46AT
- EM46ES
- EM46IW

CARD SWITCH 16 A / 230 V~, 50 Hz 3M

- Supply voltage: 230 V~, 50 Hz
- Output: Relay 16 A / 230 V~, 50 Hz
- Wire cross-section: 0.75 - 4.0 mm²
- Operating temperature: 0 to +40 °C
- Storage temperature: -5 to +60 °C
- Function: Card switch with a delayed break
- Break delay: ~23 s
- Number of ports: 6; 2x N, 2x L and 2x output (C and NO)
- Power consumption in the OFF/ON state: 0.5 W / 1.2 W



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ-КАРТОЙ RF HF 13,56 МГц 3М


- электронный выключатель для карточек RFID ISO
- питание от релейного блока EM49 по кабельным разъемам RJ12
- выход следует подключить к выходу релейного блока EM49
- задержка выключения сетевого питания после извлечения карты: 15–20 сек
- задержка выключения системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха после извлечения карты, если открыты окна или балконные двери: 1 мин
- соответствует стандарту EN 61000-6-1
- карточка не включена
- не предназначен для контроля доступа



EM44BK

ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M

- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control




КАРТОЧКА ISO

EM47

- карточка ISO
- для выключателя с ключом-картой EM40
- размер: 85x54 мм

CARD ISO


- ISO card
- for combination with card switch EM40
- size: 85x54 mm



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 2x16 А 250 В~



EM49



- релейный блок для выключателей с ключом-картой EM44
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- соответствует стандарту EN 61000-6-1
- монтаж на направляющих DIN 35 мм, 3МУ
- вход и выход в зависимости от реализации: для одной или двух комнат

ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



РАЗДЕЛИТЕЛЬ SPL-1



EM45

- используется для подключения двух периферийных модулей EM44 к релейному блоку EM49
- коммуникационный коннектор RJ12
- размер: 37 x 30 x 27 мм

SPLITTER SPL-1

- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm

схема электрических соединений для реализации для одной комнаты / wiring diagram for single room implementation







схема электрических соединений для реализации для двух комнат / wiring diagram for double room implementation



соединительный кабель RJ12 между EM44 и EM49 / connection cable RJ12 between EM44 and EM49



РОЗЕТКА ДЛЯ БРИТВ 230 В~/120 В~ 3М




- EM60PW
- EM60MW
- EM60SB
- EM60AT
- EM60ES
- EM60IW

- розетка для бритв с трансформатором 20 ВА
- напряжение: 230 В 50—60 Гц
- выход:
230 В~ для европейского разъема 2P 2,5 А или
120 В~ для американского разъема 2P 15 А
- класс II
- соответствует стандарту EN 61558-2-5




SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3M

- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
- supply: 230V~ 50-60Hz
- output:
230V~ for 2P 2.5A Europlug or
120V~ for 2P 15A American plug
- Class II
- in accordance with EN 61558-2-5



3M = 67,5 x 45




ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - СВЕТОДИОДНАЯ 230В~ 50 Гц 0,5 Вт





EM57

- LED-светодиод аварийного сигнала
- можно использовать в качестве переносной лампы (съёмный механизм)
- напряжение питания 230В~ 50 Гц 1x0,5 Вт
- аккумулятор NiMH 3,6V 140 мАч, сменный
- автономность 2 часа, зарядка 36 часов
- класс II
- соответствует стандартам EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN62471, EN55015:2006 и EN61547



LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M

- emergency LED lamp
- option to use it as a hand lamp (pull-out mechanism)
- supply voltage 230V~50Hz, 1xLED 0.5W
- NiMH accumulator 3,6V 140mAh, replaceable
- autonomy 2h, charging 36h
- class device II
- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547



ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - СВЕТОДИОДНАЯ 250 В~ 0,9 ВТ, 7М



EM55



- LED-светодиод аварийного сигнала
- напряжение питания 250В~ 50 Гц 3x0,3 Вт, 10000mcd, 6500K
- аккумулятор NiCd 4,8V 400 мАч, сменный
- автономность 3 часа, зарядка 24 часа
- класс II
- соответствует стандартам EN 60598-1, EN 60598-2-2 и EN 60598-2-22
- освещенность 76 лк / 0,9 м²



LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd accumulator 4,8V 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

7M = 157 X 45





БЛОК ПИТАНИЯ USB, 5 В, 2,1 А, 1 М



- EM67PW
- EM67MW
- EM67SB
- EM67AT
- EM67ES
- EM67IW

- Для зарядки электронных устройств через стандартный порт USB (также совместимо с устройствами Apple).
- источник питания: 100 — 230 В~ 50/60 Гц
- потребляемая мощность: 300 мА при 100 В~ / 150 мА при 230 В~
- потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 мВт при 230 В~
- номинальное напряжение на выходе: 5 В постоянного тока ($\pm 5\%$) безопасного низковольтного напряжения
- пульсирующее напряжение на выходе: 150 мВ
- номинальный ток на выходе: 2,1 А (1 x 2100 мА) ($\pm 10\%$)
- КПД: максимум 77%
- рабочая температура: 0 °C / +45 °C (при использовании внутри помещений)
- класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
- категория перегрузки по напряжению (EN 62109): класс III
- винтовые контакты: не более 2,5 мм²
- устройство с зазором контактов не менее 3 мм
- соответствует стандарту EN 60950-1 и директиве LVD & EMC



USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2,4A 1M



- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2,4A ($\pm 10\%$)
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20

БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 3,0 А



- EM68PW
- EM68MW
- EM68SB
- EM68AT
- EM68ES
- EM68IW

- источник питания: 100 — 230 В~ 50/60 Гц
- потребляемая мощность: 300 мА при 100 В~ / 150 мА при 230 В~
- потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 мВт при 230 В~
- номинальное напряжение на выходе: 5 В = ($\pm 5\%$) безопасного низковольтного напряжения
- пульсирующее напряжение на выходе: 150 мВ
- номинальный ток на выходе:
 - EM68, EQ68, EE68: 3,0 А ($\pm 10\%$) ; (тип USB A / USB C)
- КПД: максимум 77%
- рабочая температура: 0 °C / +45 °C (при использовании внутри помещений)
- класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
- класс безопасности устройства II
- категория перенапряжения (IEC 60364-4-44) CAT II перед USB-устройством необходимо установить низковольтные устройства защиты от перенапряжения в соответствии с EN 61643-11, предназначенные для снижения категории перенапряжения с III до II
- винтовые контакты: не более 2,5 мм²
- устройство с зазором контактов не менее 3 мм





USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3,0A

- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 V = ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current:
 - EM68, EQ68, EE68: 3,0 A ($\pm 10\%$) ; (Type USB A / USB C)
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (IEC 60364-4-44) CAT II a low-voltage SPD (surge protective devices) in accordance with the EN 61643-11 intended to reduce the overvoltage category III to II must be installed upstream of the USB device
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm



- EM69PW
- EM69MW
- EM69SB
- EM69AT
- EM69ES
- EM69IW



USB-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PD 20 Вт


- USB-блок питания мощностью до 20 Вт.
 - для зарядки электронных устройств через стандартный порт USB (также совместим с устройствами Apple)
 - источник питания: 100–230 В ~ 50/60 Гц
 - расход во время работы: 420 мА при 100 В ~ /220 мА при 230 В ~
 - расход в состоянии покоя: <100 мВт при 230 В ~
 - выходная мощность: 20 Вт макс.
- Выход:
- USB тип C: 5,0 В постоянного тока 3,0 А; 9,0 В постоянного тока 2,2 А; 12,0 В постоянного тока, 1,67 А (PD 20 Вт)
 - USB тип A: 5,0 В постоянного тока, 3,0 А; 9,0 В постоянного тока 2,0 А; 12,0 В постоянного тока, 1,5 А (QC, 18 Вт)
 - USB A+C: 5 В постоянного тока 3 А
 - тип разъема: 1 x USB A; 1 x USB C
 - средний КПД в активном состоянии: 86 %
 - КПД при минимальной нагрузке (10%): 81 %
 - рабочая температура: 0 °C / + 45 °C (внутри помещений)
 - класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
 - класс безопасности устройства II
 - защита от перенапряжения (EN 60364-4-44): класс III
 - винтовое крепление секции провода макс. 2,5 мм²
 - устройство с контактным зазором не менее 3 мм
 - не подходит для установки в коробки глубиной 45 мм и корпуса CUBO IP20.
- В соответствии с:
- Директивами: BT, EMC, RoHS, ErP
 Стандартами: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
 Дополнительными положениями: (ЕС) № 2019/1782 REACH, №. 1907/2006 — ст. 33. Продукт может содержать следы свинца.



USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W

- 20 W USB power delivery power supply unit
 - for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
 - power supply: 100-230V~ 50/60Hz
 - power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~
 - standby power consumption: <100mW at 230V~
 - Output power: 20 W Max
 - Output:
 - USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)
 - USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)
 - USB A+C: 5 VDC 3A
 - connector type: 1x USB A; 1x USB C
 - average efficiency in active mode: 86%
 - efficiency with low load (10%): 81%
 - operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
 - IP protection class: IP20, indoor use only
 - class device II
 - overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III
 - screw contacts: max. 2.5 mm²
 - device with a contact gap of at least 3mm
- Conformity:
 Directive: BT, EMC, RoHS, ErP
 Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
 External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006 – art.33. The product may contain traces of lead.

АТМОСФЕРНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ОДНОЦВЕТНАЯ 250 В~ 0,8 Вт 2М




- LED-СВЕТОДИОД освещения подножки
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц 0,8 Вт, 6500К
- класс II
- соответствует стандарту EN 60598-1
- дополнительно можно использовать для направленного или сигнального освещения с возможностью индивидуального лазерного нанесения на рассеиватель света

LED AMBIENT UNIT MONOCOLOUR
250V~ 0,8W 2M

- step marker LED unit
- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- optional usage for directional signalization with customized laser printing on diffuser



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ 250 В~ 2x0,4 Вт 2М




- сигнальный двухцветный (красный/зеленый) LED-светодиод
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц 2x0,4 Вт, 6500К
- класс II
- соответствует стандарту EN 60598-1
- рассеиватель поддерживает графику, как показано на рисунке
- возможно индивидуальное лазерное нанесение на рассеиватель света

LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signaling dual color (red/green) LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- diffuser includes graphics as shown
- possible customized laser printing on diffuser




3D-ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ 250 В~ 2x0,4 Вт 2М



- сигнальный светодиод двухцветный (красный/зеленый) с 3D-символом
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц 2x0,4 Вт, 6500К
- класс II
- соответствует стандарту EN 60598-1
- возможность индивидуального нанесения графики по запросу
- 90: мужской символ, 91: женский символ, 99: символ по запросу

LED LAMP 3D DUAL
COLOR 250V~ 2x0,4W 2M


- signalling LED lamp, dual color (red/green) with 3D symbol
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- class II
- in accordance with EN 60598-1
- possible customized graphics on request
- 90 male symbol, 91 female symbol, 99 symbol on request





EM52RG91



EM52RG90



2M = 45 x 45






- EM71PW
- EM71MW
- EM71SB
- EM71AT
- EM71ES
- EM71IW


СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ BIOPASS 2M

- Сканер отпечатков пальцев с внутренним релейным блоком и блоком питания в комплекте
- Емкость: 500 отпечатков пальцев
- Простое управление с помощью мобильного приложения X-Manager
- Напряжение блока питания: 8-30 В - DC или AC (блок питания включен)
- Емкостный датчик
- 2 выходных реле
- Максимальное напряжение/ток на реле: 40В/3А
- Время срабатывания реле: 1-10 сек
- Максимальная мощность: 3,6 Вт
- 256-битная закодированная связь между выключателем и внутренним релейным блоком
- В набор также входят монтажная рамка NM24 и декоративная рамка OS20.



FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M


- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints
- easy management via X-Manager mobile app
- power supply voltage: 8-30V – DC or AC (power supply included)
- capacitive sensor
- 2 output relays
- maximum voltage/current on relay: 40V/3A
- relay triggering time: 1-10 sec
- maximum power: 3.6W
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.



X-Manager app



внешний блок exterior unit






- EM82PW
- EM82MW
- EM82SB
- EM82AT
- EM82ES
- EM82IW





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ EM82

- Питающая сеть: 230 В, 50 Гц
- Выход: Реле 16 А/250 В, 50 Гц
- Сечение провода: 0,75 - 4,0 мм²
- Рабочая температура: От 0 до +40 °С
- Температура хранения: От -5 до +60 °С
- Функции: **часы, реле (управляемый выключатель), Выключатель, кнопочный выключатель**
- Индикация программы/состояния: Светодиод RGB
- Количество клавиш: 2
- Тип работы кнопочного выключателя: Емкостный
- Количество портов: 6 - 2x N, 2x L, 1x выход (L'), 1x управляемый вход (S)
- Возможность управляемого входа: Да. Подключение сигнала основного напряжения (230 В переменного тока) клемм S.
- Реализована операция «Пересечение нулевого уровня» (переключение выключателя при прохождении напряжения через 0 В)
- Потребление в выключенном/включенном состоянии: 0,3 W / 1,0 W
- Выключатель EM82 НЕ ПОДХОДИТ для установки в скрытые коробки глубиной 45 мм и корпус CUBO IP20.
- Выключатель предназначен для использования внутри помещений, защищен от влаги.




MULTIPURPOSE TIMER SWITCH EM82


- Supply voltage: 230 V~, 50Hz
- Output: Rele 16 A / 250 V~, 50Hz
- Wire cross section: 0,75 - 4.0 mm²
- Operating temperature: 0 to +40 °C
- Storage temperature: -5 to +60 °C
- Functions: **Timer, Relay (controlled switch), Switch, Push button**
- Program/status indication: RGB LED
- Number of buttons: 2
- Push button operation type: Capacitive
- Number of ports: 6 - 2x N, 2x L, 1x Output (L'), 1x Controlled input (S)
- Controlled input option: Yes. Connection of the main voltage signal (230 V~) to terminal S.
- Implemented "zero crossing" operation (switching the switch when the voltage passes through 0 V)
- Power consumption in the OFF / ON state: 0.3 W / 1.0 W
- The EM82 switch is NOT SUITABLE for installation in concealed boxes with a depth of 45 mm and CUBO IP20 housing.
- The switch is intended for indoor use, protected from moisture.




- N Нейтральный провод
- L Фазный провод
- L' Выход (контролируемая фаза)
- S Входной управляющий сигнал (230 В переменного тока)




EM82 is in a SWITCH or a TIMER mode




EM82 is in a RELAY mode



EM82-1 is in a SWITCH or a TIMER mode
EM82-2 is in a PUSH BUTTON mode




EM82 is in a SWITCH or a TIMER mode




	12	3	4	5	6	7	8
Max.	16 A	16 A	16 A	8 A	8 A	5 A	200 VA

- 1 - incandescent lamp
- 2 - halogen lamp
- 3 - resistive heating element
- 4 - electronic transformer
- 5 - classical transformer
- 6 - motor
- 7 - energy saving CFL lamp
- 8 - LED lamp


Operation of the control signal S – MODE 1



Display of the operation of the external signal S and buttons in the SWITCH operating mode and external signal in MODE 1




Display of the operation of the external signal S and buttons in the TIMER operating mode and external signal in MODE 1




Display of the operation of the external signal S and buttons in the PUSH BUTTON operating mode and external signal in MODE 1

OPERATION OF THE CONTROL SIGNAL S – MODE 2




Display of the operation of the external signal S and buttons in the RELAY operating mode and external signal in MODE 1




Display of the operation of the external signal S and buttons in the TIMER operating mode and external signal in MODE 2

Operating mode settings of the external control signal S



Setting the operating mode of the input signal S for MODE 1



Setting the operating mode of the input signal S for MODE 2

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ 10 А 240 В~



■ EM80GW

- бесконтактный выключатель для включения/выключения (главный выключатель)
- напряжение питания: 240 В~ 50 Гц
- выходное реле 10 А / 250 В~ (2400 Вт при 240 В~)
- дистанция управления от 2 до 10 см
- предназначен для установки в стандартные круглые коробки Ø60 мм
- для подключения требуется нейтральный провод (N)
- работа со стандартными переключателями невозможна
- возможно подключение до 5 управляющих переключателей EM81
- внешняя декоративная панель фиксируется на магнитах
- крепление винтами проводов сечением до 2,5 мм² (макс. момент затяжки винтов — 0,4 Н·м)
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- только для использования внутри помещений



SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V~

- touchless switch for turning on/off ("master")
- power supply: 240 V~ 50 Hz
- output relay 10A / 250V~ (2400W at 240V~)
- adjustable range from 2 to 10 cm
- intended for installation into a standard round Ø60 mm box
- a neutral lead (N) is required for connection
- connection with toggle switches is not possible
- connection with up to 5 EM81 control switches is possible
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2,5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ







■ EM81GW

- управляющий переключатель (дополнительный выключатель)
- работает только при условии подключения к выключателю EM80 (главный выключатель питания)
- дистанция управления от 2 до 10 см
- внешняя декоративная панель фиксируется на магнитах
- крепление винтами проводов сечением до 2,5 мм² (макс. момент затяжки винтов — 0,4 Н·м)
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- только для использования внутри помещений




SWITCH, TOUCHLESS, CONTROL UNIT

- control switch ("slave")
- works only when connected with the EM80 switch ("master")
- adjustable range from 2 to 10 cm
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use



ЗУММЕР 8 BA 230 В~1М



- EM90PW
- EM90MW
- EM90SB
- EM90AT
- EM90ES
- EM90IW


- сигнал зуммера
 - длительность звучания сигнала соответствует времени контрольной операции
 - питающая сеть 230 В~ 50 Гц 8 ВА

BUZZER 8VA 230V~1M

- signal buzzer
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 230V~ 50Hz 8VA



ЗУММЕР 8 BA 230 В~1М



- EM91PW
- EM91MW
- EM91SB
- EM91AT
- EM91ES
- EM91IW


- сигнал зуммера
 - длительность звучания сигнала соответствует времени контрольной операции
 - питающая сеть 230 В~ 50 Гц 8 ВА

BUZZER 8VA 12V~1M

- signal buzzer
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



ЗВОНОК 8 BA 230 В~1М



- EM92PW
- EM92MW
- EM92SB
- EM92AT
- EM92ES
- EM92IW


- сигнал звонка
 - длительность звучания сигнала соответствует времени контрольной операции
 - питающая сеть 230 В~ 50 Гц 8 ВА

BELL 8VA 230V~1M

- signal bell
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 230V~ 50Hz 8VA



ЗВОНОК 8 BA 12 В~1М





- EM93PW
- EM93MW
- EM93SB
- EM93AT
- EM93ES
- EM93IW


- сигнал звонка
 - длительность звучания сигнала соответствует времени контрольной операции
 - питающая сеть 12В~ 50 Гц 8 ВА

BELL 8VA 12V~1M

- signal bell
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 12V~ 50Hz 8VA




Электронный Звонок 230V~ 6mA rms 1M




- EM94PW
- EM94MW
- EM94SB
- EM94AT
- EM94ES
- EM94IW

- источник питания: 230 В~ 50/60 Гц
- потребляемая мощность (мелодия 1): 4,7 мА (среднеквадратичное значение)
- потребляемая мощность (мелодия 2): 5,9 мА (среднеквадратичное значение)
- уровень звука (мелодия 1): 90,5 дБ
- уровень звука (мелодия 2): 86 дБ
- рабочая температура: 0 °C/45 °C (при использовании внутри помещений)
- температура хранения: -20 °C/50 °C
- класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
- класс безопасности устройства: II
- категория перегрузки по напряжению: (EN 62109): класс III
- винтовые контакты: не более 2,5 мм²
- устройство с зазором контактов не менее 3 мм- Устройство с зазором контактов не менее 3 мм
- перед входом источника питания должен быть установлен легкодоступный выключатель
- соответствует Директиве ЕС о низковольтном оборудовании (LVD) и Директива ЕС по электромагнитной совместимости (EMC)



EM94



ELECTRONIC BELL 230V~ 6mA rms 1M


- power supply 230 V~ 50/60 Hz
- power consumption when playing melody 1: 4.7 mA rms
- power consumption when playing melody 2: 5.9 mA rms
- sound level of melody 1: 90.5 dB
- sound level of melody 2: 86 dB
- operating temperature 0 °C/45 °C (indoor use)
- storage temperature: -20 °C /50 °C
- IP protection class: IP20 (indoor use only)
- class device II
- overvoltage category (EN62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3 mm
- an easily accessible cut-off switch must be installed upstream from bell
- complies with EMC & LVD directives

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 100 В КАНАЛ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 35 Вт 2 М



- EM95PW
- EM95MW
- EM95SB
- EM95AT
- EM95ES
- EM95IW


- регулятор громкости (аттенуатор) для аудиосистем 100 В
- номинальная мощность 35 Вт (макс. 45 Вт), 6-ступенчатая регулировка громкости
- подходит для установки в монтажные коробки с глубиной не менее 60мм
- не подходит для установки в монтажные коробки глубиной 45 мм и коробки наружного монтажа CUBO IP20
- только для использования внутри помещений



VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M


- volume control (attenuator) for 100V audio systems
- power rating 35W (max.45W), 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 4—8 Ом 35 Вт 2 М




- EM96PW
- EM96MW
- EM96SB
- EM96AT
- EM96ES
- EM96IW

- регулятор громкости (аттенуатор) для низковольтных выходов 4-8 Ом, 35 Вт
- номинальная мощность 35 Вт, 6-ступенчатая регулировка громкости
- подходит для установки в монтажные коробки с глубиной не менее 60мм
- не подходит для установки в монтажные коробки глубиной 45 мм и коробки наружного монтажа CUBO IP20
- только для использования внутри помещений




VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W
- power rating 35W, 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only




S E T S C M



тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1
CM10	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	4M	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white	<input type="checkbox"/> OL декоративная рамка LINE cover plate LINE
CM11	НАБОР ИЗ ТРЕХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	7M	<input type="checkbox"/> MW белый матовый matte white	<input type="checkbox"/> OS декоративная рамка SOFT cover plate SOFT
CM15	КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ LINK WIRE SET	3x1.5mm ²	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB черный матовый soft touch black	
⋮	⋮	⋮	⋮	<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит anthracite	
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES серебряный металллик elox silver	
				<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white	

НАБОР РОЗЕТОК SCHUKO — 2 шт. 2P+E 16 A 250 В~ 4M




- CM10PW
 CM10ES


- набор розеток «schuko» - 2 шт. VM10 2P+E 16A 250 В~
- предварительно смонтированная с проводами CM16
- с монтажной рамкой 4M без шурупов
- для крепления монтажной рамки используйте шурупы CM17, CM18 или CM19
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- соответствует стандарту IEC-60884-1, CEE7

SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M

- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 4M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7



НАБОР РОЗЕТОК SCHUKO — 3 шт. 2P+E 16 A 250 В~ 7M




- CM11PW
 CM11ES


- набор розеток «schuko» - 3 шт. VM10 2P+E 16A 250 В~
- предварительно смонтированная с проводами CM16
- с монтажной рамкой 7M без шурупов
- для крепления монтажной рамки используйте шурупы CM17, CM18 или CM19
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- соответствует стандарту IEC-60884-1, CEE7

SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 7M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7



КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 3x1,5 мм² 1М




CM15


- комплект соединительных проводов для соединения двух элементов размера 1М
- в наборе 10 черных, 10 синих, 10 желтых/зеленых проводов

LINK WIRE SET 3x1.5mm² 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 3x2,5 мм² 2М




CM16


- комплект соединительных проводов для соединения двух элементов размера 2М
- в наборе 10 черных, 10 синих, 10 желтых/зеленых проводов

LINK WIRE SET 3x2.5mm² 2M

- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



НАБОР ШУРУПОВ 3,5



CM17


CM18

CM19

- набор шурупов для крепления монтажных рамок
NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20 мм, 100 шт.
- CM18 - l=35 мм, 50 шт.
- CM19 - l=50 мм, 50 шт.

SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs



КОМПЛЕКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ IP44 2М



- CM22PW
- CM22MW
- CM22SB
- CM22AT
- CM22ES
- CM22IW

- для использования во влажных зонах
- для всех переключателей Modul предусмотрена защита IP44
- переключатели и клавиши не входят в комплект
- декоративная рамка SOFT 2M с именной табличкой
- соответствует стандарту IEC 60669-1

SET SWITCHES IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1



КОМПЛЕКТ РОЗЕТОК IP44 2М



- CM23PW
- CM23MW
- CM23SB
- CM23AT
- CM23ES
- CM23IW


- для использования во влажных зонах
- защита IP44 обеспечивается только в комплекте с розеткой с крышкой (VM11, VM41)
- розетки не входят в комплект
- декоративная рамка SOFT 2M с именной табличкой
- соответствует стандарту IEC 60884-1

SET SOCKETS IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1



КОМПЛЕКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ 3x20 A 250 В~ 4М




- CM25PWOL
- CM25IWOL
- CM25PWOS
- CM25IWOS


- набор выключателей 3xSM12 20A 250 В~ с монтажной рамкой и крышкой
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- соответствует стандарту EN 60669-1
- универсальное решение для обновления устройств в монтажных коробках размером 108-135 мм или коробках размером 4М
- высота декоративной рамки 90 мм

SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm



КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ РАМОК ДЛЯ ВАННОЙ 4M




NM41

- универсальный комплект монтажных рамок для ванной с шурупами
- универсальное решение для монтажа в коробки размером 108-135 мм или коробки размером 4M
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ LINE, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВАННОЙ




- | | |
|--|--------|
| | OL41PW |
| | OL41MW |
| | OL41NB |
| | OL41IW |
| | OL41ES |
| | OL41SG |
| | OL41IB |
| | OL41AT |
| | OL41TI |
| | OL41SB |

- комплект декоративных рамок для ванной LINE
- высота 90 мм
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ SOFT, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВАННОЙ




- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OS41PW | | OS41SB |
| | OS41MW | | OS41WE |
| | OS41NB | | OS41AT |
| | OS41IW | | OS41TI |
| | OS41ES | | |
| | OS41SG | | |

- комплект декоративных рамок для ванной SOFT
- высота 90 мм
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА MODUL

тип type	описание description	размер size	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1
TM11	КЛАВИША BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> AW белый с антибактериальной защитой antibacterial white	NT нейтральный neutral
TM21	ЗАГЛУШКА BLANK	1M		
VM10	РОЗЕТКА SOCKET	2M		IN индикатор indicator
.	.	.		
.	.	.		

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА MODUL

- выключатели и розетки, к которым прикасается большое количество людей, являются идеальной средой для размножения и распространения бактерий
- благодаря своим природным антибактериальным свойствам серебро использовалось в качестве безопасного и эффективного дезинфицирующего средства на протяжении трех тысячелетий, поскольку оно полностью натуральное и не представляет опасности для здоровья и окружающей среды
- специальная антибактериальная добавка с ионами серебра обеспечивает длительную, надежную и эффективную защиту от размножения и распространения бактерий, микробов и грибка
- антибактериальная защита гарантирует соблюдение гигиены и чистоты и сохранение здоровья людей
- идеально подходит для использования в условиях высоких требований в отношении гигиены (больницы, медицинские центры, фармацевтические учреждения, дома престарелых, дома инвалидов, лаборатории, рестораны, отели, аэропорты, автобусные и железнодорожные станции, деловые и торговые центры, государственные учреждения и т. д.)
- независимые лабораторные испытания проведены в соответствии с самыми высокими японскими стандартами JIS Z 2801
- низкокзатратная защита здоровья
- дизайн и функциональность антибактериальной программы MODUL обеспечивают простоту очистки и обслуживания
- антибактериальные клавиши, рамки и розетки сочетаются с классическими монтажными рамками и выключателями
- продукция содержит на обороте пометку «AW» (antibacterial white, «белый с антибактериальной защитой»)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

КЛАВИША 1М



TM11AW

- сменная клавиша 1М
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

BUTTON 1M

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



КЛАВИША-ИНДИКАТОР 1М



TM11AWIN

- сменная клавиша 1М
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

BUTTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



КЛАВИША 2М



TM12AW

- сменная клавиша 2М с держателем
- для замены выключателя или клавиши размера 1М на 2М
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

BUTTON 2M

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



КЛАВИША-ИНДИКАТОР 2М



TM12AWIN

- сменная клавиша 2М с держателем
- для замены выключателя или клавиши размера 1М на 2М
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

BUTTON 2M INDICATOR

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ЗАГЛУШКА 1М



TM21AW

- модуль-заглушка для заполнения свободного места
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ЗАГЛУШКА 2М




TM22AW

- модуль-заглушка для заполнения свободного места
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

BLANK 2M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





□ VM10AW

РОЗЕТКА SCHUKO + KS 2P+E 16 A 250 В~ 2M

- 2P+E стандарт «schuko»
- 16 A 250 В~, тип VM10
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM11AW

РОЗЕТКА SCHUKO + KS + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ 2M

- 2P+E стандарт «schuko»+крышка
- 16 A 250 В~, тип VM11
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS+COVER

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM20AW

РОЗЕТКА EBPO + KS 2P 10 A 250 В~ 1M

- 2P Евро стандарт
- 10 A 250 В~, тип VM20
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




□ KM11AW

КОНЕЧНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 1 дБ 1M

- конечная TV розетка
- диапазон частот 5÷2400 МГц
- затухание < 1 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




□ KM35AW

ПЕРЕХОДНИК KS 1M

- KS стандарт крепления keystone
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- поставляется без коммуникационного модуля
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2M

- декоративная рамка SOFT 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS24AW

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x2M

- декоративная рамка SOFT 2x2 M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3x2M

- декоративная рамка SOFT 3x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS30AW

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3M

- декоративная рамка SOFT 3M
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS40AW

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 4M

- декоративная рамка SOFT 4M
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS70AW

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 7M


- декоративная рамка SOFT 7M
- соответствует стандарту EN 60669-1
- антибактериальная защита в соответствии со стандартом JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 7M


- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

ОСНОВНЫЕ
basic

PW снежно-белый
polar white



IW слоновая кость
ivory white




ES серебряный металл
elox silver




SB черный матовый
soft touch black



AT антрацит
anthracite




MW белый матовый
matte white




COVER PLATES LINE OL

декор
decor

SG золотой металлик
sand gold



NB черный
night black



IB синий металлик
impulse blue




TI титан
titanium



SW белый камень
stone white



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ LINE OL



тип type	описание description	размер size	цвет colour																											
OL10	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE COVER PLATE LINE	1/2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>PW</td> <td>снежно-белый polar white</td> <td></td> <td>SG</td> <td>золотой металл sand gold</td> <td></td> <td>AT</td> <td>антрацит anthracite</td> </tr> </table>		PW	снежно-белый polar white		SG	золотой металл sand gold		AT	антрацит anthracite																		
	PW	снежно-белый polar white		SG	золотой металл sand gold		AT	антрацит anthracite																						
OL13	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE COVER PLATE LINE	1/3M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>MW</td> <td>белый матовый matte white</td> <td></td> <td>NB</td> <td>черный night black</td> <td></td> <td>TI</td> <td>титан titanium</td> </tr> </table>		MW	белый матовый matte white		NB	черный night black		TI	титан titanium																		
	MW	белый матовый matte white		NB	черный night black		TI	титан titanium																						
OL20	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE COVER PLATE LINE	2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>IW</td> <td>слоновая кость ivory white</td> <td></td> <td>IB</td> <td>синий металл impulse blue</td> <td></td> <td>SW</td> <td>белый камень stone white</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ES</td> <td>серебряный металл elox silver</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SB</td> <td>черный матовый soft touch black</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		IW	слоновая кость ivory white		IB	синий металл impulse blue		SW	белый камень stone white		ES	серебряный металл elox silver								SB	черный матовый soft touch black						
	IW	слоновая кость ivory white		IB	синий металл impulse blue		SW	белый камень stone white																						
	ES	серебряный металл elox silver																												
	SB	черный матовый soft touch black																												



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 1/2M



	OL10PW		OL10SG
	OL10MW		OL10NB
	OL10IW		OL10IB
	OL10ES		OL10AT
	OL10SB		OL10TI
			OL10SW

- декоративная рамка LINE 1/2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 1/2M
- decorative cover plate LINE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2M




	OL20PW		OL20SG
	OL20MW		OL20NB
	OL20IW		OL20IB
	OL20ES		OL20AT
	OL20SB		OL20TI
			OL20SW

- декоративная рамка Line 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2M
- decorative cover plate LINE 2M
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2x2M




	OL24PW		OL24SG
	OL24MW		OL24NB
	OL24IW		OL24IB
	OL24ES		OL24AT
	OL24SB		OL24TI
			OL24SW

- декоративная рамка LINE 2x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x2M
- decorative cover plate LINE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 3x2M



	OL26PW		OL26SG
	OL26MW		OL26NB
	OL26IW		OL26IB
	OL26ES		OL26AT
	OL26SB		OL26TI
			OL26SW

- декоративная рамка LINE 3x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3x2M
- decorative cover plate LINE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 4x2M




	OL28PW		OL28SG
	OL28MW		OL28NB
	OL28IW		OL28IB
	OL28ES		OL28AT
	OL28SB		OL28TI
			OL28SW

- декоративная рамка LINE 4x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4x2M
- decorative cover plate LINE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 5x2M















	OL29PW
	OL29MW
	OL29IW
	OL29ES
	OL29SB
	OL29AT
	OL29TI

- декоративная рамка LINE 5x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 5x2M
- decorative cover plate LINE 5x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES LINE OL




 OL13PW	 OL13SG
 OL13MW	 OL13NB
 OL13IW	 OL13IB
 OL13ES	 OL13AT
 OL13SB	 OL13TI
	 OL13SW












ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 1/3M

- декоративная рамка LINE 1/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 1/3M

- decorative cover plate LINE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1




 OL30PW	 OL30SG
 OL30MW	 OL30NB
 OL30IW	 OL30IB
 OL30ES	 OL30AT
 OL30SB	 OL30TI
	 OL30SW











ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 3M

- декоративная рамка LINE 3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3M

- decorative cover plate LINE 3M
- in accordance with EN 60669-1




 OL40PW	 OL40SG
 OL40MW	 OL40NB
 OL40IW	 OL40IB
 OL40ES	 OL40AT
 OL40SB	 OL40TI
	 OL40SW










ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 4M

- декоративная рамка LINE 4M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4M

- decorative cover plate LINE 4M
- in accordance with EN 60669-1



 OL70PW	 OL70SG
 OL70MW	 OL70NB
 OL70IW	 OL70IB
 OL70ES	 OL70AT
 OL70SB	 OL70TI
	 OL70SW








ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 7M

- декоративная рамка LINE 7M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 7M

- decorative cover plate LINE 7M
- in accordance with EN 60669-1




 OL71PW	 OL71AT
 OL71MW	 OL71TI
 OL71IW	
 OL71ES	
 OL71SB	












ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2x7M

- декоративная рамка LINE 2x7M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x7M

- decorative cover plate LINE 2x7M
- in accordance with EN 60669-1



 OL23PW	 OL23SG
 OL23MW	 OL23NB
 OL23IW	 OL23IB
 OL23ES	 OL23AT
 OL23SB	 OL23TI
	 OL23SW

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2/3M


- декоративная рамка LINE 2/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2/3M


- decorative cover plate LINE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

ОСНОВНЫЕ
basic


PW снежно-белый
polar white




IW слоновая кость
ivory white



ES серебряный металлик
elox silver




SB черный матовый
soft touch black



AT антрацит
anthracite




MW белый матовый
matte white




COVER PLATES S O F T O S

декор
decor

SG золотой песок
sand gold




NB черный
night black



TI титан
titanium




WE венге
wenge



WW орех
walnut



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ SOFT OS



OS30



PW

тип type	описание description	размер size	цвет colour																											
OS10	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>PW</td> <td>снежно-белый polar white</td> <td></td> <td>SG</td> <td>золотой песок sand gold</td> <td></td> <td>WW</td> <td>орех walnut</td> </tr> </table>		PW	снежно-белый polar white		SG	золотой песок sand gold		WW	орех walnut																		
	PW	снежно-белый polar white		SG	золотой песок sand gold		WW	орех walnut																						
OS13	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>MW</td> <td>белый матовый matte white</td> <td></td> <td>NB</td> <td>черный night black</td> <td></td> <td>WE</td> <td>венге wenge</td> </tr> </table>		MW	белый матовый matte white		NB	черный night black		WE	венге wenge																		
	MW	белый матовый matte white		NB	черный night black		WE	венге wenge																						
OS20	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT COVER PLATE SOFT	2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>IW</td> <td>слоновая кость ivory white</td> <td></td> <td>AT</td> <td>антрацит anthracite</td> <td></td> <td>TI</td> <td>титан titanium</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ES</td> <td>серебряный металл elox silver</td> <td></td> <td>TI</td> <td>титан titanium</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SB</td> <td>черный матовый soft touch black</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		IW	слоновая кость ivory white		AT	антрацит anthracite		TI	титан titanium		ES	серебряный металл elox silver		TI	титан titanium					SB	черный матовый soft touch black						
	IW	слоновая кость ivory white		AT	антрацит anthracite		TI	титан titanium																						
	ES	серебряный металл elox silver		TI	титан titanium																									
	SB	черный матовый soft touch black																												



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 1/2M



	OS10PW		OS10SG
	OS10MW		OS10NB
	OS10IW		OS10AT
	OS10ES		OS10TI
	OS10SB		OS10WW
			OS10WE

- декоративная рамка SOFT 1/2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/2M

- decorative cover plate SOFT 1/2M
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2M



	OS20PW		OS20SG
	OS20MW		OS20NB
	OS20IW		OS20AT
	OS20ES		OS20TI
	OS20SB		OS20WW
			OS20WE

- декоративная рамка SOFT 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x2M



	OS24PW		OS24SG
	OS24MW		OS24NB
	OS24IW		OS24AT
	OS24ES		OS24TI
	OS24SB		OS24WW
			OS24WE

- декоративная рамка SOFT 2x2 M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3x2M



	OS26PW		OS26SG
	OS26MW		OS26NB
	OS26IW		OS26AT
	OS26ES		OS26TI
	OS26SB		OS26WW
			OS26WE

- декоративная рамка SOFT 3x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate
SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 4x2M




	OS28PW		OS28SG
	OS28MW		OS28NB
	OS28IW		OS28AT
	OS28ES		OS28TI
	OS28SB		OS28WW
			OS28WE

- декоративная рамка SOFT 4x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4x2M

- decorative cover plate
SOFT 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES SOFT OS




 OS13PW	 OS13SG
 OS13MW	 OS13NB
 OS13IW	 OS13AT
 OS13ES	 OS13TI
 OS13SB	 OS13WW
	 OS13WE

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 1/3M

- декоративная рамка SOFT 1/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/3M

- decorative cover plate SOFT 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



 OS30PW	 OS30SG
 OS30MW	 OS30NB
 OS30IW	 OS30AT
 OS30ES	 OS30TI
 OS30SB	 OS30WW
	 OS30WE












ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3M

- декоративная рамка SOFT 3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1




 OS40PW	 OS40SG
 OS40MW	 OS40NB
 OS40IW	 OS40AT
 OS40ES	 OS40TI
 OS40SB	 OS40WW
	 OS40WE








ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 4M

- декоративная рамка SOFT 4M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1



 OS70PW	 OS70SG
 OS70MW	 OS70NB
 OS70IW	 OS70AT
 OS70ES	 OS70TI
 OS70SB	 OS70WW
	 OS70WE








ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 7M

- декоративная рамка SOFT 7M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1



 OS71PW	 OS71AT
 OS71MW	 OS71TI
 OS71IW	
 OS71ES	
 OS71SB	








ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x7M

- декоративная рамка SOFT 2x7M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x7M

- decorative cover plate SOFT 2x7M
- in accordance with EN 60669-1




 OS72PW	 OS72SG
 OS72IW	 OS72AT
 OS72ES	 OS72TI
 OS72SB	










ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x7M

- декоративная рамка SOFT 2x7M с
именной табличкой
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x7M

- decorative cover plate SOFT 2x7M
with inscription plate
- in accordance with EN 60669-1




 OS23PW	 OS23SG
 OS23MW	 OS23NB
 OS23IW	 OS23AT
 OS23ES	 OS23TI
 OS23SB	 OS23WW
	 OS23WE

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2/3M

- декоративная рамка SOFT 2/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2/3M

- decorative cover plate SOFT 2/3M
- in accordance with EN 60669-1



УКРАШЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАМОК

- при заказе большого количества декоративные рамки могут быть изготовлены в выбранном вами цвете
- подходит для декоративных рамок OL, OS

COVER PLATES DECORATIONS

- when ordering large quantities, cover plates can be made in the colour of your choice
- suitable for cover plates OL, OS

дерево
wood

WB бамбук
bamboo



WW орех
walnut



WM клен
maple



WE венге
wenge



Природа уникальна и драгоценна, как и наши декоративные рамки, среди которых нет двух одинаковых.

Рекламация относительно различия между собой внешнего вида деревянных рамок не принимается и не рассматривается.





Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.

Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation cannot be considered.

MODUL

PURE

C O V E R P L A T E S P U R E O P

металл
metalMH кованая сталь
hammered steelME старый металл
etched ironMS сатинированное серебро
satin silverMN сатинированный никель
satin nickelстекло
glassGL белый
glass lightGD черный
glass dark

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ PURE ОР



OP30

WB

тип type	описание description	размер size	цвет colour					
OP13	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH	кованая сталь hammered steel	WB	бамбук bamboo	GL	белый glass light
OP20	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE COVER PLATE PURE	2M	ME	старый металл etched iron	WW	орех walnut	GD	черный glass dark
OP23	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE COVER PLATE PURE	2/3M	MS	сатинованное серебро satin silver	WM	клен maple		
.	.	.	MN	сатинованный никель satin nickel	WE	венге wenge		




OP20MH	OP20WB
OP20ME	OP20WW
OP20MS	OP20WM
OP20MN	OP20WE
	OP20GL
	OP20GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 2M

- декоративная рамка PURE 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1
- установка только с монтажной рамкой NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 2M

- decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1



OP24MH	OP24WB
OP24ME	OP24WW
OP24MS	OP24WM
OP24MN	OP24WE
	OP24GL
	OP24GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 2x2M

- декоративная рамка PURE 2x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1
- установка только с монтажной рамкой NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 2x2M

- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1




OP26MH	OP26WB
OP26ME	OP26WW
OP26MS	OP26WM
OP26MN	OP26WE
	OP26GL
	OP26GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 3x2M

- декоративная рамка PURE 3x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1
- установка только с монтажной рамкой NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 3x2M

- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OP28MH	OP28WB
OP28ME	OP28WW
OP28MS	OP28WM
OP28MN	OP28WE
	OP28GL
	OP28GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 4x2M

- декоративная рамка PURE 4x2M
- горизонтальная или вертикальная установка
- соответствует стандарту EN 60669-1
- установка только с монтажной рамкой NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 4x2M

- decorative cover plate PURE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

MODUL

PURE

COVER PLATES PURE OP



	OP13MH		OP13WB
	OP13ME		OP13WW
	OP13MS		OP13WM
	OP13MN		OP13WE
			OP13GL
			OP13GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 1/3M

- декоративная рамка PURE 1/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



	OP30MH		OP30WB
	OP30ME		OP30WW
	OP30MS		OP30WM
	OP30MN		OP30WE
			OP30GL
			OP30GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 3M

- декоративная рамка PURE 3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M
- in accordance with EN 60669-1



	OP40MH		OP40WB
	OP40ME		OP40WW
	OP40MS		OP40WM
	OP40MN		OP40WE
			OP40GL
			OP40GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 4M

- декоративная рамка PURE 4M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M
- in accordance with EN 60669-1



	OP70MH		OP70WB
	OP70ME		OP70WW
	OP70MS		OP70WM
	OP70MN		OP70WE
			OP70GL
			OP70GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 7M

- декоративная рамка PURE 7M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M
- in accordance with EN 60669-1



	OP23MH		OP23WB
	OP23ME		OP23WW
	OP23MS		OP23WM
	OP23MN		OP23WE
			OP23GL
			OP23GD

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 2/3M




- декоративная рамка PURE 2/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1



COVER PLATE PURE 2/3M

- decorative cover plate PURE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

Be bold, be EDGE

C O V E R P L A T E S E D G E O G






МЕТАЛЛ
metalMA серебряный
silverMT антрацит
anthraciteMZ золотой
gold**СТЕКЛО**
glassGD черный
glass darkGL белый
glass light



OG30


MA

P

тип type	наименование description	размер size	цвет colour
OG10	ПАМКА EDGE COVER PLATE EDGE	1/2M	 MA серебряный silver  GD черный glass dark
OG13	ПАМКА EDGE COVER PLATE EDGE	1/3M	 MT антрацит anthracite  GL белый glass light
OG20	ПАМКА EDGE COVER PLATE EDGE	2M	 MZ золотой gold
⋮	⋮	⋮	



ПАМКА EDGE 1/2M




-  OG10MAP
-  OG10MTP
-  OG10MZP
-  OG10GDP
-  OG10GLP

- декоративная рамка EDGE 1/2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/2M

- decorative cover plate EDGE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1

ПАМКА EDGE 2M




-  OG20MAP
-  OG20MTP
-  OG20MZP
-  OG20GDP
-  OG20GLP

- декоративная рамка EDGE 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2M

- decorative cover plate EDGE 2M
- in accordance with EN 60669-1

C O V E R P L A T E S E D G E O G




PAMKA EDGE 1/3M

- декоративная рамка EDGE 1/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/3M

- decorative cover plate EDGE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1




PAMKA EDGE 3M

- декоративная рамка EDGE 3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3M

- decorative cover plate EDGE 3M
- in accordance with EN 60669-1




PAMKA EDGE 4M

- декоративная рамка EDGE 4M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M

- decorative cover plate EDGE 4M
- in accordance with EN 60669-1




PAMKA EDGE 7M

- декоративная рамка EDGE 7M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M

- decorative cover plate EDGE 7M
- in accordance with EN 60669-1



PAMKA EDGE 2/3M


- декоративная рамка EDGE 2/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

OKVIR EDGE 2/3M


- dekorativni okvir EDGE 2/3M
- uskladen s normom EN 60669-1

МЕТАЛЛ
metal

MA серебряный
silver



MT антрацит
anthracite




MZ золотой
gold




СТЕКЛО
glass

GD черный
glass dark



GL белый
glas light



COVER PLATES EDGE O G



OG30

MA

M

тип type	наименование description	размер size	цвет colour
OG10	ПАМКА EDGE COVER PLATE EDGE	1/2M	MA серебряный silver GD черный glass dark
OG13	ПАМКА EDGE COVER PLATE EDGE	1/3M	MT антрацит anthracite GL белый glass light
OG20	ПАМКА EDGE COVER PLATE EDGE	2M	MZ золотой gold
·	·	·	
·	·	·	

M



P


 OG10MAM
 OG10MTM
 OG10MZM


 OG10GDM
 OG10GLM

ПАМКА EDGE 1/2M

- декоративная рамка EDGE 1/2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/2M

- decorative cover plate EDGE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1


 OG20MAM
 OG20MTM
 OG20MZM


 OG20GDM
 OG20GLM

ПАМКА EDGE 2M

- декоративная рамка EDGE 2M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2M

- decorative cover plate EDGE 2M
- in accordance with EN 60669-1


 OG24MAM
 OG24MTM
 OG24MZM


 OG24GDM
 OG24GLM

ПАМКА EDGE 2x2M

- декоративная рамка EDGE 2x2M
- горизонтальный или вертикальный монтаж
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M

- decorative cover plate EDGE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1


 OG26MAM
 OG26MTM
 OG26MZM

 OG26GDM
 OG26GLM

ПАМКА EDGE 3x2M

- декоративная рамка EDGE 3x2M
- горизонтальный или вертикальный монтаж
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3x2M

- decorative cover plate EDGE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1


 OG28MAM
 OG28MTM
 OG28MZM

 OG28GDM
 OG28GLM

ПАМКА EDGE 4x2M

- декоративная рамка EDGE 4x2M
- горизонтальный или вертикальный монтаж
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4x2M

- decorative cover plate EDGE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OG13MAM
OG13MTM
OG13MZM

OG13GDM
OG13GLM

PAMKA EDGE 1/3M

- декоративная рамка EDGE 1/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/3M

- decorative cover plate EDGE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



OG30MAM
OG30MTM
OG30MZM

OG30GDM
OG30GLM

PAMKA EDGE 3M

- декоративная рамка EDGE 3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3M

- decorative cover plate EDGE 3M
- in accordance with EN 60669-1



OG40MAM
OG40MTM
OG40MZM


OG40GDM
OG40GLM

PAMKA EDGE 4M

- декоративная рамка EDGE 4M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M

- decorative cover plate EDGE 4M
- in accordance with EN 60669-1



OG70MAM
OG70MTM
OG70MZM

OG70GDM
OG70GLM

PAMKA EDGE 7M

- декоративная рамка EDGE 7M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M

- decorative cover plate EDGE 7M
- in accordance with EN 60669-1



OG23MAM
OG23MTM
OG23MZM

OG23GDM
OG23GLM

PAMKA EDGE 2/3M

- декоративная рамка EDGE 2/3M
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2/3M

- decorative cover plate EDGE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1



MODUL
LINE

A x B



MODUL
SOFT


A x B



MODUL
PURE

A x B


1/2M



80 x 80 mm

84 x 84 mm

2M




80 x 80 mm

84 x 84 mm

93 x 90 mm

2x2M




151 x 80 mm

155 x 84 mm

164 x 90 mm

3x2M




222 x 80 mm

226 x 84 mm

235 x 90 mm

4x2M




293 x 80 mm

297 x 84 mm

304 x 90 mm


5x2M



364,1 x 80 mm



1/3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

4M




149 x 80 mm

144 x 84 mm

157 x 90 mm

7M




207 x 80 mm

212 x 84 mm

224 x 90 mm

2x7M




215 x 159 mm

212 x 158 mm



2/3M



122 x 80 mm



122 x 84 mm

134 x 90 mm







MODUL
EDGE





		$A \times B$
1/2M		92 x 92 mm
2M		92 x 92 mm
2x2M		163 x 92 mm
3x2M		234 x 92 mm
4x2M		305 x 92 mm




1/3M		132 x 92 mm
3M		132 x 92 mm
4M		154 x 92 mm
7M		222 x 92 mm




2/3M		132 x 92 mm
------	---	-------------




C O M B I N A T I O N S





NM30

тип type	описание description	размер size
NM10	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	МОНТАЖНАЯ РАМКА БЕЗ ШУРУПОВ MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M
⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮





NM10

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 1/2M

- монтажная рамка 1/2M с лапками
- для монтажа на коробки Ø60 (DE..) с лапками
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





NM11

МОНТАЖНАЯ РАМКА БЕЗ ШУРУПОВ 1/2M

- монтажная рамка 1/2M без шурупов и лапок
- для монтажа на коробки Ø60 (HE.., BE..) с шурупами
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





NM20

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 2M

- монтажная рамка 2M с лапками
- для монтажа на коробки Ø60 (DE..) с лапками
- возможны горизонтальные или вертикальные комбинации 2x2M, 3x2M и 4x2M
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM21


МОНТАЖНАЯ РАМКА БЕЗ ШУРУПОВ 2M

- монтажная рамка 2M без шурупов и лапок
- для монтажа на коробки Ø60 (HE.., BE..) с шурупами
- возможны горизонтальные или вертикальные комбинации 2x2M, 3x2M и 4x2M
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1







NM24

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 2М

- металлическая монтажная рамка 2М с лапками – в жестком исполнении
- для монтажа на коробки Ø60 (DE..) с лапками
- возможны горизонтальные или вертикальные комбинации 2x2М, 3x2М и 4x2М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





NM25

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ РАМКА БЕЗ ШУРУПОВ 2М

- монтажная рамка 2М без шурупов и лапок — в жестком исполнении
- для монтажа на коробки Ø60 (HE..., BE...) с шурупами
- возможны горизонтальные или вертикальные комбинации 2x2М, 3x2М и 4x2М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





NM26

КРОНШТЕЙН, УСИЛЕННЫЙ НОЖКАМИ 2М

- усиленный кронштейн 2М с ножками - жесткое исполнение
- для монтажа на коробки Ø60 (DE..) с лапками
- возможны горизонтальные или вертикальные комбинации 2x2М, 3x2М и 4x2М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

CLAW REINFORCED MOUNTING FRAME 2M

- 2M mounting frame reinforced with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





NM27

УСИЛЕННЫЙ КРОНШТЕЙН БЕЗ ВИНТОВ 2М

- усиленный кронштейн без винтов и ножек - жесткий вариант
- для монтажа на коробки Ø60 (HE..., BE...) с шурупами
- возможны горизонтальные или вертикальные комбинации 2x2М, 3x2М и 4x2М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

REINFORCED MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- reinforced mounting frame without screws or claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM23

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 2/3М

- монтажная рамка 2/3М с лапками
- для монтажа на коробки Ø60 (DE..) с лапками
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1






NM30

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 3М

- монтажная рамка 3М с шурупами
- для монтажа на прямоугольные коробки 3М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM40

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 4М

- монтажная рамка с шурупами 4М
- для монтажа на прямоугольные коробки 4М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM70

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 7М

- монтажная рамка 7М с шурупами
- для монтажа на прямоугольные коробки 7М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates 7M
- in accordance with EN 60669-1





NM72

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 2x7М

- монтажная рамка 2x7М с шурупами
- для монтажа на прямоугольные коробки 2x7М
- подходит для монтажа с декоративными рамками 2x7М
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plates 2x7M
- in accordance with EN 60669-1




NM32

МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 2/3М

- монтажная рамка 2/3М с шурупами
- для монтажа на прямоугольные коробки 3М
- подходит для монтажа с декоративными рамками LINE, SOFT, PURE и EDGE
- соответствует стандарту EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





142



150



158




160






КОРОБКИ



TEM



DE12



HE11



BE10

тип type	описание description	размер size
DE10	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН <i>ROUND BOX BRICK</i>	SM60-01
HE10	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН <i>ROUND BOX HOLLOW WALL</i>	SM68X40
BE10	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН <i>ROUND BOX CONCRETE</i>	
⋮	⋮	⋮

КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН SM60-01




DE10

- Ø60 мм, глубина 40 мм
- 650°C, 500 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов
- возможность крепления монтажной рамки винтами Ø 3 мм

ROUND BOX BRICK SM60-01

- Ø60, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



КОРОБКА КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН SM60-06




DE11

- Ø60 мм, глубина 60 мм
- 650°C, 500 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов
- возможность крепления монтажной рамки винтами Ø 3 мм

ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06

- Ø60, depth 60mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



КОМБИ-ОБОЙМА SM60-03



DE30


- для вертикальной установки коробок SM60-06 или SM60-01 на расстоянии 91 мм
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

COMBI-CLIP SM60-03

- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОМБИ-ОБОЙМА SM60-04




DE31

- для горизонтальной установки коробок SM60-06 или SM60-01 на расстоянии 71 мм
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

COMBI-CLIP SM60-04

- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




R O U N D B O X E S

	DE12	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН MD65-46	<ul style="list-style-type: none"> - Ø65 мм, глубина 46 мм - 650°C, 500 В~ - соответствует стандарту IEC 60670-1 - без галогенов - возможность крепления монтажной рамки винтами Ø 3 мм 	
	DE13	КОРОБКА КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН MD65-60	<ul style="list-style-type: none"> - Ø65/60 мм, глубина 62 мм - 650°C, 500 В~ - соответствует стандарту IEC 60670-1 - без галогенов - возможность крепления монтажной рамки винтами Ø 3 мм 	
	DE14	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ КОРОБКИ MD65-46	<ul style="list-style-type: none"> - Ø65/60 мм, глубина 17 мм - 650°C, 500 В~ - соответствует стандарту IEC 60670-1 - без галогенов 	
	DE32	КОМБИ-ОБОЙМА MD65-71	<ul style="list-style-type: none"> - для установки коробок MD65 на расстоянии 71 мм - соответствует стандарту IEC 60670-1 - без галогенов 	
	DE33	КОМБИ-ОБОЙМА MD65-91	<ul style="list-style-type: none"> - для установки коробок MD65 на расстоянии 91 мм - соответствует стандарту IEC 60670-1 - без галогенов 	
	DE20	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ 60	<ul style="list-style-type: none"> - крышка коробки защитная Ø60 для DE10, DE11, DE13, DE14 - соответствует стандарту IEC 60670-1 - защита коробки во время штукатурных работ 	
	DE21	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ 65	<ul style="list-style-type: none"> - крышка коробки защитная Ø65 для DE12 - соответствует стандарту IEC 60670-1 - защита коробки во время штукатурных работ 	
	DE22	КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ SM60	<ul style="list-style-type: none"> - крышка коробки декоративная Ø60 - соответствует стандарту IEC 60670-1 - без галогенов 	




инструкция по монтажу /
assembly instructions


DE10,11






расстояние между коробками /
distance between boxes: 71 mm



расстояние между коробками /
distance between boxes: 91 mm



DE12,13



* для рамок PURE, EDGE минимальное расстояние между коробками составляет 100 мм
* for PURE, EDGE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

R O U N D B O X E S



DE10,11



DE12,13



NM20



NM24



DE10,11



DE12,13



NM10



DE10,11



DE12,13



NM23



71

2xDE10,11 + 2xDE31



2xNM20



2xDE12,13 + 1xDE32



2xNM24



2xDE10,11 2xDE12,13 + 1xDE32



2xNM20




2xNM24



3xDE10,11 + 3xDE31




3xNM20



3xDE12,13 + 2xDE32



3xNM24



3xDE10,11 3xDE12,13 + 2xDE32



3xNM20



3xNM24



4xDE10,11 + 4xDE31



4xNM20




4xDE12,13 + 3xDE32



4xNM24



4xDE10,11 4xDE12,13 + 3xDE32




4xNM20



4xNM24



5xDE10,11




5xNM20



5xDE12,13 + 4xDE32



5xNM24



КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM68x40




HE10

- Ø60 мм, глубина 40 мм
- диаметр отверстия Ø68
- 850 °C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- установка с лапками
- без галогенов
- крепление монтажной рамки винтами Ø 3 мм

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM68x55




HE11

- Ø60 мм, глубина 55 мм
- диаметр отверстия Ø68
- 850 °C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- установка с лапками
- без галогенов
- крепление монтажной рамки винтами Ø 3 мм

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН




BE10

- Ø60 мм, глубина 49 мм
- 650 °C, 500 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов
- крепление монтажной рамки винтами Ø 3 мм

ROUND BOX CONCRETE

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



КОРОБКА КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН




BE11

- Ø60 мм, глубина 58 мм
- 650 °C, 500 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов
- крепление монтажной рамки винтами Ø 3 мм

ROUND BOX CONCRETE DEEP

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



КРОНШТЕЙН КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН




BE20

- для усиления коробок с соединительным профилем BM82, установленных в бетон, при экстремальных нагрузках
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE

- to support concrete boxes with discance profile BM82 for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



САЛЬНИК ДЛЯ КОРОБОК ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН 16




BE21

- для прочной установки трубы в коробку
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D B O X E S

полые стены / hollow walls бетонные стены / concrete









инструкция по монтажу /
assembly instructions







расстояние между коробками /
distance between boxes: 71 mm

расстояние между коробками /
distance between boxes: 91 mm

HE10,11




BE10



* для рамок PURE, EDGE минимальное расстояние
между коробками составляет 100 мм
* for PURE, EDGE cover plates the minimum distance
between boxes is 100mm

КРУГЛЫЕ КОРОБКИ

полые стены / hollow walls бетонные стены / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25



2M

HE10,11



BE10,11



NM11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



2x2M

HE10,11



BE10,11



NM32



2/3M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



5xHE10,11



5xNM21



5xBE10,11




5xNM25



5x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



3x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25



4x2M

4xHE10,11



4xBE10,11




4xNM21



4xNM25




R O U N D B O X E S




инструкция по монтажу /
assembly instructions


1




2



3



4



П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Е К О Р О Б К И



DM30



HM30



BM30

тип type	описание description	размер size
DM30	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН <i>RECTANGULAR BOX BRICK</i>	PM3
HM30	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН <i>RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL</i>	VM3
BM30	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE</i>	BM3
...

КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН PM3




DM30

- размер 3М, глубина 49 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX BRICK PM3

- size 3M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН PM3-65




DM31

- размер 3М, глубина 65 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65

- size 3M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН PM4




DM40

- размер 4М, глубина 49 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX BRICK PM4

- size 4M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН PM4-65




DM41


- размер 4М, глубина 65 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65

- size 4M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R E C T A N G U L A R B O X E S




DM70

КОРОбКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН РМ7

- размер 7М, глубина 49 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX BRICK РМ7

- size 7M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

КОРОбКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН РМ7-65

- размер 7М, глубина 65 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX BRICK РМ7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM72

КОРОбКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН РМ72-65

- размер 2x7М, глубина 64 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX BRICK РМ72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM80

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОРОБКИ РМ

- для вертикальной (А) и горизонтальной (В) установки коробок РМ3, РМ4 и РМ7
- подходит для декоративных рамок серии Line и Soft (исключая PURE, EDGE)

DISTANCE PIECE FOR BOX РМ

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes РМ3, РМ4 and РМ7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE and EDGE)



П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Е К О Р О Б К И

КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ PM3




DM33

- крышка коробки защитная PM3
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов
- защита коробки во время штукатурных работ

BOX COVER PROTECTIVE PM3

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ PM3




DM34

- декоративная крышка для коробок 3M
- шурупы в комплекте
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

BOX COVER DECORATIVE PM3

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ PM4




DM43

- крышка коробки защитная PM4
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов
- защита коробки во время штукатурных работ

BOX COVER PROTECTIVE PM4

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ PM4




DM44


- крышка для коробок декоративная 4M
- шурупы в комплекте
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

BOX COVER DECORATIVE PM4

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ PM7




DM73

- крышка для коробки защитная PM7
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов
- защита коробки во время штукатурных работ

BOX COVER PROTECTIVE PM7

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ PM7




DM74

- крышка для коробок декоративная 7M
- шурупы в комплекте
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

BOX COVER DECORATIVE PM7

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R E C T A N G U L A R B O X E S




DM75

КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ PM72

- декоративная крышка для коробок 2x7M
- шурупы в комплекте
- соответствует стандарту IEC 60670-1

BOX COVER DECORATIVE PM72

- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1



П Р Я М О У Г О Л Ы Н Ы Е К О Р О Б К И

КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM3




HM30

- размер 3М, глубина 49 мм
- диаметр отверстия 2xØ68x45 мм
- 850 °С, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM4




HM40

- размер 4М, глубина 49 мм
- диаметр отверстия 2xØ68/70 мм
- 850 °С, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM7




HM70


- размер 7М, глубина 49 мм
- диаметр отверстия 2xØ68/120 мм
- 850 °С, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM72




HM72

- размер 2x7М, глубина 63 мм
- 850 °С, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R E C T A N G U L A R B O X E S

КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН ВМ3




ВМ30

- размер 3М, глубина 60 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3

- size 3M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОНА ВМ4




ВМ40

- размер 4М, глубина 60 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4

- size 4M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН ВМ7




ВМ70

- размер 7М, глубина 60 мм
- 650°C, 400 В~
- соответствует стандарту IEC 60670-1
- без галогенов

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7

- size 7M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



ФИКСИРУЮЩАЯ КОМБИ-ОБОЙМА ВМ




ВМ80

- для прочной фиксации прямоугольных коробок ВМ на армирующем стержне
- подходит для стержня диаметром до Ø8 мм

FIXING COMBI-CLIP BM

- for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar
- suitable for bar diameter up to Ø8mm



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОРОБОК ВМ




ВМ82

- для усиления коробок ВМ с кронштейном коробки на противоположной стене
- длина 1 м, диаметр Ø20 мм

DISTANCE PROFIL FOR BOXES BM



- to support boxes BM with counter box support on opposite wall
- length l=1m, diameter Ø20mm



П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Е К О Р О Б К И


кирпичные стены / brick

полые стены / hollow walls бетонные стены / concrete




DM30		NM30		3M
HM30				
BM30				
DM40		NM40		4M
HM40				
BM40				
DM70		NM70		7M
HM70				
BM70				
DM72		NM72		2x7M
HM72				
DM30		NM32		2/3M
HM30				
BM30				

R E C T A N G U L A R B O X E S




инструкция по монтажу /
assembly instructions


1




2



3



4



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ




DW10

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН DSM78

- Ø78 мм, глубина 40 мм
- 650°C, 500 В~
- соответствует стандартам IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- без галогенов

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




HW10

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM78x45

- Ø78 мм, глубина 45 мм
- диаметр отверстия Ø80
- 850 °C, 400 В~
- соответствует стандартам IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- установка с лапками
- без галогенов

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free





DE23

КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ SM78

- декоративная крышка для коробок Ø78
- соответствует стандартам IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- без галогенов

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




DE24

КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ 78

- защитная крышка для коробки Ø78
- соответствует стандартам IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- без галогенов

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




HW20


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КВАДРАТНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM105x105

- размер 105x105 мм, глубина 50 мм
- диаметр отверстия согласно прилагаемого образца
- 850 °C, 400 В~
- соответствует стандартам IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- установка с лапками
- без галогенов

CONNECTION SQUARE BOX HOLLOW WALL SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free






тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour
UW10	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm ²	10P	TS прозрачный transparent
UW11	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm ²	10P	CO цвет colour
UW12	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm ²	10P	WH белый white
·	·	·	·	GY серый grey

1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ЗАКРЫТЫЕ



- 450 В~; 2x2,5+2x6 мм²
- термопластик PC, прозрачный
- количество полюсов: 10


1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED
- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PC, transparent
- number of poles: 10



UW10TS	(NS12)	2x2.5mm ²	10P
UW11TS	(NS12)	2x4mm ²	10P
UW12TS	(NS12)	2x6mm ²	10P


	A	B	C	D
2x2.5 □	110	17.5	17.5	11
2x4 □	128	21	19	12.5
2x6 □	146	21.5	22	15

ОДНОРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



- 450 В~; 2x2,5+2x6 мм²
- термопластик PA
- в наличии различных цветов
- количество полюсов: 12


1 ROW TERMINAL BLOCKS
- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PA
- available in different colours
- number of poles: 12



UW15CO	(NS12)	2x2.5mm ²	12P
UW16CO	(NS12)	2x4mm ²	12P
UW17CO	(NS12)	2x6mm ²	12P


	A	B	C	D
2x2.5 □	110	16.4	9	10
2x4 □	118.8	19	10	10
2x6 □	129.8	21.3	11	11.8

ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ PP




- напряжение 450 В~; диаметр провода 1 мм² ÷ 16 мм²
- термопластик полипропилен PP, белый
- для температур до 80°С
- количество полюсов: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PP
- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polypropylene PP, white
- for temperatures up to 80°C
- number of poles: 12



					A	B	C	D	E
UW29WHPP	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		94,9	13	16,6	8,1	6,4
UW30WHPP	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		116,5	14,9	18,9	10	7,3
UW31WHPP	2.5-10mm ²	41 A	450 V		133,8	17,3	23,4	11,5	10
UW32WHPP	4-16mm ²	76 A	450 V		174,5	20,7	25	15	11


ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ PA



- напряжение 450 В~; диаметр провода 1 мм² ÷ 16 мм²
- термопластик полиамид PA, белый
- для температур до 110°C
- количество полюсов: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PA

- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polyamide PA, white
- for temperatures up to 110°C
- number of poles: 12



					A	B	C	D	E
UW25WHPA	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		93,6	13,4	16,2	8	6,4
UW26WHPA	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		117	15	18,6	10	7,3
UW27WHPA	2.5-10mm ²	41 A	450 V		132,8	17,3	22,2	11,5	10
UW28WHPA	4-16mm ²	76 A	450 V		173,9	20,8	25,2	15	11

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ



- 24A 450В, термопластик PA, серый
- количество полюсов: 3÷8
- самозажимные контакты 0,5÷1,5 мм² для жестких проводов
- соответствует стандарту EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷8
- plug-in contacts 0.5÷1.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1



UW40GY	PC153	1.5mm ²	3P	3P	A 12	B 18	C 9
UW41GY	PC155	1.5mm ²	5P	5P	17	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm ²	8P	8P	26	18	9


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ



- 24A 450В, термопластик PA, серый
- количество полюсов: 3÷5
- самозажимные контакты 1,5÷2,5 мм² для жестких проводов
- соответствует стандарту EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷5
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1



UW45GY	PC253	2.5mm ²	3P	3P	A 14	B 19	C 9
UW46GY	PC254	2.5mm ²	4P	4P	17	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm ²	5P	5P	21	19	9


КЛЕММНАЯ КОЛОДКА С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ



- 24A 450В, термопластик PA, серый
- количество полюсов: 2 (жесткий провод) +1 (мягкий провод)
- самозажимные контакты 1,5÷2,5 мм²
- соответствует стандарту EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm²
- in accordance with EN 60998-1



UW50WH	PC302	2.5mm ²	2/1P				
--------	-------	--------------------	------	--	--	--	--




164



165



167




172

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



TEM



тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour
AC11	НАРУЖНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white <input type="checkbox"/> ES серебристый металллик elox silver
AC21	НАРУЖНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white <input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite NEW
AC41	НАРУЖНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	

КОРОБКА NO СУВО С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 1M



- AC11PW
- AC11ES
- AC11IW
- AC11AT

- корпус IP20 1M
- для монтажа элементов на поверхности
- подходит для выключателей SM
- соответствует стандарту EN 60669-1

BOX NO СУВО WITH BACK SIDE COVER IP20 1M
- box IP20 1M
- for surface mounting of elements
- suitable to SM switches
- in accordance with EN 60669-1



КОРОБКА NO СУВО С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 2M



- AC21PW
- AC21ES
- AC21IW
- AC21AT

- корпус IP20 2M
- для монтажа элементов на поверхности
- соответствует стандарту EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO СУВО WITH BACK SIDE COVER IP20 2M
- box IP20 2M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



КОРОБКА NO СУВО С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 4M



- AC41PW
- AC41ES
- AC41IW
- AC41AT

- корпус IP20 4M
- для монтажа элементов на поверхности
- соответствует стандарту EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO СУВО WITH BACK SIDE COVER IP20 4M
- box IP20 4M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1







КОРОБКА NO СУВО С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 6M



- AC61PW
- AC61ES
- AC61IW
- AC61AT

- корпус IP20 6M
- для монтажа элементов на поверхности
- соответствует стандарту EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO СУВО WITH BACK SIDE COVER IP20 6M
- box IP20 6M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



B O X E S C U B O I P 5 5 A Q



тип type	описание description	технические данные technical data	размер size	цвет colour
AQ20	НАРУЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white
AQ22	НАРУЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY серый grey
AQ30	НАРУЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	НАРУЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

КОРОБКА NO CUBO IP55 2M



- AQ20PW
- AQ20GY

- корпус IP55 2M
- для монтажа на поверхности
- IP55 для использования во влажных зонах
- соответствует стандартам CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



КОРОБКА NO CUBO IP55 2x2M



- AQ22PW
- AQ22GY

- корпус IP55 2x2M
- для монтажа на поверхности
- IP55 для использования во влажных зонах
- соответствует стандартам CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



КОРПУС NO CUBO IP55 3M



- AQ30PW
- AQ30GY

- корпус IP55 3M
- для монтажа на поверхности
- IP55 для использования во влажных зонах
- соответствует стандартам CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



КОРОбКА РО СУВО ІР55 2М



- AQ21PW
- AQ21AT

- корпус IP55 2M
- может сочетаться со всеми функциональными элементами Modul
- для скрытого монтажа
- IP55 для использования во влажных зонах
- соответствии стандартам CEI 23-48, EN 60670

BOX PO СУВО ІР55 2М

- box IP55 2M
- can be combined with all Modul functional elements
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



КОРПУС РО СУВО ІР55 3М




- AQ31PW
- AQ31GY


- корпус IP55 3M
- для скрытого монтажа
- IP55 для использования во влажных зонах
- соответствует стандартам CEI 23-48, EN 60670

BOX PO СУВО ІР55 3М


- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




AQ20




AQ22




AQ30



AQ31



AQ21



тип type	описание description	размер size	цвет colour
RT10	ПЕРЕХОДНИК MA 92 ADAPTER MA 92	/	■ ES серебряный матовый металл elox silver-mat
RT12	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА MA 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	□ PW белый матовый (RAL 9016) white-mat
RT14	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА MA 92 COVER PLATE MA 92	4M	
⋮	⋮	⋮	

ПЕРЕХОДНИК MA 92




RT10

- адаптер для крепления суппортов 2/3M, 4M или 7M на MA системы без коробки
- для каждой монтажной рамки требуются два переходника
- соответствует стандарту EN 50085-1

ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1



РАМКА MA 92 2/3M




■ RT12ES
□ RT12PW

- декоративная рамка MA 2/3M
- соответствует стандарту EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 2/3M

- decorative cover plate MA 2/3M
- in accordance with EN 50085-1



РАМКА MA 92 4M




■ RT14ES
□ RT14PW

- декоративная рамка MA 4M
- соответствует стандарту EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 4M

- decorative cover plate MA 4M
- in accordance with EN 50085-1



РАМКА MA 92 7M




■ RT17ES
□ RT17PW

- декоративная рамка MA 7M
- соответствует стандарту EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 7M

- decorative cover plate MA 7M
- in accordance with EN 50085-1



КОРОБЧАТЫЙ КАНАЛ МА 130x65




- RT20ES
- RT20PW

- коробчатый канал из экструдированного алюминия
- высота 130 мм, длина 2 м
- DIN - направляющие 35 мм, профильное дно
- соответствует стандарту EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 130x65

- *trunking base from extruded aluminium*
- *height 130mm, lenght 2m*
- *DIN - rail 35mm shape on bottom*
- *in accordance with EN 50085-1*



КОРОБЧАТЫЙ КАНАЛ МА 165x65




- RT21ES
- RT21PW

- коробчатый канал из экструдированного алюминия
- высота 165 мм, длина 2 м
- DIN - направляющие 35 мм, профильное дно
- соответствует стандарту EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 165x65

- *trunking base from extruded aluminium*
- *height 165mm, lenght 2m*
- *DIN - rail 35mm shape on bottom*
- *in accordance with EN 50085-1*



КРЫШКА КАНАЛА МА 92




- RT25ES
- RT25PW

- крышка канала из экструдированного алюминия
- высота 92 мм, длина 2 м
- соответствует стандарту EN 50085-1

FRONT COVER MA 92

- *front cover from extruded aluminium*
- *height 92mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*



РАЗДЕЛИТЕЛЬ МА 43




RT30

- разделитель из экструдированного полимера
- глубина 43 мм, длина 2 м
- соответствует стандарту EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43

- *cable shelf from extruded polymer*
- *depth 43mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*



РАЗДЕЛИТЕЛЬ МА 43 AL




RT31

- разделитель произведен из экструдированного алюминия
- глубина 43 мм, длина 2 м
- соответствует стандарту EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL

- *cable shelf from extruded aluminium*
- *depth 43mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*



РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ МА 43 AL




RT32

- двойной разделитель из экструдированного алюминия
- глубина 43 мм, длина 2 м
- соответствует стандарту EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE

- *double cable shelf from extruded aluminium*
- *depth 43mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*



ЗАГЛУШКА МА 130x65




- RT35ES
- RT35PW

- элементы заглушки произведены из полимера
 - высота 130 мм
 - соответствует стандарту EN 50085-1

STOP END MA 130x65

- stop end element from polymer
 - height 130mm
 - in accordance with EN 50085-1



ЗАГЛУШКА МА 165x65




- RT36ES
- RT36PW

- элементы заглушки произведены из металла
 - высота 165 мм
 - соответствует стандарту EN 50085-1

STOP END MA 165x65

- stop end element from metal
 - height 165mm
 - in accordance with EN 50085-1



ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МА 65




RT38

- прямой соединительный элемент из полимера
 - в наборе две штуки и шурупы
 - соответствует стандарту EN 50085-1

SET JOINING PIECE MA 65

- joining piece from polymer
 - set contains two pieces and screws
 - in accordance with EN 50085-1



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛОК МА 130x65



- RT40ES
- RT40PW

- элемент универсального уголка
 - высота 130 мм
 - соответствует стандарту EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 130x65

- universal corner element
 - height 130mm
 - in accordance with EN 50085-1



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛОК МА 165x65




- RT41ES
- RT41PW

- элемент универсального уголка
 - высота 165 мм
 - соответствует стандарту EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 165x65

- universal corner element
 - height 165mm
 - in accordance with EN 50085-1



КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ МА 2x А6.3




RT42

- для заземления канала и крышки
 - соответствует стандарту EN 50085-1

EARTHING PIECE MA 2x A6.3

- earthing piece for earthing of trunking base
 and front cover
 - in accordance with EN 50085-1



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ МА 130x65 / 130




- RT43ES
- RT43PW

- универсальный угловой элемент из алюминия
 - высота 130 мм, длина 400 мм
 - соединение на МА 130x65
 - соответствует стандарту EN 50085-1

L-BEND MA 130x65 / 130

- universal L bend element from aluminium
 - height 130mm, length 400mm
 - connection on MA 130x65
 - in accordance with EN 50085-1



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 130




- RT44ES
- RT44PW

- универсальный угловой элемент из алюминия
- высота 165 мм, длина 400 мм
- соединение на MA 130x65
- соответствует стандарту EN 50085-1

L-BEND MA 165x65 / 130

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 165




- RT47ES
- RT47PW

- универсальный угловой элемент из алюминия
- высота 165 мм, длина 400 мм
- соединение на MA 165x65
- соответствует стандарту EN 50085-1

L-BEND MA 165x65 / 165

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 165x65
- in accordance with EN 50085-1



T-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MA 130x65 / 130




- RT45ES
- RT45PW

- универсальный T-образный элемент из алюминия
- высота 130 мм, длина 400 мм
- соединение на MA 130x65
- соответствует стандарту EN 50085-1

T-BEND MA 130x65 / 130

- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



T-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 130




- RT46ES
- RT46PW


- универсальный T-образный элемент из алюминия
- высота 165 мм, длина 400 мм
- соединение на MA 130x65
- соответствует стандарту EN 50085-1

T-BEND MA 165x65 / 130

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



T-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 165




- RT48ES
- RT48PW

- универсальный T-образный элемент из алюминия
- высота 165 мм, длина 400 мм
- соединение на MA 165x65
- соответствует стандарту EN 50085-1


T-BEND MA 165x65 / 165

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 165x65
- in accordance with EN 50085-1




Система MA состоит из комбинации модулей размеров: 2M, 4M или 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Для системы модуль MA существуют специальные элементы для быстрого монтажа

In Modul we provide special elements for quick installation



Адаптер обеспечивает легкий и простой доступ к каналу

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Монтаж без коробок обеспечивает больше места для кабелей, соответствие стандарту DIN EN-60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715

TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM



КРОНШТЕЙН КОЛОННЫ МА ОДИНАРНЫЙ 130x65

- RT50ES
 RT50PW

- фиксатор для крепления канала MA130 к полу или к потолку
- соответствует стандарту EN 50085-1

FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



- RT51ES
 RT51PW

КРОНШТЕЙН КОЛОННЫ МА ДВОЙНОЙ 130x65

- фиксатор для крепления двух каналов MA130 к полу и/или к потолку
- соответствует стандарту EN 50085-1

FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1




КОЛОННА МА 130x65x500

- RT52ES
 RT52PW

- колонна МА
- высота 500 мм
- монтажная рамка 7М в комплекте
- соответствует стандарту EN 50085-1

SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA
- height 500mm
- mounting frame 7M included
- in accordance with EN 50085-1



КОЛОННА ДВОЙНАЯ МА 130x130x500

- RT53ES
 RT53PW

- колонна МА двойная
- высота 500 мм
- монтажные рамки 7М в комплекте
- соответствует стандарту EN 50085-1

SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500


- service post MA double
- height 500mm
- mounting frames 7M included
- in accordance with EN 50085-1

Cable intersection mm ²	Сечение кабеля / Cable cross-section (mm ²)				
	1 провод / 1 wire	2 провода / 2 wires	3 провода / 3 wires	4 провода / 4 wires	5 проводов / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307

Канал / Trunk	Сечение канала / Trunk capacity			
	МА 130x65 пустой / empty	МА 130x65 с выключателями и розетками Modul / with Modul switches and sockets	МА 165x65 пустой / empty	МА 130x65 с выключателями и розетками Modul / with Modul switches and sockets
сечение capacity	7600 mm ²	5500 mm ²	9900 mm ²	7800 mm ²
max ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm





НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ МТ



тип type	описание description	технические данные technical data
RB50	ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ FLOOR BOX BASE	4М
RB65S1	КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER	4М
RB60	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4М
·	·	·
·	·	·

	RB65S1	RB66S1	RB67S2	RB68S2
X	177	178	265	516,5
Y	200,5	265	265	265
Z	17,5	17,5	17,5	17,5



	RB50	RB51	RB52	RB53
A	208,5	273	273	273
B	182	182,5	269,5	521
C	83	83	83	83

ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 4М



RB50

- основание напольной коробки 4М
- металл, оцинкованный
- для установки на полу или в двойном полу
- установочные размеры 208,5x182 мм, глубина мин. 83 мм
- регулируемая высота 83-128 мм
- соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 208.5x182mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4М




RB60

- Вставка для напольной коробки 4М
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажная рамка MODUL 4М в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4М



RB65S1

- Крышка напольной коробки 4М
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 200,5x177 мм, глубина 17,5 мм
- Толщина накладки на полу до 11,5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4M

- floor box cover 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200.5x177mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 7М



RB51

- Основание напольной коробки 7М
- Металл, оцинкованный
- Для установки на полу или в двойном полу
- Установочные размеры 273x182,5 мм, глубина мин. 83 мм
- Регулируемая высота 83-128 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x182.5mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 7М




RB61

- Вставка для напольной коробки 7М
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажная рамка MODUL 7М в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 7М




RB66S1

- Крышка напольной коробки 7М
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 265x178 мм, глубина 17,5 мм
- Толщина накладки на полу до 11,5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 7M

- floor box cover 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7М



RB52

- Основание напольной коробки 2X7M
- Металл, оцинкованный
- Для установки на полу или в двойном полу
- Установочные размеры 273x269,5 мм, глубина мин. 83 мм
- Регулируемая высота 83-128 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 2X7M

- floor box base 2X7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x269.5mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7М



RB62

- Вставка для напольной коробки 2x7M
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажные рамки MODUL 7Mx2 в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7М




RB67S2

- Крышка напольной коробки 2x7M
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 265x265 мм, глубина 17,5 мм
- Толщина накладки на полу до 11,5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 2X7M

- floor box cover 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 4X7М



RB53

- Основание напольной коробки 4X7M
- Металл, оцинкованный
- Для установки на полу или в двойном полу
- Установочные размеры 273x521 мм, глубина мин. 83 мм
- Регулируемая высота 83-128 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4X7M

- floor box base 4X7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x521mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7М



RB62

- Вставка для напольной коробки 2x7M
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажные рамки MODUL 7Mx2 в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4X7М



RB68S2

- Крышка напольной коробки 4x7M
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 265x516,5 мм, глубина 17,5 мм
- Толщина накладки на полу до 11,5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2


FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4X7M

- floor box cover 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB55S1

тип type	описание description	технические данные technical data
RB55S1	НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS	4M
RB60	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M
⋮	⋮	⋮



	RB55S1	RB56S1	RB57S2	RB58S2
A	200,5	265	265	265
B	177	178	265	516,5
C	100	100	100	100

НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 4M



RB55S1

- Основание напольной коробки 4M
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 200.5x177 мм, глубина мин. 100 мм
- Регулируемая высота 100-145 мм
- Толщина накладки на полу до 11.5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200.5x177mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4M



RB60

- Вставка для напольной коробки 4M
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажная рамка MODUL 4M в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 7М



RB56S1

- Основание напольной коробки 7М
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 265x178 мм, глубина мин. 100 мм
- Регулируемая высота 100-145 мм
- Толщина накладки на полу до 11,5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 7М



RB61

- Вставка для напольной коробки 7М
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажная рамка MODUL 7М в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 2X7М



RB57S2

- Основание напольной коробки 2x7М
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 265x265 мм, глубина мин. 100 мм
- Регулируемая высота 100-145 мм
- Толщина накладки на полу до 11,5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 2X7M

- floor box base 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7М



RB62

- Вставка для напольной коробки 2x7М
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажные рамки MODUL 7Мx2 в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 4X7М




RB58S2

- Основание напольной коробки 4x7М
- Металл, оцинкованный
- Установочные размеры 265x516,5 мм, глубина мин. 100 мм
- Регулируемая высота 100-145 мм
- Толщина накладки на полу до 11,5 мм
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4X7M

- floor box base 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7М




RB62


- Вставка для напольной коробки 2x7М
- Металл, цвет белый RAL 9006
- Монтажные рамки MODUL 7Мx2 в комплекте
- Соответствует стандарту EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB10



тип type	описание description	технические данные technical data
RB10	ПЕРЕХОДНИК ДЛ Я НАПРАВЛЯЮЩИХ DIN ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 1M
RB11	ПЕРЕХОДНИК ДЛ Я НАПРАВЛЯЮЩИХ DIN ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 2M
·	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	·
·	·	·
·	·	·

ПЕРЕХОДНИК ДЛ Я НАПРАВЛЯЮЩИХ DIN 35 мм 1M




RB10

- переходник MODUL 1M
- для направляющих DIN 35 мм
- соответствует стандарту EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M

- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



ПЕРЕХОДНИК ДЛ Я НАПРАВЛЯЮЩИХ DIN 35 мм 2M




RB11

- переходник MODUL 2M
- для направляющих DIN 35 мм
- соответствует стандарту EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



TEM

SWITCH
LOGIQ



LOGIQ

LOGIQ
B O L D



LOGIQ
F L A T



LOGIQ
P R I M E



LOGIQ

B O L D





LOGIQ

FLAT






LOGIQ

PRIME






Сделано для каждой комнаты

Выключатели имеют универсальные линии, которые подходят как для современных рабочих помещений, так и для уютных и комфортабельных жилых помещений. Семейство переключателей LOGIQ предлагает простое и логичное решение для любого вашего желания.

Made for every room

The switches have universal lines that make a mark in both modern work environments and cosy, comfortable living spaces. The LOGIQ family of switches offers a simple and logical solution for your every wish.



LOGIQ
FLAT



LOGIQ
PRIME

Гармония цвета для каждой комнаты

Семейство LOGIQ гордится своей логичной гаммой проверенных и элегантных оттенков, известных и любимых нашими пользователями. Не идите на компромисс: LOGIQ поможет вам.

Harmony of colours for every room

The LOGIQ family prides itself on its logical range of verified and elegant hues known and loved by our users. Do not compromise, LOGIQ has you covered.

■ черный	<i>black</i>
■ антрацит	<i>anthracite</i>
■ титан	<i>titanium</i>
□ снежно-белый	<i>polar white</i>



LOGIQ
BOLD



LOGIQ
FLAT



LOGIQ
PRIME


Безграничное воображение

Семейство LOGIQ позволяет создавать собственные комбинации. Чтобы сделать объединение простым, мы создали полезную систему, которая поддерживает последовательность горизонтальных и вертикальных линий. Так называемая система 55/55 позволяет каждый раз использовать одни и те же универсальные элементы.

LIMITLESS IMAGINATION

The LOGIQ family allows you to create your own combinations. To make combining simple, we have created a useful system that supports the sequencing of horizontal and vertical lines. The so-called 55/55 system allows you to use the same universal elements every time.






Простое решение для самых требовательных

Семейство LOGIQ предлагает функциональные элементы для любого пространства и назначения. Вы можете использовать эти продукты по отдельности или последовательно, горизонтально или вертикально. Логически!

Simple for the most demanding

The LOGIQ family offers functional elements for every space and purpose. You can use these products individually or in a sequence, horizontally or vertically. Logically.



Универсальная компоновка декоративных накладок во всех трех линиях дизайна – BOLD, FLAT и PRIME.

A universal layout of decorative cover plates in all three design lines – BOLD, FLAT and PRIME.




Логическая установка

LOGIQ – это решение для системы стандартизированных круглых монтажных коробок. Подходит для простых и для более сложных условий монтажа, для новых зданий, а также при ремонте. Система характеризуется втычными контактами, которые экономят время при установке элементов.

Logical installation

LOGIQ is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.



Полезно знать

Good to know



Все розетки оборудованы защитными шторками, закрывающими контакты, которые находятся под напряжением.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Продуманная конструкция выключателей обеспечивает простую дополнительную индикацию.

The well-thought-out design of the switch enables the easy integration of the indication, including at a later time.



Надежность переключателя обеспечивается контактами из серебряного сплава.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Самозажимной контакт позволяет быстро и надежно закреплять провода. Два провода разного диаметра могут быть присоединены к одному контакту.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.




Фиксаторы обеспечивают более глубокое крепление (даже через керамическую плитку и т. п.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Легко соединяющиеся коробки сделают вашу работу легче. Необходимая длина гарантирована.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1	дополнительные данные 2 optional data 2	дополнительные данные 3 optional data 3
SQ10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ SWITCH 1WAY	10AX 250V~	□ PW снежно-белый polar white	NT нейтральный neutral	🔔 01	XO без декоративной рамки without cover plate
SQ11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	■ TI титан titanium	IN индикатор indicator	🔦 02	
SQ22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ SWITCH 2POLE	16AX 250V~	■ AT антрацит anthracite ■ BK черный black		🔦 03	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~

- SQ10PWXO
- SQ10TIXO
- SQ10ATXO
- SQ10BKXO

- 10AX 250 В~, тип SQ10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~ __ IN

- SQ10PWINXO
- SQ10TIINXO
- SQ10ATINXO
- SQ10BKINXO

- IN индикатор, без неоновой лампы
- 10AX 250 В~, тип SQ10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN

- IN indicator, without neon lamp
- 10AX 250V~, type SQ10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~

- SQ11PWXO
- SQ11TIXO
- SQ11ATXO
- SQ11BKXO

- 10 А 250 В~, тип SQ11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В~ __ IN 01

- SQ11PWIN01XO
- SQ11TIIN01XO
- SQ11ATIN01XO
- SQ11BKIN01XO

- звонок-индикатор IN 01, без неоновой лампы
- 10 А 250 В~, тип SQ11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IN 01

- IN 01 indicator bell, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ11PWIN02XO
- SQ11TIIN02XO
- SQ11ATIN02XO
- SQ11BKIN02XO



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В~ __ IN 02


- световой индикатор IN 02, без неоновой лампы
- 10 А 250 В~, тип SQ11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IN 02

- IN 02 indicator light, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ22PWIN03XO
- SQ22TIIN03XO
- SQ22ATIN03XO
- SQ22BKIN03XO



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ __ IN 03


- IN 03 световой нейтральный 0-1, без неоновой лампы
- 16АХ 250 В~, тип SQ22
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ __ IN 03

- IN 03 neutral 0-1, without neon lamp
- 16AX 250V~, type SQ22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



- SQ50PWXO
- SQ50TIXO
- SQ50ATXO
- SQ50BKXO



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~


- 10АХ 250 В~, тип SQ50
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10АХ 250V~, type SQ50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ51PWXO
- SQ51TIXO
- SQ51ATXO
- SQ51BKXO



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В~


- 10 А 250 В~, тип SQ51
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10А 250V~, type SQ51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ52PWNT09XO
- SQ52TINT09XO
- SQ52ATNT09XO
- SQ52BKNT09XO



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10АХ 250 В~ __ NT 09


- NT09 нейтральный вверх-вниз
- 10АХ 250 В~, тип SQ52
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- с механической блокировкой

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10АХ 250V~, type SQ52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



- SQ53PWNT09XO
- SQ53TINT09XO
- SQ53ATNT09XO
- SQ53BKNT09XO



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10 А 250 В~ __ NT 09


- NT09 нейтральный вверх-вниз
- 10 А 250 В~, тип SQ53
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- с механической блокировкой

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10А 250V~, type SQ53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



- SQ60PWXO
- SQ60TIXO
- SQ60ATXO
- SQ60BKXO



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~

- 10АХ 250 В~, тип SQ60
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10АХ 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~



- SQ63PWXO
- SQ63TIXO
- SQ63ATXO
- SQ63BKXO



- 10AX 250 В~, тип SQ63
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10AX 250 В~



- SQ70PWXO
- SQ70TIXO
- SQ70ATXO
- SQ70ATXO




- 10AX 250 В~, тип SQ70
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~


- 10AX 250V~, type SQ70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SQ10
SQ11




SQ22




SQ50
SQ51




SQ52
SQ53





SQ60+SQ60




SQ63+SQ63



SQ60+SQ70+SQ60





тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
IA10	НЕОНОВАЯ ЛАМПА NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH белый white
IA20	СИГНАЛИЗАЦИЯ LED SIGNALLING UNIT	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL голубой blue
IA21	СИГНАЛИЗАЦИЯ LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD красный red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR зеленый green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR оранжевый orange

НЕОНОВАЯ ЛАМПА 230 В 0,34 Вт



 IA10OR

- для индикации, подсветки или постоянной подсветки выключателя
- вместе с кнопкой с индикатором

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

СИГНАЛИЗАЦИЯ 230 В AC/DC 0,40 Вт



 IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- для индикации, подсветки или постоянной подсветки выключателя
- вместе с кнопкой с индикатором

LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

СИГНАЛИЗАЦИЯ 24 В AC/DC 0,20 Вт



 IA21WH
 IA21RD

- для индикации, подсветки или постоянной подсветки выключателя
- вместе с кнопкой с индикатором

LED SIGNALLING UNIT 24V AC/DC 0,20W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


СИГНАЛИЗАЦИЯ 12 В AC/DC 0,10 Вт


 IA22WH
 IA22RD

- для индикации, подсветки или постоянной подсветки выключателя
- вместе с кнопкой с индикатором

LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator














15

32

Индикация
Indication


*Подсветка
Signalization

Постоянная подсветка
Permanent signalling



* подключения не подходят для энергосберегающих (компактных флуоресцентных, светодиодных) ламп /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

S O C K E T S V Q



тип type	описание description	технические данные technical data	дополнительные данные 1 optional data 1
VQ10	РОЗЕТКА СТАНДАРТ SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO без декоративной рамки without cover plate
VQ11	РОЗЕТКА SCHUKO+КРЫШКА SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	
VQ12	РОЗЕТКА СТАНДАРТ SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
:	:	:	


цвет
colour

<input type="checkbox"/> PW	снежно-белый polar white	<input type="checkbox"/> PT	белый + прозрачный white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	белый + белый white+white
<input type="checkbox"/> TI	титан titanium	<input type="checkbox"/> TT	титан + прозрачный titanium+transparent	<input type="checkbox"/> TI	титан + титан titanium+titanium
<input type="checkbox"/> AT	антрацит anthracite	<input type="checkbox"/> AT	антрацит + прозрачный anthracite+transparent	<input type="checkbox"/> AA	антрацит + антрацит anthracite+anthracite
<input type="checkbox"/> BK	черный black	<input type="checkbox"/> BT	черный + прозрачный black+transparent	<input type="checkbox"/> BB	черный + черный black+black
<input type="checkbox"/> RD	красный red	<input type="checkbox"/> RT	красный + прозрачный red+transparent	<input type="checkbox"/> RR	красный + красный red+red
<input type="checkbox"/> GR	зеленый green	<input type="checkbox"/> GT	зеленый + прозрачный green+transparent	<input type="checkbox"/> GG	зеленый + зеленый green+green
<input type="checkbox"/> OR	оранжевый orange	<input type="checkbox"/> OT	оранжевый + прозрачный orange+transparent	<input type="checkbox"/> OO	оранжевый + оранжевый orange+orange



schuko — соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7 (стандартный лист III)


schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



винтовые контакты
screw contacts

BV самозажимные контакты
BV plug-in contacts

РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 A 250 В~ __ XO



- VQ10PWXO
- VQ10TIXO
- VQ10ATXO
- VQ10ATXO
- VQ10RD XO
- VQ10GR XO
- VQ10OR XO


- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт schuko
- 16 A 250 В~, тип VQ10
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ10
- shuttered live contacts



РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ __ XO



- VQ11PTXO
- VQ11TTXO
- VQ11ATXO
- VQ11BTXO
- VQ11PPXO


- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт schuko + крышка
- 16 A 250 В~, тип VQ11
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ11
- shuttered live contacts



РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO



- VQ12PWXO
- VQ12TIXO
- VQ12ATXO
- VQ12BKXO
- VQ12RD XO
- VQ12GR XO
- VQ12OR XO

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт schuko
- 16 A 250 В~, тип VQ12
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ12
- shuttered live contacts



РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO




- VQ13PTXO
- VQ13TTXO
- VQ13ATXO
- VQ13BTXO
- VQ13PPXO


- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт schuko + крышка
- 16 A 250 В~, тип VQ13
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO


- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ13
- shuttered live contacts




VQ10



VQ11




VQ12



VQ13

S O C K E T S V Q



- VQ40PWXO
- VQ40TIXO
- VQ40ATXO
- VQ40BKXO

- VQ40RDXO
- VQ40GRXO
- VQ40ORXO

РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~ __ XO

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VQ40
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VQ40
- shuttered live contacts



- VQ41PTXO
- VQ41TTXO
- VQ41ATXO
- VQ41BTXO

- VQ41PPXO

РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ __ XO

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт + крышка
- 16 A 250 В~, тип VQ41
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VQ41
- shuttered live contacts



- VQ16PW
- VQ16TI
- VQ16AT
- VQ16BK

РОЗЕТКА SCHUKO ДВОЙНАЯ 2P+E 16 A 250 В~

- 2P+E стандарт schuko двойная
- 16 A 250 В~, тип VQ16
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




- VQ16PWF
- VQ16TIF
- VQ16ATF
- VQ16BKF

РОЗЕТКА SCHUKO ДВОЙНАЯ 2P+E 16 A 250 В~


- 2P+E стандарт schuko двойная
- 16 A 250 В~, тип VQ16
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~


- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




VQ40



VQ41




VQ16



VQ16F



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO



- VQ42PWXO
- VQ42TIXO
- VQ42ATXO
- VQ42BKXO

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VQ42
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VQ42
- shuttered live contacts

РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO



- VQ43PTXO
- VQ43TTXO
- VQ43ATXO
- VQ43BTXO
- VQ43PPXO

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт + крышка
- 16 A 250 В~, тип VQ43
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VQ43
- shuttered live contacts

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~



- VQ46PW
- VQ46TI
- VQ46AT
- VQ46BK

- 2P+E французский стандарт, двойная
- 16 A 250 В~, тип VQ46
- соответствует стандартам IEC 60884-1, CEE7, NF C 61-314, ČSN 33 2318, PN-E 93201
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения



SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VQ46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- shuttered live contacts

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~




- VQ46PWF
- VQ46TIF
- VQ46ATF
- VQ46BKF

- 2P+E французский стандарт, двойная
- 16 A 250 В~, тип VQ46
- соответствует стандартам IEC 60884-1, CEE7, NF C 61-314, ČSN 33 2318, PN-E 93201
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения




SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~


- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VQ46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- shuttered live contacts




VQ42




VQ43



VQ46



VQ46F



тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1
KQ11	РОЗЕТКА TV-R ОКОНЕЧНАЯ SOCKET TV-R END-LINE	1dB	□ PW снежно-белый polar white	XO без декоративной рамки without cover plate
KQ12	РОЗЕТКА TV-R ПЕРЕХОДНИК SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	■ TI титан titanium	
KQ16	РОЗЕТКА SAT TV-R ОКОНЕЧНАЯ SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	■ AT антрацит anthracite	
...			■ BK черный black	

БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 0 дБ



- KQ10PWXO
- KQ10TIXO
- KQ10ATXO
- KQ10BKXO


- базовая розетка для телевизора
- затухание 0 дБ
- задний коннектор — F стандарт

SOCKET TV BASIC 0dB

- TV basic
- reduction 0dB
- back connector - F standard



РОЗЕТКА TV-R ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ



- KQ11PWXO
- KQ11TIXO
- KQ11ATXO
- KQ11BKXO


- розетка TV-R оконечная
- диапазон частот 5 ÷ 862 МГц
- затухание: R — 1,5 дБ, TV — 1 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line
- frequency range 5-862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



РОЗЕТКА TV-R ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 10 дБ



- KQ12PWXO
- KQ12TIXO
- KQ12ATXO
- KQ12BKXO


- TV-R переходник
- диапазон частот $5 \div 862$ МГц
- затухание: R — 10 дБ, TV — 10 дБ, переход — 2 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET TV-R TROUGHPASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range $5 \div 862$ MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА SAT-TV-R ОКОНЕЧНАЯ 3 дБ



- KQ16PWXO
- KQ16TIXO
- KQ16ATXO
- KQ16BKXO

- оконечная SAT-TV-R розетка
- диапазон частот $5 \div 2400$ МГц
- затухание: R — 1 дБ, TV — 1,5 дБ, SAT — 3 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range $5 \div 2400$ MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА АУДИО 2xRCA



- KQ22PWXO
- KQ22TIXO
- KQ22ATXO
- KQ22BKXO

- аудио 2xRCA
- метод подсоединения кабеля — пайка

SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



РАЗЪЕМ ДЛЯ АУДИОКОЛОН



- KQ23PWXO
- KQ23TIXO
- KQ23ATXO
- KQ23BKXO


- аудио 2x Ø 4 мм
- для провода акустической системы, вилки типа «банан» Ø 4 или плоских вилок
- метод подсоединения кабеля — пайка на задней стороне

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



РОЗЕТКА TEL KS RJ11 6/4



- KQ36PWXO
- KQ36TIXO
- KQ36ATXO
- KQ36BKXO

- KS стандарт крепления keystone
- RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT5e KS RJ45 8/8



- KQ37PWXO
- KQ37TIXO
- KQ37ATXO
- KQ37BKXO

- KS стандарт крепления keystone
- CAT5e, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8
 - KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА TEL KS ДВОЙНАЯ 2x RJ11 6/4




- KQ38PWXO
- KQ38TIXO
- KQ38ATXO
- KQ38BKXO

- KS стандарт крепления keystone
- 2x RJ11, 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4
 - KS keystone fixing standard
 - 2x RJ11, 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT5e KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8




- KQ39PWXO
- KQ39TIXO
- KQ39ATXO
- KQ39BKXO

- KS стандарт крепления keystone
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8
 - KS keystone fixing standard
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



РАЗЪЕМ TEL LT RJ11 6/4



- KQ35PWXO
- KQ35TIXO
- KQ35ATXO
- KQ35BKXO

- винт TEL LT
- винтовые контакты
- RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL LT RJ11 6/4
 - TEL LT screw
 - screw contacts
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM



- KQ40PWXO
- KQ40TIXO
- KQ40ATXO
- KQ40BKXO

- KS стандарт крепления keystone
- CAT6s, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM
 - KS keystone fixing standard
 - CAT6s, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7









РОЗЕТКА CAT6s KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8 SLIM



- KQ41PWXO
- KQ41TIXO
- KQ41ATXO
- KQ41BKXO

- KS стандарт крепления keystone
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM
 - KS keystone fixing standard
 - 2x CAT6s, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7






EQ15

PW

XO

тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1
EQ15	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый <i>polar white</i>	XO без декоративной рамки <i>without cover plate</i>
EQ16	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RLC 400W	<input type="checkbox"/> TI титан <i>titanium</i>	
EQ19	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	LED 100W	<input type="checkbox"/> AT антрацит <i>anthracite</i>	
...	<input type="checkbox"/> BK черный <i>black</i>	

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RL 400 Вт



- EQ15PWXO
- EQ15TIXO
- EQ15ATXO
- EQ15BKXO



- поворотный с двухпозиционным выключателем
- мощность RL, 40 Вт — 400 Вт
- возможна комбинация с двухпозиционным переключателем
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- сменные предохранители в комплекте



DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RLC 400 Вт



- EQ16PWXO
- EQ16TIXO
- EQ16ATXO
- EQ16BKXO




- поворотный с двухпозиционным выключателем
- мощность RLC, 20 Вт — 400 Вт
- возможна комбинация с двухпозиционным переключателем
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- электронный предохранитель



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 100 Вт



- EQ19PWXO
- EQ19TIXO
- EQ19ATXO
- EQ19BKXO




- поворотный с двухпозиционным выключателем
- нагрузка: светодиод 0—100 Вт (не более 10 светодиодов) лампа общего назначения 10—250 Вт
- возможна комбинация с двухпозиционным переключателем
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- сменные предохранители в комплекте




DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs) GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included


EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19





EQ15, EQ16, EQ19




EQ16, EQ19




EQ16, EQ19

**EQ15 (40÷400W)**

- 1 — лампа накаливания
incandescent lamp
- 2 — галогенная лампа
halogen lamp

EQ16 (20÷400W)

- 3 — классический трансформатор
classical transformer
- 4 — электронный трансформатор с регулируемой яркостью
dimnable electronic transformer

EQ19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)

- 5 — светодиодная лампа с регулируемой яркостью
dimnable LED lamp


ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В~



- EQ32PWXO
- EQ32TIXO
- EQ32ATXO
- EQ32BKXO




- IR инфракрасный выключатель
- напряжение питания: 230 В~ ± 10 % 50 Гц
- реле: 5 А / 250 В~ выход для ограниченного тока с высоким противодействием для пересечения нулевого уровня
- степень защищенности: IP40
- поперечное сечение проводов на клемме: 0,75—2,5 мм²
- угол обнаружения: до 110° при 20 °С
- область обнаружения: ок. 8 м при 20 °С
- настройка продолжительности: от прикл. 5 сек до 12 мин.
- настройка яркости: от прикл. 5 до 200 люкс
- рабочая температура: от 0 до + 40 °С
- не предназначен для установки в коробки глубиной 45 мм
- только для внутреннего использования



IR SWITCH 5A 230V~


- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

ТЕРМОСТАТ ОБОГРЕВ 10 А 230 В~



- EQ35PWXO
- EQ35TIXO
- EQ35ATXO
- EQ35BKXO


- режим работы: обогрев
- источник питания: 230 В~, 50 Гц
- выход: 4 А (макс. 10 А), 230 В~, 50 Гц
- переключающий контакт: NC (макс. 10 приводов)
- диапазон регулирования: от +5 до +30 °С
- гистерезис: 0,5 %
- защита: IP30
- тип датчика: биметаллический
- тип электрического соединения: подпружиненные контакты
- тип проводников: 0,75—1,5 мм² (гибко-многожильный сердечник) или 1,0—2,5 мм² (твердое ядро)



THERMOSTAT HEATING 10A 230V~


- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 4 A (max. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: NC (max. 10 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 - 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 - 2,5 mm² (solid core)

ТЕРМОСТАТ ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ 5 А 230 В~



- EQ36PWXO
- EQ36TIXO
- EQ36ATXO
- EQ36BKXO


- режим работы: обогрев/охлаждение
- источник питания: 230 В~, 50 Гц
- выход: 2 А (макс. 5 А), 230 В~, 50 Гц
- переключающий контакт: перекидной переключатель (тумблер, макс. 5 приводов)
- диапазон регулирования: от +5 до +30 °С
- гистерезис: 0,5 %
- защита: IP30
- тип датчика: биметаллический
- тип электрического соединения: подпружиненные контакты
- тип проводников: 0,75—1,5 мм² (гибко-многожильный сердечник) или 1,0—2,5 мм² (твердое ядро)



THERMOSTAT HEATING / COOLING 5A 230V~


- operation mode: heating / cooling
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: changeover switch (toggler, max. 5 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 - 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 - 2,5 mm² (solid core)

ТЕРМОСТАТ ОБОГРЕВ ПОЛА 16 А 230 В~



- EQ37PWXO
- EQ37TIXO
- EQ37ATXO
- EQ37BKXO

- режим работы: обогрев пола
- источник питания: 230 В~, 50 Гц
- выход: 2 А (макс. 16 А), 230 В~, 50 Гц
- диапазон регулирования: от +10 до +50 °С
- гистерезис: 1 %
- защита: IP30
- тип датчика: NTC соответствует DIN EN 60730-2-1
- индикаторы: Красный светодиод для обогрева и зеленый светодиод для ночного режима понижения
- тип электрического подключения: Винтовые контакты
- тип проводников: 0,5—2,5 мм²



THERMOSTAT FLOOR HEATING 16A 230V~

- operation mode: floor heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- regulation range: +10 °C to +50 °C
- hysteresis: 1 %
- protection: IP30
- sensor type: NTC in compliance with DIN EN 60730-2-1
- indicators: Red LED for heating and green LED for night decrease mode
- type of electrical connection: Screw contacts
- type of conductors: 0,5 – 2,5mm²



- EQ68PWXO
- EQ68TIXO
- EQ68ATXO
- EQ68BKXO







БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 3,0 А

- источник питания: 100 — 230 В~ 50/60 Гц
- потребляемая мощность: 300 мА при 100 В~/150 мА при 230 В~
- потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 мВт при 230 В~
- номинальное напряжение на выходе: 5 В = (±5%) безопасного низковольтного напряжения
- пульсирующее напряжение на выходе: 150 мВ
- номинальный ток на выходе:
 - EM68, EQ68, EE68: 3,0 А (±10 %) ; (тип USB A / USB C)
- КПД: максимум 77%
- рабочая температура: 0 °С / +45 °С (при использовании внутри помещений)
- класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
- класс безопасности устройства II
- категория перенапряжения (IEC 60364-4-44) CAT II перед USB-устройством необходимо установить низковольтные устройства защиты от перенапряжения в соответствии с EN 61643-11, предназначенные для снижения категории перенапряжения с III до II
- винтовые контакты: не более 2,5 мм²
- устройство с зазором контактов не менее 3 мм



USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3.0A

- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 = (±5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current:
 - EM68, EQ68, EE68: 3,0 A (±10 %) ; (Type USB A / USB C)
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (IEC 60364-4-44) CAT II a low-voltage SPD (surge protective devices) in accordance with the EN 61643-11 intended to reduce the overvoltage category III to II must be installed upstream of the USB device
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm

EQ15
EQ16
EQ19

EQ32

EQ35

EQ36

EQ37

EQ68

NEW



□ EQ01PWXO

ВСТРОЕННОЕ РАДИО + DAB BLUETOOTH ДИНАМИК


- источник питания: 230 В~ / 50 Гц
- потребление энергии при нормальной работе: макс. 6 Вт
- потребление энергии в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- класс защиты: IP20
- частоты приема: DAB/DAB+ 174,928 – 239,200 МГц
- FM: 87,5 – 108 МГц
- bluetooth: Версия V4.1, 2,402 – 2,480 ГГц, класс 2, максимум +4 дБм
- музыкальный выход: 2 x 2 Вт RMS
- расширенный вход: Для внешнего переключателя (включение радио/режим ожидания)
- условия окружающей среды: относительная влажность: Работа: 10 – 75 % без конденсации
- хранение: 5 – 90 %
- температура: Работа: 5 °C – 35 °C
- хранение: -20 °C – 60 °C



FLUSH MOUNTED RADIO + SPEAKER DAB BLUETOOTH

- power supply: 230 V~ / 50 Hz
- power consumption during normal operation: max. 6 W
- power consumption when on standby: < 0.5 W
- protection class: IP20
- reception frequencies: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz
- bluetooth: Version V4.1, 2.402-2.480 GHz Class 2, max. +4 dBm
- music output: 2 x 2W RMS
- extension input: For external switch (Switches radio on/ standby)
- ambient conditions
- relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing
- storage: 5 % - 90 %
- temperature: Operation: 5 °C - 35 °C
- storage: -20 °C - 60 °C

NEW



□ EQ02PWXO



ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК

- класс защиты: IP20
- музыкальная мощность: 2 Вт RMS
- условия окружающей среды: относительная влажность: Работа: 10 – 75 % без конденсации
- хранение: 5 – 90 %
- температура: Работа: 5 – 35 °C
- хранение: -20 °C – 60 °C




FLUSH MOUNTED SPEAKER

- protection class: IP20
- music power: 2W RMS
- ambient conditions
- relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing
- storage: 5 % - 90 %
- temperature: Operation: 5 °C - 35 °C
- storage: -20 °C - 60 °C



П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И P Q
A C C E S S O R I E S P Q



PQ10 PW XO

тип type	описание description	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1
PQ10	ЗАГЛУШКА BLANK	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white	XO без декоративной рамки without cover plate
PQ30	КРЫШКА TAE/TDO COVER TAE/TDO	<input type="checkbox"/> TI титан titanium <input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite <input type="checkbox"/> BK черный black	


ЗАГЛУШКА




- PQ10PWXO - для заполнения свободного места
- PQ10TIXO *BLANK*
- PQ10ATXO - for filling up empty spaces
- PQ10BKXO




КРЫШКА TAE/TDO



- PQ30PW - крышка TAE или TDO с винтом
- PQ30TI *COVER TAE/TDO*
- PQ30AT - TAE or TDO cover with screw
- PQ30BK



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ BOLD OQ



OQ10

PW

тип type	описание description	цвет colour
OQ10	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 1 COVER PLATE BOLD 1	PW снежно-белый polar white
OQ20	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 2 COVER PLATE BOLD 2	TI титан titanium
OQ30	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 3 COVER PLATE BOLD 3	AT антрацит anthracite
.	.	BK черный black


ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 1



- OQ10PW
- OQ10TI
- OQ10AT
- OQ10BK

- декоративная рамка одноклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 1
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 2



- OQ20PW
- OQ20TI
- OQ20AT
- OQ20BK

- декоративная рамка двухклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 2
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



C O V E R P L A T E S B O L D O Q




- OQ30PW
- OQ30TI
- OQ30AT
- OQ30BK

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 3

- декоративная рамка трехклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 3

- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1




- OQ40PW
- OQ40TI
- OQ40AT
- OQ40BK

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 4

- декоративная рамка четырехклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 4

- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1




- OQ50PW
- OQ50TI
- OQ50AT
- OQ50BK

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА BOLD 5

- декоративная рамка пятиклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1


COVER PLATE BOLD 5

- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1





ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ FLAT OF



OF10

PW

тип type	описание description	цвет colour
OF10	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 1 COVER PLATE FLAT 1	PW снежно-белый polar white
OF20	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 2 COVER PLATE FLAT 2	TI титан titanium
OF30	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 3 COVER PLATE FLAT 3	AT антрацит anthracite
·	·	BK черный black
·	·	


ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 1



- OF10PW
- OF10TI
- OF10AT
- OF10BK

- декоративная рамка одноклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 1
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 2



- OF20PW
- OF20TI
- OF20AT
- OF20BK

- декоративная рамка двуклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1





COVER PLATE FLAT 2
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



C O V E R P L A T E S F L A T O F


ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 3



	OF30PW
	OF30TI
	OF30AT
	OF30BK





- декоративная рамка трехклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 3
- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1




ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 4




	OF40PW
	OF40TI
	OF40AT
	OF40BK





- декоративная рамка четырехклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 4
- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1




ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА FLAT 5



	OF50PW
	OF50TI
	OF50AT
	OF50BK



- декоративная рамка пятиклавишная
- соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 5
- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1





О Р А Т И В Н Ы Е Р А М К И П Р И М Е О Р



OR10

PW

тип type	описание description	цвет colour
OR10	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PRIME 1 COVER PLATE PRIME 1	GL белый glass light
OR20	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PRIME 2 COVER PLATE PRIME 2	GD черный glass dark
OR30	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PRIME 3 COVER PLATE PRIME 3	
⋮	⋮	
⋮	⋮	


ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PRIME 1



OR10GL
 OR10GD

- декоративная рамка одноклавишная
 - соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 1
 - decorative cover plate 1-gang
 - in accordance with EN 60669-1




ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PRIME 2



OR20GL
 OR20GD

- декоративная рамка двуклавишная
 - соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 2
 - decorative cover plate 2-gang
 - in accordance with EN 60669-1



COVER PLATES PRIME OR

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PRIME 3




 OR30GL
 OR30GD

- декоративная рамка трехклавишная
 - соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 3

- decorative cover plate 3-gang
 - in accordance with EN 60669-1



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PRIME 4




 OR40GL
 OR40GD

- декоративная рамка четырехклавишная
 - соответствует стандарту EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 4

- decorative cover plate 4-gang
 - in accordance with EN 60669-1



TEM

ekonomik





ekonomik

СОЗДАНО ДЛЯ ПРЕВОСХОДСТВА **Стиль незаменим**

Нейтральный, компактный, элегантный дизайн, подходящий и для домашней и для рабочей обстановки. Не выбивается из интерьера, а гармонично вливается в него.

PLANNED FOR EXCELLENCE **Style is essential**

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





ekonomik

ГАРМОНИЯ ЦВЕТОВ Выберите свой оттенок

Желанное может быть разным. Поэтому мы тщательно подготовили для вас варианты, которые вам подойдут. Нейтральная цветовая гамма только дополнит окружающее пространство — не ограничит его.

HARMONY OF COLOURS Choose your hue

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> PW | снежно-белый | <i>polar white</i> |
| <input type="checkbox"/> IW | слоновая кость | <i>ivory white</i> |
| <input type="checkbox"/> ES | серебряный металл | <i>elox silver</i> |
| <input type="checkbox"/> CO | белый термореактопласт | <i>white thermoset</i> |
| <input type="checkbox"/> NB | черный | <i>night black</i> |






ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

Благодаря тщательным разработкам элементы под напряжением защищены от прикосновений. Базовая установка механизма с помощью фиксаторов (1) позволяет использовать дополнительную фиксацию винтами (2). Такое крепление особенно полезно для безопасной и надежной фиксации розеток.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws (1) allows additional strengthening with screws (2). This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.



СОЗДАВАЙТЕ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ.

COMBINE AS YOU PLEASE.



Комбинируя, вы экономите место на стене. Когда пространство ограничено, вертикальное расположение — это правильное решение.


With combining you save space on the wall. When faced with a limited space, »vertically« is the right decision.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Серия Ekonomik — отличное решение для стандартных круглых коробок. Она подходит как для простых, так и для более сложных условий монтажа, для новых зданий, а также может использоваться при ремонте. Система характеризуется втычными контактами, которые экономят время при установке элементов.

EASY INSTALLATION

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

GOOD TO KNOW



Все розетки оборудованы защитными шторками, закрывающими контакты, которые находятся под напряжениями.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Хорошо сконструированный выключатель впоследствии делает освещение проще.

The well-thought-out design of the switch enables the easy integration of the indication, including at a later time.



Контакты, сделанные из сплава серебра, обеспечивают безопасное переключение.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Самозажимной контакт позволяет быстро и надежно закреплять провода. Два провода разного диаметра могут быть присоединены к одному контакту.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.




Фиксаторы обеспечивают более глубокое крепление (даже через керамическую плитку и т. п.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)




Легко соединяющиеся коробки сделают вашу работу легче. Необходимая длина гарантирована.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1	дополнительные данные 2 optional data 2
SE10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white	NT нейтральный neutral	50
SE11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white	IN индикатор indicator	51
SE22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES серебряный металллик elox silver		03
...	<input type="checkbox"/> CO белый термореактопласт white thermoset		04
...	<input type="checkbox"/> NB черный night black		...

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~




SE10


- 10 AX 250 В~, тип SE10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²



SWITCH 1WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~




SE11


- 10 А 250 В~, тип SE11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²



PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16AX 250 В~




SE22


- 16AX 250 В~, тип SE22
- соответствует стандарту EN 60669-1
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- только вместе с клавишей TE10_NT03



SWITCH 2POLE 16AX 250V~
 - 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²
 - only in combination with button TE10_NT03




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~




SE50

- 10 AX 250 В~, тип SE50
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²




SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S E

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПочный ОДНОПОЗИЦИОНный 10 А 250 В~





SE51


- 10 А 250 В~, тип SE51
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10АХ 250 В~





SE52


- 10 АХ 250 В~, тип SE52
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- с механической блокировкой

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПочный ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10 А 250 В ~





SE53


- 10 А 250 В~, тип SE53
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- с механической блокировкой

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОНный 10АХ 250 В~





SE60


- 10 АХ 250 В~, тип SE60
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ДВУХПОЗИЦИОНный 10АХ 250 В~




SE63


- 10 АХ 250 В~, тип SE63
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ПЕРЕКРЕСТный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10АХ 250 В~




SE70

- 10 АХ 250 В~, тип SE70
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~



- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

- 10 AX 250 В~, тип SE10
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~ 1M _ IN



- SE10PWIN
- SE10IWIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

- индикатор IN
 - 10 AX 250 В~, тип SE10
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN
 - IN indicator
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

- 10 А 250 В~, тип SE11
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~ _ TI 50



- SE11PWTI50
- SE11IWTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

- звонок-индикатор TI 50 + неоновая лампа
 - 10 А 250 В~, тип SE11
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 50
 - TI 50 indicator bell+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~ _ TI 51



- SE11PWTI51
- SE11IWTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

- световой индикатор TI 51 + неоновая лампа
 - 10 А 250 В~, тип SE11
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 51
 - TI 51 indicator light+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~ __ IL



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

- IL место для надписи
 - 10 А 250 В~, тип SE11
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IL
 - IL inscription plate
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16AX 250 В~ _ IN 03



- SE22PWIN03
- SE22IWIN03
- SE22ESIN03
- SE22NBIN03

- нулевой провод 0-1 IN 03
 - 16AX 250 В~, тип SE22
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - винтовые контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ __ IN 03
 - IN 03 neutral 0-1
 - 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²





- SE50PW
- SE50IW
- SE50ES
- SE50CO
- SE50NB

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SE50
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE51PW
- SE51IW
- SE51ES
- SE51CO
- SE51NB

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В~

- 10 А 250 В~, тип SE51
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE52PWNT09
- SE52IWNT09
- SE52ESNT09
- SE52CONT09
- SE52NBNT09

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10AX 250 В~ _ NT 09

- NT09 нейтральный вверх-вниз
- 10 AX 250 В~, тип SE52
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- с механической блокировкой

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



- SE53PWNT09
- SE53IWNT09
- SE53ESNT09
- SE53CONT09
- SE53NBNT09

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10 А 250 В~ _ NT 09

- NT09 нейтральный вверх-вниз
- 10 А 250 В~, тип SE53
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- с механической блокировкой

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



- SE60PW
- SE60IW
- SE60ES
- SE60CO
- SE60NB

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SE60
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE63PW
- SE63IW
- SE63ES
- SE63CO
- SE63NB

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SE63
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SE70PW
- SE70IW
- SE70ES
- SE70CO
- SE70NB


ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SE70
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





тип type	описание description	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1	дополнительные данные 2 optional data 2
TE10	КЛАВИША ОДИНАРНАЯ BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white <input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white <input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver <input type="checkbox"/> CO белый терморепласт white thermoset <input type="checkbox"/> NB черный night black	NT нейтральный neutral IN индикатор indicator	50 51 03 04
TE11	КЛАВИША ДВОЙНАЯ BUTTON 2GANG			

КЛАВИША ОДИНАРНАЯ




- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB

- клавиша с держателем
BUTTON 1GANG
- button together with carrier



КЛАВИША-ИНДИКАТОР




- TE10PWIN
- TE10IWIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN

- клавиша с держателем
BUTTON INDICATOR
- button together with carrier



КЛАВИША С МЕСТОМ ДЛЯ НАДПИСИ



- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13NBIL

- клавиша с держателем, с местом для надписи
BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE
- button together with carrier, with inscription plate





КЛАВИША ДВОЙНАЯ




- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB

- 2 клавиши с держателем
BUTTON 2GANG
- button 2gang together with carrier



S I G N A L I Z A T I O N I A



тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
IA10	НЕОНОВАЯ ЛАМПА NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH белый white
IA20	СИГНАЛИЗАЦИЯ LED SIGNALLING UNIT	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL голубой blue
IA21	СИГНАЛИЗАЦИЯ LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD красный red
⋮	⋮	⋮	<input checked="" type="checkbox"/> GR зеленый green
⋮	⋮	⋮	<input checked="" type="checkbox"/> OR оранжевый orange

НЕОНОВАЯ ЛАМПА 230 В 0,34 Вт




IA10OR

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
- в сочетании с кнопкой с индикатором

NEON LAMP 230V~ 0,34W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


СИГНАЛИЗАЦИЯ 230 В AC/DC 0,40 Вт



IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
 - в сочетании с кнопкой с индикатором
- LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


СИГНАЛИЗАЦИЯ 24 В AC/DC 0,20 Вт



IA21WH
 IA21RD

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
 - в сочетании с кнопкой с индикатором
- LED SIGNALLING UNIT 24V AC/DC 0,20W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

СИГНАЛИЗАЦИЯ 12 В AC/DC 0,10 Вт














IA22WH
 IA22RD

- для индикации, сигнализации или постоянной сигнализации
 - в сочетании с кнопкой с индикатором
- LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W
- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


Индикация /
Indication

* Сигнализация /
Signalization

Постоянная сигнализация /
Permanent signalling



* подключения не подходят для энергосберегающих (компактных флуоресцентных, светодиодных) ламп /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)



S O C K E T S V E



VE11



PT

XO

KS



тип type	описание description	технические данные technical data	дополнительные данные 1 optional data 1	дополнительные данные 2 optional data 2
VE10	РОЗЕТКА СТАНДАРТ «SCHUKO» SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO без декоративной рамки without cover plate	KS розетка со встроенной защитой от прикосновения shuttered live contacts
VE11	РОЗЕТКА SCHUKO+КРЫШКА SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~		
VE12	РОЗЕТКА СТАНДАРТ «SCHUKO» SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	KS розетка со встроенной защитой от прикосновения shuttered live contacts	
⋮	⋮	⋮		

цвет
colour

<input type="checkbox"/> PW	снежно-белый polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	белый + прозрачный white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	белый + белый white+white
<input checked="" type="checkbox"/> IW	слоновая кость ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	слоновой кости + прозрачный ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> II	слоновой кости + слоновой кости ivory+ivory
<input type="checkbox"/> ES	серебряный металл elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	серебряный + прозрачный silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS	серебряный + серебряный silver+silver
<input type="checkbox"/> CO	белый термореактопласт white thermoset	<input type="checkbox"/> CT	белый + прозрачный white+transparent	<input type="checkbox"/> BB	черный + черный black+black
<input checked="" type="checkbox"/> NB	черный night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	черный + прозрачный black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR	красный + красный red+red
<input checked="" type="checkbox"/> RD	красный red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	красный + прозрачный red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG	зеленый + зеленый green+green
<input checked="" type="checkbox"/> GR	зеленый green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	зеленый + прозрачный green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO	оранжевый + оранжевый orange+orange
<input checked="" type="checkbox"/> OR	оранжевый orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	оранжевый + прозрачный orange+transparent		




«schuko» - соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7 (стандартный лист III)


Французская - соответствует стандарту NF 61-314 (стандартный лист V)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)


French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)




винтовые контакты
screw contacts



BV самозажимные контакты
BV plug-in contacts



винтовые контакты
screw contacts



BV самозажимные контакты
BV plug-in contacts

РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 A 250 В~ __ XO



- VE10PWXO
- VE10IWXO
- VE10ESXO
- VE10COXO
- VE10NBXO
- VE10RDXO
- VE10GRXO
- VE10ORXO

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт «schuko»
- 16 A 250 В~, тип VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ __ XO



- VE11PTXO
- VE11ITXO
- VE11STXO
- VE11BTXO


- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка
- 16 A 250 В~, тип VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO



- VE12PWXO
- VE12IWXO
- VE12ESXO
- VE12COXO
- VE12NBXO
- VE12RDXO
- VE12GRXO
- VE12ORXO

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт «schuko»
- 16 A 250 В~, тип VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO



- VE13PTXO
- VE13ITXO
- VE13STXO
- VE13BTXO
- VE13PPXO

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка
- 16 A 250 В~, тип VE13

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 A 250 В~



- VE10PW
- VE10IW
- VE10ES
- VE10CO
- VE10NB

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»
- 16 A 250 В~, тип VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~



- VE11PT
- VE11IT
- VE11ST
- VE11CT
- VE11BT

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка
- 16 A 250 В~, тип VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 A 250 В~BV



- VE12PW
- VE12IW
- VE12ES
- VE12CO
- VE12NB

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»
- 16 A 250 В~, тип VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ BV



- VE13PT
- VE13IT
- VE13ST
- VE13CT
- VE13BT

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка
- 16 A 250 В~, тип VE13


SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



S O C K E T S V E

РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~ __ XO



- VE40PWXO
- VE40IWXO
- VE40ESXO
- VE40COXO
- VE40NBXO
- VE40RDXO
- VE40GRXO
- VE40ORXO


- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VE40

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ __ XO



- VE41PTXO
- VE41ITXO
- VE41STXO
- VE41BTXO


- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт + крышка
- 16 A 250 В~, тип VE41

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO



- VE42PWXO
- VE42IWXO
- VE42ESXO
- VE42COXO
- VE42NBXO
- VE42RDXO
- VE42GRXO
- VE42ORXO

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VE42

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ BV __ XO



- VE43PTXO
- VE43ITXO
- VE43STXO
- VE43BTXO

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- XO без рамки
- 2P+E французский стандарт + крышка
- 16 A 250 В~, тип VE43

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~



- VE40PW
- VE40IW
- VE40ES
- VE40CO
- VE40NB

- винтовые крепления 1,5—2,5 мм²
- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VE40

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~



- VE41PT
- VE41IT
- VE41BT
- VE41ST

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- 2P+E французский стандарт + крышка
- 16 A 250 В~, тип VE41

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~ BV



- VE42PW
- VE42IW
- VE42ES
- VE42CO
- VE42NB

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E французский стандарт
- 16 A 250 В~, тип VE42

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 A 250 В~ BV



- VE43PT
- VE43IT
- VE43BT
- VE43ST

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E французский стандарт + крышка
- 16 A 250 В~, тип VE43

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



РОЗЕТКА SCHUKO ДВОЙНАЯ 2P+E 16 A 250 В~BV



- VE16PWKS
- VE16IWKS
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E стандарт «schuko» двойная
- 16 A 250 В~, тип VE16
- соответствует стандарту IEC 60884-1, CEE7
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 A 250 В~



- VE46PWKS
- VE46IWKS
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P+E французский стандарт, двойная
- 16 A 250 В~, тип VE46
- соответствует стандартам IEC 60884-1, CEE7, NF C 61-314, CSN 33 2318, PN-E 93201
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- розетка со встроенной защитой от прикосновения

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



РОЗЕТКА 2P 16 A 250 В~




- VE30PW
- VE30IW
- VE30ES
- VE30NB

- 2P без заземляющего контакта
- 16A 250 В~
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7 (стандартный лист I)
- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²

SOCKET 2P 16A 250V~

- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm²





KE37


PW

тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
KE11	РОЗЕТКА TV-R ОКОНЕЧНАЯ SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white
KE12	РОЗЕТКА TV-R ПЕРЕХОДНИК SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white
KE16	РОЗЕТКА SAT TV-R КОНЕЧНАЯ SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO белый термореактопласт white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB черный night black

РОЗЕТКА TV-R ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ




KE11



- розетка TV-R конечная
- диапазон частот 5÷862 МГц
- затухание: R-1,5 дБ, TV-1 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET TV-R END-LINE 1dB


- TV-R end-line
- frequency range 5÷862MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА TV-R ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 10 дБ




KE12



- TV-R переходник
- диапазон частот 5÷862 МГц
- затухание: R-10 дБ, TV-10 дБ, переход-2 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET TV-R TROUGHPASS 10dB


- TV-R throughpass
- frequency range 5÷862MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, through-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА SAT-TV-R ОКОНЕЧНАЯ 3 дБ




KE16




- конечная SAT-TV-R розетка
- диапазон частот 5÷2400 МГц
- затухание: R-1 дБ, TV-1,5 дБ, SAT-3 дБ
- для монтажа на круглые коробки Ø60 с лапками или шурупами
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- for mounting in round box Ø60 with claws or screws
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА TEL KS RJ11 6/4




KE36


- KS стандарт крепления keystone
- RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7




РОЗЕТКА CAT5e KS RJ45 8/8




KE37

- KS стандарт крепления keystone
- CAT5e, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8
 - KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7




РОЗЕТКА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM




KE40

- KS стандарт крепления keystone
- CAT6s, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM
 - KS keystone fixing standard
 - CAT6s, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7




РОЗЕТКА TEL KS ДВОЙНАЯ 2x RJ11 6/4



KE38

- KS стандарт крепления keystone
- 2x RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4
 - KS keystone fixing standard
 - 2x RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7




РОЗЕТКА CAT5e KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8




KE39

- KS стандарт крепления keystone
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8
 - KS keystone fixing standard
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7




РОЗЕТКА CAT6s KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8 SLIM




KE41

- KS стандарт крепления keystone
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM
 - KS keystone fixing standard
 - 2x CAT6s, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7




ПЕРЕХОДНИК KS ОДИНАРНЫЙ




KE45

- KS стандарт крепления keystone — одинарный
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER KS SINGLE
 - KS keystone fixing standard - single
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - communication module not included







KE46

ПЕРЕХОДНИК KS ДВОЙНОЙ

- KS стандарт крепления keystone — двойной
- AMP, Tyco, ...
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER KS DOUBLE

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included




KE47

ПЕРЕХОДНИК PD ДВОЙНОЙ

- PD стандарт крепления Panduit Mini-COM - двойной
- поставляется без коммуникационного модуля

ADAPTER PD DOUBLE

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included



БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 0 дБ



- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

- Базовая розетка для телевизора
- затухание 0 дБ
- задний коннектор — F стандарт

SOCKET TV BASIC 0dB

- TV basic
- reduction 0dB
- back connector - F standard



РОЗЕТКА TV-R ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

- розетка TV-R конечная
- диапазон частот 5÷862 МГц
- затухание: R-1.5 дБ, TV-1 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



РОЗЕТКА TV-R ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 10 дБ



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

- TV-R переходник
- диапазон частот 5÷862 МГц
- затухание: R-10 дБ, TV-10 дБ, переход-2 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET TV-R TROUGH-PASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА SAT-TV-R ОКОНЕЧНАЯ 3 дБ



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

- конечная SAT-TV-R розетка
- диапазон частот 5÷2400 МГц
- затухание: R-1 дБ, TV-1.5 дБ, SAT-3 дБ
- соответствует стандарту EN 50083-1
- винтовые контакты

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



РОЗЕТКА AUDIO 2xRCA



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

- аудио 2xRCA
- метод подсоединения кабеля - пайка

SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



РАЗЪЕМ ДЛЯ АУДИОКОЛОНОК



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB


- аудио 2x Ø4 мм
- для провода акустической системы, вилки типа «банан» Ø4 мм или плоских вилок
- метод подсоединения кабеля — пайка на задней стороне

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



РОЗЕТКА TEL KS RJ11 6/4



- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

- KS стандарт крепления keystone
- RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT5e KS RJ45 8/8



- KE37PW
- KE37IW
- KE37ES
- KE37CO
- KE37NB


- KS стандарт крепления keystone
- CAT5e, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM



- KE40PW
- KE40IW
- KE40ES
- KE40CO
- KE40NB

- KS стандарт крепления keystone
- CAT6s, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА TEL KS ДВОЙНАЯ 2x RJ11 6/4



- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB

- KS стандарт крепления keystone
- 2x RJ11, 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT5e KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8



- KE39PW
- KE39IW
- KE39ES
- KE39CO
- KE39NB

- KS стандарт крепления keystone
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



РОЗЕТКА CAT6s KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8 SLIM



- KE41PW
- KE41IW
- KE41ES
- KE41CO
- KE41NB


- KS стандарт крепления keystone
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



РАЗЪЕМ TEL LT RJ11 6/4




- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

- винт TEL IT
- винтовые контакты
- RJ11 6/4
- соответствует стандарту IEC 60603-7

SOCKET TEL LT RJ11 6/4

- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



КРЫШКИ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ КЕ

PE20

PW

тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
PE10	КРЫШКА TV-R COVER TV-R	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white
PE20	КРЫШКА KS ОДИНАРНАЯ COVER KS SINGLE		<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white
PE21	КРЫШКА KS ДВОЙНАЯ COVER KS DOUBLE		<input type="checkbox"/> ES серебряный металлик elox silver
...	<input type="checkbox"/> CO белый термореактопласт white thermoset
			<input type="checkbox"/> NB черный night black

КРЫШКА TV-R 2P/3P



- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB


- крышка TV-R 2P или 3P с винтом

COVER TV-R 2P/3P

- TV-R cover, 2P or 3P with screw



КРЫШКА KS ОДИНАРНАЯ



- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB


- крышка KS одинарная

COVER KS SINGLE

- KS cover single



КРЫШКА KS ДВОЙНАЯ



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB

- крышка KS двойная

COVER KS DOUBLE

- KS cover double



КРЫШКА TAE/TDO







- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

- крышка TAE или TDO с винтом

COVER TAE/TDO

- TAE or TDO cover with screw





EE15

PW

тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
EE15	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white
EE16	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white
EE19	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO белый термореактопласт white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB черный night black

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RL 400 Вт



EE15



- поворотный с двухполюсным выключателем
- мощность RL, 40 Вт — 400 Вт
- комбинация с лестничным выключателем возможна
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- внутренний диаметр кнопки Ø6 мм
- сменные предохранители в комплекте

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- replaceable fuse included

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RLC 400 Вт



EE16




- поворотный с двухполюсным выключателем
- мощность RLC, 20 Вт — 400 Вт
- комбинация с лестничным выключателем возможна
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- внутренний диаметр кнопки Ø6 мм
- электронный предохранитель

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- electronic fuse

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 100 Вт



EE19




- поворотный с двухполюсным выключателем
- нагрузка: светодиод 0—100 Вт (не более 10 светодиодов)
лампа общего назначения 10—250 Вт
- комбинация с лестничным выключателем возможна
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- сменные предохранители в комплекте
- внутренний диаметр кнопки Ø6 мм

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included
- button inner diameter Ø6mm

ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 250 В~


 EE32A1
 EE32A2


- IR инфракрасный выключатель
- напряжение питания: 230 В~ ±10 % 50 Гц
- реле: 5А/250 В~ (пересечения нулевого уровня)
- степень защищенности: IP40
- поперечное сечение проводов на клемме: 0,75 – 2,5 мм²
- угол обнаружения: до 110° при 20 °С
- область обнаружения: ок. 8 м при 20 °С
- настройка продолжительности: от прибл. 5 сек до 12мин
- настройка яркости: от прибл. 5 до 200 люкс
- рабочая температура: от 0 до +40 °С
- не предназначен для установки в коробки глубиной 45 мм
- только для использования внутри помещений

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 2,4 А

 EE67

- для зарядки электронных устройств через стандартный порт USB (совместимо также с устройствами Apple)
- источник питания: 100-230 В ~ 50/60 Гц
- потребляемая мощность: 300 мА при 100 В~ / 150 мА при 230 В~
- потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 мВт при 230 В~
- номинальное напряжение на выходе: 5 В постоянного тока (±5%) безопасного низковольтного напряжения
- пульсирующее напряжение на выходе: 150 мВ
- номинальный ток на выходе: 2,4 А (±10%)
- тип коннектора: USB A / USB A
- КПД: максимум 77%
- рабочая температура: 0 °С / + 45 °С (при использовании внутри помещений)
- класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
- класс II
- категория перегрузки по напряжению (EN 62109): Класс III
- винтовые контакты: не более 2,5 мм²
- устройство с зазором контактов не менее 3 мм
- соответствует стандарту EN 60950-1 и директиве LVD и EMC

USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2.4A (±10%)
- connector type: USB A / USB A
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives



- EE15PW
- EE15IW
- EE15ES
- EE15CO
- EE15NB



СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RL 400 Вт

- поворотный с двухполюсным выключателем
- мощность RL, 40 Вт — 400 Вт
- комбинация с лестничным выключателем возможна
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- сменные предохранители в комплекте

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB



СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RLC 400 Вт

- поворотный с двухполюсным выключателем
- мощность RLC, 20 Вт — 400 Вт
- комбинация с лестничным выключателем возможна
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- электронный предохранитель

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB



СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 100 Вт

- поворотный с двухполюсным выключателем
- нагрузка: светодиод 0—100 Вт (не более 10 светодиодов)
- лампа общего назначения 10—250 Вт
- комбинация с лестничным выключателем возможна
- комбинация с другими светорегуляторами невозможна
- соответствует стандарту EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- винтовые контакты 1,5 мм²
- питающая сеть 230 В~ 50 Гц
- сменные предохранители в комплекте

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
- GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB



ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В~

- IR инфракрасный выключатель
- напряжение питания: 230 В~ ±10 % 50 Гц
- реле: 5А/250 В~ (пересечения нулевого уровня)
- степень защищенности: IP40
- поперечное сечение проводов на клемме: 0,75 – 2,5 мм²
- угол обнаружения: до 110° при 20 °С
- область обнаружения: ок. 8 м при 20 °С
- настройка продолжительности: от прибл. 5 сек до 12мин
- настройка яркости: от прибл. 5 до 200 люкс
- рабочая температура: от 0 до+40 °С
- не предназначен для установки в коробки глубиной 45 мм
- только для использования внутри помещений

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage





- EE67PW
- EE67IW
- EE67NB
- EE67ES

БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 2,4 А

- для зарядки электронных устройств через стандартный порт USB (совместимо также с устройствами Apple)
- источник питания: 100-230 В ~ 50/60 Гц
- потребляемая мощность: 300 мА при 100 В ~ / 150 мА при 230 В ~
- потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 мВт при 230 В ~
- номинальное напряжение на выходе: 5 В постоянного тока ($\pm 5\%$) безопасного низковольтного напряжения
- пульсирующее напряжение на выходе: 150 мВ
- номинальный ток на выходе: 2,4 А ($\pm 10\%$)
- тип коннектора: USB A / USB A
- КПД: максимум 77%
- рабочая температура: 0 °C / + 45 °C (при использовании внутри помещений)
- класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
- класс II
- категория перегрузки по напряжению (EN 62109): Класс III
- винтовые контакты: не более 2,5 мм²
- устройство с зазором контактов не менее 3 мм
- соответствует стандарту EN 60950-1 и директиве LVD и EMC



USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2.4A ($\pm 10\%$)
- connector type: USB A / USB A
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives



- EE68PW
- EE68IW
- EE68NB
- EE68ES

БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 3,0 А


- источник питания: 100 — 230 В ~ 50/60 Гц
- потребляемая мощность: 300 мА при 100 В ~ / 150 мА при 230 В ~
- потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 мВт при 230 В ~
- номинальное напряжение на выходе: 5 В = ($\pm 5\%$) безопасного низковольтного напряжения
- пульсирующее напряжение на выходе: 150 мВ
- номинальный ток на выходе:
 - EM68, EQ68, EE68: 3,0 А ($\pm 10\%$); (тип USB A / USB C)
- КПД: максимум 77%
- рабочая температура: 0 °C / +45 °C (при использовании внутри помещений)
- класс защиты IP: IP20, только для использования внутри помещений
- класс безопасности устройства II
- категория перенапряжения (IEC 60364-4-44) CAT II перед USB-устройством необходимо установить низковольтные устройства защиты от перенапряжения в соответствии с EN 61643-11, предназначенные для снижения категории перенапряжения с III до II
- винтовые контакты: не более 2,5 мм²
- устройство с зазором контактов не менее 3 мм




USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3.0A

- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 V = ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current:
 - EM68, EQ68, EE68: 3,0 A ($\pm 10\%$); (Type USB A / USB C)
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (IEC 60364-4-44) CAT II a low-voltage SPD (surge protective devices) in accordance with the EN 61643-11 intended to reduce the overvoltage category III to II must be installed upstream of the USB device
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm


EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE16, EE19




EE16, EE19




EE15 (40÷400W)



EE16 (20÷400W)








EE19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)



- 1 — лампа накаливания / incandescent lamp
- 2 — галогенная лампа / halogen lamp

- 3 — классический трансформатор / classical transformer
- 4 — электронный трансформатор с регулируемой яркостью / dimmable electronic transformer
- 5 — светодиодная лампа с регулируемой яркостью / dimmable LED lamp





тип type	описание description	цвет colour
PE41	КРЫШКА ДЛЯ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА COVER DIMMER	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white <input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white <input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver <input type="checkbox"/> CO белый термореактопласт white thermoset <input type="checkbox"/> NB черный night black

КРЫШКА ДЛЯ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА Ø6



- PE41PW
- PE41IW
- PE41NB
- PE41ES
- PE41CO

-крышка для светорегулятора Ø6 мм
- для EE15, EE16, EE19

COVER DIMMER Ø6
- cover dimmer Ø6mm
- for EE15, EE16, EE19



КРЫШКА IR ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



- PE32PW
- PE32IW
- PE32NB
- PE32ES

- крышка IR выключатель

COVER IR SWITCH
- cover IR switch




КРЫШКА БЛОКА ПИТАНИЯ USB




- PE67PW
- PE67IW
- PE67NB
- PE67ES

- Крышка блока питания USB

USB SUPPLY UNIT COVER
- USB supply unit cover





тип type	описание description	цвет colour
AE10	ЗАГЛУШКА BLANK	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white
AE20	МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 3P+N+E 5x4 мм ² CONNECTION BOX 3P+N+E 5x4mm ²	<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white
AE30	КОРПУС SURFACE MOUNT BOX	<input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO белый термореактопласт white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB черный night black

ЗАГЛУШКА



- AE10PW
- AE10IW
- AE10NB
- AE10ES
- AE10CO

- для заполнения свободного места

BLANK

- for filling up empty spaces



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 5-ПОЛЮСНАЯ 3P+N+E 5x4 мм²



- AE20PW
- AE20IW


- 3P+N+E монтажная коробка
- 16 А 400 В~
- соответствует стандарту VDE 0606-1:2000
- винтовые контакты 1,5—4 мм²

CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm²

- 3P+N+E connection box
- 16A 400V~
- in accordance with VDE 0606-1:2000
- screw contacts 1.5-4mm²



НАРУЖНАЯ КОРОБКА 1



- AE30PW
- AE30IW


- наружная коробка

SURFACE MOUNT BOX 1

- surface mounting box



НАРУЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДВОЙНОЙ РОЗЕТКИ ЭКОНОМИК




- AE31PW

- наружная коробка

SURFACE MOUNT BOX FOR

EKONOMIK DOUBLE SOCKET
- surface mounting box



НАСТЕННАЯ НАКЛАДКА



- AE50PW
- AE50TS

- защищает поверхность стены вокруг розетки или выключателя

WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch

ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕТЕЙ KS




- AE51PW
- AE51IW


- KS дополнительная вставка для защиты от детей — контакты закрыты шторкой

CHILD PROTECTION KS


- KS additional child protection insert - shuttered live contacts




AE20



AE30




AE31



AE10

S U R R O U N D S O E




тип type	описание description	цвет colour
OE10	РАМКИ EKONOMIK 1 SURROUND EKONOMIK 1	<input type="checkbox"/> PW снежно-белый polar white
OE20	РАМКИ EKONOMIK 2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> IW слоновая кость ivory white
OE30	РАМКИ EKONOMIK 3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> ES серебряный металл elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO белый термореактопласт white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB черный night black

РАМКИ EKONOMIK 1



- OE10PW
- OE10IW
- OE10ES
- OE10CO
- OE10NB

- декоративные рамки одноклавишные
- соответствует стандарту EN 60669-1
SURROUND EKONOMIK 1
- decorative surround 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




РАМКИ EKONOMIK 2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



- OE20PW
- OE20IW
- OE20ES
- OE20CO
- OE20NB

- декоративные рамки двухклавишные горизонтальные
- соответствует стандарту EN 60669-1
SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL
- decorative surround 2-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




РАМКИ EKONOMIK 2 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



- OE21PW
- OE21IW
- OE21ES
- OE21CO
- OE21NB

- декоративные рамки двухклавишные вертикальные
- соответствует стандарту EN 60669-1
SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL
- decorative surround 2-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




РАМКИ EKONOMIK 3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



- OE30PW
- OE30IW
- OE30ES
- OE30CO
- OE30NB

- декоративные рамки трехклавишные горизонтальные
- соответствует стандарту EN 60669-1
SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL
- decorative surround 3-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




РАМКИ EKONOMIK 3 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

- декоративная рамка для вертикальной комбинации из трех розеток
- соответствует стандарту EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL
- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




РАМКИ EKONOMIK 4 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

- декоративная рамка для горизонтальной комбинации из четырех розеток
- соответствует стандарту EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL
- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




РАМКИ EKONOMIK 4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

- декоративная рамка для вертикальной комбинации из четырех розеток
- соответствует стандарту EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL
- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




РАМКИ EKONOMIK 5 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

- декоративная рамка для горизонтальной комбинации из пяти изделий
- соответствует стандарту EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL
- decorative surround 5-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1



ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ /
 COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR	ЗЕЛЕНый / GREEN	OE90YL	ЖЕЛТый / YELLOW	OE90MB	МЕТАЛЛИК ГОЛУБОЙ / MET. BLUE
OE90BL	ГОЛУБОЙ / BLUE	OE90WH	БЕЛый / WHITE	OE90BZ	БРОНЗОВый / BRONZE
OE90VO	ФИОЛЕТОВый / VIOLET	OE90GY	СЕРый / GREY	OE90CR	СЕРЕБРЯНый / SILVER
OE90PI	РОЗОВый / PINK	OE90BK	ЧЕРНый / BLACK	OE90GO	ЗОЛОТОЙ / GOLD
OE90RD	КРАСНый / RED				






fontana



TEM





тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour	дополнительные данные 1 optional data 1
SF10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW белый матовый white-mat	TI неоновая лампа + индикация neon lamp+indication
SF11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПочный ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input type="checkbox"/> GY серый матовый grey-mat	
SF20	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
:	:	:		
:	:	:		

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10AX 250 В~



- SF10PW
- SF10GY

- 10 AX 250 В~, тип SF10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250 В~ __ TI



- SF10PWTI
- SF10GYTI

- TI индикатор + неоновая лампа
- 10 AX 250 В~, тип SF10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПочный ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 A 250 В~ __ TI



- SF11PWTI
- SF11GYTI

- TI индикатор + неоновая лампа
- 10 A 250 В~, тип SF11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10A 250V~, type SF11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ IP44 10 AX 250 В~



- SF20PW
- SF20GY

- 10 AX 250 В~, тип SF20
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF20
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SF50PW
- SF50GY

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SF50
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF51PW
- SF51GY

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 A 250 В~

- 10 A 250 В~, тип SF51
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~
 - 10A 250V~, type SF51
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF60PW
- SF60GY

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SF60
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF60PWTI
- SF60GYTI

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250 В ~ __ TI

- TI индикатор + неоновая лампа
- 10 AX 250 В~, тип SF60
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ __ TI
 - TI indicator+neon lamp
 - 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF63PW
- SF63GY

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ДВОЙНОЙ IP44 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SF63
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SF70PW
- SF70GY

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP44 10AX 250 В~

- 10 AX 250 В~, тип SF70
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²





тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
VF10	РОЗЕТКА SCHUKO+КРЫШКА SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW белый матовый white-mat <input type="checkbox"/> GY серый матовый grey-mat

РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА IP44 2P+E 16 A 250 B~



- VF10PW
- VF10GY

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
 - 2P+E стандарт «schuko»+крышка
 - 16 A 250 B~, тип VF10
 - соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF10
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7



РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА IP44 2P+E 16 A 250 B~ BV




- VF12PW
- VF12GY


- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
 - 2P+E стандарт «schuko»+крышка
 - 16 A 250 B~, тип VF12
 - соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF12
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7



VF10
VF12



тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
CF10	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW белый матовый white-mat
CF11	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» ВЕРТИКАЛЬНЫЙ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY серый матовый grey-mat
CF12	РОЗЕТКА SCH+ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	
⋮	⋮	⋮	

НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 A 250 В~



- CF10PW
 CF10GY

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка горизонтальный
- 16 A 250 В~, тип CF10
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE
HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 A 250 В~



- CF11PW
 CF11GY

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка вертикальный
- 16 A 250 В~, тип CF11
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



НАБОР ИЗ РОЗЕТКИ SCH + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 16 A + 10AX 250 В~



- CF12PW
 CF12GY

- винты (розетка), самозажимные контакты (выключатель) 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный горизонтальный
- 16 A + 10 AX 250 В~, тип CF12
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY
HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~
- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



НАБОР РОЗЕТКА SCH + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 A + 10AX 250 В~



- CF13PW
- CF13GY

- винты (розетка), самозажимные контакты (выключатель) 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный вертикальный
- 16 A + 10 AX 250 В~, тип CF13
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch) contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 A 250 В~BV



- CF14PW
- CF14GY

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка горизонтальный
- 16 A 250 В~, тип CF14
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 A 250 В~ BV



- CF15PW
- CF15GY

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка вертикальный
- 16 A 250 В~, тип CF15
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



РОЗЕТКА + НАБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ SCH + ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 A 250 В~BV



- CF16PW
- CF16GY

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный горизонтальный
- 16 A + 10 AX 250 В~, тип CF16
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



НАБОР РОЗЕТКА SCH + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 A + 10AX 250 В~ BV




- CF17PW
- CF17GY

- винтовые контакты BV 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный вертикальный
- 16 A + 10 AX 250 В~, тип CF17
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1





тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
AF10	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА DISTRIBUTION BOX	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW белый матовый white-mat
AF20	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА DISTRIBUTION BOX	IP55 ND01	<input type="checkbox"/> GY серый матовый grey-mat

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА IP44 RN01




- AF10PW
- AF10GY

- распределительная коробка для наружного монтажа IP44
- 16 A 400 В~
- соответствует стандарту IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP44 RN01

- surface mounting distribution box IP44
- 16A 400V~
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА IP55 ND01





- AF20PW
- AF20GY


- монтажная коробка для наружного монтажа IP55
- сальники в комплекте
- соответствует стандарту IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP55 ND01


- surface mounting connection box IP55
- glands included
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22




CF10
CF14



CF11
CF15



CF12
CF16



CF13
CF17

код	описание изделия	стр.	код	описание изделия	стр.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SM			КОММУНИКАЦИИ KM		
SM10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М	50	KM10-	БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 0 дБ 1М	66
SM11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М	50	KM20-	БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 0 дБ 2М	66
SM12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 20 А 250 В ~ 1М	50	KM11-	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТВ-РОЗЕТКА 1дБ 1М	66
SM20	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М	50	KM12-	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТВ-РОЗЕТКИ 10дБ 1М	66
SM40	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16АХ 250В~ 1М	51	KM15-	РОЗЕТКА SAT БАЗОВАЯ 0 дБ 1М	67
SM41	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16 А 250 В ~ 1М	51	KM24-	РОЗЕТКА SAT БАЗОВАЯ 0 дБ 2М	67
SM60	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М	51	KM16-	РОЗЕТКА SAT ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ 1М	67
SM61	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М	51	KM19-	РОЗЕТКА R БАЗОВАЯ 0 дБ 1М	68
SM70	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М	51	KM29-	РОЗЕТКА R БАЗОВАЯ 0 дБ 2М	68
SM10-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М	52	KM17-	РОЗЕТКА SAT-TV ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ 1М	68
SM10-IN	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М_IN	52	KM25-	РОЗЕТКА SAT-TV ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ 2М	68
SM11-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М	52	KM22-	РОЗЕТКА АУДИО 2xRCA 1М	69
SM11-IN01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М_IN 01	52	KM23-	РОЗЕТКА АУДИОКОЛОНК 1М	69
SM11-IN02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М_IN 02	53	KM26-	РОЗЕТКА АУДИОКОЛОНК 2М	69
SM20-NT03	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М_NT 03	53	KM30-	РОЗЕТКА TEL LT RJ11 6/4 1М	70
SM20-IN	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М_IN	53	KM31-	РОЗЕТКА TEL BT SEC 6/6 1М	70
SM40-NT10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16АХ 250 В~ 1М_NT 10	53	KM36-	РОЗЕТКА TEL KS RJ11 6/4 1М	70
SM41-NT10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16 А 250 В ~ 1М_NT 10	53	KM37-	РОЗЕТКА CAT5e KS RJ45 8/8 1М	70
SM60-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М	53	KM35-	ПЕРЕХОДНИК KS 1М	70
SM61-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16 А 250 В ~ 1М	54	KM38-	ПЕРЕХОДНИК KS С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1М	70
SM62-CD	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ СО ШНУРОМ 16 А 250 В ~ 1М_CD	54	KM39-	РОЗЕТКА KS CAT6 SCH RJ45 8/8 1М	71
SM70-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 16АХ 250 В~ 1М	54	KM50-	ПЕРЕХОДНИК KS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1М	71
КЛАВИШИ TM			KM40-	ПЕРЕХОДНИК PD 1М	71
TM11-	КЛАВИША 1М	55	KM43-	ПЕРЕХОДНИК PD С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1М	71
TM11-IN	КЛАВИША-ИНДИКАТОР 1М	55	KM46-	ПЕРЕХОДНИК R&M 1М	72
TM12-	КЛАВИША 2М	55	KM52-	АДАПТЕР R&M CAT6A 1М	72
TM12-IN	КЛАВИША-ИНДИКАТОР 2М	55	KM47-	ПЕРЕХОДНИК R&M С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1М	72
TM13-IL	КЛАВИША 2М С МЕСТОМ ДЛЯ НАДПИСИ	56	KM53-	АДАПТЕР R&M CAT6A С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1М	72
TM15-	КЛАВИША 1М ДВУХПОЛЮСНАЯ	56	KM45-	ПЕРЕХОДНИК LK 1М	73
TM21-	ЗАГЛУШКА 1М	56	KA26	ПЕРЕХОДНИК NEXANS/SCHNRACK 2М	73
TM22-	ЗАГЛУШКА 2М	56	KM48-	ПЕРЕХОДНИК AT&T SYSTEMAX С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ 1М	73
TM31-	ВЫВОД КАБЕЛЯ 1М	56	KM51-	USB-РОЗЕТКА, ТИП А 1М	73
СИГНАЛИЗАЦИЯ IA			ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ КА		
IA10-	НЕОНОВАЯ ЛАМПА 230 В 0,34 Вт	58	KA10	КОННЕКТОР KS CAT3 RJ11 6/4	74
IA20-	СИГНАЛИЗАЦИЯ 230 В АС/DC 0,40 Вт	58	KA11	КОННЕКТОР KS CAT5e RJ45 8/8	74
IA21-	СИГНАЛИЗАЦИЯ 24 В АС/DC 0,20 Вт	58	KA12	КОННЕКТОР KS CAT5eS RJ45 8/8	74
IA22-	СИГНАЛИЗАЦИЯ 12 В АС/DC 0,10 Вт	58	KA15	КОННЕКТОР KS CAT6 SCH RJ45 8/8	75
IA50	РС-ЦЕПЬ 250В~	58	KA16	КОННЕКТОР KS CAT6S SCH RJ45 8/8	75
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SP			KA17	КОННЕКТОР KS CAT6a SCH RJ45 8/8	75
SP10	ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16АХ 250 В~ 1М	60	KA18	КОННЕКТОР SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8	75
SP11	ОДНОКНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16 А 250 В ~ 1М	60	KA27	КОННЕКТОР KS HDMI	75
SP12	ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А 250 В~ 1М	60	KA28	КАБЕЛЬ KS HDMI	75
SP20	ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16АХ 250 В~ 1М	60			
SP40	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16АХ 250В~ 1М	61			
SP41	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 1-0-2 16 А 250 В ~ 1М	61			
SP60	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 16АХ 250В~ 1М	61			
SP61	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 16 А 250 В ~ 1М	61			
SP70	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 16АХ 250 В~ 1М	61			
РОЗЕТКИ VM					
VM10-	РОЗЕТКА SCHUKO + KS 2P+E 16 А 250 В~ 2М	62			
VM11-	РОЗЕТКА SCHUKO + KS + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ 2М	62			
VM20-	РОЗЕТКА ЕВРО + KS 2P 10 А 250 В~ 1М	63			
VM40-	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + KS 2P+E 16 А 250 В~ 2М	63			
VM41-	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + KS + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ 2М	63			
VM30-	РОЗЕТКА ИТАЛЬЯНСКАЯ R17/11 + KS 2P+E 16 А 250 В~ 1М	63			
VM31-	РОЗЕТКА SCHUKO/ИТА R17/11 + KS 2P+E 16 А 250 В~ 2М	63			
VM32-	РОЗЕТКА SCHUKO/ИТА R30 + KS 2P+E 16 А 250 В~ 2М	64			
VM33-	РОЗЕТКА ИТАЛЬЯНСКАЯ R11+KS 2P+E 10 А 250 В~ 1М	64			
VM21-	РОЗЕТКА ЕВРО/АМЕРИКАНСКАЯ + KS 2P 16 А 250 В~ 1М	64			
VM52-	РОЗЕТКА БРИТАНСКАЯ BS 1363-2 + KS 2P+E 13 А 250 В~ 2М	64			
VM55-	РОЗЕТКА МУЛЬТИСТАНДАРТНАЯ+KS 2P+E 13А 250В~ 2М	64			
VM80	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ MPE MINI 275 В / 50 Гц	64			

КОД	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	СТР.	КОД	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	СТР.
ЭЛЕКТРОНИКА ЕМ			ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ LINE OL		
EM12-	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RL 300 Вт 1М	76	OL10-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 1/2М	112
EM13-	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ LED 60 Вт 1М	77	OL20-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2М	112
EM14-	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ LED 180 Вт 1М	77	OL24-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2x2М	112
EM15-	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ R 250 Вт 1М	78	OL26-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 3x2М	112
EM23	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ВСТРАИВАЕМЫЙ R (250 Вт), (RC, RL 200 ВА)	78	OL28-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 4x2М	112
EM16-	ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 1-10 В	79	OL29-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 5x2М	112
EM17	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МЗС для EM18	80	OL13-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 1/3М	113
EM18	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ВСТРАИВАЕМЫЙ LED 250W	80	OL30-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 3М	113
EM19	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ DC LED 96W	81	OL40-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 4М	113
EM25-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ / СВЕТОРЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ RLC 0-300 Вт 2М	82	OL70-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 7М	113
EM26-	КНОПОЧНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 2М	84	OL71-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2x7М	113
EM25PPOL20	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/СВЕТОРЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ RLC 0-300 Вт 2М PP OL20	84	OL23-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА LINE 2/3М	113
EM27	ЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР	85	ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ SOFT OS		
EM28-	КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50 Гц 1М	85	OS10-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 1/2М	116
EM29	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	85	OS20-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2М	116
EM31-	ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В ~ 1М	86	OS24-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x2М	116
EM32-	ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В ~ 2М	86	OS26-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3x2М	116
EM33-	СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В ~ 1М	86	OS28-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 4x2М	116
EM38-	ТЕРМОСТАТ ОТОПЛЕНИЯ 5 (2) А 230 В ~ 2М	89	OS13-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 1/3М	117
EM39-	ТЕРМОСТАТ ОБОГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ 3 (1,5) А 230 В ~ 2М	89	OS30-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3М	117
NM39	МОНТАЖНАЯ РАМА С ВИНТАМИ ДЛЯ ТЕРМОСТАТОВ FANTINI COSMI 3М	90	OS40-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 4М	117
EM40-	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ-КАРТКОЙ 3 А 250 В ~ 3М	90	OS70-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 7М	117
EM46-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ-КАРТКОЙ 16 А / 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50 Гц 3М	91	OS71-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x7М	117
EM44-	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ-КАРТКОЙ RF HF 13,56 МГц 3М	91	OS72-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x7М	117
EM47	КАРТЧКА ISO	91	OS23-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2/3М	117
EM49	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 2x16 А 250 В ~	92	ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ PURE OP		
EM45	РАЗДЕЛИТЕЛЬ SPL-1	92	OP20-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 2М	122
EM60-	РОЗЕТКА ДЛЯ БРИТВ 230V~/120V~ 3М	93	OP24-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 2x2М	122
EM57	ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-СВЕТОДИОДНАЯ 230В~ 50 Гц 0,5Вт	93	OP26-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 3x2М	122
EM55	ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-СВЕТОДИОДНАЯ 250 В~ 0,90Вт, NiCd 3h 7М	93	OP28-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 4x2М	122
EM67-	БЛОК ПИТАНИЯ USB, 5 В, 2,4 А, 1 М	94	OP13-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 1/3М	123
EM68-	БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 3,0А	94	OP30-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 3М	123
EM69-	USB-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PD 20 Вт	95	OP40-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 4М	123
EM50-	АТМОСФЕРНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ОДНОЦВЕТНАЯ 250 В~ 0,8 Вт 2М	96	OP70-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 7М	123
EM51-	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ 250 В ~ 2x0,4 Вт 2М	96	OP23-	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА PURE 2/3М	123
EM52-	3D-ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ 250 В ~ 2x0,4 Вт 2М	96	ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ EDGE OG		
EM71-	СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ BIOPASS 2М	97	OG10-P	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 1/2М	126
EM82-	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ EM82	98	OG20-P	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 2М	126
EM80-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ 10 А 240 В ~	100	OG13-P	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 1/3М	127
EM81-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	100	OG30-P	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 3М	127
EM90-	ЗУММЕР 8 ВА 230 В ~ 1М	101	OG40-P	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 4М	127
EM91-	ЗУММЕР 8 ВА 12 В ~ 1М	101	OG70-P	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 7М	127
EM92-	ЗВОНОК 8 ВА 230 В ~ 1М	101	OG23-P	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 2/3М	127
EM93-	ЗВОНОК 8 ВА 12 В ~ 1М	101	ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ EDGE OG		
EM94-	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК 230V ~ 6mA rms 1М	102	OG10-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 1/2М	129
EM95-	РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 100 В КАНАЛ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 35 Вт 2М	102	OG20-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 2М	129
EM96-	РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 4-8 Ом 35 Вт 2 М	102	OG24-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 2x2М	129
НАБОРЫ СМ			OG26-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 3x2М	129
SM10-	НАБОР РОЗЕТОК SCHUKO -2 шт. 2Р+E 16 А 250 В ~ 4М	103	OG28-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 4x2М	129
SM11-	НАБОР РОЗЕТОК SCHUKO -3 шт. 2Р+E 16 А 250 В ~ 7М	103	OG13-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 1/3М	130
SM15	КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 3 шт., 1,5 мм ² 1М	104	OG30-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 3М	130
SM16	КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 3 шт., 2,5 мм ² 2М	104	OG40-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 4М	130
SM17	НАБОР ШУРУПОВ 3,5 x 20	104	OG70-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 7М	130
SM18	НАБОР ШУРУПОВ 3,5 x 35	104	OG23-M	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА EDGE 2/3М	130
SM19	НАБОР ШУРУПОВ 3,5 x 50	104	СУППОРТЫ NM		
SM22-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАСТРОЙКИ IP44 2М	104	NM10	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 1/2М	136
SM23-	ПРИБОРНЫЕ РОЗЕТКИ IP44 2М	104	NM11	МОНТАЖНАЯ РАМКА БЕЗ ШУРУПОВ 1/2М	136
SM25-OL	КОМПЛЕКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ 3x20 А 250 В ~ 4М OL	104	NM20	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 2М	136
SM25-OS	КОМПЛЕКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ 3x20 А 250 В ~ 4М OS	104	NM21	МОНТАЖНАЯ РАМКА БЕЗ ШУРУПОВ 2М	136
NM41	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ РАМОК ДЛЯ ВАННОЙ 4М	105	NM24	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 2М	137
QL41-	ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ LINE, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВАННОЙ	105	NM25	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ РАМКА БЕЗ ШУРУПОВ 2М	137
OS41-	ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ SOFT, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВАННОЙ	105	NM26	КРОНШТЕЙН, УСИЛЕННЫЙ НОЖКАМИ 2М	137
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА MODUL			NM27	УСИЛЕННЫЙ КРОНШТЕЙН БЕЗ ВИНТОВ 2М	137
TM11AW	КЛАВИША 1М	107	NM23	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ЛАПКАМИ 2/3М	137
TM11AWIN	КЛАВИША-ИНДИКАТОР 1М	107	NM30	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 3М	138
TM12AW	КЛАВИША 2М	107	NM40	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 4М	138
TM12AWIN	КЛАВИША-ИНДИКАТОР 2М	107	NM70	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 7М	138
TM21AW	ЗАГЛУШКА 1М	107	NM72	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 2x7М	138
TM22AW	ЗАГЛУШКА 2М	107	NM32	МОНТАЖНАЯ РАМКА С ШУРУПАМИ 2/3М	138
VM10AW	РОЗЕТКА SCHUKO + KS 2Р+E 16 А 250 В ~ 2М	108			
VM11AW	РОЗЕТКА SCHUKO + KS + КРЫШКА 2Р+E 16 А 250 В ~ 2М	108			
VM20AW	РОЗЕТКА ЕВРО + KS 2Р 10 А 250 В ~ 1М	108			
KM11AW	КОНЕЧНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 1 дБ 1М	108			
KM35AW	ПЕРЕХОДНИК KS 1М	108			
OS20AW	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2М	109			
OS24AW	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 2x2М	109			
OS26AW	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3x2М	109			
OS30AW	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 3М	109			
OS40AW	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 4М	109			
OS70AW	ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА SOFT 7М	109			

К О Р О Б К И

код	описание изделия	стр.
КРУГЛЫЕ КОРОБКИ		
DE10	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН SM60-01	142
DE11	КОРОБКА КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН SM60-06	142
DE30	КОМБИ-ОБОЙМА SM60-03	142
DE31	КОМБИ-ОБОЙМА SM60-04	142
DE12	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН MD65-46	143
DE13	КОРОБКА КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН MD65-60	143
DE14	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ КОРОБКИ MD65-46	143
DE32	КОМБИ-ОБОЙМА MD65-71	143
DE33	КОМБИ-ОБОЙМА MD65-91	143
DE20	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ 60	143
DE21	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ 65	143
DE22	КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ SM60	143
HE10	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM68x40	146
HE11	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM68x55	146
BE10	КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН	146
BE11	КОРОБКА КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН	146
BE20	КРОНШТЕЙН КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН	146
BE21	САЛЬНИК ДЛЯ КОРОБОК ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН 16	146
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОРОБКИ		
DM30	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН RM3	150
DM31	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН RM3-65	150
DM40	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН RM4	150
DM41	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН RM4-65	150
DM70	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН RM7	151
DM71	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН RM7-65	151
DM72	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН RM72-65	151
DM80	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОРОБКИ RM	151
DM33	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ RM3	152
DM34	КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ RM3	152
DM43	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ RM4	152
DM44	КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ RM4	152
DM73	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ RM7	152
DM74	КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ RM7	152
DM75	КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ RM72	153
NM30	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM3	154
NM40	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM4	154
NM70	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM7	154
NM72	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН VM72	154
BM30	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН VM3	155
BM40	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОНА VM4	155
BM70	КОРОБКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН VM7	155
BM80	ФИКСИРУЮЩАЯ КОМБИ-ОБОЙМА VM	155
BM82	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОРОБОК VM	155
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ		
DW10	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН DSM78	158
NW10	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КРУГЛАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM78x45	158
DE23	КРЫШКА КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНАЯ SM78	158
DE24	КРЫШКА КОРОБКИ ЗАЩИТНАЯ 78	158
NW20	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КВАДРАТНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН SM105x105	158
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
UW10-	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ЗАКРЫТЫЕ РС 2 x 2,5 мм ² 10P	160
UW11-	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ЗАКРЫТЫЕ РС 2 x 4 мм ² 10P	160
UW12-	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ЗАКРЫТЫЕ РС 2 x 6 мм ² 10P	160
UW15-	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РА 2 x 2,5 мм ² 12P	160
UW16-	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РА 2 x 4 мм ² 12P	160
UW17-	1-РЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РА 2 x 6 мм ² 12P	160
UW29-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РР 1.0-4.0мм ² 12P	160
UW30-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РР 1.5-6.0мм ² 12P	160
UW31-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РР 2.5-10мм ² 12P	160
UW32-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РР 4-16мм ² 12P	160
UW25-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РА 1.0-4.0мм ² 12P	161
UW26-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РА 1.5-6.0мм ² 12P	161
UW27-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РА 2.5-10мм ² 12P	161
UW28-	ДВУХРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ РА 4-16мм ² 12P	161
UW40-	К О Р О Б К И КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ РА 1,5 мм ² 3P	161
UW41-	К О Р О Б К И КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ РА 1,5 мм ² 5P	161
UW42-	К О Р О Б К И КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ РА 1,5 мм ² 8P	161
UW45-	КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ РА 2,5 мм ² 3P	161
UW46-	КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ РА 2,5 мм ² 4P	161
UW47-	КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ РА 2,5 мм ² 5P	161
UW50-	КЛЕММНАЯ КОЛОДКА С САМОЗАЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ РА 2,5 мм ² 2/1P	161

разводка

код	описание изделия	стр.
КОРОБКИ CUVO IP20 AC		
AC11-	КОРОБКА NO CUVO С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 1M	164
AC21-	КОРОБКА NO CUVO С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 2M	164
AC41-	КОРОБКА NO CUVO С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 4M	164
AC61-	КОРОБКА NO CUVO С КРЫШКОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ IP20 6M	164
КОРОБКИ CUVO IP55 AQ		
AQ20-	КОРОБКА NO CUVO IP55 2M	165
AQ22-	КОРОБКА NO CUVO IP55 2x2M	165
AQ30-	КОРПУС NO CUVO IP55 3M	165
AQ21-	КОРОБКА PO CUVO IP55 2M	166
AQ31-	КОРПУС PO CUVO IP55 3M	166
ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ALUMINIUM MA		
RT10	ПЕРЕХОДНИК MA 92	167
RT12-	РАМКА MA 92 2/3M	167
RT14-	РАМКА MA 92 4M	167
RT17-	РАМКА MA 92 7M	167
RT20-	КОРОБЧАТЫЙ КАНАЛ MA 130x65	168
RT21-	КОРОБЧАТЫЙ КАНАЛ MA 165x65	168
RT25-	КРЫШКА КАНАЛА MA 92	168
RT30	РАЗДЕЛИТЕЛЬ MA 43	168
RT31	РАЗДЕЛИТЕЛЬ MA 43 AL	168
RT32	РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ MA 43 AL	168
RT35-	ЗАГЛУШКА MA 130x65	169
RT36-	ЗАГЛУШКА MA 165x65	169
RT38	ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MA 65	169
RT40-	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛОК MA 130x65	169
RT41-	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛОК MA 165x65	169
RT42	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ MA 2x A6.3	169
RT43-	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ MA 130x65 / 130	169
RT44-	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 130	170
RT47-	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 165	170
RT45-	T-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MA 130x65 / 130	170
RT46-	T-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 130	170
RT48-	T-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MA 165x65 / 165	170
RT50-	КРОНШТЕЙН КОЛОННЫ MA ОДИНАРНЫЙ 130x65	171
RT51-	КРОНШТЕЙН КОЛОННЫ MA ДВОЙНОЙ 130x65	171
RT52-	КОЛОННА MA 130x65x500	171
RT53-	КОЛОННА ДВОЙНАЯ MA 130x130x500	171
НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ MT		
RB50	ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 4M	173
RB60	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4M	173
RB65S1	КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4M	173
RB51	ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 7M	173
RB61	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 7M	173
RB66S1	КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 7M	173
RB52	ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7M	174
RB62	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7M	174
RB67S2	КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7M	174
RB53	ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ 4X7M	174
RB62	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7M	174
RB68S2	КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4X7M	174
RB55S1	НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 4M	175
RB60	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 4M	175
RB56S1	НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 7M	176
RB61	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 7M	176
RB57S2	НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 2X7M	176
RB62	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7M	176
RB58S2	НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ПОЛОВ 4X7M	176
RB62	ВСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 2X7M	176
RB10	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ DIN 35 мм 1M	177
RB11	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ DIN 35 мм 2M	177

код	описание изделия	стр.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SE		
SE10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	232
SE11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~	232
SE22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~	232
SE50	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	232
SE51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В~	233
SE52	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10АХ 250 В~	233
SE53	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10 А 250 В ~	233
SE60	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	233
SE63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	233
SE70	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10АХ 250 В~	233
SE10-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	234
SE10-IN	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~ 1М__IN	234
SE11-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~	234
SE11-TI50	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~ _TI 50	234
SE11-TI51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~ _TI 51	234
SE11-IL	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В ~ __IL	234
SE22-IN03	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16АХ 250 В~ __IN 03	234
SE50-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	235
SE51-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ 10 А 250 В~	235
SE52-NT09	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10АХ 250 В~ __NT 09	235
SE53-NT09	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 10 А 250 В~ __NT 09	235
SE60-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	235
SE63-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 10АХ 250 В~	235
SE70-	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10АХ 250 В~	235
КНОПКИ ТЕ		
TE10-	КЛАВИША ОДИНАРНАЯ	236
TE10-IN	КЛАВИША-ИНДИКАТОР	236
TE13-IL	КЛАВИША С МЕСТОМ ДЛЯ НАДПИСИ	236
TE11-	КЛАВИША ДВОЙНАЯ	236
СИГНАЛИЗАЦИЯ IA		
IA10-	НЕОНОВАЯ ЛАМПА 230 В 0,34 Вт	237
IA20-	СИГНАЛИЗАЦИЯ 230 В АС/DC 0,40 Вт	237
IA21-	СИГНАЛИЗАЦИЯ 24 В АС/DC 0,20 Вт	237
IA22-	СИГНАЛИЗАЦИЯ 12 В АС/DC 0,10 Вт	237
РОЗЕТКИ VE		
VE10-XO	РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 А 250 В~ __XO	240
VE11-XO	РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ __XO	240
VE12-XO	РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 А 250 В~ BV __XO	240
VE13-XO	РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ BV __XO	240
VE10-	РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 А 250 В~	240
VE11-	РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~	240
VE12-	РОЗЕТКА SCHUKO 2P+E 16 А 250 В~ BV	240
VE13-	РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ BV	240
VE40-XO	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 А 250 В~ __XO	241
VE41-XO	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ __XO	241
VE42-XO	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 А 250 В~ BV __XO	241
VE43-XO	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ BV __XO	241
VE40-	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 А 250 В~	241
VE41-	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~	241
VE42-	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 А 250 В~ BV	241
VE43-	РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ + КРЫШКА 2P+E 16 А 250 В~ BV	241
VE16-	РОЗЕТКА SCHUKO ДВОЙНАЯ 2P+E 16 А 250 В~ BV	242
VE46-	ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ФРАНЦУЗСКАЯ 2P+E 16 А 250 В~	242
VE30-	РОЗЕТКА 2P 16 А 250 В~	242
КОММУНИКАЦИЯ KE		
KE11	РОЗЕТКА TV-R ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ	243
KE12	РОЗЕТКА TV-R ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 10 дБ	243
KE16	РОЗЕТКА SAT-TV-R ОКОНЕЧНАЯ 3 дБ	243
KE36	РОЗЕТКА TEL KS RJ11 6/4	243
KE37	РОЗЕТКА CAT5e KS RJ45 8/8	244
KE40	РОЗЕТКА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM	244
KE38	РОЗЕТКА TEL KS ДВОЙНАЯ 2x RJ11 6/4	244
KE39	РОЗЕТКА CAT5e KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8	244
KE41	РОЗЕТКА CAT6s KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8 SLIM	244
KE45	ПЕРЕХОДНИК KS ОДИНАРНЫЙ	244
KE46	ПЕРЕХОДНИК KS ДВОЙНОЙ	245
KE47	ПЕРЕХОДНИК PD ДВОЙНОЙ	245
KE10-	БАЗОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 0 дБ	246
KE11-	РОЗЕТКА TV-R ОКОНЕЧНАЯ 1 дБ	246
KE12-	РОЗЕТКА TV-R ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 10 дБ	246
KE16-	РОЗЕТКА SAT-TV-R ОКОНЕЧНАЯ 3 дБ	246
KE22-	РОЗЕТКА AUDIO 2xRCA	246
KE23-	РАЗЪЕМ ДЛЯ АУДИОКОЛОНОК	246
KE36-	РОЗЕТКА TEL KS RJ11 6/4	246
KE37-	РОЗЕТКА CAT5e KS RJ45 8/8	247
KE40-	РОЗЕТКА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM	247
KE38-	РОЗЕТКА TEL KS ДВОЙНАЯ 2x RJ11 6/4	247
KE39-	РОЗЕТКА CAT5e KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8	247
KE41-	РОЗЕТКА CAT6s KS ДВОЙНАЯ 2x RJ45 8/8 SLIM	247
KE35-	РАЗЪЕМ TEL LT RJ11 6/4	247

код	описание изделия	стр.
КРЫШКИ РЕ		
RE10-	КРЫШКА TV-R 2P/3P	248
RE20-	КРЫШКА KS ОДИНАРНАЯ	248
RE21-	КРЫШКА KS ДВОЙНАЯ	248
RE30-	КРЫШКА TAE/TDO	248
ЭЛЕКТРОНИКА ЕЕ		
EE15	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RL 400 Вт	249
EE16	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RLC 400 Вт	249
EE19	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 100Вт	250
EE32	ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В~	250
EE67	БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 2,4 А	250
EE15-	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RL 400 Вт	251
EE16-	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ RLC 400 Вт	251
EE19-	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 100Вт	251
EE32-	ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 А 230 В~	251
EE67-	БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 2,4 А	252
EE68-	БЛОК ПИТАНИЯ USB 5 В 3,0 А	252
КРЫШКИ РЕ		
RE41-	КРЫШКА ДЛЯ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА Ø6	254
RE32-	КРЫШКА IR ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	254
RE67-	КРЫШКА БЛОКА ПИТАНИЯ USB	254
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АЕ		
AE10-	ЗАГЛУШКА	255
AE20-	МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 5-ПОЛЮСНАЯ 3P+N+E 5x4 мм ²	255
AE30-	НАРУЖНАЯ КОРОБКА 1	255
AE31-	НАРУЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДВОЙНОЙ РОЗЕТКИ ЭКОНОМИК	255
AE50-	НАСТЕННАЯ НАКЛАДКА	256
AE51-	ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕТЕЙ KS	256
РАМКИ ОЕ		
OE10-	РАМКИ ЭКОНОМИК 1	257
OE20-	РАМКИ ЭКОНОМИК 2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	257
OE21-	РАМКИ ЭКОНОМИК 2 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	257
OE30-	РАМКИ ЭКОНОМИК 3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	257
OE31-	РАМКИ ЭКОНОМИК 3 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	258
OE40-	РАМКИ ЭКОНОМИК 4 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	258
OE41-	РАМКИ ЭКОНОМИК 4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	258
OE50-	РАМКИ ЭКОНОМИК 5 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	258
OE90-	ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ	258
fontana		
код	описание изделия	стр.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SF		
SF10-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10АХ 250 В~	262
SF10-TI	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 АХ 250 В~ __TI	262
SF11-TI	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 А 250 В~ __TI	262
SF20-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ IP44 10 АХ 250 В~	262
SF50-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10АХ 250 В~	263
SF51-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 А 250 В~	263
SF60-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10АХ 250 В~	263
SF60-TI	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 АХ 250 В ~ __TI	263
SF63-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ДВОЙНОЙ IP44 10АХ 250 В~	263
SF70-	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP44 10АХ 250 В~	263
РОЗЕТКИ VF		
VF10-	РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА IP44 2P+E 16 А 250 В~	264
VF12-	РОЗЕТКА SCHUKO + КРЫШКА IP44 2P+E 16 А 250 В~ BV	264
КОМПЛЕКТЫ CF		
CF10-	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 А 250 В~	265
CF11-	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P + E 16 А 250 В~	265
CF12-	НАБОР ИЗ РОЗЕТКИ SCH + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 16 А + 10АХ 250 В~	265
CF13-	НАБОР РОЗЕТКА SCH + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 А + 10АХ 250 В~	266
CF14-	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 А 250 В~ BV	266
CF15-	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ SCHUKO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 А 250 В~ BV	266
CF16-	РОЗЕТКА + НАБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ SCH + ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 А 250 В~ BV	266
CF17-	НАБОР РОЗЕТКА SCH + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 А + 10АХ 250 В~ BV	266
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АФ		
AF10-	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА IP44 RN01	267
AF20-	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА IP55 ND01	267



TEM

On | Off and everything in between

100% ELEKTRISCH

www.tem.si

TEM

On|Off and everything in between



www



TEM

TEM ČATEŽ d.o.o.
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA
SLOVENIJA
tem@tem.si
www.tem.si

T +386(0)7 348 99 00

TEM

RU

www.tem.si

